

Safety Data Sheet for Adhesive B-6000 - 50ml (Transparent)

This document contains the translated Safety Data Sheet for Adhesive B-6000 - 50ml (Transparent) in different languages. Below, you can find the page number where each language version is located.

English (EN)	2 - 10
Deutsch (DE) / Austria (AT)	11 - 19
Slovak (SK)	20 - 28
Czech (CS)	29 - 37
Hungarian (HU)	38 - 46
Romanian (RO)	47 - 55
Slovenian (SL)	56 - 64
Croatian (HR)	65 - 73
French (FR)	74 - 82
Greek (EL)	83 - 91
Polish (PL)	92 - 100
Bulgarian (BG)	101 - 109
Italian (IT)	110 - 118
Dutch (NL)	119 - 127
Ukrainian (UK)	128 - 136
Russian (RU)	137 - 145
Portuguese (PT)	146 - 154
Spanish (ES)	155 - 163
Swedish (SV)	164 - 172
Danish (DA)	173 - 181
Finnish (FI)	182 - 190
Estonian (ET)	191 - 199
Latvian (LV)	200 - 208
Lithuanian (LT)	209 - 217
Irish (GA)	218 - 226
Maltese (MT)	227 - 235
Norwegian (NO)	236 - 244
Icelandic (IS)	245 - 253



Material Safety Data Sheet

Page 1 of 9

Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

MSDS

According to (EC) No.1907/2006&1272/2008

Compliant with

Regulation (EC)

No.1907/2006&1272/2008

Applicant : Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Applicant: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Block A7, Zhongnan

Address : Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Address: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Sample Name: Mobile phone repair glue

Sample Name: Cell phone repair glue

Date: 2024-09-24

Issue date : Sep 24, 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Edited by: Accurate Technology Co., Ltd.

Report written by:

Audit :

Written by:

Checked by:

Issued by :

Approved by:



This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Item 1: Chemical Name and Manufacturer Information

1 - Chemical Product and Company Identification

Sample name: Mobile phone repair glue

Sample Name: Cell phone repair glue

Manufacturer: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Manufacturer:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Address: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Address: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Model No.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,G-S,TVOOO

SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Item No.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,G-S,TVOOO

Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

Email:ld666js@163.com

Email: ld666js@163.com

Item 2: Chemical composition information

Section 2 – Composition/Information on Ingredient

Chemical Name	Specific gravity	CAS No.	
Ethane	15%	74-84-0	
coupling agent Coupling	25%	33-56-1	
reagent Accelerant	35%	65-78-1	
Resin fibre	15%	80-91-0	
Acrylic resin	10%	77-85-0	

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Page 3 of 9

Item 3: Hazard Information

Section 3 - Hazards Identification

Routes of entry: Skin contact, eye contact, inhalation, ingestion.

Invasive ways: Skin contact, Eye contact, Inhalation, Intake. Health hazards:

Health harm:

Eyes: Direct contact may cause slight irritation.

Eyes: Contact directly may cause slight stimulation. Skin: Short term exposure is unlikely to cause effects.

Skin: Short time exposure would be no effect. Inhalation: Slightly irritating to the respiratory system.

Inhalation: Respiratory system will have a slight tingling in. Ingestion: Swallowing large amounts may cause internal damage.

Ingestion: A large number of swallowing may cause Internal Organs damage. Environmental Hazards: No information available.

Environment hazard: No Data. Explosion hazard: Flammable.

Burning explosion harm: Flammable.

Item 4: First aid measures

Section 4 - First Aid Measures

Skin contact: Take off contaminated clothing, rinse with plenty of water, then rinse with soapy water. If you feel unwell, seek medical attention.

Skin: Immediately remove contaminated clothing, clean it up with a large number of water, and then

In case of eye contact: flush with water for at least 15 minutes. If still uncomfortable, get medical aid.

Eyes: Immediately filed eyelid, washed with a large number of water, at least 15 minutes.

If still uncomfortable, get medical aid. Inhalation: If you feel uncomfortable after inhaling vapor, move to fresh air immediately. Get medical aid.

Inhalation : If inhaled vapor discomfort, to immediately move to fresh air. Get medical aid.

Intake: Water cleaning oral cavity. Drinking lots of water in the stomach to dilute and spit. Get medical aid.

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance o this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com

**Material Safety Data Sheet**

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Item 5: Firefighting measures

Section 5 – Fire and Explosion Hazard Data

Flash point temperature: No information available.

Ignition temperature: N/A. Extinguishing

agent: water mist, sand, foam, carbon dioxide, dry powder.

Extinguishing agent: Mist of water, sand, foam, carbon dioxide, dry chemical powder.

Firefighting precautions: Firefighters must wear gas masks and full-body firefighting suits and extinguish fires in the upwind direction. Move containers away from the fire scene to an empty space as much as possible. Keep the fire container cool by spraying water until the fire is extinguished. If the container in the fire scene makes a sound, evacuate immediately.

Fire-fight notes : Firefighters must wear air-breathing apparatus, fire fighting clothes and protective

gloves, fire in the wind. Moved containers as far as possible from the fire scene on to empty

department. keep spray water and make sure the container cool, until the end of fire. If the

container has generated the sound in the fire, must immediately withdraw.

Item 6: Emergency treatment of leakage

Section 6 - Accidental Release Measures

Emergency treatment: Avoid contact with eyes, keep container tightly closed, use sand, soil or other suitable materials to prevent spreading into sewers, drainage systems and rivers.

Note: Avoid eye contact, and keep the container sealed. Use sand, earth or other

suitable things to prevent diffusion into the sewers, drainage systems and river

Clean-up methods: According to the local emergency plan, decide whether to evacuate or isolate the area. Quickly put the leaked material into suitable containers and then Finally, clean up the leak with a suitable absorbent.

Clean-up methods: According to the local emergency plans, decide whether to evacuate or isolate the

area. The leakage into the appropriate container quickly, and then use the appropriate absorbent

cleaning residual leakage.

Item 7: Handling and Storage

Section 7 - Handling and Storage

Handling precautions: Use in a well-ventilated area and avoid direct contact with glasses, body and clothing. Wash after handling, especially before use.

Before eating or smoking.

Handling Precautions: Use at well ventilated place , avoid direct contact with eyes, body and clothes.

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Storage precautions: Store in a cool, dry, well-ventilated place. Keep away from fire,

heat sources, and oxidizing materials.

Have suitable materials to contain spillage.

Storage Precautions: Stored in a cool, well-ventilated place. Away from heat, ignition sources.

Storage apart from the oxidation material. Near the storage areas have adequate fire

extinguishers and spill clean-up equipment.

Item 8: Exposure Controls and Personal Protection Measures

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Maximum allowable concentration:

Average allowable concentration in eight hours: 450ppm (1750mg/m³)

Average allowable concentration in a short period of time: 550ppm (2160mg/m³)

Maximum acceptable concentration:

Eight hours average allowable concentration: 450ppm

(1750mg/m³); Short time average allowable concentration:

550ppm (2160mg/m³). Engineering control: Maintain good ventilation environment.

Engineering controls: Closed operation, pay attention to ventilation. Respiratory protection:

Generally no special protection is required. If necessary, wear a gas mask.

Respiratory protection: Generally do not need special protection, if necessary, wear antigas mask. Eye protection: Generally do not need special protection, if necessary, wear chemical safety glasses.

Eye protection: Generally do not need special protection, if necessary, wearing chemical

Body protection: wear general

protective work clothes.

Body protection: Wear general protective overalls. Hand protection:

Wear solvent-resistant gloves.

Hand protection: Wear anti-solvent gloves. Others: The packaging

should be well sealed and the labels should be clear.

Other protection: Packing should be sealed well, logo be clear.

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com Email: dgcs@atc-lab.com



Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Item 9: Physical and Chemical Properties

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Appearance: Colorless, transparent, viscous liquid with a slight odor

Physical State: Colorless transparent Viscous liquid, Weak odor

Odor: Slightly pungent

Odor: Slightly

odor density: 0.725

Density: 0.725 g/cm³

Boiling point: 80°C

Boiling point: 80°C

Flash point: -10°C

Flash point: -10°C

Melting point: No data

Melting point: No Data

Vapor density: 3.12 g/m³

Vapour density: 3.12

g/m³ Oxidation characteristics: Stable

Oxidation characteristics: Stable

Curing time is 5 minutes

Solidify sizing time is 5 minutes.

Item 10: Stability and Reactivity

Section 10 - Stability and Reactivity

Stability: Stable under normal conditions

Stability: Normal conditions and stability. Incompatible

materials: Strong oxidizing agents.

Avoid material: Strong oxidant. Conditions

to avoid: Avoid contact with high heat, open flame or oxidizing agents.

Combustion decomposition products: silicon dioxide, carbon dioxide and trace amounts of incompletely burned carbides, **etc.**

Hazardous decomposition products: SiO₂, CO₂ and microscale of carbide which didn't combustion

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Material Safety Data Sheet

Page 7 of 9

Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

incompletely.

Item 11: Toxicological Information

Section 11 - Toxicological Information

Irritation: Direct contact may cause irritation to eyes.

Irritation: Contact directly may cause slight stimulation. Acute toxicity: No data available.

Acute toxicity: N/A. Subacute

and chronic toxicity: No data available.

Subacute and chronic toxicity: N/A. Carcinogenicity:

No data available.

Carcinogenicity: No data.

Item 12: Ecological Information

Section 12 - Ecological Information

Environmental Impact and Distribution: Siloxanes are removed from water by deposition or binding to sewage sludge and degrade in soil.

Environmental affect and distribution: Through sedimentation or adhere to sewage sludge, and separate the siloxane from water. Degradation in earth. Bioaccumulation: Does not have the potential to bioaccumulate.

Bioaccumulation: No bioaccumulation.

Item 13: Disposal

Section 13 - Disposal Considerations

Nature of waste: non-hazardous.

Waste characteristics: Non-dangerous goods. Waste disposal

method: Please refer to relevant national and local regulations before disposal. Incineration is recommended.

Waste disposal method: Disposal before should refer to the national and local regulations, Preferred incineration.

Disposal precautions: None.

Waste Note: N/A.

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Material Safety Data Sheet

Page 8 of 9

Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Item 14: Transportation Information

Section 14 - Transport Information

Road and rail transportation: transported as non-dangerous goods.

Road and rail transport: Transport according to non-dangerous goods requirement. **Ocean transport (IMDG):** Belongs to IMO IMDG code.

IMDG: N/A.

Air transport (IAIA): covered by IAIA regulations.

AVAILABLE: N/A.

Transportation precautions: Before transportation, check whether the packaging container is complete, sealed, dry and clean. During transportation, ensure that the container does not leak, collapse or falling, no damage. It is strictly forbidden to mix with oxidizing and food chemicals. During transportation, it should be avoided from rain, moisture and exposure. Road transportation should be carried out according to the regulations. Route driving.

Transportation Notes: Before transport, examine containers is complete, seal, dry, clean or not. Ensure that the container does not leak, does not collapse, does not fall and no damage in transport. Strictly prohibited with oxidants, food chemicals mixed loading and transportation. Road transport, travel routes should be according to the provides routes.

Item 15: Regulatory Information

Section 15 - Regulatory Information

Regulatory information: Regulations on the Safety Management of Hazardous Chemicals (issued by the State Council on February 17, 1987), Implementation of the Regulations on the Safety Management of Hazardous Chemicals

Regulations on the safe use of chemicals in the workplace (Labor Ministry [1996] No. 423), etc.

Corresponding regulations have been made for the safe use, production, storage, transportation, loading and unloading of dangerous goods.

Regulatory information: Hazardous Chemical Safety Regulation(State Council issued, February 17, 1987), Safety Management of Hazardous Chemicals Implementation Rules (of labor [1992] No. 667), Workplace Safe Use of Chemicals Rule ([1996] Ministry of Labor No. 423) and other regulations, for the hazardous chemicals' safe use, production, storage, transport and handling etc. made corresponding provisions.

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance o this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Material Safety Data Sheet

No.: DGC140506025F03

Report No.: DGC140506025F03

Item 16: Other Information

Section 16 - Additional Information

References: None.

References: N/A

This material safety data sheet is for the specified product only.

The data in this Material Safety Data Sheet relates only to the specific material designated herein.

Report completed

End of document

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of ATC. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 1 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.:
DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß (EG) Nr. 1907/2006 und 1272/2008

Konform mit **Verordnung (EG)**
Nr. 1907/2006 und 1272/2008

Antragsteller: Guangdong Nianlida Neue Materialien Co., Ltd.

Antragsteller: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Block A7, Zhongnan

Adresse : Straße, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresse: Gebäude A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Stadt Dali, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Beispielname: Handy-Reparaturkleber

Beispielname: Handy-Reparaturkleber

Datum: 24.09.2024

Ausgabedatum : 24. September 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Bearbeitet von: Genaue Technologie Co., Ltd.

Prüfung:

Bericht verfasst von:

Geschrieben von: Flora

Geprüft von: Wilke

Ausgestellt von : Eaby

Genehmigt von: Eaby

Flora



Wilke

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig und die Täter können im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht gezeigten Ergebnisse nur auf die Probe(n) getestet und solche Proben werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genaue Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 1: Chemischer Name und Herstellerinformationen

1 - Chemische Produkt- und Firmenidentifikation

Beispielname: Handy-Reparaturkleber

Beispielname: Handy-Reparaturkleber

Hersteller: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Hersteller:

Guangdong ZHANLIDA Neue Materialien Co., Ltd.

Adresse: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Stadt Dali, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Adresse: Gebäude A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Stadt Dali, Bezirk Nanhai,
Stadt Foshan

Modell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modellnummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO

Artikelnummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO

Artikelnr.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel:
0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-Mail: ld666js@163.com

E-Mail: ld666js@163.com

Punkt 2: Informationen zur chemischen Zusammensetzung

Abschnitt 2 – Zusammensetzung/Informationen zu Inhaltsstoffen

Chemischer Name: Spezifisches Gewicht, CAS-Nr.		
Ethan	15 %	74-84-0
Kopplungsmittel Kopplung	25 %	33-56-1
Beschleunigendes Reagenz	35 %	65-78-1
Harzfaser	15 %	80-91-0
Acrylharz	10 %	77-85-0

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig, und die Täter können im vollen gesetzlich möglichen Umfang strafrechtlich verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht angegebenen Ergebnisse ausschließlich auf die getestete(n) Probe(n), und diese Probe(n) werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genaue Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 3 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 3: Gefahrenhinweise

Abschnitt 3 - Gefahrenidentifizierung

Aufnahmewege: Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen, Verschlucken.

Invasive Wege: Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen, Verschlucken. Gesundheitsgefahren:

Gesundheitsschäden:

Augen: Direkter Kontakt kann leichte Reizungen verursachen.

Augen: Direkter Kontakt kann zu leichter Reizung führen. Haut: Kurzzeitig

Es ist unwahrscheinlich, dass die Exposition Auswirkungen hat.

Haut: Kurzzeitige Einwirkung hat keine Auswirkungen. Einatmen: Leichte Reizung
der Atemwege.

Einatmen: Es tritt ein leichtes Kribbeln in den Atemwegen auf. Verschlucken: Das Verschlucken
großer Mengen kann innere Schäden verursachen.

Verschlucken: Das Verschlucken großer Mengen kann zu Schäden an den inneren Organen führen. Umweltgefahren: Nein
Informationen verfügbar.

Umweltgefährdung: Keine Daten. Explosion

Gefahr: Entzündlich.

Gefahren durch Verbrennung und Explosion: Entzündlich.

Punkt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Abschnitt 4 - Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen, mit viel Wasser abspülen und anschließend mit Seifenlauge nachspülen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haut: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen, mit viel Wasser reinigen und anschließend

Bei Augenkontakt: mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen. Wenn immer noch

Unwohlsein, holen Sie ärztliche Hilfe.

Augen: Augenlid sofort säubern, mit viel Wasser spülen, mindestens 15 Minuten einwirken lassen.

Wenn das Unwohlsein anhält, ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wenn Sie sich nach dem Einatmen von Dämpfen unwohl fühlen, gehen Sie sofort an die frische Luft. Holen Sie ärztliche Hilfe.

Einatmen: Bei Beschwerden durch das Einatmen von Dämpfen sofort an die frische Luft gehen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einnahme: Mundhöhle mit Wasser reinigen. Viel Wasser trinken, um den Magen zu verdünnen und auszuspuken. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC nur vollständig vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Dokuments ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Prüfbericht dargestellten Ergebnisse ausschließlich auf die getestete(n) Probe(n), und diese Probe(n) werden maximal 30 Tage lang aufbewahrt.

Genau Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 4 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Abschnitt 5 – Daten zur Brand- und Explosionsgefahr

Flammpunkttemperatur: Keine Informationen verfügbar.

Zündtemperatur: N/A. Löschmittel

Mittel: Wasserdampf, Sand, Schaum, Kohlendioxid, Trockenpulver.

Löschmittel: Wasserdampf, Sand, Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschpulver.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Brandbekämpfung: Feuerwehrleute müssen Gasmasken und Ganzkörper-Feuerwehrranzüge tragen und Brände gegen den Wind löschen. Behälter müssen möglichst weit vom Brandort entfernt in einen leeren Bereich gebracht werden.

Halten Sie den Brandbehälter durch Wassersprünge kühl, bis der Brand gelöscht ist. Sollten am Brandort Geräusche auftreten, ist der Behälter sofort zu evakuieren.

Hinweise zur Brandbekämpfung: Feuerwehrleute müssen Atemschutzgeräte, Feuerwehrranzüge und Schutzkleidung tragen.

Handschuhe, Feuer im Wind. Container so weit wie möglich von der Brandstelle entfernt auf leeren

Abteilung. Halten Sie Sprühwasser und stellen Sie sicher, dass der Behälter kühl, bis zum Ende des Feuers. Wenn die

Der Behälter hat im Brandfall das Geräusch verursacht und muss sich sofort zurückziehen.

Punkt 6: Notfallbehandlung bei Leckagen

Abschnitt 6 - Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Notfallbehandlung: Kontakt mit den Augen vermeiden, Behälter dicht geschlossen halten, Sand, Erde oder andere geeignete Materialien verwenden, um eine Ausbreitung in die Kanalisation, Systeme und Flüsse.

Hinweis: Augenkontakt vermeiden und Behälter verschlossen halten. Verwenden Sie Sand, Erde oder andere geeignete Maßnahmen, um eine Diffusion in die Kanalisation, Entwässerungssysteme und Flüsse zu verhindern

Reinigungsmethoden: Gemäß dem örtlichen Notfallplan entscheiden, ob der Bereich evakuiert oder isoliert werden muss. Das ausgetretene Material schnell in geeignete Behälter füllen und dann

Reinigen Sie das Leck abschließend mit einem geeigneten Absorptionsmittel.

Reinigungsmethoden: Entscheiden Sie gemäß den örtlichen Notfallplänen, ob die

Bereich. Die Leckage in den entsprechenden Behälter schnell, und verwenden Sie dann die entsprechende Absorptionsmittel

Reinigung der Restleckage.

Punkt 7: Handhabung und Lagerung

Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung: In einem gut belüfteten Bereich verwenden und direkten Kontakt mit Brille, Körper und Kleidung vermeiden. Nach der Handhabung, insbesondere vor Gebrauch, waschen.

Vor dem Essen oder Rauchen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung: An einem gut belüfteten Ort verwenden und direkten Kontakt mit Augen, Körper und Kleidung vermeiden.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC nur vollständig vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Dokuments ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Prüfbericht dargestellten Ergebnisse ausschließlich auf die getestete(n) Probe(n), und diese Probe(n) werden maximal 30 Tage lang aufbewahrt.

Genaue Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 5 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung: Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Von Feuer,

Wärmequellen und oxidierende Materialien.

Halten Sie geeignete Materialien bereit, um verschüttete Flüssigkeiten einzudämmen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung: An einem kühlen, gut belüfteten Ort lagern. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.

Lagerung getrennt vom Oxidationsmaterial. In der Nähe der Lagerbereiche sind ausreichende Feuer

Feuerlöscher und Ausrüstung zum Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten.

Punkt 8: Expositionskontrollen und persönliche Schutzmaßnahmen

Abschnitt 8 - Expositionskontrollen, persönlicher Schutz

Maximal zulässige Konzentration:

Durchschnittlich zulässige Konzentration in acht Stunden: 450 ppm (1750 mg/m³)

Durchschnittlich zulässige Konzentration in einem kurzen Zeitraum: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximal zulässige Konzentration:

Durchschnittlich zulässige Konzentration über acht Stunden: 450 ppm

(1750 mg/m³); Kurzzeitig zulässige durchschnittliche Konzentration:

550 ppm (2160 mg/m³). Technische Maßnahmen: Für eine gute Belüftung der Umgebung sorgen.

Technische Maßnahmen: Geschlossener Betrieb, auf Belüftung achten. Atemschutz:

Im Allgemeinen ist kein besonderer Schutz erforderlich. Tragen Sie bei Bedarf eine Gasmaske.

Atemschutz: Im Allgemeinen ist kein besonderer Schutz erforderlich, falls erforderlich, eine Gasmaske tragen. Augenschutz: Im Allgemeinen nicht erforderlich
besonderen Schutz, ggf. Chemikalienschutzbrille tragen.

Augenschutz: Im Allgemeinen ist kein besonderer Schutz erforderlich, ggf. das Tragen von Chemikalien

Körperschutz: Tragen Sie allgemeine

Arbeitsschutzkleidung.

Körperschutz: Tragen Sie einen allgemeinen Schutzanzug. Handschutz:

Tragen Sie lösungsmittelbeständige Handschuhe.

Handschutz: Lösungsmittelfreie Handschuhe tragen. Sonstiges: Die Verpackung

sollte gut verschlossen sein und die Etiketten sollten klar sein.

Weiterer Schutz: Die Verpackung sollte gut versiegelt sein, das Logo muss deutlich zu erkennen sein.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC nur vollständig vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder der Darstellung dieses Dokuments ist rechtswidrig und wird im vollen gesetzlich möglichen Umfang geahndet. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Prüfbericht dargestellten Ergebnisse ausschließlich auf die getestete(n) Probe(n), und diese Probe(n) werden maximal 30 Tage lang aufbewahrt.

Genau Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-Mail: dgcs@atc-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 6 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Abschnitt 9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Farblose, transparente, viskose Flüssigkeit mit leichtem Geruch

Physikalischer Zustand: Farblose, transparente, viskose Flüssigkeit, schwacher Geruch

Geruch: Leicht stechend

Geruch: Leicht

Geruchsdichte: 0,725

Dichte: 0,725 g/cm³

Siedepunkt: 80 °C

Siedepunkt: 80 °C

Flammpunkt: -10 °C

Flammpunkt: -10 °C

Schmelzpunkt: Keine Daten

Schmelzpunkt: Keine Daten

Dampfdichte: 3,12 g/m³

Dampfdichte: 3,12

g/m³ Oxidationseigenschaften: Stabil

Oxidationseigenschaften: Stabil

Die Aushärtezeit beträgt 5 Minuten

Die Verfestigungszeit beträgt 5 Minuten.

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Abschnitt 10 - Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen

Stabilität: Normale Bedingungen und Stabilität. Inkompatibel

Materialien: Starke Oxidationsmittel.

Vermeiden Sie Materialien: Starke Oxidationsmittel. Bedingungen

Zu vermeiden: Kontakt mit großer Hitze, offenem Feuer oder Oxidationsmitteln vermeiden.

Verbrennungszersetzungsprodukte: Siliziumdioxid, Kohlendioxid und Spuren unvollständig verbrannter Carbide **usw.**

Gefährliche Zersetzungsprodukte: SiO₂, CO₂ und Mikrokarbid, das nicht verbrannte

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig und die Täter können im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht gezeigten Ergebnisse nur auf die Probe(n) getestet und solche Proben werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genaue Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 7 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

unvollständig.

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Abschnitt 11 - Toxikologische Informationen

Reizung: Direkter Kontakt kann zu Augenreizungen führen.

Reizung: Direkter Kontakt kann leichte Reizung verursachen. Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Akute Toxizität: N/A. Subakut

und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: N/A. Karzinogenität:

Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten.

Punkt 12: Ökologische Informationen

Abschnitt 12 - Ökologische Informationen

Umweltauswirkungen und -verteilung: Siloxane werden durch Ablagerung oder Bindung an Klärschlamm aus dem Wasser entfernt und im Boden abgebaut.

Umweltauswirkungen und Verbreitung: Durch Sedimentation oder Anhaften an Klärschlamm und

Trennen Sie das Siloxan vom Wasser. Abbau im Boden. Bioakkumulation:

kein Potenzial zur Bioakkumulation haben.

Bioakkumulation: Keine Bioakkumulation.

Punkt 13: Entsorgung

Abschnitt 13 - Hinweise zur Entsorgung

Art des Abfalls: ungefährlich.

Abfalleigenschaften: Ungefährlicher Stoff. Abfallentsorgung

Entsorgungsmethode: Bitte beachten Sie vor der Entsorgung die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften. Verbrennung wird empfohlen.

Methode der Abfallentsorgung: Bei der Entsorgung sind die nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten. Verbrennung ist vorzuziehen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Entsorgung: Keine.

Abfallhinweis: N/A.

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig und die Täter können im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht gezeigten Ergebnisse nur auf die Probe(n) getestet und solche Proben werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genaue Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 8 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 14: Transportinformationen

Abschnitt 14 - Transportinformationen

Straßen- und Schienentransport: Transport als ungefährliche Güter.

Straßen- und Schienenverkehr: Transport gemäß den Anforderungen für ungefährliche Güter. **Seeverkehr**

Transport (IMDG): Gehört zum IMO-IMDG-Code.

IMDG: N/A.

Luftverkehr (IAIA): unterliegt den IAIA-Vorschriften.

VERFÜGBAR: N/A.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport: Überprüfen Sie vor dem Transport, ob der Verpackungsbehälter vollständig, versiegelt, trocken und sauber ist. Stellen Sie während des Transports sicher, dass der Behälter nicht ausläuft, zusammenfällt oder

Fallen, kein Schaden. Das Mischen mit oxidierenden Chemikalien und Lebensmittelchemikalien ist strengstens verboten. Während des Transports sollte es vor Regen, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen geschützt werden. Der Straßentransport sollte gemäß den Vorschriften erfolgen.

Routenfahren.

Hinweise zum Transport: Vor dem Transport prüfen, ob die Behälter vollständig, versiegelt, trocken und sauber sind. Stellen Sie sicher, dass der Behälter nicht ausläuft, nicht zusammenfällt, nicht fällt und keine Schäden beim Transport verursacht. Streng verboten mit Oxidationsmitteln, Lebensmittelchemikalien gemischte Beladung und Transport. Straßentransport, Reiserouten sollte den bereitgestellten Routen entsprechen.

Punkt 15: Regulatorische Informationen

Abschnitt 15 - Regulatorische Informationen

Regulatorische Informationen: Vorschriften zum Sicherheitsmanagement gefährlicher Chemikalien (herausgegeben vom Staatsrat am 17. Februar 1987), Umsetzung der Vorschriften zum Sicherheitsmanagement gefährlicher Chemikalien

Vorschriften zur sicheren Verwendung von Chemikalien am Arbeitsplatz (Arbeitsministerium [1996] Nr. 423) usw.

Für die sichere Verwendung, Herstellung, Lagerung, Beförderung sowie Be- und Entladung gefährlicher Güter wurden entsprechende Regelungen getroffen.

Vorschriften: Hazardous Chemical Safety Regulation (Staatsrat herausgegeben, 17. Februar 1987), Sicherheit

Durchführungsbestimmungen zum Umgang mit gefährlichen Chemikalien (Arbeitsordnung [1992] Nr. 667), Sicherer Umgang mit Chemikalien am Arbeitsplatz Regel ([1996] Ministerium für Arbeit Nr. 423) und andere Vorschriften, für die

Sicherheit bei der Verwendung, Produktion, Lagerung, Beförderung und Handhabung gefährlicher Chemikalien usw.

Bestimmungen.

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig und die Täter können im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht gezeigten Ergebnisse nur auf die Probe(n) getestet und solche Proben werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genau Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sicherheitsdatenblatt

Seite 9 von 9

Sicherheitsdatenblatt Nr.: DGC140506025F03

Berichtsnummer: DGC140506025F03

Punkt 16: Sonstige Informationen

Abschnitt 16 - Zusätzliche Informationen

Referenzen: Keine.

Referenzen: N/A

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für das angegebene Produkt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschließlich auf das hierin bezeichnete Material.

Bericht abgeschlossen

Ende des Dokuments

Dieses Dokument darf nur vollständig und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ATC reproduziert werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbilds dieses Dokuments ist rechtswidrig und die Täter können im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Testbericht gezeigten Ergebnisse nur auf die Probe(n) getestet und solche Proben werden nur 30 Tage lang aufbewahrt.

Genae Technologie Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-Mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu

Strana 1 z 9

Karta bezpečnostných údajov
materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

MSDS

Podľa (ES) č.1907/2006&1272/2008

V súlade s nariadenie (ES)
č.1907/2006&1272/2008

žiadateľ: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
žiadateľ: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan
adresa : Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Adresa: Budova A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, mesto Dali, okres Nanhai, mesto Foshan

Názov vzorky: Lepidlo na opravu mobilných telefónov

Názov vzorky: Lepidlo na opravu mobilného telefónu

Dátum: 24.09.2024

Dátum vydania: 24. septembra 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Upravil: Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Správu napísal: Audit :

Napísal: Skontrolované:

Vydal:

Schválil:

Flora

Čaby



nilkexie

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú len na vzorku (vzorky) testované a takéto vzorky sa uchovávajú iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Položka 1: Chemický názov a informácie o výrobcovi

1 - Identifikácia chemického produktu a spoločnosti

Názov vzorky: Lepidlo na opravu mobilného telefónu

Názov vzorky: Lepidlo na opravu mobilného telefónu

Výrobca: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Výrobca:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adresa: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresa: Budova A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, mesto Dali, okres Nanhai,

Mesto Foshan

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Model č.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000,00,00,00 T6000, T9000, GS, TVOO

Číslo položky: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Položka 2: Informácie o chemickom zložení

Časť 2 – Zloženie/informácie o zložke

Chemický názov	Špecifická hmotnosť Č. CAS	
Etan	15 %	74-84-0
spojovacie činidlo Spojka	25 %	33-56-1
Urýchľujúce činidlo	35 %	65-78-1
Živicové vlákno	15 %	80-91-0
Akrylová živica	10%	77-85-0

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú iba na testovanú vzorku (vzorky) a takáto vzorka (vzorky) sa uchováva iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu

Strana 3 z 9

Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Položka 3: Informácie o nebezpečenstve

Časť 3 – Identifikácia nebezpečenstiev

Cesty vstupu: Kontakt s pokožkou, kontakt s očami, vdýchnutie, požitie.

Inovazívne spôsoby: Kontakt s pokožkou, Kontakt s očami, Vdýchnutie, Prijem. Zdravotné riziká:

Poškodenie zdravia:

Oči: Priamy kontakt môže spôsobiť mierne podráždenie.

Oči: Priamy kontakt môže spôsobiť miernu stimuláciu. Koža: Krátkodobá expozícia pravdepodobne nespôsobí účinky.

Pokožka: Krátkodobá expozícia by nemala žiadny účinok. Vdýchnutie: Mierne dráždi dýchacie cesty.

Vdýchnutie: Dýchací systém bude mať mierne brnenie. Požitie: Prehltutie veľkého množstva môže spôsobiť vnútorné poškodenie.

Požitie: Veľké množstvo prehltnutí môže spôsobiť poškodenie vnútorných orgánov. Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nie dostupné informácie.

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Žiadne údaje. Výbuch
nebezpečenstvo: Horľavý.

Nebezpečenstvo výbuchu horenia: Horľavý.

Bod 4: Opatrenia prvej pomoci

Časť 4 – Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev, opláchnite veľkým množstvom vody a potom opláchnite mydlovou vodou. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokožka: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev, vyčistite ho veľkým množstvom vody a potom

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte vodou aspoň 15 minút. Ak ešte

nepríjemné, vyhľadajte lekársku pomoc.

Oči: Okamžite nalepené viečko, vyplachovať veľkým množstvom vody, najmenej 15 minút.

Ak je to stále nepríjemné, vyhľadajte lekársku pomoc. Vdýchnutie: Ak

po vdýchnutí pár sa cítite nepríjemne, okamžite sa presuňte na čerstvý vzduch. Získajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: Pri vdýchnutí pár sa okamžite presuňte na čerstvý vzduch. Získajte lekársku pomoc.

Prijem: Voda na čistenie ústnej dutiny. Pitie veľkého množstva vody v žalúdku na zriedenie a vyplutie. Získajte lekársku pomoc.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú iba na testovanú vzorku (vzorky) a takáto vzorka (vzorky) sa uchováva iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Bod 5: Protipožiarne opatrenia

Časť 5 – Údaje o nebezpečenstve požiaru a výbuchu

Teplota bodu vzplanutia: Nie sú dostupné žiadne údaje.

Teplota vznietenia: N/A. Hasenie

čínidlo: vodná hmla, piesok, pena, oxid uhličitý, suchý prášok.

Hasiace prostriedky: Vodná hmla, piesok, pena, oxid uhličitý, suchý chemický prášok.

Protipožiarne opatrenia: Hasiči musia nosiť plynové masky a celotelové hasičské obleky a hasiť požiare v smere proti vetru. Presuňte nádoby čo najviac z miesta požiaru na prázdne miesto.

Udržujte nádobu na oheň chladnú striekaním vody, kým oheň nezhasne. Ak nádoba v mieste požiaru vydá zvuk, okamžite ju evakuujte.

Poznámky pre hasičov : Hasiči musia mať dýchací prístroj, protipožiarny odev a ochranné prostriedky

rukavice, oheň vo vetre. Premiestnili kontajnery čo najďalej od miesta požiaru, aby sa vyprázdňili

oddelenie. udržiavajte vodu zo spreja a uistite sa, že nádoba vychladne až do konca požiaru. Ak

nádoba vytvorila zvuk v ohni, musí sa okamžite stiahnuť.

Položka 6: Núdzové ošetrenie úniku

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Núdzové ošetrenie: Zabráňte kontaktu s očami, udržiavajte nádobu tesne uzavretú, použite piesok, zeminu alebo iné vhodné materiály, aby ste zabránili šíreniu do kanalizácie, kanalizácie systémov a riek.

Poznámka: Zabráňte kontaktu s očami a nádobu uchovávalte uzavretú. Použite piesok, zeminu alebo iné

vhodné veci na zabránenie difúzie do kanalizácie, kanalizácie a rieky

Spôsoby čistenia: Podľa miestneho havarijného plánu sa rozhodnite, či oblasť evakuovať alebo izolovať. Uniknutý materiál rýchlo vložte do vhodných nádob a potom
Nakoniec vyčistite netesnosť vhodným absorbentom.

Metódy čistenia: Podľa miestnych havarijných plánov sa rozhodnite, či evakuovať alebo izolovať

oblasť. Únik rýchlo do príslušnej nádoby a potom použite vhodný absorbent

čistenie zvyškového úniku.

Položka 7: Manipulácia a skladovanie

Časť 7 – Manipulácia a skladovanie

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii: Používajte v dobre vetranom priestore a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s okuliarmi, telom a odevom. Po manipulácii, najmä pred použitím, umyte.

Pred jedlom alebo fajčením.

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii: Používajte na dobre vetranom mieste, vyhýbajte sa priamemu kontaktu s očami, telom a odevom.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú iba na testovanú vzorku (vzorky) a takáto vzorka (vzorky) sa uchováva iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní: Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Drž sa ďalej od ohňa,

zdroje tepla a oxidačné materiály.

Majte vhodné materiály na zabránenie rozliatia.

Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní: Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Mimo dosahu tepla, zdrojov vznietenia.

Skladovanie oddelene od oxidačného materiálu. V blízkosti skladovacích priestorov majte dostatočný oheň

hasiace prístroje a zariadenia na čistenie rozliatych látok.

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Časť 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Maximálna povolená koncentrácia:

Priemerná povolená koncentrácia za osem hodín: 450 ppm (1750 mg/m³)

Priemerná povolená koncentrácia v krátkom časovom období: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximálna prípustná koncentrácia:

Osemhodinová priemerná povolená koncentrácia: 450 ppm

(1750 mg/m³); Krátkodobá priemerná prípustná koncentrácia:

550 ppm (2160 mg/m³). Technická kontrola: Udržujte dobré vetracie prostredie.

Technické ovládacie prvky: Uzavretá prevádzka, dbajte na vetranie. Ochrana dýchacích ciest:

Vo všeobecnosti nie je potrebná žiadna špeciálna ochrana. V prípade potreby noste plynovú masku.

Ochrana dýchacích ciest : Vo všeobecnosti nie je potrebná špeciálna ochrana, v prípade potreby noste protiplynovú masku. Ochrana očí: Vo všeobecnosti nie je potrebná špeciálna ochrana, ak je to potrebné, noste protichemické ochranné okuliare.

Ochrana očí: Vo všeobecnosti nie je potrebná špeciálna ochrana, v prípade potreby nosenie chemikálií

Ochrana tela: noste všeobecne

ochranné pracovné odevy.

Ochrana tela: Noste všeobecné ochranné kombinézy. Ochrana rúk:

Noste rukavice odolné voči rozpúšťadlám.

Ochrana rúk: Noste rukavice proti rozpúšťadlám. Ostatné: Obal

by mali byť dobre utesnené a štítky by mali byť jasné.

Iná ochrana: Balenie by malo byť dobre uzavreté, logo musí byť jasné.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú iba na testovanú vzorku (vzorky) a takáto vzorka (vzorky) sa uchováva iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Oddiel 9 - Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Bezfarebná, priehľadná, viskózna kvapalina s miernym zápachom

Fyzikálny stav: Bezfarebná transparentná viskózna kvapalina, Slabý zápach

Zápach: Mierne štiplavý

Zápach: Mierne

hustota zápalu: 0,725

Hustota: 0,725 g/cm³

Bod varu: 80 °C

Bod varu: 80 °C

Bod vzplanutia: -10 °C

Bod vzplanutia: -10 °C

Teplota topenia: Žiadne údaje

Teplota topenia: Žiadne údaje

Hustota pár: 3,12 g/m³

Hustota pár: 3,12

g/m³ Oxidačné vlastnosti: Stabilný

Oxidačné vlastnosti: Stabilný

Doba vytvrdzovania je 5 minút

Čas tuhnutia podľa veľkosti je 5 minút.

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Oddiel 10 - Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilné za normálnych podmienok

Stabilita: Normálne podmienky a stabilita. Nekompatibilné

materiály: Silné oxidačné činidlá.

Vyhňte sa materiálu: Silný oxidant. Podmienky

vyhnúť sa: Vyhňte sa kontaktu s vysokým teplom, otvoreným ohňom alebo oxidačnými činidlami.

Produkty rozkladu spaľovania: oxid kremičitý, oxid uhličitý a stopové množstvá neúplne spaľených karbidov atď.

Nebezpečné produkty rozkladu: SiO₂, CO₂ a mikróusady karbidu, ktorý sa nespálil

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú len na vzorku (vzorky) testované a takéto vzorky sa uchovávajú iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

neúplne.

Položka 11: Toxikologické informácie

Časť 11 – Toxikologické informácie

Podráždenie: Priamy kontakt môže spôsobiť podráždenie očí.

Podráždenie: Priamy kontakt môže spôsobiť miernu stimuláciu. Akútna toxicita: Žiadne údaje k dispozícii.

Akútna toxicita: N/A. Subakútna

a chronická toxicita: Nie sú dostupné žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: N/A. Karcinogenita:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Žiadne údaje.

Položka 12: Ekologické informácie

Časť 12 – Ekologické informácie

Vplyv na životné prostredie a distribúcia: Siloxány sa odstraňujú z vody ukladáním alebo naviazaním na splaškové kaly a degradujú sa v pôde.

Vplyv na životné prostredie a distribúcia: Prostredníctvom sedimentácie alebo príľnutia k čistiarenskému kalu a

oddelte siloxán od vody. Degradácia v zemi. Bioakumulácia: áno

nemajú potenciál bioakumulácie.

Bioakumulácia: Žiadna bioakumulácia.

Položka 13: Likvidácia

Oddiel 13 – Opatrenia pri zneškodňovaní

Povaha odpadu: nie je nebezpečný.

Charakteristika odpadu: Nie je to nebezpečný tovar. Likvidácia odpadu

metóda: Pred likvidáciou si prečítajte príslušné národné a miestne predpisy. Odporúča sa spaľenie.

Spôsob likvidácie odpadu: Pred likvidáciou sa riadte národnými a miestnymi predpismi, Preferované spaľovanie.

Opatrenia pri zneškodňovaní: Žiadne.

Poznámka k odpadu: N/A.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú len na vzorku (vzorky) testované a takéto vzorky sa uchovávajú iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Položka 14: Informácie o preprave

Oddiel 14 – Informácie o preprave

Cestná a železničná doprava: prepravuje sa ako nie nebezpečný tovar.

Cestná a železničná doprava: Preprava podľa požiadavky na tovar, ktorý nie je nebezpečný. oceán
transport (IMDG): Patrí do IMO IMDG kódu.

IMDG: N/A.

Letecká doprava (IAIA): na ktorú sa vzťahujú predpisy IAIA.

DOSTUPNÉ: N/A.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či je obalová nádoba kompletná, zapečatená, suchá a čistá. Počas prepravy dbajte na to, aby nádoba nevytiekla, nezrútila sa alebo
Padavý, bez poškodenia. Je prísne zakázané miešať s oxidačnými a potravinárskymi chemikáliami. Počas prepravy je potrebné sa vyhnúť dažďu, vlhkosti a vystaveniu. Cestná doprava by sa mala vykonávať v súlade s predpismi.
Jazda na trase.

Poznámky k preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú nádoby kompletné, zapečatené, suché, čisté alebo nie. Zaistite
aby nádoba nevytiekla, nezrútila sa, nespadla a nedošlo k poškodeniu pri preprave. Prísne
zakázaný s oxidantmi, potravinárskymi chemikáliami zmiešaným nakladaním a prepravou. Cestná doprava, cestné trasy
by mali byť podľa poskytnutých trás.

Položka 15: Regulačné informácie

Časť 15 – Regulačné informácie

Regulačné informácie: Predpisy o bezpečnostnom manažmente nebezpečných chemikálií (vydané Štátnou radou 17. februára 1987), Implementácia nariadení o bezpečnostnom manažmente nebezpečných chemikálií

Predpisy o bezpečnom používaní chemikálií na pracovisku (Ministerstvo práce [1996] č. 423) atď.

Pre bezpečné používanie, výrobu, skladovanie, prepravu, nakladanie a vykladanie nebezpečného tovaru boli prijaté príslušné predpisy.

Regulačné informácie: Nariadenie o nebezpečnej chemickej bezpečnosti (štátna rada vydaná 17. februára 1987), Bezpečnosť

Pravidlá implementácie manažmentu nebezpečných chemikálií (pracovné [1992] č. 667), Bezpečné používanie chemikálií na pracovisku

Pravidlo ([1996] Ministerstvo práce č. 423) a ďalšie predpisy pre

bezpečné používanie, výroba, skladovanie, preprava a manipulácia s nebezpečnými chemikáliami atď
ustanovenia.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú len na vzorku (vzorky) testované a takéto vzorky sa uchovávajú iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta bezpečnostných údajov materiálu

Strana 9 z 9

Karta bezpečnostných údajov materiálu č.: DGC140506025F03

Číslo správy: DGC140506025F03

Položka 16: Ďalšie informácie

Oddiel 16 - Doplňujúce informácie

Referencie: Žiadne.

Referencie: N/A

Táto karta bezpečnostných údajov je určená len pre špecifikovaný produkt.

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov sa vzťahujú len na tu uvedený špecifický materiál.

Správa dokončená

Koniec dokumentu

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATC nemožno tento dokument reprodukovat' inak ako celý. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tohto dokumentu je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Pokiaľ nie je uvedené inak, výsledky uvedené v tomto testovacom protokole sa vzťahujú len na vzorku (vzorky) testované a takéto vzorky sa uchovávajú iba 30 dní.

Spoločnosť Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Bezpečnostní list materiálu
Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Strana 1 z 9

Číslo zprávy: DGC140506025F03

MSDS

Podle (ES) č.1907/2006&1272/2008

Vyhovující nařízení (ES)
č. 1907/2006&1272/2008

žadatel: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Žadatel: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan
Adresa: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Adresa: Budova A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, město Dali, okres Nanhai, město Foshan

Název vzorku: Lepidlo na opravu mobilních telefonů

Název vzorku: Lepidlo na opravu mobilních telefonů
Datum: 24.09.2024

Datum vydání: 24. září 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Editoval: Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Reportáž napsal: Audit:

Napsal: Flora Kontrolováno: nilkexie

Vydal:

Schváleno:



Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se týkají pouze vzorku (vzorků) testovaný a takový vzorek(y) jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Položka 1: Chemický název a informace o výrobci

1 - Identifikace chemického produktu a společnosti

Název vzorku: Lepidlo na opravu mobilních telefonů

Název vzorku: Lepidlo na opravu mobilních telefonů

Výrobce: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Výrobce:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adresa: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresa: Budova A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, město Dali, okres Nanhai,

Město Foshan

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Model č.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Kód: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E8000,00,00 T6000, T9000, GS, TVOO

Číslo položky: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Položka 2: Informace o chemickém složení

Oddíl 2 – Složení/informace o složkách

Chemický název	Specifická hmotnost Č. CAS	
Etan	15 %	74-84-0
spojovací prostředek Spojka	25 %	33-56-1
Urychlovací činidlo	35 %	65-78-1
Pryskyřičné vlákno	15 %	80-91-0
Akrylová pryskyřice	10 %	77-85-0

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se vztahují pouze na testovaný vzorek (vzorky) a tyto vzorky jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatlac-lab.com



Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Strana 3 z 9

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Položka 3: Informace o nebezpečnosti

Oddíl 3 – Identifikace nebezpečnosti

Cesty vstupu: Kontakt s kůží, oční kontakt, vdechnutí, požití.

Invazivní způsoby: Kontakt s kůží, Oční kontakt, Vdechování, Požití. Zdravotní rizika:

Škody na zdraví:

Oči: Přímý kontakt může způsobit mírné podráždění.

Oči: Přímý kontakt může způsobit mírnou stimulaci. Kůže: Krátkodobě expozice pravděpodobně nepůsobí účinky.

Kůže: Krátká expozice by neměla žádný účinek. Vdechování: Mírně dráždí dýchací cesty.

Vdechnutí: Dýchací systém bude mít mírné brnění. Požití: Požití velkého množství může způsobit vnitřní poškození.

Požití: Velké množství může způsobit poškození vnitřních orgánů. Nebezpečí pro životní prostředí: Ne dostupné informace.

Nebezpečnost pro životní prostředí: Žádné údaje. Výbuch

nebezpečí: Hořlavý.

Nebezpečí výbuchu hoření: Hořlavý.

Bod 4: Opatření první pomoci

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Při styku s kůží: Svlekněte kontaminovaný oděv, opláchněte velkým množstvím vody a poté opláchněte mýdlovou vodou. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kůže: Okamžitě svlekněte kontaminovaný oděv, očistěte jej velkým množstvím vody a poté

Při zasažení očí: vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. Pokud ještě

nepříjemné, vyhledejte lékařskou pomoc.

Oči: Okamžitě nalepené oční víčko, vyplachovat velkým množstvím vody, nejméně 15 minut.

Pokud je to stále nepříjemné, vyhledejte lékařskou pomoc. Vdechnutí: Pokud

po vdechnutí páry se cítíte nepříjemně, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch. Získejte lékařskou pomoc.

Vdechování : Při vdechnutí par se okamžitě přesuňte na čerstvý vzduch. Získejte lékařskou pomoc.

Příjem: Voda na čištění ústní dutiny. Pití velkého množství vody v žaludku na zředění a vyplivnutí. Získejte lékařskou pomoc.

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakékoli neoprávněné pozměňování, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se vztahují pouze na testovaný vzorek (vzorky) a tyto vzorky jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Bod 5: Protipožární opatření**Část 5 – Údaje o nebezpečí požáru a výbuchu**

Teplota bodu vzplanutí: Žádná informace není k dispozici.

Teplota vznícení: N/A. Hašení

čínidlo: vodní mlha, písek, pěna, oxid uhličitý, suchý prášek.

Hasivo: Vodní mlha, písek, pěna, oxid uhličitý, suchý chemický prášek.

Opatření pro hašení požáru: Hasiči musí nosit plynové masky a celotělové hasičské obleky a hasit požáry ve směru proti větru. Přesuňte kontejnery co nejvíce z místa požáru do prázdného prostoru.

Udržujte nádobu s ohněm v chladu stříkáním vody, dokud oheň neuhasne. Pokud nádoba na místě požáru vydává zvuk, okamžitě ji evakuujte.

Poznámky pro hasiče : Hasiči musí mít dýchací přístroj, protipožární oděv a ochranu

rukavice, oheň ve větru. Přemístěte kontejnery co nejdále od místa požáru, aby se vyprázdnily

oddělení. udržujte vodu ve spreji a ujistěte se, že nádoba vychladne, dokud neskončí oheň. Pokud

kontejner vytvořil zvuk v ohni, musí okamžitě stáhnout.

Bod 6: Nouzové ošetření úniku**Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku**

Nouzové ošetření: Zabraňte kontaktu s očima, udržujte nádobu těsně uzavřenou, použijte písek, zeminu nebo jiné vhodné materiály, abyste zabránili šíření do kanalizace, kanalizace systémů a řek.

Poznámka: Vyhněte se kontaktu s očima a udržujte nádobu uzavřenou. Použijte písek, zeminu nebo jiné

vhodné věci k zamezení difúze do kanalizace, kanalizace a řeky

Metody úklidu: Podle místního havarijního plánu se rozhodněte, zda oblast evakuovat nebo izolovat. Uniklý materiál rychle vložte do vhodných nádob a poté

Nakonec vyčistěte netěsnost vhodným absorbentem.

Metody úklidu: Podle místních havarijních plánů se rozhodněte, zda evakuovat nebo izolovat

plocha. Únik rychle do příslušné nádoby a poté použijte vhodný absorbent

čištění zbytkového úniku.

Položka 7: Manipulace a skladování**Oddíl 7 – Manipulace a skladování**

Opatření pro manipulaci: Používejte v dobře větraném prostoru a vyhněte se přímému kontaktu s brýlemi, tělem a oblečením. Po manipulaci, zvláště před použitím, se umyjte.

Před jídlem nebo kouřením.

Opatření pro manipulaci: Používejte na dobře větraném místě, vyhněte se přímému kontaktu s očima, tělem a oblečením.

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakékoli neoprávněné pozměňování, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se vztahují pouze na testovaný vzorek (vzorky) a tyto vzorky jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Opatření pro skladování: Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Drž se dál od ohně,

zdroje tepla a oxidační materiály.

Připravte si vhodné materiály k zamezení úniku.

Opatření pro skladování: Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, zdroji vznícení.

Skladujte odděleně od oxidačního materiálu. V blízkosti skladovacích prostor mají dostatečné ohniště

hasicí přístroje a zařízení na čištění rozlitých látek.

Bod 8: Omezování expozice a opatření na ochranu osob

Oddíl 8 - Omezování expozice, Osobní ochrana

Maximální povolená koncentrace:

Průměrná přípustná koncentrace za osm hodin: 450 ppm (1750 mg/m³)

Průměrná přípustná koncentrace v krátkém časovém období: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximální přijatelná koncentrace:

Osmihodinová průměrná povolená koncentrace: 450 ppm

(1750 mg/m³); Krátkodobě průměrná přípustná koncentrace:

550 ppm (2160 mg/m³). Technická kontrola: Udržujte dobré větrací prostředí.

Technické kontroly: Uzavřený provoz, věnujte pozornost ventilaci. Ochrana dýchacích cest:

Obecně není vyžadována žádná zvláštní ochrana. V případě potřeby noste plynovou masku.

Ochrana dýchacích cest : Obecně nepotřebujete zvláštní ochranu, v případě potřeby použijte protiplynovou masku. Ochrana očí: Obecně není potřeba speciální ochranu, v případě potřeby noste protichemické ochranné brýle.

Ochrana očí: Obecně nepotřebujete zvláštní ochranu, v případě potřeby noste chemikálie

Ochrana těla: běžné nošení

ochranné pracovní oděvy.

Ochrana těla: Používejte obecné ochranné kombinézy. Ochrana rukou:

Používejte rukavice odolné proti rozpouštědlům.

Ochrana rukou: Používejte rukavice proti rozpouštědlům. Ostatní: Obal

by měly být dobře utěsněny a štítky by měly být jasné.

Další ochrana: Balení by mělo být dobře uzavřeno, logo musí být jasné.

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakékoli neoprávněné pozměňování, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se vztahují pouze na testovaný vzorek (vzorky) a tyto vzorky jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgatc-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Bezbarvá, průhledná, viskózní kapalina s mírným zápachem

Fyzikální stav: Bezbarvá průhledná viskózní kapalina, Slabý zápach

Zápach: Mírně štiplavý

Zápach: Mírně

hustota zápalu: 0,725

Hustota: 0,725 g/cm³

Bod varu: 80 °C

Bod varu: 80 °C

Bod vzplanutí: -10 °C

Bod vzplanutí: -10 °C

Bod tání: Žádné údaje

Bod tání: Žádné údaje

Hustota par: 3,12 g/m³

Hustota par: 3,12

g/m³ Oxidační vlastnosti: Stabílní

Oxidační vlastnosti: Stabílní

Doba vytvrzení je 5 minut

Doba tuhnutí klížení je 5 minut.

Položka 10: Stabilita a reaktivita**Oddíl 10 - Stabilita a reaktivita**

Stabilita: Stabílní za normálních podmínek

Stabilita: Normální podmínky a stabilita. Nekompatibilní materiály: Silná oxidační činidla.

Vyhněte se materiálu: Silný oxidant. Podmínky

Vyvarujte se: Vyhněte se kontaktu s vysokým teplem, otevřeným plamenem nebo oxidačními činidly.

Produkty rozkladu spalování: oxid křemičitý, oxid uhličitý a stopová množství nedokonale spálených kربيدů atd.

Nebezpečné produkty rozkladu: SiO₂, CO₂ a mikrookém kربidu, který se nespálil

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se týkají pouze vzorku (vzorků) testovány a takový vzorek(y) jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Bezpečnostní list materiálu

Strana 7 z 9

Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

neúplně.

Položka 11: Toxikologické informace

Oddíl 11 - Toxikologické informace

Podráždění: Přímý kontakt může způsobit podráždění očí.

Podráždění: Přímý kontakt může způsobit mírnou stimulaci. Akutní toxicita: Žádné údaje k dispozici.

Akutní toxicita: N/A. Subakutní

a chronická toxicita: Údaje nejsou k dispozici.

Subakutní a chronická toxicita: N/A. Karcinogenita:

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje.

Bod 12: Ekologické informace

Oddíl 12 – Ekologické informace

Vliv na životní prostředí a distribuce: Siloxany se z vody odstraňují depozicí nebo vazbou na čistírenský kal a rozkládají se v půdě.

Vliv na životní prostředí a distribuce: Prostřednictvím sedimentace nebo ulpívání na čistírenském kalu a

oddělte siloxan od vody. Degradace v zemi. Bioakumulace: ano

nemají potenciál k bioakumulaci.

Bioakumulace: Žádná bioakumulace.

Položka 13: Likvidace

Oddíl 13 – Pokyny k likvidaci

Povaha odpadu: není nebezpečný.

Charakteristika odpadu: Nejedná se o nebezpečné zboží. Likvidace odpadu

metoda: Před likvidací si prostudujte příslušné národní a místní předpisy. Doporučuje se spalování.

Způsob likvidace odpadu: Před likvidací se řiďte národními a místními předpisy, Preferované spalování.

Opatření pro likvidaci: Žádné.

Poznámka k odpadu: N/A.

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se týkají pouze vzorku (vzorků) testovány a takový vzorek(y) jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Bezpečnostní list materiálu

Strana 8 z 9

Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Bod 14: Informace o přepravě

Oddíl 14 – Informace o přepravě

Silniční a železniční doprava: přepravuje se jako jiné než nebezpečné zboží.

Silniční a železniční doprava: Přeprava dle požadavku na jiné než nebezpečné zboží. Oceán transport (IMDG): Patří do IMO IMDG kódu.

IMDG: N/A.

Letecká doprava (IAIA): pokryta předpisy IAIA.

K DISPOZICI: N/A.

Opatření pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda je obalová nádoba kompletní, utěsněná, suchá a čistá. Při přepravě zajistěte, aby nádoba neprosakovala, nespadla nebo

Padající, bez poškození. Je přísně zakázáno míchat s oxidačními a potravinářskými chemikáliemi. Během přepravy je třeba se vyhnout dešti, vlhkosti a expozici. Silniční doprava by měla být prováděna podle předpisů.

Jízda po trase.

Poznámky k přepravě: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou nádoby kompletní, utěsněné, suché, čisté nebo ne. Zajistit že nádoba neteče, nespadne, nespadne a nedojde k poškození při přepravě. Přísně zakázáno s oxidanty, potravinářskými chemikáliemi, smíšenou nakládkou a dopravou. Silniční doprava, cestovní trasy by měly být podle poskytnutých tras.

Bod 15: Informace o předpisech

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Informace o předpisech: Předpisy o řízení bezpečnosti nebezpečných chemických látek (vydané Státní radou dne 17. února 1987), Provádění předpisů o řízení bezpečnosti nebezpečných chemických látek

Předpisy o bezpečném používání chemických látek na pracovišti (Ministerstvo práce [1996] č. 423) atd.

Pro bezpečné používání, výrobu, skladování, přepravu, nakládání a vykládání nebezpečného zboží byly vytvořeny odpovídající předpisy.

Informace o předpisech: Nařízení o bezpečnosti nebezpečných chemikálií (Vydáno státní radou, 17. února 1987), Bezpečnost

Prováděcí pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemikáliemi (pracovní [1992] č. 667), Bezpečné používání chemikálií na pracovišti

Pravidlo ([1996] Ministerstvo práce č. 423) a další předpisy, pro

bezpečné používání, výroba, skladování, přeprava a manipulace s nebezpečnými chemikáliemi atd ustanovení.

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se týkají pouze vzorku (vzorků) testovaný a takový vzorek(y) jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list č.: DGC140506025F03

Strana 9 z 9

Číslo zprávy: DGC140506025F03

Bod 16: Další informace

Oddíl 16 – Další informace

Reference: Žádné.

Reference: N/A

Tento bezpečnostní list je určen pouze pro specifikovaný produkt.

Údaje v tomto bezpečnostním listu se týkají pouze specifického materiálu zde označeného.

Zpráva dokončena

Konec dokumentu

Tento dokument nelze reprodukovat jinak než celý bez předchozího písemného souhlasu ATC. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Pokud není uvedeno jinak, výsledky uvedené v této zkušební zprávě se týkají pouze vzorku (vzorků) testovaný a takový vzorek(y) jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů.

Společnost Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

1/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

MSDS

Az (EK) 1907/2006&1272/2008

Megfelelő

rendelet (EK)

1907/2006&1272/2008 sz

Kérelmező:

Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Pályázó:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. A7-es blokk, Zhongnan

Cím:

Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Cím:

A7 épület, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dali város, Nanhai kerület, Foshan város

Mintanév:

Mobiltelefonjavító ragasztó

Mintanév: Mobiltelefonjavító ragasztó

Időpont: 2024-09-24

Kiadás dátuma:

2024. szeptember 24

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Szerkesztette:

Accurate Technology Co., Ltd.

A jelentést írta:

Audit:

Írta:

Ellenőrizte:

Kibocsátó:

Jóváhagyta:

Flora

Caby



Willexie

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a mintára/mintára vonatkoznak tesztelt, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baimea Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatlac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

1. tétel: A kémiai név és a gyártó adatai

1 – Vegyi termék és cégazonosító

Mintanév: Mobiltelefonjavító ragasztó

Mintanév: Mobiltelefonjavító ragasztó

Gyártó: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Gyártó:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Cím: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Cím: A7 épület, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Foshan város

Modell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Típuszám: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO cikkszám: B-6000,

B-7000, E-6000, E8000,-T700,-T700,-O T6000, T9000, GS, TVOO

Cikkszám: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel:

0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

2. tétel: A kémiai összetételre vonatkozó információk

2. szakasz – Összetétel/Az összetevőkre vonatkozó információk

Kémiai Név	Fajsúly	CAS -szám
Etán	15%	74-84-0
kapcsolószer	25%	33-56-1
Kapcsoló	25%	33-56-1
Gyorsító reagens	35%	65-78-1
Gyanta rost	15%	80-91-0
Akril gyanta	10%	77-85-0

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, és az ilyen minta(k) csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

9/3. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

3. tétel: Veszélyre vonatkozó információk

3. szakasz – Veszélyek azonosítása

Bejutási utak: Bőrrel való érintkezés, szemmel való érintkezés, belélegzés, lenyelés.

Invazív utak: Bőrrel való érintkezés, Szembe jutás, Belélegzés, Beszívás. Egészségügyi veszélyek:

Egészségi ártalmak:

Szem: Közvetlen érintkezés enyhe irritációt okozhat.

Szem: Közvetlen érintkezés enyhe stimulációt okozhat. Bőr: Rövid távú az expozíció valószínűleg nem okoz hatást.

Bőr: A rövid ideig tartó expozíciónak nincs hatása. Belélegzés: Enyhén irritálja a légutakat.

Belélegzés: A légzőrendszer enyhe bizsergést okoz. Lenyelés: Nagy mennyiség lenyelése belső károsodást okozhat.

Lenyelés: Nagyszámú lenyelés a belső szervek károsodását okozhatja. Környezeti veszélyek: Nem elérhető információk.

Környezeti veszély: Nincs adat. Robbanás

veszély: Tűzveszélyes.

Égő robbanás okozta kár: Tűzveszélyes.

4. pont: Elsősegélynyújtási intézkedések

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: Vegyük le a szennyezett ruházatot, öblítsük le bő vízzel, majd öblítsük le szappanos vízzel. Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Bőr: Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot, mossa le bő vízzel, majd

Szembe kerülés esetén: öblítse ki vízzel legalább 15 percig. Ha még mindig

kényelmetlenül forduljon orvoshoz.

Szem: Azonnal reszelt szemhéj, bő vízzel mossuk, legalább 15 percig.

Ha továbbra is kényelmetlenül érzi magát, kérjen orvosi segítséget. Belégzés: Ha

a gőz belélegzése után kényelmetlenül érzi magát, azonnal menjen friss levegőre. Kérjen orvosi segítséget.

Belélegzés : Gőz belélegzése esetén kellemetlen érzés, azonnal friss levegőre kell menni. Kérjen orvosi segítséget.

Bevétel: Szájüreg víztisztítása. Sok vizet inni a gyomorban a hígításhoz és a köpéshez. Kérjen orvosi segítséget.

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása törvénybe ütközik, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, és az ilyen minta(k) csak 30 napig őrzünk meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

4/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

5. pont: Tűzoltási intézkedések

5. szakasz – Tűz- és robbanásveszélyre vonatkozó adatok

Lobbanáspont hőmérséklet: Nincs információ.

Gyulladási hőmérséklet: N/A. Oltás

szer: vízköd, homok, hab, szén-dioxid, száraz por.

Oltóanyag: Vízköd, homok, hab, szén-dioxid, száraz vegyi por.

Tűzoltási óvintézkedések: A tűzoltóknak gázálcot és egész testet fedő tűzoltóruhát kell viselniük, és a tüzeket szélirányban kell oltaniuk. A tárolóedényeket vigye távolabb a tűz helyszínétől egy üres helyre, amennyire csak lehetséges.

A tűzoltótartályt vízpermettel kell hűteni, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzhelyen lévő tartály hangot ad ki, azonnal evakuálják.

Tűzoltási megjegyzések: A tűzoltóknak légzőkészüléket, tűzoltóruhát és védőruhát kell viselniük

kesztyű, tűz a szélben. A konténereket a lehető legtávolabbra kell vinni a tűz helyszínétől, és kiüríteni

osztály. tartsa a permet vizet, és ügyeljen arra, hogy a tartály hideg legyen a tűz végéig. Ha a

a tartály hangot keltett a tűzben, azonnal ki kell húzni.

6. tétel: Szivárgás sürgősségi kezelése

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Sürgősségi ellátás: Kerülje a szembe jutást, a tartályt tartsa szorosan lezárva, használjon homokot, talajt vagy más megfelelő anyagot, hogy megakadályozza a csatornába, csatornába való szétterülést. rendszerek és folyók.

Megjegyzés: Kerülje a szemmel való érintkezést, és tartsa a tartályt lezárva. Használjon homokot, földet vagy más

megfelelő dolgokat a csatornába, vízelvezető rendszerekbe és folyóba való diffúzió megakadályozására

Tisztítási módszerek: A helyi veszélyhelyzeti terv szerint döntse el, hogy kiüríti vagy elszigeteli a területet. A kiszivárgott anyagot gyorsan tegye megfelelő tartályokba, majd Végül tisztítsa meg a szivárgást megfelelő nedvsvívvá.

Tisztítási módszerek: A helyi vészhelyzeti terveknek megfelelően döntse el, hogy evakuálja vagy elszigeteli

terület. A szivárgást a megfelelő tartályba gyorsan, majd használja a megfelelő nedvsvívet

maradék szivárgás tisztítása.

7. tétel: Kezelés és tárolás

7. szakasz – Kezelés és tárolás

Kezelési óvintézkedések: Jól szellőző helyen használja, és kerülje a szemüveggel, testtel és ruházattal való közvetlen érintkezést. Használat után mossa le, különösen használat előtt.

Étkezés vagy dohányzás előtt.

Kezelési óvintézkedések: Jól szellőző helyen használja, kerülje a szemmel, testtel és ruházattal való közvetlen érintkezést.

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása törvénybe ütközik, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

5/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

Tárolási óvintézkedések: Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa távol a tűztől,

hőforrások és oxidáló anyagok.

Rendelkezzen megfelelő anyagokkal a kiömlött anyagok megfékezésére.

Tárolási óvintézkedések: Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. Hőtől, gyújtóforrásoktól távol.

Az oxidáló anyagtól elkülönítve tárolandó. A tárolóhelyek közelében legyen megfelelő tűz

tűzoltó készülékek és a kiömlött folyadékok felszámolására szolgáló berendezések.

8. tétel: Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelmi intézkedések

8. szakasz - Expozíció ellenőrzése, Személyi védelem

Maximális megengedett koncentráció:

Átlagos megengedett koncentráció nyolc óra alatt: 450 ppm (1750 mg/m³)

Átlagos megengedett koncentráció rövid idő alatt: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximális elfogadható koncentráció:

Nyolc órás átlagos megengedett koncentráció: 450 ppm

(1750 mg/m³); Rövid idejű átlagos megengedett koncentráció:

550 ppm (2160 mg/m³). Műszaki ellenőrzés: Fenntartani a jó szellőzési környezetet.

Műszaki ellenőrzések: Zárt üzem, ügyeljen a szellőzésre. Légutak védelme:

Általában nincs szükség speciális védelemre. Ha szükséges, viseljen gázálcot.

Légutak védelme: Általában nincs szükség speciális védelemre, ha szükséges, viseljen gázálcot. Szemvédelem: Általában nem szükséges speciális védelem, szükség esetén vegyvédelmi szemüveg viselése.

Szemvédelem: Általában nincs szükség speciális védelemre, szükség esetén vegyszer viselése

Testvédelem: általános viselet

védő munkaruha.

Testvédelem: Viseljen általános védőoverallt. Kézvédelem:

Viseljen oldószerálló kesztyűt.

Kézvédelem: Viseljen oldószer elleni védőkesztyűt. Egyéb: A csomagolás

jól le kell zárni, és a címkéknek átlátszónak kell lenniük.

Egyéb védelem: A csomagolást jól le kell zárni, a logót átlátszónak kell lennie.

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása törvénybe ütközik, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, és az ilyen minta(k) csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. szakasz – Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Színtelen, átlátszó, viszkózus folyadék, enyhe szaggal

Fizikai állapot: színtelen átlátszó, viszkózus folyadék, gyenge szag

Szag: Enyhén szúrós

Szag: enyhén

szagsűrűség: 0,725

Sűrűség: 0,725 g/cm³

Forráspont: 80 °C

Forráspont: 80 °C

Lobbanáspont: -10°C

Lobbanáspont: -10°C

Olvadáspont: Nincs adat

Olvadáspont: Nincs adat

Gőzsűrűség: 3,12 g/m³

Gőzsűrűség: 3,12

g/m³ Oxidációs jellemzők: Stabil

Oxidációs jellemzők: Stabil

A kötési idő 5 perc

A megszilárdítási méretezési idő 5 perc.

10. tétel: Stabilitás és reakciókészség**10. szakasz – Stabilitás és reakciókészség**

Stabilitás: Normál körülmények között stabil

Stabilitás: Normál körülmények és stabilitás. Összeegyeztethetetlen

anyagok: Erős oxidálószer.

Kerülendő anyag: Erős oxidálószer. Körülmények

kerülendő: Kerülje a nagy hővel, nyílt lánggal vagy oxidálószerekkel való érintkezést.

Égési bomlástermékek: szilícium-dioxid, szén-dioxid és nyomokban hiányosan elégetett karbidok stb.

Veszélyes bomlástermékek: SiO₂, CO₂ és mikroméretű karbid, amely nem égett

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a mintára/mintára vonatkoznak tesztelt, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

7/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

hiányosan.

11. tétel: Toxikológiai információk

11. szakasz – Toxikológiai információk

Irritáció: A közvetlen érintkezés szemirritációt okozhat.

Irritáció: Közvetlen érintkezés enyhe stimulációt okozhat. Akut toxicitás: Nincs adat elérhető.

Akut toxicitás: N/A. Szubakut

és krónikus toxicitás: Nincs adat.

Szubakut és krónikus toxicitás: N/A. Rákkeltő hatás:

Nincs adat.

Rákkeltő hatás: Nincs adat.

12. tétel: Ökológiai információk

12. szakasz – Ökológiai információk

Környezeti hatás és eloszlás: A sziloxánok lerakódással vagy szennyvíziszaphoz való kötéssel távolíthatók el a vízből, és a talajban lebomlanak.

Környezeti hatás és eloszlás: ülepedéssel vagy szennyvíziszaphoz tapadva, és

válassza el a sziloxánt a víztől. Degradáció a földben. Bioakkumuláció: Igen

nem képesek biológiai felhalmozódásra.

Bioakkumuláció: Nincs bioakkumuláció.

13. tétel: Ártalmatlanítás

13. szakasz – Ártalmatlanítási szempontok

Hulladék jellege: nem veszélyes.

Hulladék jellemzői: Nem veszélyes áru. Hulladékelhelyezés

módszer: Az ártalmatlanítás előtt olvassa el a vonatkozó nemzeti és helyi előírásokat. Égetés javasolt.

Hulladékelhelyezési módszer: A megelőző ártalmatlanításnál figyelembe kell venni a nemzeti és helyi előírásokat, Előnyös égetés.

Ártalmatlanítási óvintézkedések: Nincs.

Hulladék Megjegyzés: N/A.

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a mintára/mintákra vonatkoznak tesztelt, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

8/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

14. tétel: Szállítási információk

14. szakasz – Szállítási információk

Közúti és vasúti szállítás: nem veszélyes áruként szállítják.

Közúti és vasúti szállítás: Nem veszélyes áruk követelmény szerinti szállítás. Óceán

szállítás (IMDG): Az IMO IMDG kódjához tartozik .

IMDG: N/A.

Légi szállítás (IAIA): az IAIA szabályozása alá tartozik.

ELÉRHETŐ: N/A.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a csomagolótartály teljes, lezárt, száraz és tiszta-e. Szállítás közben ügyeljen arra, hogy a tartály ne szivároгjon, ne essen össze, ill

Leesik, nincs sérülés. Szigorúan tilos keverni oxidáló és élelmiszeripari vegyszerekkel. Szállítás közben óvni kell az esőtől, nedvességtől és expozíciótól. A közúti szállítást az előírásoknak megfelelően kell végezni.

Útvonavezetés.

Szállítási megjegyzések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tartályok teljesek-e, lezárják, szárazak, tiszták vagy nem. Biztosítsa

hogy a tartály ne szivároгjon, ne essen össze, ne essen le és ne sérüljön meg a szállítás során. Szigorúan

oxidálószerekkel, élelmiszer vegyszerekkel vegyes rakodás és szállítás tilos. Közúti szállítás, utazási útvonalak

az útvonalaknak megfelelően kell lennie.

15. tétel: Szabályozási információk

15. szakasz – Szabályozási információk

Szabályozási információk: Veszélyes vegyi anyagok biztonsági kezelésének szabályzata (az Államtanács 1987. február 17-én adta ki), A veszélyes vegyi anyagok biztonságos kezeléséről szóló szabályzat végrehajtása

A vegyszerek biztonságos munkahelyi használatára vonatkozó előírások (Munkaügyi Minisztérium [1996] 423. sz.) stb.

A veszélyes áruk biztonságos felhasználására, előállítására, tárolására, szállítására, be- és kirakodására vonatkozó előírások születtek.

Szabályozási információk: Veszélyes kémiai biztonsági szabályzat (Államtanács, 1987. február 17.), Biztonság

Veszélyes vegyi anyagok kezelése végrehajtási szabályok (munkaügyi [1992] 667. sz.), A vegyszerek munkahelyi biztonságos használata

Szabály ([1996] Munkaügyi Minisztérium 423. sz.) és egyéb rendeletek, a

a veszélyes vegyi anyagok biztonságos felhasználása, előállítása, tárolása, szállítás és kezelése stb

rendelkeзések.

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a mintára/mintákra vonatkoznak tesztelt, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Anyagbiztonsági adatlap

9/9. oldal

Anyagbiztonsági adatlap száma:

DGC140506025F03

Jelentésszám: DGC140506025F03

16. tétel: Egyéb információk

16. szakasz – További információk

Hivatkozások: Nincs.

Hivatkozások: N/A

Ez az anyagbiztonsági adatlap csak a megadott termékre vonatkozik.

Az ezen az anyagbiztonsági adatlapon szereplő adatok csak az itt megjelölt anyagra vonatkoznak.

Jelentés elkészült

Dokumentum vége

Ez a dokumentum csak teljes egészében reprodukálható az ATC előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Jelen dokumentum tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása az jogellenes, és az elkövetők a törvény legteljesebb mértékben büntetőeljárás alá vonhatók. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen vizsgálati jelentésben szereplő eredmények csak a mintára/mintákra vonatkoznak tesztelt, és az ilyen minta(ka)t csak 30 napig őrizzük meg.

Accurate Technology Co., Ltd.

Cím: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Fisa cu date de securitate a materialelor

Pagina 1 din 9

Fişa cu date de securitate a
materialelor nr.: DGC140506025F03
Nr. raport: DGC140506025F03

MSDS

Conform (CE) Nr.1907/2006&1272/2008

Conform cu Regulamentul (CE)
Nr.1907/2006&1272/2008

Solicitant: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Solicitant: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blocul A7, Zhongnan
Adresa: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Adresa: Clădirea A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, oraşul Dali, districtul Nanhai, oraşul Foshan
Nume eşantion: Lipici pentru reparatii telefoane mobile
Nume eşantion: adeziv pentru repararea telefonului mobil
Data: 24-09-2024
Data emiterii: 24 septembrie 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.
Editat de: Accurate Technology Co., Ltd.
Raport scris de: Audit:
Scris de: Flora Verificat de: Willexie
Emise de către: Caby
Aprobat de:



Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conţinutului sau aspectului acestui document este ilegală şi infractorii pot fi urmăriţi penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eşantion(e) testat şi astfel de eşantion(e) sunt păstrate numai timp de 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Fişa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Elementul 1: Denumirea chimică şi informaţiile producătorului

1 - Identificarea produsului chimic şi a companiei

Nume eşantion: adeziv pentru repararea telefonului mobil

Nume eşantion: adeziv pentru repararea telefonului mobil

Producător: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Producător:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Adresă: Bloc A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresă: clădirea A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, oraşul Dali, districtul Nanhai,

Oraşul Foshan

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Nr. model: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000, B-7000,
E-6000, E8000, E8000, T3 T6000, T9000, GS, TVOO

Articol nr.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel:

0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail:ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Punctul 2: Informaţii despre compoziţia chimică

Secţiunea 2 – Compoziţie/Informaţii despre ingredient

Denumirea chimică	Gesitatea specifică	Nr. CAS
Etan	15%	74-84-0
agent de cuplare Cuplare	25%	33-56-1
Reactiv de accelerare	35%	65-78-1
Fibră de răşină	15%	80-91-0
Răşină acrilică	10%	77-85-0

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conţinutului sau aspectului acestui document este ilegală şi infractorii pot fi urmăriţi penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eşantionul(ele) testat(e) şi astfel de eşantion(e) sunt păstrate doar pentru 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fisa cu date de securitate a materialelor

Pagina 3 din 9

Fișa cu date de securitate a
materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Punctul 3: Informații despre pericol

Secțiunea 3 - Identificarea pericolelor

Căi de intrare: contact cu pielea, contact cu ochii, inhalare, ingerare.

Modalități invazive: contact cu pielea, contact cu ochii, inhalare, absorbție. Pericole pentru sănătate:

Daune asupra sănătății:

Ochii: Contactul direct poate provoca iritații ușoare.

Ochii: Contactul direct poate provoca o ușoară stimulare. Piele: pe termen scurt
este puțin probabil ca expunerea să provoace efecte.Piele: Expunerea de scurtă durată nu ar avea niciun efect. Inhalare: ușor
iritant pentru sistemul respirator.Inhalare: Sistemul respirator va avea o ușoară furnicătură. Ingerare: Înghițirea unor
cantități mari poate provoca leziuni interne.Ingerare: Un număr mare de înghițire poate provoca leziuni ale organelor interne. Pericole pentru mediu: Nu
informații disponibile.Pericol pentru mediu: Nu există date. Explozie
pericol: inflamabil.

Daune prin explozie prin ardere: Inflamabil.

Punctul 4: Măsuri de prim ajutor

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate, clătiți cu multă apă, apoi clătiți cu apă cu săpun. Dacă vă simțiți rău, solicitați asistență medicală.

Piele: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, curățați-o cu multă apă și apoi

În caz de contact cu ochii: clătiți cu apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă încă

inconfortabil, obțineți asistență medicală.

Ochii: Pleoapa umplută imediat, spălată cu multă apă, cel puțin 15 minute.

Dacă încă nu vă simțiți confortabil, obțineți asistență medicală. Inhalare: Dacă

vă simțiți inconfortabil după inhalarea vaporilor, treceți imediat la aer curat. Obțineți ajutor medical.

Inhalare: Dacă inhalați disconfort de vapori, treceți imediat la aer curat. Obțineți ajutor medical.

Aport: Apa curată cavitatea bucală. Bea multă apă în stomac pentru a dilua și a scuipa. Obțineți ajutor medical.

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantionul(ele) testat(e) și astfel de eșantion(e) sunt păstrate doar pentru 30 de zile.

[Accurate Technology Co., Ltd.](http://www.dgac-lab.com)

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fișa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Punctul 5: Măsurile de stingere a incendiilor

Secțiunea 5 – Date privind pericolele de incendiu și explozie

Temperatura punctului de aprindere: Nu există informații disponibile.

Temperatura de aprindere: N/A. Stingere

agent: ceață de apă, nisip, spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată.

Agent de stingere: ceață de apă, nisip, spumă, dioxid de carbon, pulbere chimică uscată.

Măsurile de precauție pentru stingerea incendiilor: Pompierii trebuie să poarte măști de gaz și costume de stingere a incendiilor pe întregul corp și să stingă incendiile în direcția vântului. Mutați containerele departe de locul incendiului într-un spațiu gol cât mai mult posibil.

Păstrați recipientul de incendiu la rece prin pulverizare cu apă până când focul este stins. Dacă containerul din locul incendiului scoate un sunet, evacuați imediat.

Note de stingere a incendiilor: Pompierii trebuie să poarte aparate de respirat, haine de stingere a incendiilor și

mănuși, foc în vânt. A mutat containerele cât mai departe posibil de locul incendiului pentru a se goli

departament. păstrați apă pulverizată și asigurați-vă că recipientul este rece, până la sfârșitul focului. Dacă

containerul a generat sunetul în incendiu, trebuie să se retragă imediat.

Punctul 6: Tratarea de urgență a scurgerilor

Secțiunea 6 - Măsurile în caz de dispersie accidentală

Tratament de urgență: Evitați contactul cu ochii, țineți recipientul bine închis, utilizați nisip, pământ sau alte materiale adecvate pentru a preveni răspândirea în canalizare, drenaj sisteme și râuri.

Notă: Evitați contactul cu ochii și păstrați recipientul sigilat. Utilizați nisip, pământ sau altele

lucruri potrivite pentru a preveni difuzia în canalizare, sisteme de drenaj și râu

Metode de curățare: Conform planului local de urgență, decideți dacă evacuați sau izolați zona. Puneți rapid materialul scurs în recipiente adecvate și apoi

La final, curățați scurgerea cu un absorbant adecvat.

Metode de curățare: Conform planurilor locale de urgență, decideți dacă evacuați sau izolați

zonă. Scurgerea rapidă în recipientul corespunzător, apoi utilizați absorbantul corespunzător

curățarea scurgerilor reziduale.

Punctul 7: Manipulare și depozitare

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Precauții la manipulare: Utilizați într-o zonă bine ventilată și evitați contactul direct cu ochelarii, corpul și îmbrăcămintea. Spălați după manipulare, în special înainte de utilizare.

Înainte de a mânca sau de a fuma.

Precauții la manipulare: Utilizați într-un loc bine ventilat, evitați contactul direct cu ochii, corpul și hainele.

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantionul(ele) testat(e) și astfel de eșantion(e) sunt păstrate doar pentru 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fișa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Precauții pentru depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. Ține departe de foc,

surse de căldură și materiale oxidante.

Aveți materiale adecvate pentru a limita scurgerile.

Precauții pentru depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, bine ventilat. Departe de căldură, surse de aprindere.

Depozitare în afară de materialul de oxidare. În apropierea zonelor de depozitare au foc adecvat

stingătoare și echipamente de curățare a scurgerilor.

Punctul 8: Controale ale expunerii și măsuri de protecție personală

Secțiunea 8 - Controlul expunerii, Protecția personală

Concentrația maximă admisă:

Concentrație medie permisă în opt ore: 450 ppm (1750 mg/m³)

Concentrație medie permisă într-o perioadă scurtă de timp: 550 ppm (2160 mg/m³)

Concentrație maximă acceptabilă:

Concentrație medie admisă de opt ore: 450 ppm

(1750 mg/m³); Concentrația medie admisă pe timp scurt:

550 ppm (2160 mg/m³). Control tehnic: Mențineți un mediu de ventilație bun.

Controale tehnice: Funcționare închisă, acordați atenție ventilației. Protecție respiratorie:

În general, nu este necesară o protecție specială. Dacă este necesar, purtați o mască de gaz.

Protecție respiratorie : În general, nu au nevoie de protecție specială, dacă este necesar, purtați mască antigas. Protecția ochilor: În general, nu este necesară protecție specială, dacă este necesar, purtați ochelari de protecție chimică.

Protecția ochilor: În general, nu au nevoie de protecție specială, dacă este necesar, purtând substanțe chimice

Protecția corpului: purtați general

haine de protecție de lucru.

Protecția corpului: Purtați salopete generale de protecție. Protecția mâinilor:

Purtați mănuși rezistente la solvenți.

Protecția mâinilor: Purtați mănuși anti-solvent. Altele: Ambalajul

trebuie să fie bine sigilate, iar etichetele trebuie să fie clare.

Altă protecție: Ambalajul trebuie să fie bine sigilat, logo-ul să fie clar.

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală, iar infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantionul(ele) testat(e) și astfel de eșantion(e) sunt păstrate doar pentru 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Fișa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Punctul 9: Proprietăți fizice și chimice

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Lichid incolor, transparent, vâscos, cu miros ușor

Stare fizică: lichid vâscos transparent incolor, miros slab

Miros: ușor înțepător

Miros: ușor

densitatea mirosului: 0,725

Densitate: 0,725 g/cm³

Punct de fierbere: 80y

Punct de fierbere: 80y

Punct de aprindere: -10y

Punct de aprindere: -10y

Punct de topire: Nu există date

Punct de topire: Nu există date

Densitatea vaporilor: 3,12 g/m³

Densitatea vaporilor: 3,12

g/m³ Caracteristici de oxidare: Stabil

Caracteristici de oxidare: Stabil

Timpul de întărire este de 5 minute

Timpul de dimensionare a solidificării este de 5 minute.

Punctul 10: Stabilitate și Reactivitate

Secțiunea 10 - Stabilitate și Reactivitate

Stabilitate: Stabil în condiții normale

Stabilitate: Condiții normale și stabilitate. Incompatibil

materiale: Agenți oxidanți puternici.

Evitați materialul: oxidant puternic. Condiții

de evitat: Evitați contactul cu căldură mare, flacără deschisă sau agenți oxidanți.

Prođuși de descompunere prin ardere: dioxid de siliciu, dioxid de carbon și urme de carburi arse incomplet etc.

Prođuși de descompunere periculoși: SiO₂, CO₂ și microcalare de carbură care nu a ars

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală și infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantion(e) testat și astfel de eșantion(e) sunt păstrate numai timp de 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fișa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

incomplet.

Punctul 11: Informații toxicologice

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Iritație: Contactul direct poate provoca iritații ale ochilor.

Iritație: Contactul direct poate provoca o ușoară stimulare. Toxicitate acută: Nu există date disponibil.

Toxicitate acută: N/A. Subcută

și toxicitate cronică: Nu există date disponibile.

Toxicitate subcută și cronică: N/A. Carcinogenitate:

Nu există date disponibile.

Carcinogenitate: Nu există date.

Punctul 12: Informații ecologice

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Impactul asupra mediului și distribuția: Siloxanii sunt îndepărtați din apă prin depunere sau legare de nămolul de epurare și se degradează în sol.

Afectarea mediului și distribuția: Prin sedimentare sau aderă la nămolul de epurare și

separa siloxanul de apa. Degradarea pământului. Bioacumulare: nu

nu au potențialul de bioacumulare.

Bioacumulare: Fără bioacumulare.

Punctul 13: Eliminare

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Natura deșeurilor: nepericuloase.

Caracteristicile deșeurilor: Mărfuri nepericuloase. Eliminarea deșeurilor

Metodă: Vă rugăm să consultați reglementările naționale și locale relevante înainte de eliminare. Se recomandă incinerarea.

Metoda de eliminare a deșeurilor: Eliminarea înainte trebuie să se refere la reglementările naționale și locale, Incinerarea de preferat.

Precauții la eliminare: Niciuna.

Notă privind deșeurile: N/A.

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală și infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantion(e) testat și astfel de eșantion(e) sunt păstrate numai timp de 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fișa cu date de securitate a materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Punctul 14: Informații despre transport

Secțiunea 14 - Informații de transport

Transport rutier și feroviar: transportat ca mărfuri nepericuloase.

Transport rutier și feroviar: Transport conform cerințelor mărfurilor nepericuloase. Ocean transport (IMDG): Aparține codului IMO IMDG.

IMDG: N/A.

Transport aerian (IAIA): acoperit de reglementările IAIA.

DISPONIBIL: N/A.

Precauții la transport: Înainte de transport, verificați dacă ambalajul este complet, sigilat, uscat și curat. În timpul transportului, asigurați-vă că containerul nu se scurge, nu se prăbușește sau

Cădere, fără pagube. Este strict interzisă amestecarea cu substanțe chimice oxidante și alimentare. În timpul transportului, acesta trebuie evitat de ploaie, umiditate și expunere. Transportul rutier trebuie efectuat conform reglementărilor.

Conducerea pe traseu.

Note de transport: Înainte de transport, verificați containerele să fie complete, sigilate, uscate, curate sau nu. Asigurați-vă că containerul să nu se scurgă, să nu se prăbușească, să nu cadă și să nu deterioreze în transport. Strict interzis cu oxidanți, produse chimice alimentare mixte încărcare și transport. Transport rutier, trasee de călătorie ar trebui să fie conform rutelor oferite.

Punctul 15: Informații de reglementare

Secțiunea 15 - Informații privind reglementările

Informații de reglementare: Regulamente privind managementul siguranței substanțelor chimice periculoase (emise de Consiliul de Stat la 17 februarie 1987), Implementarea Regulamentului privind managementul siguranței substanțelor chimice periculoase

Reglementări privind utilizarea în siguranță a substanțelor chimice la locul de muncă (Ministerul Muncii [1996] Nr. 423), etc.

Au fost adoptate reglementări corespunzătoare pentru utilizarea, producția, depozitarea, transportul, încărcarea și descărcarea în siguranță a mărfurilor periculoase.

Informații de reglementare: Regulament privind siguranța substanțelor chimice periculoase (ediția Consiliului de Stat, 17 februarie 1987), siguranță Managementul Reguli de implementare a substanțelor chimice periculoase (de muncă [1992] Nr. 667), Utilizarea în siguranță a substanțelor chimice la locul de muncă Regula ([1996] Ministerul Muncii nr. 423) și alte reglementări, pentru utilizarea, producția, depozitarea, transportul și manipularea în siguranță a substanțelor chimice periculoase etc. făcute corespunzător prevederi.

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală și infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantion(e) testat și astfel de eșantion(e) sunt păstrate numai timp de 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Fişa cu date de securitate a
materialelor nr.: DGC140506025F03

Nr. raport: DGC140506025F03

Punctul 16: Alte informații

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Referințe: Niciuna.

Referințe: N/A

Această fișă cu date de securitate a materialului este doar pentru produsul specificat.

Datele din această fișă cu date de securitate se referă numai la materialul specific desemnat aici.

Raport finalizat

Sfârșitul documentului

Acest document nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea prealabilă scrisă a ATC. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui document este ilegală și infractorii pot fi urmăriți penal în cea mai mare măsură a legii. Dacă nu se specifică altfel, rezultatele prezentate în acest raport de testare se referă numai la eșantion(e) testat și astfel de eșantion(e) sunt păstrate numai timp de 30 de zile.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresă: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 1 od 9

Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

MSDS

V skladu z (ES) št. 1907/2006 in 1272/2008

Skladno z Uredba (ES)
št.1907/2006&1272/2008

Prijavitelj: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Prijavitelj: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan
Naslov: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Naslov: Stavba A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, mesto Dali, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Ime vzorca: Lepilo za popravilo mobilnih telefonov

Ime vzorca: Lepilo za popravilo mobilnih telefonov
Datum: 2024-09-24

Datum izdaje: 24. september 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Uredil: Accurate Technology Co., Ltd.

Poročilo napisal: Revizija:

Napisal: Preveril:

Izdal:

odobril:



Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelje je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na vzorec(-e) testirani in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Varnostni list št.: DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 1: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

1 - Identifikacija kemičnih izdelkov in podjetij

Ime vzorca: Lepilo za popravilo mobilnih telefonov

Ime vzorca: Lepilo za popravilo mobilnih telefonov

Proizvajalec: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Proizvajalec:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Naslov: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Naslov: Stavba A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Mesto Foshan

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Št. modela: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Št. artikla: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Faks: 0757-85906989

Faks: 0757-85906989

E-pošta: ld666js@163.com

E-pošta: ld666js@163.com

Točka 2: Informacije o kemični sestavi

Razdelek 2 – Sestava/podatki o sestavini

Kemijsko ime Specifična teža Št.CAS		
Etan	15%	74-84-0
sredstvo za spajanje Spojka	25 %	33-56-1
Pospeševalni reagent	35 %	65-78-1
Smolna vlakna	15%	80-91-0
Akrilna smola	10 %	77-85-0

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelje je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na testirane vzorce in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 3 od 9

Varnostni list št.: DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 3: Informacije o nevarnosti

Razdelek 3 – Identifikacija nevarnosti

Vstopne poti: Stik s kožo, stik z očmi, vdihavanje, zaužitje.

Invazivni načini: Stik s kožo, Stik z očmi, Vdihavanje, Zaužitje. Nevarnosti za zdravje:

Zdravstvena škoda:

Oči: Neposreden stik lahko povzroči rahlo draženje.

Oči: Neposreden stik lahko povzroči rahlo stimulacijo. Koža: Kratkoročno izpostavljenost verjetno ne bo povzročila učinkov.

Koža: Kratka izpostavljenost ne bi imela učinka. Vdihavanje: Rahlo draži dihalo.

Vdihavanje: Dihalni sistem bo imel rahlo ščemenje. Zaužitje: Zaužitje velikih količin lahko povzroči notranje poškodbe.

Zaužitje: Večje število požiranja lahko povzroči poškodbe notranjih organov. Nevarnosti za okolje: Ne razpoložljive informacije.

Nevarnost za okolje: Ni podatkov. Eksplozija

nevarnost: Vnetljivo.

Škodljivost zaradi goreče eksplozije: Vnetljivo.

Točka 4: Ukrepi prve pomoči

Oddelek 4 – Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila, izperite z obilo vode, nato sperite z milnico. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč.

Koža: Takoj odstranite kontaminirana oblačila, jih očistite z veliko količino vode in nato

V primeru stika z očmi: izpirati z vodo vsaj 15 minut. Če še

neprijetno, poiščite zdravniško pomoč.

Oči: Takoj vložene veke, izpiramo z veliko vode, vsaj 15 minut.

Če je še vedno neprijetno, poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Če

se po vdihavanju hlapov počutite neprijetno, takoj pojdite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje : Če pride do neugodja zaradi vdihavanja hlapov, nemudoma preiti na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč.

Vnos: Voda za čiščenje ustne votline. Pitje veliko vode v želodcu za razredčenje in pljuvanje. Poiščite zdravniško pomoč.

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Kakršno koli nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je nezakonito in kršitelje se lahko preganja v skladu z zakonom. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na testirane vzorce in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 4 od 9

Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 5: Protipožarni ukrepi

Oddelek 5 – Podatki o nevarnosti požara in eksplozije

Temperatura plamenišča: Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura vžiga: N/A. Gašenje

sredstvo: vodna meglica, pesek, pena, ogljikov dioksid, suh prah.

Sredstvo za gašenje: vodna meglica, pesek, pena, ogljikov dioksid, suh kemični prah.

Varnostni ukrepi ob požaru: Gasilci morajo nositi plinske maske in gasilska oblačila, ki pokrivajo celotno telo, ter gasiti požar v smeri proti vetru. Posode umaknite čim dlje od požarišča v prazen prostor.

Hladite posodo za požar z brizganjem vode, dokler ogenj ne pogasite. Če zabojnik na požarišču odda zvok, takoj evakuirajte.

Opombe za gašenje požara: Gasilci morajo nositi aparate za dihanje zraka, gasilska oblačila in zaščitna

rokavice, ogenj v vetru. Zabojnike premaknite čim dlje od požarišča naprej v prazne

oddelek. pustite pršilno vodo in poskrbite, da bo posoda hladna, do konca ognja. Če je

je posoda povzročila zvok v ognju, se mora takoj umakniti.

Točka 6: Nujno zdravljenje puščanja

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Nujno zdravljenje: Izogibajte se stiku z očmi, posodo hranite tesno zaprto, uporabite pesek, zemljo ali druge primerne materiale, da preprečite širjenje v kanalizacijo, drenažo sistemov in reke.

Opomba: Izogibajte se stiku z očmi in hranite posodo zaprto. Uporabite pesek, zemljo ali drugo

primerne stvari za preprečevanje difuzije v kanalizacijo, drenažne sisteme in reke

Metode čiščenja: V skladu z lokalnim načrtom za izredne razmere se odločite, ali boste območje evakuirali ali izolirali. Iztekel material hitro pospravite v primerne posode ter Na koncu puščanje očistite z ustreznim vpojnim sredstvom.

Metode čiščenja: V skladu z lokalnimi načrti za nujne primere se odločite, ali boste evakuirali ali izolirali

območje. Hitro uhajanje v ustrezno posodo, nato pa uporabite ustrezno absorbent

čiščenje ostankov puščanja.

Točka 7: Ravnanje in skladiščenje

Oddelek 7 – Ravnanje in skladiščenje

Previdnostni ukrepi pri ravnanju: Uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in se izogibajte neposrednemu stiku z očali, telesom in oblačili. Po rokovanju sperite, še posebej pred uporabo.

Pred jedjo ali kajenjem.

Varnostni ukrepi pri ravnanju: Uporabljajte na dobro prezračenem mestu, izogibajte se neposrednemu stiku z očmi, telesom in oblačili.

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Kakršno koli nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je nezakonito in kršitelje se lahko preganja v skladu z zakonom. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na testirane vzorce in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

[Accurate Technology Co., Ltd.](#)

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 5 od 9

Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Varnostni ukrepi pri shranjevanju: Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu. Hraniti stran od ognja,

vire toplote in oksidativne materiale.

Imeti primerne materiale za zadrževanje razlitja.

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju: Hraniti na hladnem, dobro prezračenem mestu. Proč od vročine, virov vžiga.

Skladiščenje razen oksidacijskega materiala. V bližini skladiščnih prostorov imeti ustrezen ogenj

gasilni aparati in oprema za čiščenje razlitja.

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Najvišja dovoljena koncentracija:

Povprečna dovoljena koncentracija v osmih urah: 450 ppm (1750 mg/m³)

Povprečna dovoljena koncentracija v kratkem času: 550ppm (2160mg/m³)

Najvišja sprejemljiva koncentracija:

Osemurna povprečna dovoljena koncentracija: 450 ppm

(1750 mg/m³); Kratkotrajna povprečna dovoljena koncentracija:

550 ppm (2160 mg/m³). Tehnični nadzor: vzdržujte dobro prezračevalno okolje.

Tehnični nadzor: Zaprto delovanje, bodite pozorni na prezračevanje. Zaščita dihal:

Na splošno posebna zaščita ni potrebna. Po potrebi nosite plinsko masko.

Zaščita dihal : Na splošno ni potrebna posebna zaščita, če je potrebno, nosite protiplinsko masko. Zaščita oči: Na splošno ni potrebna posebna zaščita, po potrebi nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita oči: Na splošno ni potrebna posebna zaščita, če je potrebno, nošenje kemikalij

Zaščita telesa: nositi splošno

zaščitna delovna obleka.

Zaščita telesa: Nositi splošno zaščitno obleko. Zaščita rok:

Nosite rokavice, odporne na topila.

Zaščita rok: Nositi zaščitne rokavice. Drugo: embalaža

morajo biti dobro zaprti in nalepke morajo biti jasne.

Druga zaščita: Embalaža mora biti dobro zaprta, logotip mora biti jasen.

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Kakršno koli nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je nezakonito in kršitelje se lahko preganja v skladu z zakonom. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na testirane vzorce in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)

E-pošta: dgcs@atc-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 6 od 9

Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Oddelek 9 – Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Brezbarvna, prozorna, viskozna tekočina z rahlim vonjem

Agregatno stanje: Brezbarvna prozorna viskozna tekočina, šibkega vonja

Vonj: Rahlo oster

Vonj: Rahlo

gostota vonja: 0,725

Gostota: 0,725 g/cm³

Vrelišče: 80y

Vrelišče: 80y

Plamenišče: -10y

Plamenišče: -10y

Tališče: Ni podatkov

Tališče: Ni podatkov

Parna gostota: 3,12 g/m³

Parna gostota: 3,12

g/m³ Oksidacijske lastnosti: Stabilno

Oksidacijske lastnosti: Stabilno

Čas sušenja je 5 minut

Čas strjevanja velikosti je 5 minut.

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilen pri normalnih pogojih

Stabilnost: normalni pogoji in stabilnost. Nezdružljivo
materiali: Močni oksidanti.

Izogibajte se materialu: Močan oksidant. Pogoji

izogibajte se: Izogibajte se stiku z visoko vročino, odprtim ognjem ali oksidanti.

Produkti razgradnje zgorevanja: silicijev dioksid, ogljikov dioksid in sledovi nepopolno zgorelih karbidov itd.

Nevarni produkti razgradnje: SiO₂, CO₂ in mikroskop karbida, ki ni zgorel

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelje je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na vzorec(-e) testirani in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 7 od 9

Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

nepopolno.

Točka 11: Toksikološke informacije

Oddelek 11 – Toksikološke informacije

Draženje: Neposreden stik lahko povzroči draženje oči.

Draženje: Neposreden stik lahko povzroči rahlo stimulacijo. Akutna toksičnost: Ni podatkov na voljo.

Akutna strupenost: N/A. Subakutno

in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: N/A. Rakotvornost:

Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Točka 12: Ekološke informacije

Oddelek 12 – Ekološke informacije

Vpliv na okolje in porazdelitev: Siloksani se odstranijo iz vode z usedanjem ali vezavo na blato iz čistilnih naprav in razgradijo v tleh.

Vpliv na okolje in porazdelitev: S sedimentacijo ali oprijemom blata iz čistilnih naprav in

ločite siloksan od vode. Degradacija v zemlji. Bioakumulacija: Ali

nimajo potenciala bioakumulacije.

Bioakumulacija: Ni bioakumulacije.

Točka 13: Odstranjevanje

Razdelek 13 – Odstranjevanje

Vrsta odpadka: nenevaren.

Lastnosti odpadka: Nenevarno blago. Odvoz odpadkov

metoda: Pred odlaganjem upoštevajte ustrezne državne in lokalne predpise. Priporočljivo je sežiganje.

Metoda odstranjevanja odpadkov: Pred odlaganjem je treba upoštevati nacionalne in lokalne predpise, prednostno sežiganje.

Previdnostni ukrepi za odstranjevanje: Brez.

Opomba o odpadkih: N/A.

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelje je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na vzorec(-e) testirani in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Varnostni list materiala

Stran 8 od 9

Varnostni list št.: DGC140506025F03

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 14: Informacije o prevozu

Razdelek 14 – Informacije o prevozu

Cestni in železniški promet: prevaža se kot nenevarno blago.

Cestni in železniški transport: Prevoz v skladu z zahtevami glede nenevarnega blaga. Ocean promet (IMDG): Spada v kodo IMO IMDG.

IMDG: ni podatka.

Zračni promet (IAIA): zajet v predpisih IAIA.

NA VOLJO: N/A.

Varnostni ukrepi pri transportu: Pred transportom preverite, ali je embalaža popolna, zaprta, suha in čista. Med transportom pazite, da posoda ne pušča, sesede oz

Padec, brez poškodb. Strogo je prepovedano mešati z oksidanti in živilskimi kemikalijami. Med prevozom se je treba izogibati dežju, vlagi in izpostavljenosti. Cestni prevoz naj poteka v skladu s predpisi.

Vožnja po poti.

Opombe o prevozu: Pred transportom preverite, ali so posode popolne, zaprte, suhe, čiste ali ne. Zagotovite da zabojnik ne pušča, se ne sesede, ne pade in ni poškodovan v transportu. Strogo prepovedano mešano nakladanje in prevoz z oksidanti, živilskimi kemikalijami. Cestni promet, potovalne poti mora biti glede na predvidene poti.

Točka 15: Regulativne informacije

Razdelek 15 – Regulativne informacije

Regulativne informacije: Pravilnik o varnem ravnanju z nevarnimi kemikalijami (izdal državni svet 17. februarja 1987), Izvajanje predpisov o varnem ravnanju z nevarnimi kemikalijami

Pravilnik o varni uporabi kemikalij na delovnem mestu (Ministrstvo za delo [1996] št. 423) itd.

Izdelani so ustrezni predpisi za varno uporabo, proizvodnjo, skladiščenje, prevoz, nakladanje in razkladanje nevarnega blaga.

Regulativne informacije: Uredba o varnosti nevarnih kemikalij (izdan državni svet, 17. februarja 1987), varnost

Pravila za izvajanje ravnanja z nevarnimi kemikalijami (o delu [1992] št. 667), Varna uporaba kemikalij na delovnem mestu

Pravilnik ([1996] Ministrstvo za delo št. 423) in drugi predpisi, za

varna uporaba, proizvodnja, skladiščenje, transport in ravnanje z nevarnimi kemikalijami itd določbe.

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelje je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na vzorec(-e) testirani in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Varnostni list materiala
Varnostni list št.:
DGC140506025F03

Stran 9 od 9

Št. poročila: DGC140506025F03

Točka 16: Druge informacije

Razdelek 16 – Dodatne informacije

Reference: Ni.

Reference: N/A

Ta varnostni list je samo za navedeni izdelek.

Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo samo na določen material, ki je tukaj označen.

Poročilo končano

Konec dokumenta

Tega dokumenta ni mogoče reproducirati, razen v celoti, brez predhodne pisne odobritve ATC. Vsako nepooblaščenno spreminjanje, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega dokumenta je prepovedano nezakonito in kršitelj je mogoče preganjati po vseh zakonskih omejitvah. Če ni navedeno drugače, se rezultati, prikazani v tem poročilu o preskusu, nanašajo samo na vzorec(-e) testirani in takšni vzorci se hranijo samo 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Naslov: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kitajska Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list materijala

Stranica 1 od 9

Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

MSDS

Prema (EC) br.1907/2006&1272/2008

U skladu s

Uredba (EZ)

br.1907/2006&1272/2008

Podnositelj zahtjeva:

Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

podnositelj zahtjeva:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan

Adresa:

Cesta, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresa:

Zgrada A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,

Huangqi, grad Dali, okrug Nanhai, grad Foshan

Naziv uzorka:

Ljepilo za popravak mobitela

Naziv uzorka: Ljepilo za popravak mobitela

Datum: 2024-09-24

Datum izdavanja:

24. rujna 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Uredio:

Accurate Technology Co., Ltd.

Izveštaj napisao:

Revizija:

Napisao:

Provjerio:

Izdao:

Odobrio:

Flora

Caby



W. H. Xie

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorak(e) testirani i takvi uzorci se čuvaju samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

Stavka 1: Kemijski naziv i podaci o proizvođaču

1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Naziv uzorka: Ljepilo za popravak mobitela

Naziv uzorka: Ljepilo za popravak mobitela

Proizvođač: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Proizvođač:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adresa: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresa: Zgrada A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Grad Foshan

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Broj modela: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000,
B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Broj artikla: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Faks: 0757-85906989

Faks: 0757-85906989

E-pošta: ld666js@163.com

E-pošta: ld666js@163.com

Stavka 2: Podaci o kemijskom sastavu

Odjeljak 2 – Sastav/Informacije o sastojku

Kemijski naziv	Specifična težinaCAS br.	
Etan	15%	74-84-0
sredstvo za spajanje Coupling	25%	33-56-1
Reagens za ubrzavanje	35%	65-78-1
Smolasto vlakno	15%	80-91-0
Akrilna smola	10%	77-85-0

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na testirani uzorak(e) i takav uzorak(i) se čuva(ju) samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sigurnosno-tehnički list materijala

Stranica 3 od 9

Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

Stavka 3: Informacije o opasnosti

Odjeljak 3 - Identifikacija opasnosti

Putevi ulaska: Dodir s kožom, dodir s očima, udisanje, gutanje.

Invazivni načini: Dodir s kožom, Dodir s očima, Udisanje, Unošenje. Opasnosti po zdravlje:

Šteta po zdravlje:

Oči: Izravan kontakt može izazvati blagu iritaciju.

Oči: Izravan kontakt može izazvati blagu stimulaciju. Koža: Kratkotrajno malo je vjerojatno da će izloženost uzrokovati posljedice.

Koža: Kratkotrajno izlaganje ne bi imalo učinka. Udisanje: Lagano nadražuje dišni sustav.

Udisanje: Dišni sustav osjetit će lagano peckanje. Gutanje: Gutanje velikih količina može uzrokovati unutarnje oštećenje.

Gutanje: Veliki broj gutanja može uzrokovati oštećenje unutarnjih organa. Opasnosti za okoliš: Ne dostupne informacije.

Opasnost za okoliš: Nema podataka. Eksplozija

opasnost: Zapaljivo.

Šteta od goruće eksplozije: Zapaljivo.

Točka 4: Mjere prve pomoći

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću, isprati s puno vode, zatim isprati sapunicom. Ako se ne osjećate dobro, potražite liječničku pomoć.

Koža: Kontaminiranu odjeću odmah skinuti, oprati velikom količinom vode, a zatim

U slučaju kontakta s očima: ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako još uvijek

neugodno, potražite liječničku pomoć.

Oči: Odmah isturpiti kapak, ispirati velikom količinom vode, najmanje 15 minuta.

Ako vam je i dalje neugodno, potražite liječničku pomoć. Inhalacija: Ako

ako se osjećate neugodno nakon udisanja pare, odmah izađite na svjež zrak. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje : Ako se udahne para, odmah izaći na svjež zrak. Potražite liječničku pomoć.

Unos: Voda za čišćenje usne šupljine. Pijenje puno vode u želucu da se razrijedi i ispljune. Potražite liječničku pomoć.

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je nezakonita i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na testirani uzorak(e) i takav uzorak(i) se čuva(ju) samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izješće br.: DGC140506025F03

Točka 5: Mjere gašenja požara

Odjeljak 5 – Podaci o opasnosti od požara i eksplozije

Temperatura plamšta: Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja: N/A. Gašenje

sredstvo: vodena magla, pijesak, pjena, ugljični dioksid, suhi prah.

Sredstvo za gašenje: Vodena magla, pijesak, pjena, ugljični dioksid, suhi kemijski prah.

Mjere opreza pri gašenju požara: Vatrogasci moraju nositi plinske maske i vatrogasna odijela koja pokrivaju cijelo tijelo i gasiti požare u smjeru vjetro. Udaljite spremnike od mjesta požara u prazan prostor što je više moguće. Spremnik za vatru održavajte hladnim prskanjem vode dok se vatra ne ugasi. Ako kontejner na mjestu požara proizvodi zvuk, odmah se evakuirajte.

Vatrogasne napomene: Vatrogasci moraju nositi aparate za disanje, vatrogasnu odjeću i zaštitnu

rukavice, vatra na vjetru. Premjestiti kontejnere što dalje od požarišta na prazne

odjelu. držite vodu za prskanje i pobrinite se da se spremnik ohladi do kraja vatre. Ako je

spremnik je proizveo zvuk u vatri, mora se odmah povući.

Točka 6: Hitno liječenje curenja

Odjeljak 6 - Mjere u slučaju nenamjernog ispuštanja

Hitno liječenje: Izbjegavati kontakt s očima, držati spremnik dobro zatvorenim, koristiti pijesak, zemlju ili druge prikladne materijale kako bi se spriječilo širenje u kanalizaciju, drenažu sustava i rijeka.

Napomena: Izbjegavajte kontakt s očima i držite spremnik zatvorenim. Koristite pijesak, zemlju ili nešto drugo

prikladne stvari za sprječavanje difuzije u kanalizaciju, odvodne sustave i rijeke

Metode čišćenja: U skladu s lokalnim planom za hitne slučajeve, odlučite hoćete li evakuirati ili izolirati područje. Brzo stavite materijal koji je iscurio u odgovarajuće spremnike, a zatim Na kraju očistite curenje odgovarajućim sredstvom za upijanje.

Metode čišćenja: U skladu s lokalnim planovima za hitne slučajeve, odlučite hoćete li evakuirati ili izolirati

područje. Brzo istjecanje u odgovarajući spremnik, a zatim upotrijebite odgovarajući upijač

čišćenje zaostalog curenja.

Stavka 7: Rukovanje i skladištenje

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Mjere opreza pri rukovanju: Koristite u dobro prozračenom prostoru i izbjegavajte izravan kontakt s naočalama, tijelom i odjećom. Operite nakon rukovanja, osobito prije uporabe.

Prije jela ili pušenja.

Mjere opreza pri rukovanju: Koristite na dobro prozračenom mjestu, izbjegavajte izravan kontakt s očima, tijelom i odjećom.

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je nezakonita i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na testirani uzorak(e) i takav uzorak(i) se čuva(ju) samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvjешće br.: DGC140506025F03

Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od vatre,

izvori topline i oksidirajući materijali.

Imajte odgovarajuće materijale za zadržavanje prolijevanja.

Mjere opreza pri skladištenju: Čuvati na hladnom, dobro prozračenom mjestu. Podalje od topline, izvora paljenja.

Skladištenje osim oksidacijskog materijala. U blizini skladišnih prostora imati odgovarajuću vatru

aparate za gašenje požara i opremu za čišćenje izlijevanja.

Točka 8: Kontrola izloženosti i mjere osobne zaštite

Odjeljak 8 - Kontrola izloženosti, osobna zaštita

Najveća dopuštena koncentracija:

Prosječna dopuštena koncentracija u osam sati: 450ppm (1750mg/m³)

Prosječna dopuštena koncentracija u kratkom vremenskom razdoblju: 550ppm (2160mg/m³)

Najveća prihvatljiva koncentracija:

Osmosatna prosječna dopuštena koncentracija: 450 ppm

(1750 mg/m³); Kratkotrajna prosječna dopuštena koncentracija:

550 ppm (2160 mg/m³). Tehnički nadzor: Održavajte dobru ventilaciju.

Tehničke kontrole: Zatvoren rad, obratite pozornost na ventilaciju. Zaštita dišnog sustava:

Općenito nije potrebna posebna zaštita. Ako je potrebno, nosite gas masku.

Zaštita dišnog sustava : Općenito nije potrebna posebna zaštita, ako je potrebno, nositi antigas masku. Zaštita za oči: Općenito nije potrebna posebnu zaštitu, po potrebi nositi kemijske zaštitne naočale.

Zaštita očiju: Općenito ne treba posebna zaštita, ako je potrebno, nošenje kemikalija

Zaštita tijela: nositi općenito

zaštitnu radnu odjeću.

Zaštita tijela: Nositi opću zaštitnu odjeću. Zaštita ruku:

Nosite rukavice otporne na otapala.

Zaštita ruku: Nositi rukavice protiv otapala. Ostalo: Ambalaža

moraju biti dobro zatvorene, a naljepnice moraju biti prozirne.

Ostala zaštita: Pakiranje mora biti dobro zatvoreno, logotip mora biti jasan.

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je nezakonita i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na testirani uzorak(e) i takav uzorak(i) se čuva(ju) samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-pošta: dgcs@atc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

Točka 9: Fizička i kemijska svojstva

Odjeljak 9 - Fizička i kemijska svojstva

Izgled: Bezbojna, prozirna, viskozna tekućina blagog mirisa

Agregatno stanje: Bezbojna prozirna viskozna tekućina, slabog mirisa

Miris: blago opor

Miris: Lagano

gustoća mirisa: 0,725

Gustoća: 0,725 g/cm³

Vrelište: 80y

Vrelište: 80y

Plamište: -10y

Plamište: -10y

Talište: Nema podataka

Talište: Nema podataka

Gustoća pare: 3,12 g/m³

Gustoća pare: 3,12

g/m³ Oksidacijske karakteristike: Stabilan

Oksidacijske karakteristike: Stabilno

Vrijeme stvrdnjavanja je 5 minuta

Vrijeme stvrdnjavanja veličine je 5 minuta.

Točka 10: Stabilnost i reaktivnost

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilan u normalnim uvjetima

Stabilnost: normalni uvjeti i stabilnost. Nespojivo

materijali: Jaka oksidirajuća sredstva.

Izbjegavajte materijal: Jaki oksidans. Uvjeti

izbjegavati: Izbjegavajte kontakt s visokom toplinom, otvorenim plamenom ili oksidirajućim sredstvima.

Produkti razgradnje izgaranjem: silicijev dioksid, ugljični dioksid i tragovi nepotpuno sagorjelih karbida itd.

Opasni produkti raspadanja: SiO₂, CO₂ i mikroskupljina karbida koji nije sagorijevao

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorak(e) testirani i takvi uzorci se čuvaju samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

nepotpuno.

Točka 11: Toksikološke informacije

Odjeljak 11 - Toksikološki podaci

Iritacija: Izravan kontakt može izazvati iritaciju očiju.

Iritacija: Izravan kontakt može uzrokovati laganu stimulaciju. Akutna toksičnost: Nema podataka dostupnih.

Akutna toksičnost: N/A. Subakutno

i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: N/A. Karcinogenost:

Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema podataka.

Točka 12: Ekološke informacije

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Utjecaj na okoliš i distribucija: siloksani se uklanjaju iz vode taloženjem ili vezanjem na kanalizacijski mulj i razgrađuju se u tlu.

Utjecaj na okoliš i distribucija: kroz sedimentaciju ili prijanjanje na kanalizacijski mulj i

odvojiti siloksan od vode. Degradacija u zemlji. Bioakumulacija: Da

nemaju potencijal bioakumulacije.

Bioakumulacija: Nema bioakumulacije.

Točka 13: Odlaganje

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Vrsta otpada: neopasan.

Karakteristike otpada: Neopasna roba. Zbrinjavanje otpada

metoda: Molimo pogledajte relevantne nacionalne i lokalne propise prije odlaganja. Preporuča se spaljivanje.

Metoda zbrinjavanja otpada: Prije zbrinjavanja treba se pridržavati nacionalnih i lokalnih propisa, poželjno spaljivanje.

Mjere opreza pri zbrinjavanju: Nema.

Napomena o otpadu: N/A.

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorak(e) testirani i takvi uzorci se čuvaju samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list materijala

Stranica 8 od 9

Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

Stavka 14: Podaci o prijevozu

Odjeljak 14 - Podaci o prijevozu

Cestovni i željeznički prijevoz: prevozi se kao neopasna roba.

Cestovni i željeznički prijevoz: Prijevoz prema zahtjevima za neopasnu robu. Ocean transport (IMDG): Pripada IMO IMDG kodu.

IMDG: N/A.

Zračni promet (IAIA): obuhvaćen propisima IAIA.

DOSTUPNO: N/A.

Mjere opreza pri transportu: Prije transporta provjerite je li spremnik za pakiranje potpun, zapečaćen, suh i čist. Tijekom transporta pazite da spremnik ne procuri, da se ne sruši ili pada, bez oštećenja. Strogo je zabranjeno miješati s oksidirajućim i prehrambenim kemikalijama. Tijekom transporta treba ga izbjegavati od kiše, vlage i izloženosti. Cestovni prijevoz treba se odvijati prema propisima. Vožnja po rutu.

Napomene o transportu: Prije transporta provjerite jesu li spremnici kompletni, zapečaćeni, suhi, čisti ili ne. Osigurati da posuda ne curi, ne ruši se, ne pada i nema oštećenja u transportu. Strogo zabranjeno s oksidansima, kemikalijama za hranu miješati utovar i prijevoz. Cestovni prijevoz, putne rute treba biti prema predviđenim rutama.

Stavka 15: Informacije o propisima

Odjeljak 15 - Informacije o propisima

Informacije o propisima: Propisi o sigurnom upravljanju opasnim kemikalijama (izdano od strane Državnog vijeća 17. veljače 1987.), Provedba Pravilnika o sigurnom upravljanju opasnim kemikalijama

Propisi o sigurnoj uporabi kemikalija na radnom mjestu (Ministarstvo rada [1996] br. 423), itd.

Za sigurnu uporabu, proizvodnju, skladištenje, prijevoz, utovar i istovar opasnih tvari doneseni su odgovarajući propisi.

Regulatorne informacije: Uredba o sigurnosti opasnih kemikalija (izdano Državno vijeće, 17. veljače 1987.), sigurnost

Pravila za provedbu upravljanja opasnim kemikalijama (o radu [1992] br. 667), Sigurna uporaba kemikalija na radnom mjestu

Pravilnik ([1996] Ministarstvo rada br. 423) i drugi propisi, za

sigurna uporaba opasnih kemikalija, proizvodnja, skladištenje, prijevoz i rukovanje itd. usklađeni odredbe.

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorak(e) testirani i takvi uzorci se čuvaju samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sigurnosno-tehnički list materijala

Stranica 9 od 9

Sigurnosno-tehnički list br.:

DGC140506025F03

Izvešće br.: DGC140506025F03

Točka 16: Ostale informacije

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Literatura: Nema.

Reference: N/A

Ovaj sigurnosni list odnosi se samo na navedeni proizvod.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odnose se samo na određeni materijal koji je ovdje naveden.

Izvešće dovršeno

Kraj dokumenta

Ovaj se dokument ne može reproducirati osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog odobrenja ATC-a. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorina ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog dokumenta je zabranjena nezakonito i prekršitelji mogu biti kazneno gonjeni u najvećoj mjeri zakona. Osim ako nije drugačije navedeno, rezultati prikazani u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorak(e) testirani i takvi uzorci se čuvaju samo 30 dana.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresa: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-pošta: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Fiche de données de sécurité

Page 1 sur 9

Fiche de données de
sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1907/2006 et 1272/2008

Conforme à Règlement (CE)
N° 1907/2006 et 1272/2008

Demandeur : Guangdong Nianlida Nouveaux matériaux Co., Ltd.
Demandeur: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Bloc A7, Zhongnan
Adresse : Route, ville matérielle de Guangfo, Huangqi, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan
Adresse: Bâtiment A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan

Nom de l'échantillon : Colle de réparation pour téléphone portable

Nom de l'échantillon : Colle de réparation de téléphone portable

Date : 24/09/2024

Date d'émission : 24 septembre 2024

Dongguan Guanzhun Test Technology Co., Ltd.

Édité par : Accurate Technology Co., Ltd.

Rapport rédigé par :

Audit :

Écrit par :

Vérifié par :

Délivré par :

Approuvé par :

Flora

Caby



Wilke

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit.
Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons.
testés et ces échantillons sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769)
23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Article 1 : Nom chimique et informations sur le fabricant

1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Nom de l'échantillon : Colle de réparation pour téléphone portable

Nom de l'échantillon : Colle de réparation de téléphone portable

Fabricant : Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Fabricant:

Guangdong ZHANLIDA Nouveau Matériau Co., Ltd.

Adresse : Bloc A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresse : bâtiment A7, route Zhongnan, centre commercial Hardware, Guangfo, Huangqi, ville de Dali, district de Nanhai,

Ville de Foshan

Modèle : B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numéro de modèle : B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO UGS :

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numéro d'article : B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tél. :

0757-85906989/13703085799

Tél. : 0757-85906989/13703085799

Télécopieur : 0757-85906989

Télécopieur : 0757-85906989

Courriel : ld666js@163.com

Courriel : ld666js@163.com

Point 2 : Informations sur la composition chimique

Section 2 – Composition/Informations sur les ingrédients

Nom chimique	Densité spécifique	N° CAS
Éthane	15%	74-84-0
agent de couplage Couplage	25%	33-56-1
Réactif accélérateur	35%	65-78-1
Fibre de résine	15%	80-91-0
Résine acrylique	10%	77-85-0

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit. Les contrevenants sont illégaux et peuvent être poursuivis dans toute la mesure permise par la loi. Sauf indication contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'analyse ne concernent que les échantillons testés, et ceux-ci sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769)

23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fiche de données de sécurité

Page 3 sur 9

Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Point 3 : Informations sur les dangers

Section 3 - Identification des dangers

Voies d'entrée : Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation, ingestion.

Voies invasives : contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation, ingestion. Risques pour la santé :

Dommages à la santé :

Yeux : Le contact direct peut provoquer une légère irritation.

Yeux : Le contact direct peut provoquer une légère stimulation. Peau : À court terme

il est peu probable que l'exposition provoque des effets.

Peau : Une exposition de courte durée n'aurait aucun effet. Inhalation : Légèrement

irritant pour les voies respiratoires.

Inhalation : Le système respiratoire ressentira un léger picotement. Ingestion : L'ingestion de grandes

quantités peut provoquer des lésions internes.

Ingestion : Une ingestion importante peut endommager les organes internes. Risques environnementaux : Aucun.

informations disponibles.

Danger pour l'environnement : Aucune donnée. Explosion

danger : Inflammable.

Risque d'explosion en cas de brûlure : Inflammable.

Point 4 : Premiers secours

Section 4 - Premiers secours

Contact cutané : Retirer les vêtements contaminés, rincer abondamment à l'eau, puis à l'eau savonneuse. En cas de malaise, consulter un médecin.

Peau : Retirer immédiatement les vêtements contaminés, les nettoyer avec beaucoup d'eau, puis

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si le contact persiste,

inconfortable, consultez un médecin.

Yeux : Rincez immédiatement les paupières, rincez abondamment à l'eau, pendant au moins 15 minutes.

Si vous ressentez toujours une gêne, consultez un médecin. Inhalation : Si

En cas de malaise après avoir inhalé des vapeurs, sortez immédiatement à l'air libre. Consultez un médecin.

Inhalation : En cas d'inconfort dû à l'inhalation des vapeurs, se déplacer immédiatement à l'air frais. Consulter un médecin.

Apport : Eau pour nettoyer la cavité buccale. Boire beaucoup d'eau dans l'estomac pour diluer et cracher. Consulter un médecin.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable d'ATC. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai se rapportent uniquement aux échantillons testés, lesquels sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769) 23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Point 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Section 5 – Données sur les risques d'incendie et d'explosion

Température du point d'éclosion : Aucune information disponible.

Température d'inflammation : N/A. Extinction

agent : brouillard d'eau, sable, mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche.

Agent extincteur : Brouillard d'eau, sable, mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique sèche.

Précautions de lutte contre l'incendie : Les pompiers doivent porter un masque à gaz et une combinaison intégrale de lutte contre l'incendie et éteindre les incendies dans le sens du vent. Éloigner les conteneurs du lieu de l'incendie et les placer dans un espace vide autant que possible.

Maintenez le récipient en feu au frais en l'aspergeant d'eau jusqu'à extinction du feu. Si le récipient sur les lieux de l'incendie fait du bruit, évacuez immédiatement les lieux.

Notes de lutte contre l'incendie : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire, des vêtements de lutte contre l'incendie et des équipements de protection.

gants, feu au vent. Déplacer les conteneurs aussi loin que possible du lieu de l'incendie pour les vider

service. Gardez l'eau pulvérisée et assurez-vous que le récipient soit froid jusqu'à la fin de l'incendie. Si le

le conteneur a généré le bruit dans l'incendie, il faut immédiatement se retirer.

Point 6 : Traitement d'urgence des fuites

Section 6 - Mesures en cas de rejet accidentel

Traitement d'urgence : Éviter le contact avec les yeux, garder le récipient bien fermé, utiliser du sable, de la terre ou d'autres matériaux appropriés pour éviter la propagation dans les égouts et les canalisations. systèmes et rivières.

Remarque : Évitez tout contact avec les yeux et gardez le récipient fermé. Utilisez du sable, de la terre ou autre

des mesures appropriées pour empêcher la diffusion dans les égouts, les systèmes de drainage et la rivière

Méthodes de nettoyage : Conformément au plan d'urgence local, décider d'évacuer ou d'isoler la zone. Déposer rapidement le produit déversé dans des conteneurs appropriés, puis Enfin, nettoyez la fuite avec un absorbant adapté.

Méthodes de nettoyage : Selon les plans d'urgence locaux, décider s'il faut évacuer ou isoler les

zone. Versez rapidement la fuite dans le récipient approprié, puis utilisez l'absorbant approprié.

nettoyage des fuites résiduelles.

Article 7 : Manutention et stockage

Section 7 - Manutention et stockage

Précautions d'emploi : Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter tout contact direct avec les lunettes, le corps et les vêtements. Se laver après manipulation, surtout avant utilisation.

Avant de manger ou de fumer.

Précautions de manipulation : Utiliser dans un endroit bien ventilé, éviter le contact direct avec les yeux, le corps et les vêtements.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable d'ATC. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai se rapportent uniquement aux échantillons testés, lesquels sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769) 23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Précautions de conservation : Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'écart du feu.

sources de chaleur et matières oxydantes.

Disposer de matériaux appropriés pour contenir les déversements.

Précautions de stockage : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation.

Stockage à l'écart des matières oxydantes. Prévoir des dispositifs anti-incendie adéquats à proximité des zones de stockage.

extincteurs et équipement de nettoyage des déversements.

Point 8 : Contrôles de l'exposition et mesures de protection individuelle

Section 8 - Contrôles de l'exposition, protection individuelle

Concentration maximale admissible :

Concentration moyenne admissible en huit heures : 450 ppm (1750 mg/m³)

Concentration moyenne admissible sur une courte période : 550 ppm (2160 mg/m³)

Concentration maximale acceptable :

Concentration moyenne admissible sur huit heures : 450 ppm

(1750 mg/m³) ; Concentration moyenne admissible à court terme :

550 ppm (2160 mg/m³). Contrôle technique : Maintenir un environnement bien ventilé.

Contrôles techniques : Fonctionnement en mode fermé, veiller à la ventilation. Protection respiratoire :

En général, aucune protection particulière n'est requise. Si nécessaire, portez un masque à gaz.

Protection respiratoire : En général, aucune protection particulière n'est requise. Si nécessaire, porter un masque anti-gaz. Protection oculaire : En général, aucune protection particulière n'est requise.

protection spéciale, si nécessaire, porter des lunettes de sécurité chimique.

Protection des yeux : En général, aucune protection particulière n'est nécessaire. Si nécessaire, portez un masque chimique.

Protection du corps : porter des vêtements généraux

vêtements de travail de protection.

Protection du corps : Porter une combinaison de protection générale. Protection des mains :

Porter des gants résistants aux solvants.

Protection des mains : Porter des gants anti-solvants. Autres : L'emballage

doit être bien scellé et les étiquettes doivent être claires.

Autre protection : L'emballage doit être bien scellé, le logo doit être clair.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable d'ATC. Toute modification, falsification ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai se rapportent uniquement aux échantillons testés, lesquels sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Courriel : dgcs@atc-lab.com



Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Liquide incolore, transparent, visqueux avec une légère odeur

État physique : Liquide visqueux transparent incolore, faible odeur

Odeur : Légèrement piquante

Odeur : Légère

densité olfactive : 0,725

Densité : 0,725 g/cm³

Point d'ébullition : 80 °C

Point d'ébullition : 80 °C

Point d'éclair : -10 °C

Point d'éclair : -10 °C

Point de fusion : Aucune donnée

Point de fusion : Aucune donnée

Densité de vapeur : 3,12 g/m³

Densité de vapeur : 3,12

g/m³ Caractéristiques d'oxydation : Stable

Caractéristiques d'oxydation : Stable

Le temps de durcissement est de 5 minutes

Le temps de solidification est de 5 minutes.

Point 10 : Stabilité et réactivité

Section 10 - Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable dans des conditions normales

Stabilité : Conditions normales et stabilité. Incompatible

matériaux : Agents oxydants forts.

Éviter le produit : Oxydant puissant. Conditions

à éviter : Éviter le contact avec une chaleur élevée, une flamme nue ou des agents oxydants.

Produits de décomposition par combustion : dioxyde de silicium, dioxyde de carbone et traces de carbures incomplètement brûlés, etc.

Produits de décomposition dangereux : SiO₂, CO₂ et microparticules de carbure qui n'ont pas brûlé

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit. Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons testés et ces échantillons sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769)

23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

incomplètement.

Point 11 : Informations toxicologiques

Section 11 - Informations toxicologiques

Irritation : Le contact direct peut provoquer une irritation des yeux.

Irritation : Le contact direct peut provoquer une légère stimulation. Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité aiguë : N/A. Subaiguë

et toxicité chronique : aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : S/O. Cancérogénicité :

Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée.

Point 12 : Informations écologiques

Section 12 - Informations écologiques

Impact environnemental et distribution : Les siloxanes sont éliminés de l'eau par dépôt ou liaison aux boues d'épuration et se dégradent dans le sol.

Effets environnementaux et distribution : Par sédimentation ou adhésion aux boues d'épuration, et

séparer le siloxane de l'eau. Dégradation dans la terre. Bioaccumulation :

n'ont pas le potentiel de bioaccumulation.

Bioaccumulation : Pas de bioaccumulation.

Article 13 : Élimination

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

Nature du déchet : non dangereux.

Caractéristiques des déchets : Marchandises non dangereuses. Élimination des déchets

Méthode : Veuillez vous référer aux réglementations nationales et locales en vigueur avant l'élimination. L'incinération est recommandée.

Méthode d'élimination des déchets : L'élimination doit se référer aux réglementations nationales et locales, l'incinération étant préférée.

Précautions d'élimination : Aucune.

Note sur les déchets : S/O.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit. Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons testés et ces échantillons sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769) 23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgs@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Fiche de données de sécurité

Page 8 sur 9

Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Article 14 : Informations sur le transport

Section 14 - Informations sur le transport

Transport routier et ferroviaire : transporté comme marchandise non dangereuse.

Transport routier et ferroviaire : Transport selon les exigences relatives aux marchandises non dangereuses. Maritime

transport (IMDG) : Appartient au code IMDG de l'OMI.

IMDG : N/A.

Transport aérien (IAIA) : couvert par la réglementation IAIA.

DISPONIBLE : N/A.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifiez que l'emballage est complet, scellé, sec et propre. Pendant le transport, assurez-vous que l'emballage ne fuit pas, ne s'effondre pas ou ne se déforme pas.

Chute sans dommage. Il est strictement interdit de mélanger avec des produits chimiques oxydants et alimentaires. Pendant le transport, il convient d'éviter la pluie, l'humidité et l'exposition. Le transport routier doit être effectué conformément à la réglementation.

Conduite sur route.

Notes de transport : Avant le transport, vérifiez que les conteneurs sont complets, scellés, secs, propres ou non. Assurez-vous

que le contenant ne fuit pas, ne s'effondre pas, ne tombe pas et ne soit pas endommagé pendant le transport.

Interdit aux chargements et transports mixtes d'oxydants et de produits chimiques alimentaires. Transport routier, itinéraires de voyage

devrait être conforme aux itinéraires fournis.

Article 15 : Informations réglementaires

Section 15 - Informations réglementaires

Informations réglementaires : Règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux (publié par le Conseil d'État le 17 février 1987), Mise en œuvre du Règlement sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux

Règlement sur l'utilisation sûre des produits chimiques sur le lieu de travail (Ministère du Travail [1996] n° 423), etc.

Des réglementations correspondantes ont été élaborées pour l'utilisation, la production, le stockage, le transport, le chargement et le déchargement en toute sécurité des marchandises dangereuses.

Informations réglementaires : Règlement sur la sécurité des produits chimiques dangereux (publié par le Conseil d'État le 17 février 1987), Sécurité

Règlement d'application de la gestion des produits chimiques dangereux (du travail [1992] n° 667), Utilisation sécuritaire des produits chimiques sur le lieu de travail

Règle ([1996] Ministère du Travail n° 423) et autres règlements, pour la

l'utilisation, la production, le stockage, le transport et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques dangereux, etc., sont conformes

dispositions.

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit.

Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons.

testés et ces échantillons sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769)

23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Fiche de données de sécurité

Page 9 sur 9

Fiche de données de sécurité n° : DGC140506025F03

Rapport n° : DGC140506025F03

Article 16 : Autres informations

Section 16 - Informations complémentaires

Références : Aucune.

Références : N/A

Cette fiche de données de sécurité concerne uniquement le produit spécifié.

Les données de cette fiche de données de sécurité concernent uniquement le matériau spécifique désigné ici.

Rapport terminé

Fin du document

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de l'ATC. Toute modification, falsification ou contrefaçon non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document constitue un délit. Les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. Sauf mention contraire, les résultats présentés dans ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons testés et ces échantillons sont conservés pendant 30 jours seulement.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresse : No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chine Tél. : (+86-769) 23301666 Fax : (+86-769) 23301600 Courriel : dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 1 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας
υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

MSDS

Σύμφωνα με το (ΕΚ) Αρ.1907/2006&1272/2008

Συμμορφώνεται με

Κανονισμός (ΕΚ)

Αρ.1907/2006&1272/2008

Αιτών: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Αιτών: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Block A7, Zhongnan

Διεύθυνση Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Διεύθυνση Κτήριο Α7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Όνομα δείγματος: Κόλλα επεξεργασίας κινητού τηλεφώνου

Όνομα δείγματος: Κόλλα επεξεργασίας κινητού τηλεφώνου
Ημερομηνία 24-09-2024

Ημερομηνία έκδοσης: 24 Σεπτεμβρίου 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Επιμέλεια από: Accurate Technology Co., Ltd.

Έκθεση γραμμένη από:

Έλεγχος:

Γράφτηκε από:

Ελεγχμένο από:

Εκδόθηκε από:

Εγκρίθηκε από:

Flora

Saby



Wilde Xie

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ATC. Οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο ρομποτικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ή παλαιότερη οθόνη περιεχομένου ή τεκμηρίωσης αυτού του εγγράφου είναι παράνομο και οι παραβάτες μπορούν να διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτήν την έκθεση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (α) δείγμα(α) ελέγχεται και αυτά τα δείγματα διατίθενται μόνο για 30 ημέρες.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)
23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 2 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας

υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Στοιχείο 1: Χημική ονομασία και πληροφορίες κατασκευαστή

1 - Αναγνώριση ημικού προϊόντος και εταιρείας

Όνομα δείγματος: Κόλλα επισκευής κινητού τηλεφώνου

Όνομα δείγματος: Κόλλα επεξεύξης κινητού τηλεφώνου

Κατασκευαστής: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Κατασκευαστής:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Διεύθυνση Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Διεύθυνση Κτήριου A7, δρόμος Zhongnan, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Πόληφοσάν

Μοντ έλο: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Αριθμός μοντ έλου: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Κ ωδ ι κ ό ς π ρ ο ι ό ν τ ο ς: B-6000, B-7000, E-6000, E3000, T3000, T-800 T6000, T9000, GS, TVOO

Αριθμός επί δουλής: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Τηλ: 0757-85906989/1370308579

TEL: 0757-85906989/13703085799

Φαξ: 0757-85906989

Φαξ: 0757-85906989

Διεύθυνση: Εκτ. Πον. Κούτ. Αχ. Υδρομ. Ελ. Ου. Id666js@163.com

Email: ld666js@163.com

Στοιχείο 2: Πληροφορίες χημικής σύνθεσης

Ενόττητα 2 - Σύνοψη/Πληροφορίες για το Συστατικό

Χημική ονομασία ειδική βαρύτητας CAS Αριθμός		
Αιθάνιο	15%	74-84-0
πράκτορας σύζευξης Coupling	25%	33-56-1
Επιταχυντικό αντιδραστήριο	35%	65-78-1
Ινιριφίνης	15%	80-91-0
Ακουλική ορίνη	10%	77-85-0

Αν το α ή γράφο δεν μπορεί να αναπαράθει παρά μόνο πλήρως χωρίς προηγούμενη ηχηρή ή έγκριση της ΑΤΕ. Όταν οδηγεί το μεξέσους οδοί ημερήσιος ροποίτοι πληθαίνει ο αριθμός ηχηρή ή έγκριση οδοί το περιεχόμενο ή τη μερικών οδοί του εγγράφου είναι να παράνομες και οι παραβάτες μπορούν να άνωθούν στο μέγιστο το βαθμό του νόμου. Εκτός εάν δηλώνεται ειδικά διαφορετικά, τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε αυτή την έκθεση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (ε) α) δείγμα (α) που είναι και αυτά τα δείγματα διατίθενται μόνο για 30 ημέρες.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)

23301666 傳真: (+86-769) 23301600 Email: dqcs@atc-lab.com Http://www.dqatc-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 3 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας
υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Στοιχείο 3: Πληροφορίες κινδύνου

Ενότητα 3 - Προσδιορισμός κινδύνων

Όδοι εισόδου: Επαφή με το δέρμα, επαφή με τα μάτια, εισπνοή, καύση

Επιδεικνύονται τρόποι: Επαφή με το δέρμα, επαφή με τα μάτια, εισπνοή, Πρόσληψη Κίνδυνοι για την υγεία

Βλάβη στην υγεία

Μάτια: Η άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

Μάτια: Η άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει ελαφρά διέγερση. Δέρμα: Βραχυπρόθεσμα
ερεθισμός από επαφή μπορεί να προκαλέσει αποεξιδρώματα.Δέρμα: Η οξεία ερεθιστική δράση θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Εισπνοή: Ελαφρύς
ερεθισμός για το αναπνευστικό σύστημα.Εισπνοή: Το αναπνευστικό σύστημα θα έχει ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα. Καύση: Η καύση
μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει εσωτερική βλάβη.Καύση: Ένας μεγάλος αριθμός καύσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά όργανα. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Όχι
δанные με πληροφορίες.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Εκρήξη

κίνδυνοι: Εύφλεκτο.

Βλάβη από έκρηξη/καύση: Εύφλεκτο.

Θέμα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ενότητα 4 - Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και μετά ξεπλύνετε με σαπουνό νερό. Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα καθαρίζοντας τα με μεγάλη ποσότητα νερού και μετά

σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ακόμα

άβολα, λάβετε ιατρική βοήθεια.

Μάτια: Αμέσως λιμαρμένο βλάβο, πλύνετε με μεγάλο αριθμό νερού, τουλάχιστον 15 λεπτά.

Εάν εξακολουθείτε να νιώθετε άβολα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Εισπνοή: Εάν

αισθάνεστε άβολα μετά την εισπνοή ατμών, μετακινθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Λάβετε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Σε περίπτωση σπασμωδικών δυσφοριών, μεταφερθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Λάβετε ιατρική βοήθεια.

Πρόσληψη: Καθαρισμός στοματικής κοιλότητας νερού. Πλύνετε πολύ νερό στο στομάχι για να αφαιρέσετε και να φτύσετε. Λάβετε ιατρική βοήθεια.

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς προηγούμενη γραπτή ή ηλεκτρονική ATC. Οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο ροποποίηση ή πλαστογραφία παραποίηση περιεχομένου ή της εμφάνισής του ούτως ή άλλως είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διώκονται στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτήν την έκδοση έχουν ήδη αναφερθεί μόνο στο (ε) δείγμα (α) που ελήφθησαν και αυτά τα δείγματα διατίθενται μόνο για 30 ημέρες.

Accurate Technology Co., Ltd.Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)
23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 4 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Θέμα 5: Μέτρα πυρόσβεσης

Ενότητα 5 – Δεδομένα κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης

Ευρεμασία ασφαλείας ανάληψη: Δεν υπάρχουν δεδομένα πληροφοριών.

Θερμοκρασία ανάφλεξης: N/A. κα ασβεστίωση

παράγοντες: νάφθος νερού άμμος, αργός, διαοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη

Πυροσβεστικό μέσο: ομίχλη νερού, άμμος, αργός, διαοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χημική σκόνη

Προφυλάξεις κατά τη πυρκαγιά: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν μάσκες αερίων και αλυσόμενες πυροσβεστικές στολές και να σβήνουν τις πυρκαγιές προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά τη σβήση, τα δοχεία μακριά από τη σπινθήκη πυρκαγιάς σε κενό χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο.

Διατηρήστε το δοχείο της φωτιάς δροσερό ψεκάζοντας νερό μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εάν το δοχείο στη σπινθήκη πυρκαγιάς κάνει ήχο, εκκενώστε αμέσως.

Σημειώσεις πυρόσβεσης: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν ανσπνευστική συσκευή, πυροσβεστικό ρούχο και προστατευτικά

γάντια, φωτιά στον άνεμο. Μετά τη σβήση, τα δοχεία όσο το δυνατόν μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς για να αδειάσουν

τη μίμια. Κρατήστε νερό ψεκασμού και φροντίστε το δοχείο να κρυώσει, μέχρι το τέλος της φωτιάς. Αν το

δοχείο έχει δημιουργήσει τον ήχο στη φωτιά, πρέπει αμέσως να αποσυρθεί.

Θέμα 6: Επείγουσα αντιμετώπιση διαρροής

Ενότητα 6 - Μέτρα για τη διαρροή αέκλυση

Αντιμετώπιση διαρροής: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό, χρίτρι μπορεί ήστε άμμο, χύμα ή άλλα κατάλληλα υλικά για να απορροφήσετε την εξάπλωση του υπονόμου, την αποχέτευση συστήματα και ποτάμια.

Σημείωση Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και κρατήστε το δοχείο σφραγισμένο. Χρίτρι μπορεί ήστε άμμο, χύμα ή άλλα

κατάλληλα πράγματα για να την πρόληψη της διάχυσης στους υπονόμους, τα συστήματα αποχέτευσης και τα ποτάμια.

Μέθοδοι καθαρισμού: Σύμφωνα με το τοπικό σχεδιασμό διαρροής, αποφασίστε εάν θα εκκενώσετε ή θα απομονώσετε την περιοχή. Τοποθετήστε γρήγορα το υλικό που διέφρασε κατάλληλα δοχεία και στον χώρο.

Μέθοδοι καθαρισμού: Σύμφωνα με το τοπικό σχεδιασμό διαρροής, αποφασίστε εάν θα εκκενώσετε ή θα απομονώσετε το

έκτακτη διαρροή στο κατάλληλο δοχείο γρήγορα και στον χώρο χρίτρι μπορεί ήστε το κατάλληλο απορροφητικό.

καθαρισμός υπολειμμάτων διαρροής.

Στοιχείο 7: Χειρισμός και αποθήκευση

Ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση

Προφυλάξεις χειρισμού: Χρίτρι μπορεί ήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο και αποφύγετε την άμεση επαφή με γυαλιά, σώμα και ρούχα. Πλύνετε μετά το χειρισμό, ειδικά πριν τη χρήση.

Πριν το φαγητό ή το κάπνισμα.

Προφυλάξεις χειρισμού: Χρίτρι μπορεί ήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο και αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια, το σώμα και τα ρούχα.

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαράγει παρά μόνο πλήρως χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ATC. Οποιαδήποτε μεξουσουλός ή άλλη τροποποίηση ή άλλη αναγραφή ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισής του ούτως ή άλλως είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτόν την έκδοση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (τα)

δείγματα που ελήφθησαν και αυτά τα δείγματα διαρκούν μόνο για 30 ημέρες.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)

23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 5 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε μακριά από φωτιά.

Πηγές θερμότητας και οξειδωτικά υλικά.

Να έχει τεκαστεί άλλα υλικά για να περιστείλουν ή αφοσή.

Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από θερμότητα, πηγές ανάφλεξης.

Αποθήκευση εκτός από το υλικό οξειδωτική. Κοντά στους αποθηκευτικούς χώρους υπάρχει επικίνδυνη φωτιά

πυροσβεστήρες και εξοπλισμός καθαρισμού διαφρών.

Στοιχείο 8: Έλεγχος έκθεσης και μέτρα ασφαλείας

Ενότια 8 - Έλεγχος έκθεσης, Προσωπική προστασία

Μέγιστη επιτρεπόμενη ημερήσια δόση

Μέσηπιτρεπόμενη ημερήσια δόση οκτώ ώρες: 450 ppm (1750 mg/m³)

Μέσηπιτρεπόμενη ημερήσια δόση σύντομο χρονικό διάστημα: 550 ppm (2160 mg/m³)

Μέγιστη ηπατοτοξική συγκέντρωση

Μέσηπιτρεπόμενη ημερήσια δόση οκτώ ωρών: 450 ppm

(1750 mg/m³); Βραχυρόνι μέσηπιτρεπόμενη ημερήσια δόση

550 ppm (2160 mg/m³). Μη ανιχνεύσιμος: Διατηρήστε καλό περιβάλλον αερισμού.

Μη ανιχνεύσιμοι: Κλειστά ή λειτούργετα, προσοχή στον αερισμό. Αναπνευστική προστασία

Γενικά δεν απαιτείται ειδική προστασία. Εάν είναι απαραίτητο, φορέστε μάσκα αερίων.

Προστασία του αναπνευστικού: Γενικά δεν χρειάζεται ειδική προστασία, εάν χρειάζεται, φορέστε μάσκα αναπνευστικού. Προστασία ματιών: Γενικά δεν χρειάζεται ειδική προστασία, εάν είναι απαραίτητο, φορέστε γυαλιά ασφαλείας.

Προστασία ματιών: Γενικά δεν χρειάζεται ειδική προστασία, εάν είναι απαραίτητο, φορώστε γυαλιά.

Προστασία σώματος: Φορέστε γενικά

προστατευτικό ρούχο εργασίας.

Προστασία σώματος: Φοράτε γενικά προστατευτικό φόρμες. Προστασία αχεριών:

Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε αλύες.

Προστασία αχεριών: Φοράτε γάντια κατά του αλγέ. Άλλα Ησασκευασία

πρέπει να είναι καλά σφραγισμένο και οι ετικέτες να είναι καθαρές.

Άλλη προστασία Ησασκευασία πρέπει να σφραγίζεται καλά, το λογότυπο να είναι διαυγές.

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ATC. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769) 23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com Email: dgcs@atc-lab.com



Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 6 από 9

Αρ. φύλλου δεδομένων ασφαλείας
υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Θέμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Ενότητα 9 - Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση: Άχρωμο, διαφανές, παχύρρευστο υγρό με ελαφριά οσμή

Φυσική κατάσταση: Άχρωμο διαφανές παχύρρευστο υγρό, αδιάφορη

Οσμή: Ελαφρώς πικάντικη

Οσμή: Ελαφρώς

Πυκνότητα αοσής: 0,725

Πυκνότητα: 0,725 g/cm³

Σημείο βρασμού: 80°

Σημείο βρασμού: 80°

Σημείο ανάφλεξης: -10°

Σημείο ανάφλεξης: -10°

Σημείο τήξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Σημείο τήξης: Χωρίς δεδομένα

Πυκνότητα ατμών: 3,12 g/m³

Πυκνότητα ατμών: 3,12

g/m³ Χαρακτηριστική οξείδωση: Στθερό

Χαρακτηριστική οξείδωση: Στθερό

Οχρόνος σκλήρυνσης: 5 λεπτά

Οχρόνος σταθεροποίησης του μεγέθους: 5 λεπτά.

Στοιχείο 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες

Σταθερότητα: Κανονικές συνθήκες και σταθερότητα. Ασυμβίβαστος

Υλικό: Ισχυρά οξειδωτικό μέσο.

Αποφυγή: Υλικό: Ισχυρό οξειδωτικό. Συνθήκες

Προσοχή: Αποφύγετε την επαφή με υψηλή θερμοκρασία, ανοιχτή φλόγα ή οξειδωτικό μέσο.

Προϊόντα αποσύνθεσης: καύση: Διοξείδιο του πυριτίου, διοξείδιο του άνθρακα και λήκητα ελαφρώς καμένων καρβιδίων κλπ.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: SiO₂, CO₂ και μικροκλίμακα καρβιδίου που δεν κάηκε

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ATC. Οποιοδήποτε μελετούμενο πνεύμα ρομποτικής ή άλλου γραπτού περιεχομένου ή της εμφάνισής του ούτως ή άλλως εγγράφου είναι παράνομο και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτήν την έκδοση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (α) δείγμα (α) ελέγχονται και αυτά τα δείγματα διατίθενται μόνο για 30 ημέρες.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)

23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com

Σελίδα 7 από 9

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Θέμα 11: Τ ο ξ ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Καρκινογένεση Δεν υπάρχουν δεδομένα.

Θέμα 12: Ακολογικές Πληροφορίες

Βι ουσσώ ρε υση Κ αμί α βι ουσσώ ρε υση

Από βλ. α σημείωση N/A.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769) 23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dqcs@atc-lab.com Http://www.dqatc-lab.com



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 8 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας
υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Θέμα 14: Πληροφορίες μετ'αφοράς

Ενότητα 14 - Πληροφορίες μετ'αφοράς

Οι κέες και οι δροδρομικές μετ'αφοράς: μετ'αφέρονται ως μη επικίνδυνα εμπορεύματα.

Οι κέες και οι δροδρομικές μετ'αφοράς: Μετ'αφορά σύμφωνα με την απαίτηση για μη επικίνδυνα εμπορεύματα Ωκεανός
transport (IMDG): Ανήκει στον κωδικό IMO IMDG.

IMDG: N/A.

Αεροπορικές μετ'αφοράς (IATA): καλύπτονται από τους κανονισμούς της IATA.

ΔΙ ΑΘΕ ΣΙ ΜΟ: N/A.

Προφυλάξεις κατά τη μετ'αφορά: Πριν τη μετ'αφορά, ελέγξτε εάν το δοχείο συσκευασίας είναι πλήρες, σφραγισμένο, στεγνό και καθαρό. Κατά τη μετ'αφορά, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο δεν παρουσιάζει διαρροή, καταρρευση ή
πύση καμιά ζημία. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη με οξείδια και χημικά ουσίες τοξικές. Κατά τη μετ'αφορά, θα πρέπει να αποφεύγεται από τη βροχή, τη νιφάδα και τη νιφάδα. Η μετ'αφορά θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Οδηγίες αφορμής.

Σημειώσεις μετ'αφοράς: Πριν από τη μετ'αφορά, ελέγξτε ότι το δοχείο είναι πλήρως σφραγισμένο, στεγνό, καθαρό ή όχι. Εξασφαλίστε
ότι το δοχείο δεν έχει διαρροή, δεν καταρρέει, δεν πέφτει και δεν υπάρχει ζημία στη μετ'αφορά. Αυστηρά
απαγορεύεται με οξείδια, χημικά ουσίες τοξικές ανάμειξη με υδρογονάνθρακες μετ'αφορά. Οι κέες μετ'αφοράς, διαδρομής τας
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδρομές.

Θέμα 15: Κανονιστικές πληροφορίες

Ενότητα 15 - Κανονιστικές πληροφορίες

Ρυθμιστικές πληροφορίες: Κανονισμοί για τη διαχείριση της ασφάλειας των επικίνδυνων χημικών ουσιών (εκδόθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 1987). Εφαρμογή των κανονισμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Κανονισμοί για την ασφαλή χρήση χημικών στο χώρο εργασίας (Υπουργείο Εργασίας [1996] Αρ. 423) κ.λπ.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση παραγωγής, αποθήκευση μετ'αφορά, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Κανονιστικές πληροφορίες: Κανονισμός για την επικίνδυνη χημική ασφάλεια (Κρατικό Συμβούλιο που εκδόθηκε, 17 Φεβρουαρίου 1987), Ασφάλεια

Κανόνες εφαρμογής διαχείρισης επικίνδυνων χημικών ουσιών (της εργασίας [1992] Αρ. 667), Ασφαλή χρήση χημικών στο χώρο εργασίας

Κανόνας ([1996] Υπουργείο Εργασίας Αρ. 423) και άλλες ρυθμίσεις, για την

ασφαλή χρήση παραγωγής, αποθήκευση μετ'αφορά και ο χειρισμός των επικίνδυνων χημικών προϊόντων κ.λπ.

προμήθειες.

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς τροποποιήσεις ή έκκριση της ATC. Οποιαδήποτε μετέπειτα οδοιπόρησης οποιαδήποτε πληροφορία γραφτεί ή παραστεί η ημερομηνία ή η ημερομηνία του περιεχομένου ή της ημερομηνίας του εγγράφου είναι
πρόνοιες και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέτρο του βαθμού. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτόν την έκδοση δοκιμής αναφέρονται μόνο στο (α) δείγμα (α)
ελέγχονται και αυτά τα δείγματα διατίθενται μόνο για 30 ημέρες.



Φύλλο δε δομένων ασφαλείας υλικού

Σελίδα 9 από 9

Αρ. φύλλου δε δομένων ασφαλείας
υλικού: DGC140506025F03

Αριθμός αναφοράς: DGC140506025F03

Θέμα 16: Άλλες πληροφορίες

Ενότητα 16 - Πρόσθετες πληροφορίες

Αναφορές: ΚΑΙ Α.

Παραπομπές: N/A

Αυτό το Δελτίο δε δομένων ασφαλείας υλικού προορίζεται μόνο για το καθορισμένο προϊόν.

Τα δεδομένα σε αυτό το Δελτίο δε δομένων Ασφαλείας Υλικού αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό που ορίζεται στο παρόν.

Αναφορά ολοκληρώθηκε

Τόπος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς προηγούμενη γραπτή ή ηλεκτρονική ATC. Οι οδηγίες μεξισοιδοσ ημένης ροποποίησης γραφί α ή παρποί ηρη ου περιεχ ομένου ή της εμράνι σης αυτού του εγγράφου εί να παρόνομες και οι παρβάτ ες μπορούν να διωχθούν στ ο μέλ στ ο βάθμ τ ου νόμου. Εκτός εάν δηλώ νεται, διαφορετικά, τα αποτ ελέσματα που εμφανίζ ονται σε αυτό ην τη η έκθε ση δοκιμής αναφέρονται μόνο στ ο(α) δελί γμα(α) ελέγχ ονται και αυτό α δεί γματ ες πρ οόντ αι μόνο γι α 30 ήμ ες.

Accurate Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Τηλ: (+86-769)
23301666 Φαξ: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Strona 1 z 9

Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Karta charakterystyki

Zgodnie z (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008

Zgodny z Rozporządzenie (WE)
Nr 1907/2006 i 1272/2008

Wnioskodawca: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Petent: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan

Adres : Droga, miasto Guangfo Hardware, Huangqi, miasto Dali, dystrykt Nanhai, miasto Foshan

Adres: Budynek A7, ulica Zhongnan, centrum handlowe Hardware, Guangfo, Huangqi, miasto Dali, dystrykt Nanhai, miasto Foshan

Nazwa próbki: Klej do naprawy telefonów komórkowych

Nazwa próbki: Klej do naprawy telefonów komórkowych

Data: 2024-09-24

Data wydania: 24 września 2024 r.

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Edytowane przez: Accurate Technology Co., Ltd.

Raport napisany przez: Audyt:

Napisane przez: Flora Sprawdzona przez: Nil Kexie

Wydane przez: Caby

Zatwierdzone przez:



Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawcy mogą być ścigani z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do próbki/próbek. przetestowane, a takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 1: Nazwa chemiczna i informacje o producencie

1 - Identyfikacja produktu chemicznego i firmy

Nazwa przykładu: Klej do naprawy telefonów komórkowych

Nazwa próbki: Klej do naprawy telefonów komórkowych

Producent: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Producent:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adres: Blok A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adres: Budynek A7, Zhongnan Road, centrum handlowe Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, miasto Dali, dystrykt Nanhai,

Miasto Foshan

Modele: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numer modelu: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numer artykułu: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel.: 0757-85906989/13703085799

Faks: 0757-85906989

Faks: 0757-85906989

Adres e-mail: ld666js@163.com

Adres e-mail: ld666js@163.com

Pozycja 2: Informacje o składzie chemicznym

Sekcja 2 – Skład/Informacje o składnikach

Nazwa chemiczna	Gęstość właściwa	Numer CAS
Etan	15%	74-84-0
środek sprzęgający Sprzęganie	25%	33-56-1
odczynnik przyspieszający	35%	65-78-1
Włókno żywiczne	15%	80-91-0
Żywica akrylowa	10%	77-85-0

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawcy mogą być ścigani z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do przetestowanej(-ych) próbki(-ek), a taka(-e) próbka(-i) jest(-ą) przechowywana(-e) tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 3: Informacje o zagrożeniach

Sekcja 3 – Identyfikacja zagrożeń

Drogi wnikania: kontakt ze skórą, kontakt z oczami, wdychanie, połknięcie.

Drogi inwazyjne: kontakt ze skórą, kontakt z oczami, wdychanie, spożycie. Zagrożenia dla zdrowia:

Szkody zdrowotne:

Oczy: Bezpośredni kontakt może powodować lekkie podrażnienie.

Oczy: Bezpośredni kontakt może powodować lekkie podrażnienie. Skóra: Krótkotrwałe
mało prawdopodobne jest, aby narażenie spowodowało skutki.

Skóra: Krótkotrwała ekspozycja nie będzie miała wpływu. Wdychanie: Lekko drażniący
dla układu oddechowego.

Wdychanie: Odczuwalne będzie lekkie mrowienie w drogach oddechowych. Połknięcie: Połknięcie dużej
ilości może spowodować uszkodzenia wewnętrzne.

Połknięcie: Połknięcie dużej ilości może spowodować uszkodzenie narządów wewnętrznych. Zagrożenia dla środowiska: Brak
dostępne informacje.

Zagrożenie dla środowiska: Brak danych. Wybuch

zagrożenie: Łatwopalne.

Szkody w wyniku wybuchu pożaru: Łatwopalne.

Pozycja 4: Środki pierwszej pomocy

Rozdział 4 – Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

Skóra: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć ją dużą ilością wody, a następnie

W przypadku kontaktu z oczami: przemywać wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli nadal

jeśli czujesz się niekomfortowo, zwróć się o pomoc lekarską.

Oczy: Natychmiast przemyć powieki dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut.

Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, zasięgnij porady lekarza. Wdychanie: Jeśli

Jeśli po wdychaniu oparów poczujesz dyskomfort, natychmiast wyjdź na świeże powietrze. Zwróć się o pomoc lekarską.

Wdychanie: W przypadku wdychania oparów, należy natychmiast wyjść na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarza.

Spożycie: Płukanie jamy ustnej wodą. Picie dużej ilości wody do żołądka w celu rozcieńczenia i wyplucie. Zasięgnąć porady lekarskiej.

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z badań odnoszą się wyłącznie do przetestowanej(-ych) próbki(-ek), a próbki te są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)
23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 5: Środki gaśnicze

Sekcja 5 – Dane dotyczące zagrożenia pożarem i wybuchem

Temperatura zaplonu: Brak dostępnych informacji.

Temperatura zaplonu: N/D. Gaszenie

Środek: mgła wodna, piasek, piana, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy.

Środek gaśniczy: Mgła wodna, piasek, piana, dwutlenek węgla, suchy proszek chemiczny.

Środki ostrożności w przypadku pożaru: Strażacy muszą nosić maski gazowe i kombinezony gaśnicze zakrywające całe ciało, a ogień gasić w kierunku przeciwnym do wiatru. Przenieść pojemniki z miejsca pożaru w jak najdalsze, puste miejsce.

Utrzymuj pojemnik w chłodzie, spryskując go wodą, aż do ugaszenia pożaru. Jeśli pojemnik w miejscu pożaru wydaje dźwięk, natychmiast ewakuuj się.

Wskazówki dotyczące gaszenia pożaru: Strażacy muszą nosić aparaty oddechowe, odzież ochronną i odzież ochronną.

Rękawice, ogień na wietrze. Przeniesiono pojemniki jak najdalej od miejsca pożaru, aby były puste.

Dział. Utrzymuj rozpyloną wodę i upewnij się, że pojemnik jest chłodny, aż do zakończenia pożaru. Jeśli

pojemnik generujący hałas w ogniu należy natychmiast wycofać.

Pozycja 6: Leczenie awaryjne wycieku

Rozdział 6 – Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

Postępowanie w nagłych wypadkach: Unikać kontaktu z oczami, szczelnie zamknąć pojemnik, użyć piasku, ziemi lub innych odpowiednich materiałów, aby zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, odwodnienia systemy i rzeki.

Uwaga: Unikać kontaktu z oczami i przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Używać piasku, ziemi lub innego

odpowiednie środki zapobiegające przedostawaniu się do kanalizacji, systemów odwadniających i rzek

Metody oczyszczania: Zgodnie z lokalnym planem awaryjnym, podejmij decyzję o ewakuacji lub odizolowaniu obszaru. Szybko przenieś wyciek do odpowiednich pojemników, a następnie

Na koniec należy oczyścić wyciek odpowiednim środkiem absorbującym.

Metody oczyszczania: Zgodnie z lokalnymi planami awaryjnymi należy podjąć decyzję o ewakuacji lub izolacji

obszar. Wyciek szybko zebrać do odpowiedniego pojemnika, a następnie użyć odpowiedniego absorbenta

czyszczenie resztkowych przecieków.

Pozycja 7: Postępowanie i przechowywanie

Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z produktem: Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i unikać bezpośredniego kontaktu z okularami, ciałem i odzieżą. Umyć po kontakcie, szczególnie przed użyciem.

Przed jedzeniem lub paleniem.

Środki ostrożności: Stosować w miejscu dobrze wentylowanym, unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, ciałem i odzieżą.

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z badań odnoszą się wyłącznie do przetestowanej(-ych) próbki(-ek), a próbki te są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Środki ostrożności dotyczące przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ognia,

źródła ciepła i materiały utleniające.

Przygotuj odpowiednie materiały do powstrzymania wycieku.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Przechowywać oddzielnie od materiałów utleniających. W pobliżu miejsc składowania należy zapewnić odpowiednie środki przeciwpożarowe.

gaśnice i sprzęt do usuwania wycieków.

Pozycja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Sekcja 8 – Kontrola narażenia, ochrona osobista

Maksymalne dopuszczalne stężenie:

Średnie dopuszczalne stężenie po ośmiu godzinach: 450 ppm (1750 mg/m³)

Średnie dopuszczalne stężenie w krótkim okresie czasu: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maksymalne dopuszczalne stężenie:

Średnie dopuszczalne stężenie po ośmiu godzinach: 450 ppm

(1750 mg/m³); Krótkotrwałe średnie dopuszczalne stężenie:

550 ppm (2160 mg/m³). Kontrola techniczna: Utrzymywać dobrą wentylację.

Kontrola techniczna: Praca w trybie zamkniętym, zwróć uwagę na wentylację. Ochrona dróg oddechowych:

Zasadniczo nie jest wymagana żadna specjalna ochrona. W razie potrzeby należy nosić maskę gazową.

Ochrona dróg oddechowych : Zasadniczo nie wymaga specjalnej ochrony, w razie potrzeby należy nosić maskę przeciwgazową. Ochrona oczu: Zasadniczo nie wymaga

w razie konieczności stosować specjalne środki ochrony, nosić okulary ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi.

Ochrona oczu: Generalnie nie ma potrzeby stosowania specjalnej ochrony, w razie konieczności należy nosić okulary ochronne.

Ochrona ciała: nosić odzież ogólną

odzież ochronna robocza.

Ochrona ciała: Nosić ogólny kombinezon ochronny. Ochrona rąk:

Nosić rękawice odporne na rozpuszczalniki.

Ochrona rąk: Nosić rękawice chroniące przed rozpuszczalnikami. Inne: Opakowanie

powinny być dobrze zamknięte, a etykiety wyraźne.

Inne zabezpieczenia: Opakowanie powinno być dobrze zamknięte, a logo wyraźne.

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z badań odnoszą się wyłącznie do przetestowanej(-ych) próbek(-ek), a próbki te są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Adres e-mail: dgcs@ac-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz o lekkim zapachu

Stan fizyczny: Bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz, słaby zapach

Zapach: lekko ostry

Zapach: Lekko

gęstość zapachu: 0,725

Gęstość: 0,725 g/cm³

Temperatura wrzenia: 80°

Temperatura wrzenia: 80°

Temperatura zapłonu: -10°

Temperatura zapłonu: -10°

Temperatura topnienia: Brak danych

Temperatura topnienia: Brak danych

Gęstość pary: 3,12 g/m³

Gęstość pary: 3,12

g/m³ Charakterystyka utleniania: Stabilny

Charakterystyka utleniania: Stabilny

Czas utwardzania wynosi 5 minut

Czas utwardzania wynosi 5 minut.

Pozycja 10: Stabilność i reaktywność

Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach

Stabilność: Warunki normalne i stabilność. Niezgodne.

materiały: Silne środki utleniające.

Unikać materiału: Silny utleniacz. Warunki

Aby uniknąć: Unikać kontaktu z wysokimi temperaturami, otwartym ogniem i środkami utleniającymi.

Produkty rozkładu spalania: dwutlenek krzemu, dwutlenek węgla i śladowe ilości niecałkowicie spalonych węglików itp.

Niebezpieczne produkty rozkładu: SiO₂, CO₂ i mikroskopa węgla, który nie uległ spaleniu

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawcy mogą być ścigani z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do próbek/próbek. przetestowane, a takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

niekompletnie.

Pozycja 11: Informacje toksykologiczne

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

Podrażnienie: Bezpośredni kontakt może powodować podrażnienie oczu.

Podrażnienie: Bezpośredni kontakt może powodować lekkie podrażnienie. Toksyczność ostra: Brak danych dostępny.

Toksyczność ostra: N/D. Podostra

i toksyczność przewlekła: Brak dostępnych danych.

Toksyczność podostra i przewlekła: Nie dotyczy. Działanie rakotwórcze:

Brak dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze: Brak danych.

Pozycja 12: Informacje ekologiczne

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

Wpływ na środowisko i jego dystrybucja: Siloksan są usuwane z wody przez osadzanie się lub wiązanie z osadem ściekowym i ulegają rozkładowi w glebie.

Wpływ na środowisko i jego dystrybucja: poprzez sedimentację lub przyleganie do osadów ściekowych i

oddzielić siloksan od wody. Degradacja w ziemi. Bioakumulacja: Czy

nie posiadają potencjału do bioakumulacji.

Bioakumulacja: Brak bioakumulacji.

Pozycja 13: Utylizacja

Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Rodzaj odpadów: niebezpieczne.

Charakterystyka odpadów: Towary niebędące towarami niebezpiecznymi. Utylizacja odpadów

Metoda: Przed utylizacją należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. Zaleca się spalanie.

Sposób utylizacji odpadów: Przed utylizacją należy zapoznać się z przepisami krajowymi i lokalnymi. Preferowane jest spalanie.

Środki ostrożności dotyczące utylizacji: Brak.

Uwaga dotycząca odpadów: N/D.

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawy mogą być ścigane z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do próbki/próbek. przetestowane, a takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 14: Informacje o transporcie

Sekcja 14 – Informacje o transporcie

Transport drogowy i kolejowy: transportowane jako towary bezpieczne.

Transport drogowy i kolejowy: Transport zgodnie z wymaganiami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Transport morski

transport (IMDG): Należy do kodu IMO IMDG.

IMDG: Nie dotyczy.

Transport lotniczy (IAIA): objęty przepisami IAIA.

DOSTĘPNE: N/D.

Środki ostrożności podczas transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie jest kompletne, szczelne, suche i czyste. Podczas transportu należy upewnić się, że opakowanie nie przecieka, nie zapada się ani nie pęka.

Upadek, brak uszkodzeń. Surowo zabronione jest mieszanie z substancjami utleniającymi i chemikaliami spożywczymi. Podczas transportu należy chronić produkt przed deszczem, wilgocią i ekspozycją na działanie promieni słonecznych. Transport drogowy powinien odbywać się zgodnie z przepisami.

Jazda po trasie.

Uwagi dotyczące transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy pojemniki są kompletne, szczelne, suche, czyste lub nie.

że pojemnik nie przecieka, nie zapada się, nie spada i nie ulega uszkodzeniu podczas transportu.

Zabronione w przypadku ładunków mieszanych z utleniaczami, chemikaliami spożywczymi i transportem mieszanym. Transport drogowy, trasy podróży

powinna być zgodna z podanymi trasami.

Pozycja 15: Informacje regulacyjne

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: Przepisy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem niebezpiecznych substancji chemicznych (wydane przez Radę Państwa 17 lutego 1987 r.), Wdrażanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem niebezpiecznych substancji chemicznych

Przepisy dotyczące bezpiecznego stosowania substancji chemicznych w miejscu pracy (Ministerstwo Pracy [1996] Nr 423) itp.

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, produkcji, przechowywania, transportu, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych opracowano odpowiednie przepisy.

Informacje regulacyjne: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa substancji niebezpiecznych (Rada Stanu wydała 17 lutego 1987 r.), Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1992 r. o zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. Nr 667 z 1992 r.), Bezpieczne stosowanie substancji chemicznych w miejscu pracy

Rozporządzenie ([1996] Ministerstwo Pracy nr 423) i inne przepisy dotyczące

bezpieczne stosowanie, produkcja, przechowywanie, transport i obsługa niebezpiecznych substancji chemicznych itp.

zaprowiantowanie.

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawcy mogą być ścigani z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do próbek/próbek. przetestowane, a takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej nr: DGC140506025F03

Numer raportu: DGC140506025F03

Pozycja 16: Inne informacje

Sekcja 16 - Informacje dodatkowe

Odniesienia: Brak.

Odniesienia: brak danych

Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczy wyłącznie określonego produktu.

Dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej odnoszą się wyłącznie do materiału, który jest w niej określony.

Raport ukończony

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument nie może być powielany inaczej niż w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody ATC. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszerstwa lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu są zabronione. Bezprawne, a sprawcy mogą być ścigani z całą surowością prawa. O ile nie zaznaczono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z testu odnoszą się wyłącznie do próbek/próbek. przetestowane, a takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Chiny Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Информационен лист за безопасност
на материала №: DGC140506025F03
Номер на доклад: DGC140506025F03

Информационен лист за безопасност (MSDS)

Съгласно (ЕО) № 1907/2006 и 1272/2008

Съответства на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 и 1272/2008

Кандидат: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Кандидат: Гуандун ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Блок А7, Джоннан
Адрес: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Адрес: Сграда А7, улица Джуннан, търговски център „Хардуер Мол“, Гуанфо,
Huangqi, град Дали, област Нанхай, град Фошан
Име на примера: Лепило за ремонт на мобилни телефони

Примерно име: Лепило за ремонт на мобилни телефони
Дата: 24.09.2024 г.

Дата на издаване: 24 септември 2024 г.
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Редактирано от: Точни технологии Ко., ООД

Доклад, написан от:

Одит:

Написано от:

Проверено от:

Издадено от:

Одобрено от:

Flora

Caby



W. K. Xie

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само за пробата(ите).
тествани и такива проби се съхраняват само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)
23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Имейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 1: Химично наименование и информация за производителя

1 - Идентификация на химическия продукт и фирмата

Примерно име: Лепило за ремонт на мобилни телефони

Примерно име: Лепило за ремонт на мобилни телефони

Производител: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Производител:

Гуандун ZHANLIDA Нов Материал Ко ООД

Адрес: Блок А7, път Джуннан, град Гуанфо Хардуер, Хуанчи, град Дали, район Нанхай, град Фошан

Адрес: Сграда А7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Град Фошан

Модел: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Модел №: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO Код: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Артикулен номер: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Тел.: 0757-85906989/13703085799

Тел.: 0757-85906989/13703085799

Факс: 0757-85906989

Факс: 0757-85906989

Имейл: Id666js@163.com

Имейл: Id666js@163.com

Точка 2: Информация за химичния състав

Раздел 2 – Състав/Информация за съставката

Химично наименование	Специфично тегло	CAS номер
Етан	15%	74-84-0
свързващ агент	25%	33-56-1
реагент Ускорител	35%	65-78-1
Смолни влакна	15%	80-91-0
Акрилна смола	10%	77-85-0

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този протокол от изпитването, се отнасят само до тестованата(ите) проба(и) и такава(ите) проба(и) се съхранява(т) само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Имейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 3: Информация за опасност

Раздел 3 - Идентификация на опасностите

Пътища на проникване: Контакт с кожата, контакт с очите, вдишване, поглъщане.

Инвазивни начини: Контакт с кожата, Контакт с очите, Вдишване, Поглъщане. Опасности за здравето:

Вреда за здравето:

Очи: Директният контакт може да причини леко дразнене.

Очи: Директният контакт може да причини леко дразнене. Кожа: Краткосрочно е малко вероятно експозицията да причини ефекти.

Кожа: Краткотрайното излагане няма да има ефект. Вдишване: Слабо дразни дихателната система.

Вдишване: Дихателната система ще почувства леко изтръпване. Поглъщане: Поглъщането на големи количества може да причини вътрешни увреждания.

Поглъщане: Поглъщането на голям брой може да причини увреждане на вътрешните органи. Опасности за околната среда: Не наличната информация.

Опасност за околната среда: Няма данни. Експлозия

опасност: Запалимо.

Вреда от горене и експлозия: Запалимо.

Точка 4: Мерки за първа помощ

Раздел 4 - Мерки за първа помощ

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи, изплакнете обилно с вода, след което изплакнете със сапунена вода. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ.

Кожа: Незабавно свалете замърсеното облекло, изплакнете обилно с вода и след това

В случай на контакт с очите: изплакнете с вода в продължение на поне 15 минути. Ако все още

дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

Очи: Незабавно изплакнете клепача с обилно количество вода в продължение на поне 15 минути.

Ако все още се чувствате неудобно, потърсете медицинска помощ. Вдишване: Ако

Ако се почувствате неудобно след вдишване на пари, незабавно излезте на чист въздух. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване: При дискомфорт при вдишване на пари, незабавно излезте на чист въздух. Потърсете медицинска помощ.

Прием: Промиване на устната кухина с вода. Пиене на много вода за разреждане и изплюване. Потърсете медицинска помощ.

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено одобрение от АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само до тестваната(ите) проба(и) и такава(ите) проба(и) се съхранява(т) само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Емейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 5: Мерки за гасене на пожар

Раздел 5 – Данни за опасност от пожар и експлозия

Температура на възпламеняване: Няма налична информация.

Температура на запалване: Няма данни. Гасене

агент: водна мъгла, пясък, пiana, въглероден диоксид, сух прах.

Пожарогасително средство: Водна мъгла, пясък, пiana, въглероден диоксид, сух химически прах.

Предпазни мерки при пожар: Пожарникарите трябва да носят противогази и противопожарни костюми за цялото тяло и да гасят пожарите в посока срещу вятъра. Преместете контейнерите далеч от мястото на пожара на празно място, доколкото е възможно.

Поддържайте пожарния контейнер охладен, като пръскате с вода, докато огънят не бъде потушен. Ако контейнерът на мястото на пожара издава звук, незабавно се евакуирайте.

Бележки за гасене на пожар: Пожарникарите трябва да носят дихателни апарати, противопожарно облекло и предпазни средства.

ръкавици, огън на вятъра. Преместих контейнерите възможно най-далеч от мястото на пожара, за да ги изпразня.

отдел. Дръжте пръснатата вода и се уверете, че контейнерът е хладен, докато пожарът не приключи. Ако

Ако контейнерът е генерирал звук в огъня, трябва незабавно да се оттегли.

Точка 6: Аварийно лечение на теч

Раздел 6 - Мерки при аварийно изпускане

Спешно лечение: Избягвайте контакт с очите, дръжте контейнера плътно затворен, използвайте пясък, почва или други подходящи материали, за да предотвратите разпространението в канализацията, дренажните тръби, системи и реки.

Забележка: Избягвайте контакт с очите и дръжте контейнера затворен. Използвайте пясък, пръст или други

подходящи неща за предотвратяване на разпространение в канализацията, дренажните системи и реката

Методи за почистване: Съгласно местния план за действие при извънредни ситуации, решете дали да евакуирате или да изолирате района. Бързо поставете изтекия материал в подходящи контейнери и след това Накрая почистете теча с подходящ абсорбент.

Методи за почистване: Съгласно местните планове за действие при извънредни ситуации, решете дали да евакуирате или изолирате

зона. Изсипете бързо изтичането в съответния контейнер и след това използвайте подходящ абсорбент.

почистване на остатъчни течове.

Точка 7: Работа и съхранение

Раздел 7 - Работа и съхранение

Предпазни мерки при работа: Използвайте в добре проветриво помещение и избягвайте директен контакт с очила, тяло и дрехи. Измийте след работа, особено преди употреба.

Преди хранене или пушене.

Предпазни мерки при работа: Използвайте в добре проветриво място, избягвайте директен контакт с очите, тялото и дрехите.

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено одобрение от ATC. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само до тестваната(ите) проба(и) и такава(ите) проба(и) се съхранява(т) само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Имейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място. Пазете от огън,

източници на топлина и окислителни материали.

Подгответе подходящи материали за ограничаване на разлива.

Предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Далеч от топлина и източници на запалване.

Съхранение отделно от окисляващия материал. В близост до складовите помещения има достатъчно място за пожарогасене.

пожарогасители и оборудване за почистване на разливи.

Точка 8: Контрол на експозицията и мерки за лична защита

Раздел 8 - Контрол на експозицията, лични предпазни средства

Максимално допустима концентрация:

Средно допустима концентрация за осем часа: 450 ppm (1750 mg/m³)

Средно допустима концентрация за кратък период от време: 550ppm (2160mg/m³)

Максимално допустима концентрация:

Средно допустима концентрация за осем часа: 450 ppm

(1750 мг/м³); Краткосрочна средно допустима концентрация:

550 ppm (2160 mg/m³). Технически контрол: Поддържайте добра вентилация.

Инженерни мерки: Работа в затворено помещение, обърнете внимание на вентилацията. Защита на дихателните пътища:

Обикновено не се изисква специална защита. Ако е необходимо, носете противогаз.

Защита на дихателните пътища: Обикновено не се нуждаят от специална защита, ако е необходимо, носете противогазова маска. Защита на очите: Обикновено не се нуждаят от специална защита, ако е необходимо, носете предпазни очила за химикали.

Защита на очите: Обикновено не се нуждаят от специална защита, ако е необходимо, носете химическо

Защита на тялото: носете общо

защитно работно облекло.

Защита на тялото: Носете общо предпазно облекло. Защита на ръцете:

Носете ръкавици, устойчиви на разтворители.

Защита на ръцете: Носете ръкавици против разтворители. Други: Опаковката

трябва да са добре запечатани, а етикетите да са прозрачни.

Друга защита: Опаковката трябва да е добре запечатана, логото да е ясно.

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено одобрение от АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само до тестваната(ите) проба(и) и такава(ите) проба(и) се съхранява(т) само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgatac-lab.com](http://www.dgatac-lab.com) Емейл: dgcs@atc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 9: Физични и химични свойства

Раздел 9 - Физични и химични свойства

Външен вид: Безцветна, прозрачна, вискозна течност с лека миризма

Физическо състояние: Безцветна прозрачна вискозна течност, слаба миризма

Мирис: Лeko остър

Мирис: Лeko

плътност на миризмата: 0,725

Плътност: 0,725 г/см³

Точка на кипене: 80°C

Точка на кипене: 80°C

Точка на възпламеняване: -10°C

Точка на възпламеняване: -10°C

Точка на топене: Няма данни

Точка на топене: Няма данни

Плътност на парите: 3,12 г/м³

Плътност на парите: 3,12

г/м³ Окислителни характеристики: Стабилен

Окислителни характеристики: Стабилен

Времето за втвърдяване е 5 минути

Времето за втвърдяване на оразмеряването е 5 минути.

Точка 10: Стабилност и реактивност

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

Стабилност: Стабилен при нормални условия

Стабилност: Нормални условия и стабилност. Несъвместим

материали: Силни окислители.

Избягвайте материал: Силен окислител. Условия

да се избягва: Избягвайте контакт с висока температура, открит пламък или окислители.

Продукти от разлагането при горене: силициев диоксид, въглероден диоксид и следи от непълно изгорели карбиди и др.

Опасни продукти на разлагане: SiO₂, CO₂ и микроскопични частици от карбид, които не са горели

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само за пробата(ите).
тествани и такива проби се съхраняват само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Имейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

непълно.

Точка 11: Токсикологична информация

Раздел 11 - Токсикологична информация

Дразнене: Директният контакт може да причини дразнене на очите.

Дразнене: Директният контакт може да причини леко дразнене. Остра токсичност: Няма данни налични.

Остра токсичност: Няма данни. Субакутна

и хронична токсичност: Няма налични данни.

Субакутна и хронична токсичност: Няма данни. Канцерогенност:

Няма налични данни.

Канцерогенност: Няма данни.

Точка 12: Екологична информация

Раздел 12 - Екологична информация

Въздействие върху околната среда и разпространение: Силоксаните се отстраняват от водата чрез отлагане или свързване с утайки от отпадъчни води и се разграждат в почвата.

Въздействие върху околната среда и разпространение: Чрез утаяване или прилепване към утайки от отпадъчни води и

отделете силоксана от водата. Разграждане в земята. Биоакмулиране: Не

нямат потенциал за биоакмулиране.

Биоакмулиране: Няма биоакмулиране.

Точка 13: Изхвърляне

Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Вид на отпадъците: неопасни.

Характеристики на отпадъците: Неопасни товари. Обезвреждане на отпадъците

метод: Моля, вижте съответните национални и местни разпоредби преди изхвърляне. Препоръчва се изгаряне.

Метод за обезвреждане на отпадъците: Изхвърлянето преди това трябва да се извършва съгласно националните и местните разпоредби.

Предпочита се изгаряне.

Предпазни мерки за изхвърляне: Няма.

Забележка за отпадъците: Няма данни.

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само за пробата(ите). Тествани и такива проби се съхраняват само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 ИмеЙл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 14: Информация за транспорта

Раздел 14 - Транспортна информация

Автомобилен и железопътен транспорт: транспортира се като неопасен товар.

Автомобилен и железопътен транспорт: Транспорт съгласно изискванията за неопасни товари. Морски транспорт
транспорт (IMDG): Принадлежи към IMO IMDG код.

IMDG: Няма данни.

Въздушен транспорт (IATA): обхванат от разпоредбите на IATA.

НАЛИЧНО: Няма данни.

Предпазни мерки при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката е пълна, запечатана, суха и чиста. По време на транспортиране се уверете, че контейнерът не тече, не се срутва или
Падане, без повреди. Строго е забранено смесването с окислителни и хранителни химикали. По време на транспортиране трябва да се избягва дъжд, влага и излагане на атмосферни влияния. Пътният транспорт трябва да се извършва съгласно разпоредбите.
Шофиране по маршрут.

Бележки за транспортиране: Преди транспортиране проверете дали контейнерите са пълни, запечатани, сухи, чисти или не. Уверете се, че
че контейнерът не протича, не се срутва, не пада и не се поврежда при транспортиране. Строго
забранено е смесено товарене и транспортиране с оксиданти, хранителни химикали. Пътен транспорт, маршрути за пътуване
трябва да е съгласно предоставените маршрути.

Точка 15: Регулаторна информация

Раздел 15 - Регулаторна информация

Регулаторна информация: Правилник за управление на безопасността на опасните химикали (издаден от Държавния съвет на 17 февруари 1987 г.), Прилагане на Правилника за управление на безопасността на опасните химикали

Правилник за безопасна употреба на химикали на работното място (Министерство на труда [1996] № 423) и др.

Съответните разпоредби са създадени за безопасната употреба, производство, съхранение, транспортиране, товарене и разтоварване на опасни товари.

Регулаторна информация: Регламент за безопасност на опасните химикали (издаден от Държавния съвет на 17 февруари 1987 г.), Безопасност

Правила за прилагане на управлението на опасни химикали (на труда [1992] № 667), Безопасна употреба на химикали на работното място

Правило ([1996] Министерство на труда № 423) и други разпоредби за

безопасна употреба, производство, съхранение, транспорт и обработка и др. на опасни химикали, направени съответно
разпоредби.

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е
незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само за пробата(ите).
тествани и такива проби се съхраняват само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)
23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Емейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Информационен лист за безопасност на материала №: DGC140506025F03

Номер на доклад: DGC140506025F03

Точка 16: Друга информация

Раздел 16 - Допълнителна информация

Референции: Няма.

Референции: Няма данни

Този информационен лист за безопасност на материала е само за посочения продукт.

Данните в този Информационен лист за безопасност на материалите се отнасят само за конкретния материал, посочен тук.

Докладът е завършен

Край на документа

Този документ не може да бъде възпроизвеждан освен в пълен размер, без предварително писмено съгласие на АТС. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този тестов протокол, се отнасят само за пробата(ите).
тествани и такива проби се съхраняват само 30 дни.

Точни технологии Ко., ООД

Адрес: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Китай Тел.: (+86-769)
23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Имейл: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale

Pagina 1 di 9

Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Scheda di sicurezza

Secondo i regolamenti (CE) n. 1907/2006 e 1272/2008

CONFORME a

Regolamento (CE)

N. 1907/2006 e 1272/2008

Richiedente: Guangdong Nianlida Nuovi Materiali Co., Ltd.

Richiedente: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blocco A7, Zhongnan

Indirizzo: Strada, città dell'hardware di Guangfo, Huangqi, città di Dali, distretto di Nanhai, città di Foshan

Indirizzo: Edificio A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, città di Dali, distretto di Nanhai, città di Foshan

Nome del campione: colla per la riparazione di telefoni cellulari

Nome del campione: colla per la riparazione di telefoni cellulari

Data: 24/09/2024

Data di emissione: 24 settembre 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

A cura di: Accurate Technology Co., Ltd.

Rapporto redatto da:

Scritto da:

Emesso da:

Approvato da:

Revisione contabile:

Verificato da:

Flora

Caby



Wilke Xie

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata. illegale e i trasgressori possono essere perseguiti con il massimo rigore previsto dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono solo al/ai campione/i.

I campioni analizzati vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 1: Nome chimico e informazioni sul produttore

1 - Identificazione del prodotto chimico e dell'azienda

Nome del campione: Colla per la riparazione di telefoni cellulari

Nome del campione: colla per la riparazione di telefoni cellulari

Produttore: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Produttore:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Indirizzo: Blocco A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Distretto di Nanhai, Città di Foshan

Indirizzo: edificio A7, Zhongnan Road, centro commerciale hardware, Guangfo, Huangqi, città di Dali, distretto di Nanhai,
Città di Foshan

Modello: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modello n.: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000, B-7000,
E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Codice articolo: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Tel:
0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

Email: ld666js@163.com

Email: ld666js@163.com

Punto 2: Informazioni sulla composizione chimica

Sezione 2 – Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Nome chimico	Peso specifico	Numero CAS
Etano	15%	74-84-0
agente di accoppiamento Accoppiamento	25%	33-56-1
reagente accelerante	35%	65-78-1
Fibra di resina	15%	80-91-0
resina acrilica	10%	77-85-0

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata.
È illegale e i trasgressori saranno perseguiti con il massimo rigore previsto dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al/ai campione/i
analizzato/i e tali campioni vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale

Pagina 3 di 9

Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 3: Informazioni sui pericoli

Sezione 3 - Identificazione dei pericoli

Vie di ingresso: contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione, ingestione.

Modalità di esposizione: contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione, ingestione. Rischi per la salute:

Danni alla salute:

Occhi: il contatto diretto può provocare una leggera irritazione.

Occhi: il contatto diretto può causare una leggera irritazione. Pelle: a breve termine

È improbabile che l'esposizione provochi effetti.

Contatto con la pelle: Un'esposizione di breve durata non avrebbe alcun effetto.

Inalazione: Leggermente irritante per l'apparato respiratorio.

Inalazione: si avverterà un leggero formicolio all'apparato respiratorio. Ingestione: l'ingestione di grandi quantità può causare danni interni.

Ingestione: L'ingestione di una grande quantità può causare danni agli organi interni. Rischi ambientali: No informazioni disponibili.

Pericolo ambientale: nessun dato disponibile. Esplosione

Pericolo: Infiammabile.

Danni da esplosione e combustione: Infiammabile.

Punto 4: Misure di primo soccorso

Sezione 4 - Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati, sciacquare abbondantemente con acqua, quindi risciacquare con acqua saponata. In caso di malessere, consultare un medico.

Pelle: rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati, pulirli con abbondante acqua e poi

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare con acqua per almeno 15 minuti. Se ancora

Se non vi sentite bene, richiedete assistenza medica.

Occhi: Palpebra limata immediatamente, lavare con abbondante acqua per almeno 15 minuti.

Se il disagio persiste, consultare un medico. Inalazione: se

Se dopo aver inalato i vapori avvertite malessere, recatevi immediatamente all'aria aperta. Consultate un medico.

Inalazione: In caso di malessere dovuto all'inalazione dei vapori, spostarsi immediatamente all'aria aperta. Consultare un medico.

Assunzione: Pulire la cavità orale con acqua. Bere molta acqua per diluirla e poi sputarla. Consultare un medico.

Il presente documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente documento è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente all'ai campione/i analizzato/i e tali campioni vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 5: Misure antincendio

Sezione 5 - Dati relativi al rischio di incendio ed esplosione

Temperatura di infiammabilità: nessuna informazione disponibile.

Temperatura di accensione: N/D. Estinzione

Agente: nebbia d'acqua, sabbia, schiuma, anidride carbonica, polvere secca.

Agente estinguente: Nebbia d'acqua, sabbia, schiuma, anidride carbonica, polvere chimica secca.

Precauzioni antincendio: i vigili del fuoco devono indossare maschere antigas e tute antincendio integrali e spegnere gli incendi controvento. Allontanare i contenitori dalla zona dell'incendio, per quanto possibile, in uno spazio libero.

Mantenete il contenitore in fiamme fresco spruzzando acqua fino allo spegnimento dell'incendio. Se il contenitore emette rumori, evacuate immediatamente.

Note antincendio: i vigili del fuoco devono indossare autorespiratori, indumenti antincendio e dispositivi di protezione.

guanti, fuoco nel vento. I contenitori sono stati spostati il più lontano possibile dal luogo dell'incendio e svuotati.

reparto. mantenere l'acqua nebulizzata e assicurarsi che il contenitore sia freddo, fino alla fine del fuoco. Se il

Il contenitore ha generato rumore a causa del fuoco, deve essere ritirato immediatamente.

Punto 6: Trattamento d'emergenza delle perdite

Sezione 6 - Misure in caso di rilascio accidentale

Trattamento di emergenza: evitare il contatto con gli occhi, tenere il contenitore ben chiuso, utilizzare sabbia, terra o altri materiali idonei per evitare la diffusione nelle fognature e nei sistemi di drenaggio. sistemi e fiumi.

Nota: evitare il contatto con gli occhi e tenere il contenitore chiuso. Utilizzare sabbia, terra o altro

cose idonee a impedire la diffusione nelle fognature, nei sistemi di drenaggio e nei fiumi

Metodi di pulizia: secondo il piano di emergenza locale, decidere se evacuare o isolare l'area. Mettere rapidamente il materiale fuoriuscito in contenitori adatti e poi

Infine, pulire la perdita con un materiale assorbente adatto.

Metodi di pulizia: secondo i piani di emergenza locali, decidere se evacuare o isolare l'

area. La perdita nel contenitore appropriato rapidamente, e quindi utilizzare l'assorbente appropriato

pulizia delle perdite residue.

Punto 7: Manipolazione e stoccaggio

Sezione 7 - Manipolazione e stoccaggio

Precauzioni per l'uso: utilizzare in un'area ben ventilata ed evitare il contatto diretto con occhiali, corpo e indumenti. Lavare dopo l'uso, soprattutto prima dell'utilizzo.

Prima di mangiare o fumare.

Precauzioni d'uso: Utilizzare in un luogo ben ventilato, evitare il contatto diretto con occhi, corpo e indumenti.

Il presente documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente documento è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al/ai campione/i analizzato/i e tali campioni vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baime Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Precauzioni per la conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano dal fuoco,

fonti di calore e materiali ossidanti.

Assicurarsi di avere a disposizione materiali idonei per contenere eventuali fuoriuscite.

Precauzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Stoccaggio separato dal materiale ossidante. Vicino alle aree di stoccaggio sono presenti adeguati sistemi antincendio.

estintori e attrezzature per la pulizia delle fuoriuscite.

Punto 8: Controlli dell'esposizione e misure di protezione individuale

Sezione 8 - Controlli dell'esposizione, protezione individuale

Concentrazione massima consentita:

Concentrazione media consentita in otto ore: 450 ppm (1750 mg/m³)

Concentrazione media consentita in un breve periodo di tempo: 550 ppm (2160 mg/m³)

Concentrazione massima accettabile:

Concentrazione media consentita su otto ore: 450 ppm

(1750 mg/m³); Concentrazione media consentita a breve termine:

550 ppm (2160 mg/m³). Controllo tecnico: Mantenere un ambiente ben ventilato.

Controlli tecnici: Funzionamento in ambiente chiuso, prestare attenzione alla ventilazione. Protezione delle vie respiratorie:

In genere non è richiesta alcuna protezione particolare. Se necessario, indossare una maschera antigas.

Protezione **delle vie respiratorie** : in genere non è necessaria una protezione speciale, se necessario indossare una maschera antigas. Protezione degli occhi: in genere non è necessaria

Protezione speciale: se necessario, indossare occhiali di sicurezza contro gli agenti chimici.

Protezione degli occhi: in genere non è necessaria una protezione speciale, se necessario indossare un prodotto chimico

Protezione del corpo: indossare indumenti protettivi

indumenti da lavoro protettivi.

Protezione del corpo: indossare una tuta protettiva generale. Protezione delle mani:

Indossare guanti resistenti ai solventi.

Protezione delle mani: indossare guanti anti-solvente. Altro: la confezione

La confezione deve essere ben sigillata e le etichette devono essere chiare.

Altre misure di protezione: l'imballaggio deve essere ben sigillato e il logo ben visibile.

Il presente documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente documento è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al/ai campione/i analizzato/i e tali campioni vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 9: Proprietà fisiche e chimiche

Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: Liquido viscoso, incolore e trasparente con un leggero odore.

Stato fisico: Liquido viscoso trasparente incolore, odore debole

Odore: leggermente pungente

Odore: leggermente

densità dell'odore: 0,725

Densità: 0,725 g/cm³

Punto di ebollizione: 80°

Punto di ebollizione: 80°

Punto di infiammabilità: -10°C

Punto di infiammabilità: -10°C

Punto di fusione: nessun dato disponibile

Punto di fusione: nessun dato disponibile

Densità del vapore: 3,12 g/m³

Densità del vapore: 3,12

g/m³ Caratteristiche di ossidazione: Stabile

Caratteristiche di ossidazione: Stabile

Il tempo di indurimento è di 5 minuti

Il tempo di solidificazione dell'aggregato è di 5 minuti.

Punto 10: Stabilità e reattività

Sezione 10 - Stabilità e reattività

Stabilità: Stabile in condizioni normali

Stabilità: Condizioni normali e stabilità. Incompatibile

Materiali: Agenti ossidanti forti.

Materiale da evitare: Forte ossidante. Condizioni

Da evitare: Evitare il contatto con calore elevato, fiamme libere o agenti ossidanti.

Prodotti di decomposizione della combustione: biossido di silicio, anidride carbonica e tracce di carburi non completamente bruciati, ecc.

Prodotti di decomposizione pericolosi: SiO₂, CO₂ e microparticelle di carburo che non hanno subito combustione

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata. illegale e i trasgressori possono essere perseguiti nella misura massima consentita dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono solo ai campioni. I campioni analizzati vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

in modo incompleto.

Punto 11: Informazioni tossicologiche

Sezione 11 - Informazioni tossicologiche

Irritazione: il contatto diretto può provocare irritazione agli occhi.

Irritazione: Il contatto diretto può causare una lieve irritazione. Tossicità acuta: Nessun dato disponibile.
disponibile.

Tossicità acuta: non applicabile. Subacuta

e tossicità cronica: nessun dato disponibile.

Tossicità subacuta e cronica: N/D. Cancerogenicità:

Nessun dato disponibile.

Cancerogenicità: nessun dato disponibile.

Punto 12: Informazioni ecologiche

Sezione 12 - Informazioni ecologiche

Impatto ambientale e distribuzione: i silossani vengono rimossi dall'acqua per deposizione o legame con i fanghi di depurazione e si degradano nel suolo.

Effetti ambientali e distribuzione: tramite sedimentazione o adesione ai fanghi di depurazione e

separare il silossano dall'acqua. Degradazione nella terra. Bioaccumulo: fa

non hanno il potenziale di bioaccumularsi.

Bioaccumulo: Nessun bioaccumulo.

Articolo 13: Smaltimento

Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento

Natura del rifiuto: non pericoloso.

Caratteristiche dei rifiuti: Merci non pericolose. Smaltimento dei rifiuti

Metodo: Prima dello smaltimento, si prega di consultare le normative nazionali e locali pertinenti. Si raccomanda l'incenerimento.

Metodo di smaltimento dei rifiuti: prima dello smaltimento è necessario fare riferimento alle normative nazionali e locali. L'incenerimento è preferibile.

Precauzioni per lo smaltimento: Nessuna.

Nota sui rifiuti: Non applicabile.

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata. illegale e i trasgressori possono essere perseguiti nella misura massima consentita dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono solo all'ai campione/i. I campioni analizzati vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 14: Informazioni sui trasporti

Sezione 14 - Informazioni sui trasporti

Trasporto su strada e su rotaia: merci trasportate come non pericolose.

Trasporto su strada e ferrovia: trasporto secondo i requisiti per merci non pericolose. Trasporto **marittimo**

trasporto (IMDG): appartiene al codice IMDG dell'IMO.

IMDG: Non disponibile.

Trasporto aereo (IAIA): disciplinato dalle normative IAIA.

DISPONIBILE: Non applicabile.

Precauzioni per il trasporto: Prima del trasporto, verificare che il contenitore di imballaggio sia completo, sigillato, asciutto e pulito. Durante il trasporto, assicurarsi che il contenitore non perda, collassi o

Caduta, nessun danno. È severamente vietato mescolare con sostanze chimiche ossidanti e alimentari. Durante il trasporto, evitare pioggia, umidità ed esposizione agli agenti atmosferici. Il trasporto su strada deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti.

Guida su percorso prestabilito.

Note sul trasporto: Prima del trasporto, esaminare i contenitori per verificare che siano completi, sigillati, asciutti e puliti. Assicurarsi

che il contenitore non perda, non collassi, non cada e non subisca danni durante il trasporto. Rigorosamente

vietato con ossidanti, prodotti chimici alimentari, carico e trasporto misti. Trasporto su strada, percorsi di viaggio

dovrebbe essere conforme ai percorsi forniti.

Punto 15: Informazioni normative

Sezione 15 - Informazioni normative

Informazioni normative: Regolamento sulla gestione della sicurezza delle sostanze chimiche pericolose (emanato dal Consiglio di Stato il 17 febbraio 1987), Attuazione del Regolamento sulla gestione della sicurezza delle sostanze chimiche pericolose

Norme sull'uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro (Ministero del Lavoro [1996] n. 423), ecc.

Sono state emanate normative corrispondenti per l'uso, la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico in sicurezza delle merci pericolose.

Informazioni normative: Regolamento sulla sicurezza delle sostanze chimiche pericolose (emesso dal Consiglio di Stato il 17 febbraio 1987), Sicurezza

Gestione delle sostanze chimiche pericolose Norme di attuazione (del lavoro [1992] n. 667), Uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro

Regola ([1996] Ministero del Lavoro n. 423) e altri regolamenti, per il

per l'uso sicuro, la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione ecc. di sostanze chimiche pericolose, effettuate le relative disposizioni

disposizioni.

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata. illegale e i trasgressori possono essere perseguiti con il massimo rigore previsto dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono solo all'ai campione/i. I campioni analizzati vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Scheda di sicurezza del materiale

Pagina 9 di 9

Scheda di sicurezza del materiale n.: DGC140506025F03

Numero del rapporto: DGC140506025F03

Punto 16: Altre informazioni

Sezione 16 - Informazioni aggiuntive

Riferimenti: Nessuno.

Riferimenti: N/D

Questa scheda di sicurezza dei materiali si riferisce esclusivamente al prodotto specificato.

I dati contenuti in questa scheda di sicurezza si riferiscono esclusivamente al materiale specifico qui indicato.

Rapporto completato

Fine del documento

Questo documento non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta di ATC. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è vietata. illegale e i trasgressori possono essere perseguiti con il massimo rigore previsto dalla legge. Salvo diversa indicazione, i risultati riportati in questo rapporto di prova si riferiscono solo al/ai campione/i.
I campioni analizzati vengono conservati solo per 30 giorni.

Accurate Technology Co., Ltd.

Indirizzo: No.345, Baima Block, Guantai Road, Distretto di Nancheng, Dongguan, Guangdong, Cina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 1 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

MSDS

Volgens (EG) nr. 1907/2006 en 1272/2008

Voldoet aan

Verordening (EG)

Nr. 1907/2006 & 1272/2008

Aanvrager: Guangdong Nianlida nieuwe materialen Co., Ltd.
Aanvrager: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan
Adres : Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Adres: Gebouw A7, Zhongnanweg, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dali-stad, Nanhai-district, Foshan-stad

Voorbeeldnaam: Reparatielijm voor mobiele telefoons

Voorbeeldnaam: Lijm voor reparatie van mobiele telefoons

Datum: 24-09-2024

Uitgiftedatum: 24 september 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Bewerkt door: Accurate Technology Co., Ltd.

Rapport geschreven door:

Audit:

Geschreven door:

Gecontroleerd door:

Uitgegeven door:

Goedgekeurd door:

Flora

Caby



Wilke Xie

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden. Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op het/de monster(s). getest en dergelijke monsters worden slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Artikel 1: Chemische naam en fabrikantinformatie

1 - Identificatie van chemisch product en bedrijf

Voorbeeldnaam: Lijm voor reparatie van mobiele telefoons

Voorbeeldnaam: Lijm voor reparatie van mobiele telefoons

Fabrikant: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Fabrikant:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Adres: Blok A7, Zhongnanweg, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adres: Gebouw A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,
Foshan stad

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modelnr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO SKU:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Artikelnummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel:
0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Punt 2: Informatie over de chemische samenstelling

Paragraaf 2 – Samenstelling/Informatie over ingrediënten

Chemische naam	Soortelijk gewicht	CAS-nr.
ethaan	15%	74-84-0
koppelingsmiddel Koppeling	25%	33-56-1
reagens Versneller	35%	65-78-1
Harsvezel	15%	80-91-0
Acrylhars	10%	77-85-0

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden. Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op de geteste monsters en worden deze monsters slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 3 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punt 3: Gevareninformatie

Paragraaf 3 - Gevarenidentificatie

Toedieningswegen: Huidcontact, oogcontact, inademing, inslikken.

Invasieve overdrachtswegen: Huidcontact, oogcontact, inademing, inslikken. Gezondheidsrisico's:

Gezondheidsschade:

Ogen: Direct contact kan lichte irritatie veroorzaken.

Ogen: Direct contact kan lichte irritatie veroorzaken. Huid: Kortdurende blootstelling.

Blootstelling zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben.

Huid: Blootstelling van korte duur heeft geen effect. Inademing: Licht irriterend

voor de luchtwegen.

Inademing: Er kan een licht tintelend gevoel in de luchtwegen ontstaan. Inslikken: Het inslikken van

grote hoeveelheden kan inwendige schade veroorzaken.

Inslikken: Het inslikken van grote hoeveelheden kan schade aan interne organen veroorzaken. Milieugevaren: Nee
beschikbare informatie.

Milieugevaar: Geen gegevens. Explosie

Gevaar: Ontvlambaar.

Explosiegevaar door verbranding: Ontvlambaar.

Punt 4: Eerstehulpmaatregelen

Paragraaf 4 - Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken, grondig afspoelen met water en vervolgens met zeepsop. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt.

Huid: Verwijder onmiddellijk besmette kleding, reinig deze grondig met veel water en vervolgens

Bij contact met de ogen: minimaal 15 minuten spoelen met water. Indien er nog steeds vocht in de ogen zit

Voelt u zich ongemakkelijk? Zoek dan medische hulp.

Ogen: Direct het ooglid reinigen en vervolgens minstens 15 minuten grondig spoelen met veel water.

Raadpleeg een arts als u zich nog steeds onwel voelt. Inademing: Indien

Als u zich onwel voelt na het inademen van dampen, ga dan onmiddellijk naar de frisse lucht. Schakel een arts in.

Inademing: Bij ongemak door het inademen van dampen, onmiddellijk naar de frisse lucht gaan. Raadpleeg een arts.

Inname: Spoel de mondholte met water. Drink veel water om het slijm te verdunnen en spuug het uit. Raadpleeg een arts.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op de geteste monsters en worden deze monsters slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 4 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punt 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Paragraaf 5 – Gegevens over brand- en explosiegevaar

Viampunttemperatuur: Geen informatie beschikbaar.

Ontstekingstemperatuur: niet van toepassing. Blustemperatuur

Agentia: waternevel, zand, schuim, koolstofdioxide, droog poeder.

Blusmiddel: Waternevel, zand, schuim, kooldioxide, droog chemisch poeder.

Brandbestrijdingsmaatregelen: Brandweerlieden moeten gasmaskers en volledige brandweerpakken dragen en branden blussen in de richting van de wind. Verplaats containers zoveel mogelijk van de brandhaard naar een lege ruimte.

Houd de brandende container koel door er water op te spuiten totdat het vuur gedoofd is. Als de container op de brandlocatie geluid maakt, evacueer dan onmiddellijk.

Brandbestrijdingsinstructies: Brandweerlieden moeten ademhalingsapparatuur, brandweerkleding en beschermende kleding dragen.

Handschoenen, vuur in de wind. Containers zo ver mogelijk van de brandplek verwijderd en op een lege plek gezet.

afdeling. Blijf water spuiten en zorg ervoor dat de container koel blijft tot het vuur gedoofd is. Als de

Als de container geluid maakt tijdens het vuur, moet deze onmiddellijk worden verwijderd.

Punt 6: Spoedbehandeling van lekkage

Paragraaf 6 - Maatregelen bij onbedoelde lozing

Noodbehandeling: Vermijd contact met de ogen, houd de verpakking goed gesloten en gebruik zand, aarde of andere geschikte materialen om verspreiding naar riolering en afwatering te voorkomen. systemen en rivieren.

Let op: vermijd contact met de ogen en houd de verpakking gesloten. Gebruik zand, aarde of andere materialen.

Geschikte maatregelen om verspreiding naar rioleringen, afwateringssysteem en rivieren te voorkomen.

Opruimmethoden: Bepaal aan de hand van het lokale noodplan of het gebied geëvacueerd of afgesloten moet worden. Doe het gelekte materiaal snel in geschikte containers en vervolgens Maak het lek tot slot schoon met een geschikt absorptiemiddel.

Opruimmethoden: Beslis aan de hand van de lokale noodplannen of evacuatie of isolatie nodig is.

gebied. Verwijder het lekkage direct in de daarvoor bestemde container en gebruik vervolgens het juiste absorptiemiddel.

Het verwijderen van resterende lekkage.

Punt 7: Hantering en opslag

Hoofdstuk 7 - Hantering en opslag

Gebruiksaanwijzing: Gebruik in een goed geventileerde ruimte en vermijd direct contact met brillen, lichaam en kleding. Was uw handen na gebruik, vooral vóór gebruik.

Voor het eten of roken.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik in een goed geventileerde ruimte en vermijd direct contact met ogen, lichaam en kleding.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op de geteste monsters en worden deze monsters slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 5 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Bewaarvoorschriften: Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van vuur.

warmtebronnen en oxiderende materialen.

Zorg voor geschikt materiaal om gemorste vloeistoffen op te vangen.

Bewaarvoorschriften: Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmtebronnen en ontstekingsbronnen.

Opslag gescheiden van oxiderend materiaal. In de buurt van de opslagruimtes is voldoende brandbeveiliging aanwezig.

brandblussers en apparatuur voor het opruimen van gemorste vloeistoffen.

Punt 8: Blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmaatregelen

Paragraaf 8 - Blootstellingsbeheersing, persoonlijke bescherming

Maximale toegestane concentratie:

Gemiddelde toelaatbare concentratie gedurende acht uur: 450 ppm (1750 mg/m³)

Gemiddelde toelaatbare concentratie gedurende een korte periode: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximale aanvaardbare concentratie:

Gemiddelde toegestane concentratie gedurende acht uur: 450 ppm

(1750 mg/m³); Gemiddelde toelaatbare concentratie over korte tijd:

550 ppm (2160 mg/m³). Technische beheersmaatregelen: Zorg voor een goede ventilatie.

Technische beheersmaatregelen: Gesloten werking, let op ventilatie. Ademhalingsbescherming:

In de regel is geen speciale bescherming nodig. Draag indien nodig een gasmasker.

Ademhalingsbescherming : Over het algemeen is geen speciale bescherming nodig; draag indien nodig een gasmasker. Oogbescherming: Over het algemeen niet nodig.

Draag, indien nodig, een veiligheidsbril voor chemische bescherming.

Oogbescherming: Over het algemeen is speciale bescherming niet nodig; indien nodig, draag een chemisch beschermingsbril.

Lichaamsbescherming: draag algemene beschermingsmiddelen

beschermende werkkleding.

Lichaamsbescherming: Draag een algemene beschermende overall. Handbescherming:

Draag oplosmiddelbestendige handschoenen.

Handbescherming: Draag oplosmiddelbestendige handschoenen. Overig: De verpakking

De verpakking moet goed afgesloten zijn en de etiketten moeten duidelijk leesbaar zijn.

Overige bescherming: De verpakking moet goed afgesloten zijn en het logo moet duidelijk zichtbaar zijn.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op de geteste monsters en worden deze monsters slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 6 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punt 9: Fysische en chemische eigenschappen

Hoofdstuk 9 - Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk: Kleurloze, transparante, stroperige vloeistof met een lichte geur.

Fysische eigenschappen: Kleurloze, transparante, stroperige vloeistof met een zwakke geur.

Geur: Licht scherp

Geur: Licht

geurdichtheid: 0,725

Dichtheid: 0,725 g/cm³

Kookpunt: 80°C

Kookpunt: 80°C

Vlamtemperatuur: -10°C

Vlamtemperatuur: -10°C

Smeltpunt: Geen gegevens

Smeltpunt: Geen gegevensDampdichtheid: 3,12 g/m³**Dampdichtheid:** 3,12g/m³ Oxidatie-eigenschappen: Stabiel**Oxidatie-eigenschappen:** Stabiel

Uithardingstijd is 5 minuten.

Het uitharden van de lijm duurt 5 minuten.

Punt 10: Stabiliteit en reactiviteit

Hoofdstuk 10 - Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

Stabiliteit: Normale omstandigheden en stabiliteit. Incompatibel

Materialen: Sterke oxidatiemiddelen.

Vermijd materiaal: Sterke oxidatiemiddelen. Voorwaarden

Te vermijden: Vermijd contact met hoge temperaturen, open vuur of oxiderende stoffen.

Verbrandingsontledingsproducten: siliciumdioxide, koolstofdioxide en sporen van onvolledig verbrande carbiden, enz.

Gevaarlijke ontbindingsproducten: SiO₂, CO₂ en microdeeltjes carbide die niet verbrand zijn.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden. Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op het/de monster(s). getest en dergelijke monsters worden slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 7 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

onvolledig.

Punt 11: Toxicologische informatie

Paragraaf 11 - Toxicologische informatie

Irritatie: Direct contact kan irritatie aan de ogen veroorzaken.

Irritatie: Direct contact kan lichte irritatie veroorzaken. Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit: niet van toepassing. Subacuut

En chronische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar.

Subacute en chronische toxiciteit: niet van toepassing. Carcinogeniteit:

Geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkende werking: Geen gegevens.

Punt 12: Ecologische informatie

Paragraaf 12 - Ecologische informatie

Milieu-impact en verspreiding: Siloxanen worden uit het water verwijderd door afzetting of binding aan rioolslib en breken af in de bodem.

Milieu-effect en verspreiding: Door sedimentatie of hechting aan rioolslib, en

Scheid het siloxaan van het water. Afbraak in de aarde. Bioaccumulatie: Doet dit?

hebben niet het potentieel om zich in het lichaam op te hopen.

Bioaccumulatie: Geen bioaccumulatie.

Punt 13: Afvalverwerking

Paragraaf 13 - Overwegingen met betrekking tot afvalverwerking

Aard van het afval: niet-gevaarlijk.

Afvalkenmerken: Niet-gevaarlijke stoffen. Afvalverwerking

Methode: Raadpleeg de relevante nationale en lokale regelgeving alvorens afval te verwijderen. Verbranding wordt aanbevolen.

Afvalverwerkingsmethode: Voor de verwerking dient u te voldoen aan de nationale en lokale regelgeving. Verbranding heeft de voorkeur.

Voorzorgsmaatregelen bij afvalverwerking: Geen.

Afvalnotitie: N.v.t.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden. Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op het/de monster(s). getest en dergelijke monsters worden slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 8 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.: DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punt 14: Vervoersinformatie

Paragraaf 14 - Vervoersinformatie

Weg- en spoorvervoer: vervoerd als niet-gevaarlijke goederen.

Weg- en spoorvervoer: Vervoer conform de eisen voor niet-gevaarlijke goederen. **Zeevracht**

transport (IMDG): Behoort tot de IMO IMDG-code.

IMDG: Niet van toepassing.

Luchtvervoer (IAIA): valt onder de IAIA-regelgeving.

BESCHIKBAAR: N.v.t.

Transportvoorzorgsmaatregelen: Controleer vóór transport of de verpakking compleet, verzegeld, droog en schoon is. Zorg er tijdens transport voor dat de verpakking niet lekt, inzakt of beschadigd raakt.

Vallen, geen schade. Het is ten strengste verboden om het te mengen met oxiderende en chemische stoffen uit de levensmiddelenindustrie. Tijdens transport dient het te worden beschermd tegen regen, vocht en blootstelling aan de elementen. Wegtransport dient te geschieden volgens de geldende voorschriften.

Route rijden.

Transportinstructies: Controleer vóór transport of de containers compleet, verzegeld, droog en schoon zijn.

dat de container niet lekt, niet instort, niet valt en geen schade oploopt tijdens het transport. Strikt genomen

Verboden voor het laden en vervoeren van oxidanten en chemicaliën die in levensmiddelen worden gemengd. Wegtransport, reisroutes

Dit moet overeenkomen met de aangegeven routes.

Punt 15: Regelgevingsinformatie

Paragraaf 15 - Regelgevingsinformatie

Regelgevingsinformatie: Voorschriften voor het veiligheidsbeheer van gevaarlijke chemicaliën (uitgegeven door de Staatsraad op 17 februari 1987), Uitvoering van de voorschriften voor het veiligheidsbeheer van gevaarlijke chemicaliën

Regelgeving betreffende het veilige gebruik van chemicaliën op de werkplek (Ministerie van Arbeid [1996] nr. 423), enz.

Er zijn overeenkomstige voorschriften opgesteld voor het veilige gebruik, de productie, de opslag, het transport, het laden en het lossen van gevaarlijke goederen.

Regelgevingsinformatie: Veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke chemicaliën (uitgegeven door de Staatsraad op 17 februari 1987), Veiligheid

Uitvoeringsregels voor het beheer van gevaarlijke chemicaliën (van het ministerie van Arbeid [1992] nr. 667), Veilig gebruik van chemicaliën op de werkplek

Regel ([1996] Ministerie van Arbeid nr. 423) en andere voorschriften, voor de

Het veilige gebruik, de productie, de opslag, het transport en de behandeling van gevaarlijke chemicaliën worden op passende wijze gewaarborgd.

bepalingen.

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden.

Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op het/de monster(s).

getest en dergelijke monsters worden slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Veiligheidsinformatieblad

Pagina 9 van 9

Veiligheidsinformatieblad nr.:

DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punt 16: Overige informatie

Paragraaf 16 - Aanvullende informatie

Referenties: Geen.

Referenties: N.v.t.

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend van toepassing op het gespecificeerde product.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad hebben uitsluitend betrekking op het specifieke materiaal dat hierin wordt vermeld.

Rapport voltooid

Einde van het document

Dit document mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATC. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit document is verboden. Onwettig en overtreders kunnen met de volle kracht van de wet worden vervolgd. Tenzij anders vermeld, hebben de resultaten in dit testrapport alleen betrekking op het/de monster(s). getest en dergelijke monsters worden slechts 30 dagen bewaard.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adres: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgc@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Паспорт безпеки матеріалу
Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03
Номер звіту: DGC140506025F03

Паспорт безпеки даних

Відповідно до (ЄС) № 1907/2006 та 1272/2008

Сумісний з Регламент (ЄС)
№ 1907/2006 та 1272/2008

Заявник: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Заявник: Гуандун ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Блок A7, Чжуннань
Адреса: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Адреса: Будівля A7, дорога Чжуннань, торговий центр Hardware Mall, Гуанфо,
Хуанці, місто Дали, район Наньхай, місто Фошань

Назва зразка: Клей для ремонту мобільних телефонів

Зразок назви: Клей для ремонту мобільних телефонів
Дата: 24.09.2024

Дата видачі: 24 вересня 2024 р.
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Відредаговано: ТОВ «Точні технології»

Звіт написав(ла):

Аудит:

Написано:

Перевірено:

Видано:

Схвалено:

Flora

Caby



Signature

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди ATC. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, а правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише зразка(ів).
протестовані, і такі зразки зберігаються лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03
Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 1: Хімічна назва та інформація про виробника

1 - Ідентифікація хімічного продукту та компанії

Зразок назви: Клей для ремонту мобільних телефонів

Зразок назви: Клей для ремонту мобільних телефонів

Виробник: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Виробник:

Гуандун ZHANLIDA Новий Матеріал Ко., Лтд.

Адреса: Блок А7, дорога Чжуннань, місто обладнання Гуанфо, Хуанцзі, місто Дали, район Наньхай, місто Фошань

Адреса: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Місто Фошань

Модель: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Номер моделі: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO Артикул:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Артикул: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Тел.:

0757-85906989/13703085799

Тел.: 0757-85906989/13703085799

Факс: 0757-85906989

Факс: 0757-85906989

Електронна пошта: ld666js@163.com

Електронна пошта: ld666js@163.com

Пункт 2: Інформація про хімічний склад

Розділ 2 – Склад/Інформація про інгредієнт

Хімічна назва	Питома вага	CAS-номер
Етан	15%	74-84-0
сполучний агент	25%	33-56-1
реагент-прискорювач	35%	65-78-1
Смоляне волокно	15%	80-91-0
Акрилова смола	10%	77-85-0

Цей документ не може бути відтворений, окрім як у повному обсязі, без попередньої письмової згоди АТС. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконні, а порушники можуть бути переслідувані за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише протестованого(их) зразка(ів), і такий(і) зразок(и) зберігається(ються) лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 3 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 3: Інформація про небезпеку

Розділ 3 – Визначення небезпек

Шляхи потрапляння: контакт зі шкірою, контакт з очима, вдихання, ковтання.

Інвазивні шляхи: контакт зі шкірою, контакт з очима, вдихання, вселення. Небезпека для здоров'я:

Шкода для здоров'я:

Очі: Безпосередній контакт може викликати легке подразнення.

Очі: При прямому контакті може виникнути незначне подразнення. Шкіра: Короткочасно вплив навряд чи спричинить наслідки.

Шкіра: Короткочасний вплив не матиме жодного ефекту. Вдихання: Спричиняє легке подразнення дихальних шляхів.

Вдихання: У дихальних шляхах буде відчуватися легке поколювання. Проковтування: Ковтання великої кількості може спричинити внутрішні пошкодження.

Проковтування: Велика кількість ковтання може спричинити пошкодження внутрішніх органів. Небезпека для навколишнього середовища: Ні доступна інформація.

Небезпека для навколишнього середовища: Дані відсутні. Вибух

небезпека: Вогненебезпечно.

Шкода від горіння та вибуху: Вогненебезпечно.

Пункт 4: Заходи першої допомоги

Розділ 4 – Заходи першої допомоги

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг, промити великою кількістю води, потім промити водою з милом. У разі поганого самопочуття звернутися за медичною допомогою.

Шкіра: негайно зняти забруднений одяг, промити його великою кількістю води, а потім

У разі потрапляння в очі: промивайте їх водою протягом щонайменше 15 хвилин. Якщо все ще

дискомфорт, зверніться за медичною допомогою.

Очі: негайно підкласти повку, промити великою кількістю води, щонайменше 15 хвилин.

Якщо дискомфорт не зникає, зверніться за медичною допомогою. Вдихання: Якщо

Якщо ви відчуваєте дискомфорт після вдихання пари, негайно вийдіть на свіже повітря. Зверніться за медичною допомогою.

Вдихання: У разі вдихання пари, що викликає дискомфорт, негайно вийдіть на свіже повітря. Зверніться за медичною допомогою.

Прийом: Очищення ротової порожнини водою. Випийте багато води для розведення та сплюньте. Зверніться за медичною допомогою.

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди АТС. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, і правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише протестованого(их) зразка(ів), і такий(і) зразок(и) зберігається(ються) лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 4 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 5: Заходи пожежогасіння

Розділ 5 – Дані про пожежну та вибухову небезпеку

Температура спалаху: Інформація відсутня.

Температура займання: Н/Д. Гасіння

агент: водяний туман, пісок, піна, вуглекислий газ, сухий порошок.

Вогнегасна речовина: водяний туман, пісок, піна, вуглекислий газ, сухий хімічний порошок.

Запобіжні заходи під час пожеж: Пожежники повинні носити протигази та костюми пожежогасіння, що закривають все тіло, і гасити пожежі з навтряного напрямку. Перемістіть контейнери подалі від місця пожежі у вільне місце якомога далі.

Охолоджуйте пожежний контейнер, розпилюючи воду, доки пожежа не буде загашена. Якщо контейнер на місці пожежі видає звук, негайно евакуйуйтеся.

Примітки щодо пожежогасіння: Пожежники повинні використовувати дихальні апарати, пожежний одяг та захисні засоби.

рукавички, вогонь на вітрі. Перемістили контейнери якомога далі від місця пожежі, щоб спорожнити

відділ. Зберігайте розпилену воду та переконайтеся, що контейнер охолоджується, доки пожежа не припиниться. Якщо

Якщо контейнер видає звук у вогні, його необхідно негайно вилучити.

Пункт 6: Екстрене лікування витоку

Розділ 6 - Заходи у разі аварійного викиду

Невідкладна допомога: Уникайте контакту з очима, тримайте контейнер щільно закритим, використовуйте пісок, ґрунт або інші відповідні матеріали, щоб запобігти поширенню в каналізацію, дренажні труби системи та річки.

Примітка: Уникайте контакту з очима та тримайте контейнер герметичним. Використовуйте пісок, землю або інші

відповідні засоби для запобігання поширенню в каналізацію, дренажні системи та річку

Методи очищення: Відповідно до місцевого плану дій у надзвичайних ситуаціях, вирішіть, чи евакуювати, чи ізолювати ділянку. Швидко помістіть витік матеріалу у відповідні контейнери, а потім

Нарешті, очистіть місце витікання відповідним абсорбентом.

Методи очищення: Відповідно до місцевих планів дій у надзвичайних ситуаціях, вирішіть, чи евакуювати, чи ізолювати

область. Швидко зіберіть витік у відповідний контейнер, а потім використовуйте відповідний абсорбент

очищення залишкових витоків.

Пункт 7: Поводження та зберігання

Розділ 7 - Поводження та зберігання

Застереження щодо використання: Використовуйте у добре провітрованому приміщенні та уникайте прямого контакту з окулярами, тілом та одягом. Мийте руки після використання, особливо перед використанням.

Перед вживанням їжі або курінням.

Застереження щодо використання: Використовувати у добре провітрованому місці, уникати прямого контакту з очима, тілом та одягом.

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди ATC. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, і правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише протестованого(их) зразка(ів), і такий(і) зразок(и) зберігається(ються) лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 5 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Застереження щодо зберігання: Зберігати в прохолодному, сухому, добре провітрюваному місці. Тримати подалі від вогню,

джерела тепла та окислювальні матеріали.

Майте під рукою відповідні матеріали для локалізації розливів.

Застереження щодо зберігання: Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці. Подалі від джерел тепла та займання.

Зберігання окремо від окислювальних матеріалів. Поблизу місць зберігання забезпечте достатнє пожежне забезпечення.

вогнегасники та обладнання для ліквідації розливів.

Пункт 8: Контроль впливу та заходи індивідуального захисту

Розділ 8 – Контроль впливу, засоби індивідуального захисту

Гранично допустима концентрація:

Середньодопустима концентрація за вісім годин: 450 ppm (1750 мг/м³)

Середньодопустима концентрація за короткий проміжок часу: 550 ppm (2160 мг/м³)

Максимально допустима концентрація:

Середньодопустима концентрація за вісім годин: 450 ppm

(1750 мг/м³); Короткочасна середньодопустима концентрація:

550 ppm (2160 мг/м³). Інженерний контроль: Підтримуйте гарну вентиляцію приміщення.

Інженерні засоби контролю: Закритий режим роботи, звернути увагу на вентиляцію. Захист органів дихання:

Зазвичай спеціальний захист не потрібен. За необхідності одягніть протигаз.

Захист дихальних шляхів : Зазвичай не потребує спеціального захисту, за необхідності використовуйте протигазову маску. Захист очей: Зазвичай не потребує спеціальний захист, за необхідності одягайте хімічні захисні окуляри.

Захист очей: Зазвичай не потребує спеціального захисту, за необхідності носіння хімічних засобів

Захист тіла: одяг загального призначення

захисний робочий одяг.

Захист тіла: Використовуйте загальний захисний комбінезон. Захист рук:

Використовуйте рукавички, стійкі до розчинників.

Захист рук: Використовуйте рукавички, що захищають від розчинників. Інше: Упаковка

повинні бути добре запечатані, а етикетки чіткими.

Інший захист: Упаковка повинна бути добре герметичною, логотип чітким.

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди ATC. Будь-яка несанкціонована зміна, підrobка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, і правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише протестованого(их) зразка(ів), і такий(і) зразок(и) зберігається(ються) лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com) Електронна пошта: dgc@atc-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 6 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 9: Фізичні та хімічні властивості

Розділ 9 - Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд: Безбарвна, прозора, в'язка рідина з легким запахом

Фізичний стан: Безбарвна прозора в'язка рідина, слабкий запах

Запах: Злегка різкий

Запах: Легкий

щільність запаху: 0,725

Густина: 0,725 г/см³

Температура кипіння: 80°C

Температура кипіння: 80°C

Температура спалаху: -10°C

Температура спалаху: -10°C

Температура плавлення: Немає даних

Температура плавлення: Немає даних

Густина пари: 3,12 г/м³

Густина пари: 3,12

г/м³ Характеристики окислення: Стабільний

Окислювальні характеристики: Стабільний

Час затвердіння становить 5 хвилин

Час затвердіння клею становить 5 хвилин.

Пункт 10: Стабільність та реакційна здатність

Розділ 10 - Стабільність та реакційна здатність

Стабільність: Стабільний за нормальних умов

Стабільність: Нормальні умови та стабільність. Несумісний

матеріали: Сильні окислювачі.

Уникайте матеріалу: Сильний окислювач. Умови

уникати: Уникайте контакту з високими температурами, відкритим вогнем або окислювачами.

Продукти розкладання горіння: діоксид кремню, вуглекислий газ та слідові кількості неповністю згорілих карбідів тощо.

Небезпечні продукти розкладання: SiO₂, CO₂ та мікрочастинки карбиду, які не згоряють

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди АТС. Будь-яка несанкціонована зміна, підrobка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, а правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише зразка(ів). протестованих, і такі зразки зберігаються лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 7 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

неповністю.

Пункт 11: Токсикологічна інформація

Розділ 11 - Токсикологічна інформація

Подразнення: Прямий контакт може спричинити подразнення очей.

Подразнення: Безпосередній контакт може викликати незначне подразнення. Гостра токсичність: Даних немає.
доступний.

Гостра токсичність: Н/Д, Підгостра

та хронічна токсичність: Дані відсутні.

Підгостра та хронічна токсичність: Немає даних. Канцерогенність:

Дані недоступні.

Канцерогенність: Даних немає.

Пункт 12: Екологічна інформація

Розділ 12 - Екологічна інформація

Вплив на навколишнє середовище та розподіл: Силоксани видаляються з води шляхом осадження або зв'язування з осадою стічних вод та розкладаються у ґрунті.

Вплив на навколишнє середовище та поширення: через осадження або прилипання до осаду стічних вод, та

відокремте силоксан від води. Розкладання в ґрунті. Біоаккумуляція: Чи

не мають потенціалу до біоаккумуляції.

Біоаккумуляція: Відсутня біоаккумуляція.

Пункт 13: Утилізація

Розділ 13 – Міркування щодо утилізації

Характер відходів: безпечні.

Характеристики відходів: Небезпечні вантажі. Утилізація відходів

метод: Будь ласка, ознайомтеся з відповідними національними та місцевими правилами перед утилізацією. Рекомендується спалювання.

Спосіб утилізації відходів: Перед утилізацією слід дотримуватися національних та місцевих правил. Бажано спалювання.

Запобіжні заходи щодо утилізації: Немає.

Примітка щодо відходів: Немає даних.

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди АТС. Будь-яка несанкціонована зміна, підrobка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконною, а правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише зразка(ів).
протестовані, і такі зразки зберігаються лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 8 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 14: Інформація про транспортування

Розділ 14 - Інформація про транспортування

Автомобільні та залізничні перевезення: перевозяться як безпечні вантажі.

Автомобільний та залізничний транспорт: Транспортування відповідно до вимог щодо безпечних вантажів. Морський транспорт

транспорт (IMDG): Належить до коду IMO IMDG.

IMDG: Немає даних.

Повітряний транспорт (IAIA): охоплюється правилами IAIA.

ДОСТУПНО: Немає даних.

Застереження під час транспортування: Перед транспортуванням перевірте, чи упаковка повністю загерметизована, суха та чиста. Під час транспортування переконайтеся, що контейнер не протікає, не руйнується та не

падиня, без пошкоджень. Суворо заборонено змішувати з окислювальними та харчовими хімікатами. Під час транспортування слід уникати дощу, вологи та впливу навколишнього середовища. Транспортування автомобільним транспортом слід здійснювати відповідно до правил.

Керування маршрутом.

Примітки щодо транспортування: Перед транспортуванням перевірте, чи контейнери повністю укомплектовані, герметичні, сухі та чисті. Переконайтеся, що

що контейнер не протікає, не руйнується, не падає та не пошкоджується під час транспортування. Суворо

Заборонено змішане завантаження та транспортування з окислювачами, харчовими хімікатами. Автомобільний транспорт, маршрути руху

має відповідати наданим маршрутам.

Пункт 15: Інформація про нормативні акти

Розділ 15 – Інформація про нормативні акти

Нормативна інформація: Положення про безпеку управління небезпечними хімічними речовинами (видані Державною радою 17 лютого 1987 року), Впровадження Положень про безпеку управління небезпечними хімічними речовинами

Правила безпечного використання хімічних речовин на робочому місці (Міністерство праці [1996] № 423) тощо.

Відповідні правила були розроблені для безпечного використання, виробництва, зберігання, транспортування, завантаження та розвантаження небезпечних вантажів.

Нормативна інформація: Правила безпеки небезпечних хімічних речовин (видані Державною радою 17 лютого 1987 р.), Безпека

Правила впровадження управління небезпечними хімічними речовинами (Правила праці [1992] № 667), Безпечне використання хімічних речовин на робочому місці

Правило ([1996] Міністерство праці № 423) та інші нормативні акти для

безпечне використання, виробництво, зберігання, транспортування та обробка небезпечних хімічних речовин тощо, що відповідають вимогам

положення.

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди АТС. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконні, а правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише зразка(ів).

протестовані, і такі зразки зберігаються лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безпеки матеріалу

Сторінка 9 з 9

Номер паспорта безпеки
матеріалу : DGC140506025F03

Номер звіту: DGC140506025F03

Пункт 16: Інша інформація

Розділ 16 – Додаткова інформація

Посилання: Немає.

Посилання: Немає даних

Цей паспорт безпеки матеріалу призначений лише для зазначеного продукту.

Дані в цьому Паспорті безпеки матеріалу стосуються лише конкретного матеріалу, зазначеного в цьому документі.

Звіт завершено

Кінець документа

Цей документ не може бути відтворений, окрім як повністю, без попередньої письмової згоди ATC. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього документа є незаконні, а правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Якщо не зазначено інше, результати, наведені в цьому звіті про випробування, стосуються лише зразка(ів). протестовані, і такі зразки зберігаються лише 30 днів.

ТОВ «Точні технології»

Адреса: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Ел. пошта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безопасности материала
Паспорт безопасности материала
№: DGC140506025F03
Номер отчета: DGC140506025F03

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Согласно (ЕС) № 1907/2006 и 1272/2008

Соответствует Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 и 1272/2008

Заявитель: Гуандун Няньлида Новые материалы Co., Ltd.
Заявитель: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Блок A7, Чжуннань.
Адрес: Дорога, Город оборудования Гуанфо, Хуанци, город Дали, район Наньхай, город Фошань
Адрес: Здание A7, улица Чжуннань, торговый центр Hardware Mall, Гуанфо.
Хуанци, город Дали, район Наньхай, город Фошань

Пример названия: клей для ремонта мобильных телефонов

Пример названия: Клей для ремонта мобильных телефонов
Дата: 24.09.2024

Дата выпуска : 24 сентября 2024 г.
Компания Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Редактор: Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Отчет подготовил: Аудит:

Автор: Проверил:

Выдан :

Утверждено:



Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены.

Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к образцу (образцам).

Проведено тестирование, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безопасности материала
№: DGC140506025F03
Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 1: Название химического вещества и информация о производителе.

1. Идентификация химической продукции и компании.

Пример названия: Клей для ремонта мобильных телефонов

Пример названия: Клей для ремонта мобильных телефонов

Производитель: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Производитель:

Компания Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Адрес: Блок A7, улица Чжуннань, магазин скобяных изделий Гуанфо, Хуанци, поселок Дали, район Наньхай, город Фошань.

Адрес: здание A7, улица Чжуннань, торговый центр Hardware, Гуанфо, Хуанци, город Дали, район Наньхай,
Город Фошань

Модель: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Номер модели: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO Артикул: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Артикул: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO Тел.: 0757-85906989/13703085799

Тел.: 0757-85906989/13703085799

Факс: 0757-85906989

Факс: 0757-85906989

Электронная почта: ld666js@163.com

Электронная почта: ld666js@163.com

Пункт 2: Информация о химическом составе

Раздел 2 – Состав/Информация об ингредиентах

Химическое название	Удельная плотность	Номер CAS	
Этан	15%	74-84-0	
связующий агент	25%	33-56-1	
Соединение	35%	65-78-1	
реагент	15%	80-91-0	
Ускоритель	10%	77-85-0	
Смола			
Акриловая смола			

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены. Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к протестированному образцу (образцам), и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безопасности материала

Страница 3 из 9

Паспорт безопасности материала

№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 3: Информация об опасности

Раздел 3 - Выявление опасностей

Пути проникновения: контакт с кожей, контакт с глазами, вдыхание, проглатывание.

Инвазивные пути: контакт с кожей, контакт с глазами, вдыхание, попадание в организм. Опасность для здоровья:

Вред для здоровья:

Глаза: прямой контакт может вызвать незначительное раздражение.

Глаза: прямой контакт может вызвать легкое раздражение. Кожа: кратковременное воздействие.

Воздействие вряд ли вызовет какие-либо последствия.

Кожа: Кратковременное воздействие не окажет никакого эффекта. Вдыхание: Вызывает

незначительное раздражение дыхательных путей.

Вдыхание: В дыхательных путях будет ощущаться легкое покалывание. Проглатывание: Проглатывание большого

количества может вызвать внутренние повреждения.

Проглатывание: Большое количество проглатываемых порций может привести к повреждению внутренних органов. Опасность для окружающей среды: Нет.

доступная информация.

Экологическая опасность: Данные отсутствуют. Взрыв.

Опасности: легковоспламеняющееся вещество.

Вред от взрыва при возгорании: легковоспламеняющееся вещество.

Пункт 4: Меры первой помощи

Раздел 4 - Меры первой помощи

Контакт с кожей: снимите загрязненную одежду, промойте большим количеством воды, затем промойте мыльной водой. При появлении недомогания обратитесь за медицинской помощью.

Кожа: Немедленно снимите загрязненную одежду, промойте большим количеством воды, а затем

При попадании в глаза: промыть водой в течение как минимум 15 минут. Если...

Если вам стало плохо, обратитесь за медицинской помощью.

Глаза: Немедленно промыть веко большим количеством воды в течение как минимум 15 минут.

Если дискомфорт сохраняется, обратитесь за медицинской помощью. При вдыхании: Если

Если после вдыхания паров вы почувствуете дискомфорт, немедленно выйдите на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание: При вдыхании паров следует немедленно выйти на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью.

Прием пищи: промывание полости рта водой. Употребление большого количества воды для разбавления жидкости и последующего сплевывания. Обращение за медицинской помощью.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа являются незаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом в полном объеме. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к протестированным образцам, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Паспорт безопасности материала

№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 5: Меры по тушению пожара

Раздел 5 - Данные об опасности пожара и взрыва

Температура вспышки: Информация отсутствует.

Температура воспламенения: не указана. Тушение

Состав: водяной туман, песок, пена, углекислый газ, сухой порошок.

Огнетушащее вещество: туман из воды, песка, пены, углекислого газа, сухого химического порошка.

Меры предосторожности при тушении пожара: Пожарные должны носить противогазы и защитные костюмы, закрывающие все тело, и тушить пожары, направленные против ветра. По возможности следует переместить контейнеры подальше от места пожара на свободное пространство.

Охладите горящий контейнер, поливая его водой, пока огонь не будет потушен. Если контейнер на месте пожара издает звук, немедленно эвакуируйтесь.

Правила тушения пожара: Пожарные должны быть в дыхательных аппаратах, противопожарной одежде и защитной экипировке.

перчатки, огонь на ветру. Переместили контейнеры как можно дальше от места пожара, чтобы они стали пустыми.

отдел. Продолжайте распылять воду и следите за тем, чтобы контейнер оставался прохладным до окончания пожара. Если...

В контейнере слышен звук возгорания, необходимо немедленно эвакуироваться.

Пункт 6: Экстренное устранение протечки

Раздел 6 - Меры по предотвращению случайных выбросов

Экстренная помощь: избегать попадания в глаза, держать контейнер плотно закрытым, использовать песок, землю или другие подходящие материалы, чтобы предотвратить распространение в канализацию и водоотвод.

системы и реки.

Примечание: Избегайте попадания в глаза и держите контейнер плотно закрытым. Используйте песок, землю или другие материалы.

подходящие средства для предотвращения распространения в канализацию, дренажные системы и реки

Методы ликвидации последствий: В соответствии с местным планом действий в чрезвычайных ситуациях, решите, следует ли эвакуировать или изолировать территорию. Быстро поместите просочившееся вещество в подходящие контейнеры, а затем

Наконец, устраните протечку с помощью подходящего абсорбента.

Методы ликвидации последствий: В соответствии с местными планами действий в чрезвычайных ситуациях, решите, следует ли эвакуировать или изолировать пострадавших.

область. Протечка должна быть быстро зафиксирована в соответствующем контейнере, после чего следует использовать соответствующий абсорбент.

Очистка от остатков протечки.

Пункт 7: Обращение и хранение

Раздел 7 - Обращение и хранение

Меры предосторожности при обращении: Использовать в хорошо проветриваемом помещении и избегать прямого контакта со очками, телом и одеждой. Мойте руки после использования, особенно перед применением.

Перед едой или курением.

Меры предосторожности при обращении: Использовать в хорошо проветриваемом месте, избегать прямого контакта с глазами, телом и одеждой.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа являются незаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом в полном объеме. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к протестированным образцам, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769) 23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Паспорт безопасности материала

№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Меры предосторожности при хранении: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Беречь от огня.

источники тепла и окисляющие материалы.

Имейте под рукой подходящие материалы для локализации разлива.

Меры предосторожности при хранении: Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Вдали от источников тепла и возгорания.

Хранение вдали от окислительных материалов. Вблизи мест хранения необходимо обеспечить надлежащее противопожарное обеспечение.

огнетушители и оборудование для ликвидации разливов.

Пункт 8: Контроль воздействия и меры индивидуальной защиты

Раздел 8 — Контроль воздействия, средства индивидуальной защиты

Максимально допустимая концентрация:

Среднедопустимая концентрация в течение восьми часов: 450 ppm (1750 мг/м³)

Среднедопустимая концентрация за короткий промежуток времени: 550 ppm (2160 мг/м³)

Максимально допустимая концентрация:

Допустимая концентрация в среднем за восемь часов: 450 ppm.

(1750 мг/м³); Кратковременная средняя допустимая концентрация:

550 ppm (2160 мг/м³). Технические меры контроля: Поддержание хорошей вентиляции.

Технические средства контроля: Закрытая эксплуатация, уделяйте внимание вентиляции. Защита органов дыхания:

Как правило, специальная защита не требуется. При необходимости надевайте противогаз.

Защита органов дыхания : как правило, специальная защита не требуется, при необходимости используйте противогаз. Защита глаз: как правило, не требуется.

При необходимости используйте средства защиты, в том числе химически защитные очки.

Защита глаз: как правило, специальная защита не требуется, при необходимости можно использовать химические средства защиты.

Защита тела: ношение общего

защитная рабочая одежда.

Защита тела: Надевайте защитный комбинезон. Защита рук:

Наденьте перчатки, устойчивые к растворителям.

Защита рук: наденьте перчатки, защищающие от растворителей. Прочее: упаковка.

Упаковка должна быть хорошо запечатана, а этикетки должны быть четкими.

Дополнительные меры защиты: упаковка должна быть хорошо запечатана, логотип должен быть четким.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа являются незаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом в полном объеме. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к протестированным образцам, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)

Электронная почта: dgcs@atc-lab.com



Паспорт безопасности материала

№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 9: Физические и химические свойства

Раздел 9 - Физические и химические свойства

Внешний вид: Бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость со слабым запахом.

Физическое состояние: бесцветная прозрачная вязкая жидкость, слабый запах.

Запах: Слегка резкий

Запах: Слабый

Плотность запаха: 0,725

Плотность: 0,725 г/см³

Температура кипения: 80°

Температура кипения: 80°

Температура вспышки: -10°

Температура вспышки: -10°

Температура плавления: Данные отсутствуют.

Температура плавления: Нет данных

Плотность пара: 3,12 г/м³

Плотность пара: 3,12

г/м³ Характеристики окисления: Стабильный

Характеристики окисления: Стабильный

Время полимеризации — 5 минут.

Время застывания придания формы составляет 5 минут.

Пункт 10: Стабильность и реактивность

Раздел 10 - Стабильность и реактивность

Стабильность: Стабилен в нормальных условиях.

Стабильность: Нормальные условия и стабильность. Несовместимость.

Материалы: Сильные окислители.

Избегайте контакта с материалами, содержащими сильные окислители. Условия:

Следует избегать: контакта с высокими температурами, открытым огнем или окислителями.

Продукты горения: диоксид кремния, диоксид углерода и следовые количества не полностью сгоревших карбидов и т. д.

Опасные продукты разложения: SiO₂, CO₂ и микроскопические частицы карбида, которые не сгорели.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения АТС. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены.

Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к образцу (образцам).

Проведено тестирование, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безопасности материала
№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

не полностью.

Пункт 11: Токсикологическая информация

Раздел 11 - Токсикологическая информация

Раздражение: Прямой контакт может вызвать раздражение глаз.

Раздражение: Прямой контакт может вызвать незначительное раздражение. Острая токсичность: Данные отсутствуют.
доступный.

Острая токсичность: Не применимо. Подострая токсичность.

и хроническая токсичность: Данные отсутствуют.

Подострая и хроническая токсичность: Не применимо. Канцерогенность:

Данные отсутствуют.

Канцерогенность: Данные отсутствуют.

Пункт 12: Экологическая информация

Раздел 12 - Экологическая информация

Воздействие на окружающую среду и распространение: Силоксаны удаляются из воды путем осаждения или связывания с осадочными сточными водами и разлагаются в почве.

Воздействие на окружающую среду и распространение: посредством осаждения или прилипания к осадочным сточным водам, и

Отделение силоксана от воды. Разложение в почве. Биоаккумуляция: происходит ли это?

не обладают потенциалом к биоаккумуляции.

Биоаккумуляция: Отсутствует.

Пункт 13: Утилизация

Раздел 13 — Вопросы утилизации

Характер отходов: неопасные.

Характеристики отходов: неопасные грузы. Утилизация отходов.

Способ утилизации: Перед утилизацией ознакомьтесь с соответствующими национальными и местными правилами. Рекомендуется сжигание.

Способ утилизации отходов: Перед утилизацией следует руководствоваться национальными и местными нормативными актами. Предпочтительным методом является сжигание.

Меры предосторожности при утилизации: отсутствуют.

Примечание об отходах: Не применимо.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения АТС. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены.

Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к образцу (образцам).

Проведено тестирование, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Паспорт безопасности материала

Страница 8 из 9

Паспорт безопасности материала
№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 14: Транспортная информация

Раздел 14 - Транспортная информация

Автомобильные и железнодорожные перевозки: перевозка неопасных грузов.

Автомобильный и железнодорожный транспорт: перевозка в соответствии с требованиями к перевозке неопасных грузов. Морской транспорт.

Транспорт (IMDG): Относится к кодексу IMO IMDG.

IMDG: Не применимо.

Воздушный транспорт (IATA): регулируется правилами IATA.

ДОСТУПНО: Нет данных.

Меры предосторожности при транспортировке: Перед транспортировкой проверьте, цела ли, герметична ли, сухая и чистая ли упаковочная тара. Во время транспортировки убедитесь, что тара не протекает, не деформируется и не повреждается.

Падение не повреждает. Строго запрещено смешивать с окислителями и пищевыми химикатами. Во время транспортировки следует избегать дождя, влаги и воздействия внешних факторов. Автомобильные перевозки должны осуществляться в соответствии с правилами.

Поездка по маршруту.

Примечания по транспортировке: Перед транспортировкой проверьте, целостность, герметичность, сухость и чистоту контейнеров. Убедитесь в следующем:

что контейнер не протекает, не деформируется, не падает и не получает повреждений при транспортировке. Строго.

Запрещено использование при погрузке и транспортировке смесей с окислителями и пищевыми химикатами. Автомобильный транспорт, маршруты движения.

должно соответствовать предоставленным маршрутам.

Пункт 15: Нормативная информация

Раздел 15 - Нормативная информация

Нормативно-правовая информация: Постановление о безопасном обращении с опасными химическими веществами (издано Государственным советом 17 февраля 1987 г.). Внедрение Постановления о безопасном обращении с опасными химическими веществами.

Нормативные акты о безопасном использовании химических веществ на рабочем месте (Министерство труда [1996] № 423) и др.

Разработаны соответствующие правила безопасного использования, производства, хранения, транспортировки, погрузки и разгрузки опасных грузов.

Нормативная информация: Правила техники безопасности при работе с опасными химическими веществами (приняты Государственным советом 17 февраля 1987 г.), Безопасность

Правила применения мер по обращению с опасными химическими веществами (труда [1992] № 667), Безопасное использование химических веществ на рабочем месте

Правило ([1996] Министерство труда № 423) и другие нормативные акты для

Приняты соответствующие меры по обеспечению безопасного использования, производства, хранения, транспортировки и обращения с опасными химическими веществами.

положения.

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения АТС. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены.

Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к образцу (образцам).

Проведено тестирование, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.



Паспорт безопасности материала

Страница 9 из 9

Паспорт безопасности материала

№: DGC140506025F03

Номер отчета: DGC140506025F03

Пункт 16: Прочая информация

Раздел 16 - Дополнительная информация

Список использованной литературы: отсутствует.

Ссылки: Нет данных

Данный паспорт безопасности материала относится только к указанному продукту.

Данные, содержащиеся в настоящем паспорте безопасности материала, относятся только к конкретному материалу, указанному в нем.

Отчет завершен.

Конец документа

Воспроизведение данного документа, за исключением его полного копирования, запрещено без предварительного письменного разрешения ATC. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа запрещены.

Нарушители, совершившие противоправные действия, могут быть привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, представленные в данном отчете об испытаниях, относятся только к образцу (образцам).

Проведено тестирование, и такие образцы хранятся только в течение 30 дней.

Компания «Точная технология» (Accurate Technology Co., Ltd.)

Адрес: № 345, квартал Байма, улица Гуантай, район Наньчэн, Дунгуань, Гуандун, Китай Тел.: (+86-769)

23301666 Факс: (+86-769) 23301600 Электронная почта: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material

Página 1 de 9

**Ficha de Dados de Segurança do
Material nº: DGC140506025F03**
Relatório nº: DGC140506025F03

MSDS

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e n.º 1272/2008

Em conformidade com

Regulamento (CE)

Nº 1907/2006 e 1272/2008

Candidato(a): Novos materiais Co. de Guangdong Nianlida, Ltd.

Requerente: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Bloco A7, Zhongnan

Endereço : Estrada, cidade de hardware de Guangfo, Huangqi, cidade de Dali, distrito de Nanhai, cidade de Foshan

Endereço: Edifício A7, Rua Zhongnan, Shopping Hardware, Guangfo,
Huangqi, cidade de Dali, distrito de Nanhai, cidade de Foshan

Nome da amostra: cola para reparo de celular

Nome da amostra: Cola para reparo de celular
Data: 24/09/2024

Data de emissão: 24 de setembro de 2024

Tecnologia de teste Co. de Dongguan Guanzhun, Ltd.

Editado por: Accurate Technology Co., Ltd.

Relatório redigido por:

Auditoria:

Escrito por: Flora

Verificado por: Wilke Xie

Emitida pela : Caby

Aprovado por:



Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções.
É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s).
As amostras são testadas e conservadas por apenas 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 1: Nome químico e informações do fabricante

1 - Identificação do Produto Químico e da Empresa

Nome da amostra: Cola para reparo de celular

Nome da amostra: Cola para reparo de celular

Fabricante: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Fabricante:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Endereço: Bloco A7, Rua Zhongnan, Cidade de Hardware Guangfo, Huangqi, Cidade de Dali, Distrito de Nanhai, Cidade de Foshan

Endereço: Edifício A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, cidade de Dali, distrito de Nanhai,

Cidade de Foshan

Modelos: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Nº do modelo: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO SKU:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Nº do item: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel:

0757-85906989/13703085799

Tel.: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Item 2: Informações sobre a composição química

Seção 2 – Composição/Informações sobre os Ingredientes

Nome químico	Gravidade específica	Número CAS
Etano	15%	74-84-0
agente de acoplamento Acoplamento	25%	33-56-1
reagente acelerador	35%	65-78-1
Fibra de resina	15%	80-91-0
Resina acrílica	10%	77-85-0

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções. É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s) analisada(s), sendo que esta(s) amostra(s) será(ão) conservada(s) apenas por 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 3: Informações sobre riscos

Seção 3 - Identificação de Perigos

Vias de entrada: contato com a pele, contato com os olhos, inalação, ingestão.

Vias de exposição invasivas: Contato com a pele, Contato com os olhos, Inalação, Ingestão. Riscos à saúde:

Danos à saúde:

Olhos: O contato direto pode causar leve irritação.

Olhos: O contato direto pode causar leve irritação. Pele: Curto prazo

É improvável que a exposição cause efeitos.

Pele: A exposição por curto período não teria efeito. Inalação: Ligeiramente

irritante para o sistema respiratório.

Inalação: O sistema respiratório poderá apresentar um leve formigamento. Ingestão: A ingestão

de grandes quantidades pode causar danos internos.

Ingestão: A ingestão de grandes quantidades pode causar danos aos órgãos internos. Riscos ambientais: Nenhum.

Informações disponíveis.

Risco ambiental: Sem dados. Explosão.

Perigo: Inflamável.

Risco de explosão e incêndio: Inflamável.

Item 4: Medidas de primeiros socorros

Seção 4 - Medidas de Primeiros Socorros

Em caso de contato com a pele: Retire as roupas contaminadas, lave com água em abundância e, em seguida, enxágue com água e sabão. Se não se sentir bem, procure atendimento médico.

Pele: Remova imediatamente as roupas contaminadas, limpe-as com bastante água e então

Em caso de contato com os olhos: lave com água por pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico.

Se estiver se sentindo mal, procure ajuda médica.

Olhos: Imediatamente após o procedimento, limpe a pálpebra e lave com água em abundância, deixando agir por pelo menos 15 minutos.

Se o desconforto persistir, procure ajuda médica. Inalação: Se

Se você se sentir mal após inalar vapor, vá imediatamente para um local com ar fresco. Procure atendimento médico.

Inalação: Em caso de desconforto após a inalação do vapor, procure imediatamente um local com ar fresco. Procure atendimento médico.

Ingestão: Lave a boca com água. Beba bastante água para diluir e cuspa. Procure atendimento médico.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os infratores poderão ser processados na máxima extensão permitida por lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s) analisada(s), sendo que tal(is) amostra(s) será(ão) conservada(s) apenas por 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 5: Medidas de combate a incêndio

Seção 5 – Dados sobre riscos de incêndio e explosão

Ponto de inflamação: Não há informações disponíveis.

Temperatura de ignição: N/D. Extinção

Agente: névoa de água, areia, espuma, dióxido de carbono, pó seco.

Agente extintor: Névoa de água, areia, espuma, dióxido de carbono, pó químico seco.

Precauções de combate a incêndio: Os bombeiros devem usar máscaras de gás e trajes de combate a incêndio de corpo inteiro e extinguir as chamas na direção do vento. Remova os contêineres da área do incêndio para um local vazio, sempre que possível.

Mantenha o recipiente em chamas resfriado, borrifando água até que o fogo se extinga. Se o recipiente emitir algum som no local do incêndio, evacue imediatamente.

Notas sobre combate a incêndio: Os bombeiros devem usar equipamento de respiração autônoma, roupas de combate a incêndio e equipamentos de proteção individual.

luvas, fogo no vento. Contêineres foram movidos o mais longe possível do local do incêndio para locais vazios.

departamento, mantenha a água pulverizada e certifique-se de que o recipiente esteja frio até o fim do incêndio. Se o

O recipiente gerou o som do incêndio; retire-o imediatamente.

Item 6: Tratamento de emergência de vazamento

Seção 6 - Medidas em Caso de Derramamento Acidental

Tratamento de emergência: Evite o contato com os olhos, mantenha o recipiente bem fechado, utilize areia, terra ou outros materiais adequados para evitar a dispersão em esgotos e drenagens.

sistemas e rios.

Nota: Evite o contato com os olhos e mantenha o recipiente fechado. Use areia, terra ou outro material.

medidas adequadas para evitar a contaminação dos esgotos, sistemas de drenagem e rios.

Métodos de limpeza: De acordo com o plano de emergência local, decida se a área deve ser evacuada ou isolada. Coloque rapidamente o material vazado em recipientes adequados e, em seguida,

Por fim, limpe o vazamento com um material absorvente adequado.

Métodos de limpeza: De acordo com os planos de emergência locais, decida se deve evacuar ou isolar a área.

área. Em caso de vazamento, despeje rapidamente a água no recipiente apropriado e, em seguida, utilize o material absorvente adequado.

Limpeza de vazamentos residuais.

Item 7: Manuseio e Armazenamento

Seção 7 - Manuseio e Armazenamento

Precauções de manuseio: Utilize em local bem ventilado e evite o contato direto com óculos, corpo e roupas. Lave as mãos após o manuseio, especialmente antes do uso.

Antes de comer ou fumar.

Precauções de manuseio: Utilize em local bem ventilado, evite o contato direto com os olhos, corpo e roupas.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os infratores poderão ser processados na máxima extensão permitida por lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s) analisada(s), sendo que tal(is) amostra(s) será(ão) conservada(s) apenas por 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Precauções de armazenamento: Armazene em local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha longe do fogo.

fontes de calor e materiais oxidantes.

Tenha materiais adequados para conter derramamentos.

Precauções de armazenamento: Armazenar em local fresco e bem ventilado. Manter longe do calor e de fontes de ignição.

Armazene o material longe de áreas sujeitas à oxidação. As áreas de armazenamento devem ter instalações adequadas para prevenção de incêndio.

extintores e equipamentos para limpeza de derramamentos.

Item 8: Controles de exposição e medidas de proteção individual

Seção 8 - Controles de Exposição, Proteção Individual

Concentração máxima permitida:

Concentração média permitida em oito horas: 450 ppm (1750 mg/m³)

Concentração média permitida em um curto período de tempo: 550 ppm (2160 mg/m³)

Concentração máxima aceitável:

Concentração média permitida em oito horas: 450 ppm

(1750 mg/m³); Concentração média admissível em curto prazo:

550 ppm (2160 mg/m³). Controle de engenharia: Manter um ambiente bem ventilado.

Controles de engenharia: Operação em ambiente fechado, atenção à ventilação. Proteção respiratória:

Geralmente, não é necessária nenhuma proteção especial. Se necessário, use uma máscara de gás.

Proteção **respiratória**: Geralmente não é necessária proteção especial; se necessário, use máscara anti-vaseca. Proteção ocular: Geralmente não é necessária.

Para proteção especial, se necessário, use óculos de segurança química.

Proteção ocular: Geralmente não é necessária proteção especial; se necessário, utilize proteção química.

Proteção corporal: usar em geral

roupas de trabalho de proteção.

Proteção corporal: Use macacão de proteção geral. Proteção para as mãos:

Use luvas resistentes a solventes.

Proteção das mãos: Use luvas antissolventes. Outros: A embalagem

Devem estar bem selados e os rótulos devem ser legíveis.

Outras medidas de proteção: A embalagem deve estar bem lacrada e o logotipo legível.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os infratores poderão ser processados na máxima extensão permitida por lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s) analisada(s), sendo que tal(is) amostra(s) será(ão) conservada(s) apenas por 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-mail: dgcs@atc-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 9: Propriedades Físicas e Químicas

Seção 9 - Propriedades Físicas e Químicas

Aparência: Líquido viscoso, incolor e transparente, com odor leve.

Estado físico: Líquido viscoso, incolor e transparente, com odor fraco.

Odor: Ligeiramente pungente

Odor: Levemente

Densidade do odor: 0,725

Densidade: 0,725 g/cm³

Ponto de ebulição: 80°C

Ponto de ebulição: 80°C

Ponto de inflamação: -10°C

Ponto de inflamação: -10°C

Ponto de fusão: Sem dados

Ponto de fusão: Sem dados

Densidade do vapor: 3,12 g/m³

Densidade do vapor: 3,12

Características de oxidação (g/m³): Estável

Características de oxidação: Estável

O tempo de cura é de 5 minutos.

O tempo de solidificação é de 5 minutos.

Item 10: Estabilidade e Reatividade

Seção 10 - Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Estável em condições normais.

Estabilidade: Condições normais e estabilidade. Incompatível

Materiais: Agentes oxidantes fortes.

Evite o material: Oxidante forte. Condições

A evitar: Evite o contato com calor intenso, chamas abertas ou agentes oxidantes.

Produtos da decomposição por combustão: dióxido de silício, dióxido de carbono e traços de carbetos não queimados completamente, etc.

Produtos de decomposição perigosos: SiO₂, CO₂ e partículas microscópicas de carbetos que não entraram em combustão.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções.

É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s).

As amostras testadas são mantidas por apenas 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

incompletamente.

Item 11: Informações Toxicológicas

Seção 11 - Informações Toxicológicas

Irritação: O contato direto pode causar irritação nos olhos.

Irritação: O contato direto pode causar leve irritação. Toxicidade aguda: Sem dados disponíveis.
disponível.

Toxicidade aguda: N/A. Subaguda.

e toxicidade crônica: Não há dados disponíveis.

Toxicidade subaguda e crônica: Não aplicável. Carcinogenicidade:

Não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Sem dados disponíveis.

Item 12: Informações Ecológicas

Seção 12 - Informações Ecológicas

Impacto e distribuição ambiental: Os siloxanos são removidos da água por deposição ou ligação ao lodo de esgoto e se degradam no solo.

Impacto e distribuição ambiental: por meio de sedimentação ou adesão ao lodo de esgoto, e

Separar o siloxano da água. Degradação no solo. Bioacumulação:

não possuem potencial para bioacumulação.

Bioacumulação: Não houve bioacumulação.

Item 13: Descarte

Seção 13 - Considerações sobre o descarte

Natureza dos resíduos: não perigosos.

Características dos resíduos: Não perigosos. Eliminação de resíduos.

Método: Consulte as regulamentações nacionais e locais pertinentes antes de descartar o produto. A incineração é recomendada.

Método de descarte de resíduos: O descarte deve ser feito de acordo com as normas nacionais e locais. A incineração é a opção preferencial.

Precauções de descarte: Nenhuma.

Nota sobre resíduos: Não aplicável.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções.

É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s).

As amostras testadas são mantidas por apenas 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 14: Informações sobre transporte

Seção 14 - Informações sobre Transporte

Transporte rodoviário e ferroviário: transportado como mercadoria não perigosa.

Transporte rodoviário e ferroviário: Transporte de acordo com os requisitos para mercadorias não perigosas. **Transporte marítimo.**

Transporte (IMDG): Pertence ao código IMDG da IMO.

IMDG: Não disponível.

Transporte aéreo (IAIA): abrangido pelos regulamentos da IAIA.

DISPONÍVEL: Não disponível.

Precauções de transporte: Antes do transporte, verifique se a embalagem está completa, lacrada, seca e limpa. Durante o transporte, certifique-se de que a embalagem não apresente vazamentos, deformações ou danos.

Em caso de queda, não há danos. É estritamente proibido misturar com substâncias oxidantes e produtos químicos alimentícios. Durante o transporte, deve-se evitar a exposição à chuva, umidade e intempéries. O transporte rodoviário deve ser realizado de acordo com as normas vigentes.

Condução de rotas.

Notas sobre o transporte: Antes do transporte, verifique se os recipientes estão completos, lacrados, secos e limpos. Certifique-se de que...

que o recipiente não vaze, não desmorone, não caia e não sofra danos durante o transporte. Rigorosamente.

Proibido o carregamento e transporte de oxidantes e produtos químicos alimentares misturados. Transporte rodoviário, rotas de viagem.

deve seguir as rotas fornecidas.

Item 15: Informações regulamentares

Seção 15 - Informações regulamentares

Informações regulamentares: Regulamento sobre a Gestão da Segurança de Produtos Químicos Perigosos (emitido pelo Conselho de Estado em 17 de fevereiro de 1987), Implementação do Regulamento sobre a Gestão da Segurança de Produtos Químicos Perigosos

Regulamentos sobre o uso seguro de produtos químicos no local de trabalho (Ministério do Trabalho [1996] nº 423), etc.

Foram elaboradas normas específicas para o uso, produção, armazenamento, transporte, carregamento e descarregamento seguros de mercadorias perigosas.

Informações regulamentares: Regulamento de Segurança de Produtos Químicos Perigosos (emitido pelo Conselho de Estado em 17 de fevereiro de 1987), Segurança

Regulamento de Implementação da Gestão de Produtos Químicos Perigosos (Lei do Trabalho [1992] n.º 667), Utilização Segura de Produtos Químicos no Local de Trabalho

Regra ([1996] Ministério do Trabalho nº 423) e outros regulamentos, para o

Uso seguro, produção, armazenamento, transporte e manuseio de produtos químicos perigosos, etc., conforme estabelecido em conformidade com as normas aplicáveis.

disposições.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções.

É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s).

As amostras testadas são mantidas por apenas 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Ficha de Dados de Segurança do Material nº: DGC140506025F03

Relatório nº: DGC140506025F03

Item 16: Outras informações

Seção 16 - Informações Adicionais

Referências: Nenhuma.

Referências: N/A

Esta ficha de dados de segurança de materiais aplica-se apenas ao produto especificado.

Os dados contidos nesta Ficha de Dados de Segurança de Materiais referem-se apenas ao material específico aqui designado.

Relatório concluído

Fim do documento

Este documento não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da ATC. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste documento é passível de sanções. É ilegal e os infratores poderão ser processados com todo o rigor da lei. Salvo indicação em contrário, os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se apenas à(s) amostra(s). As amostras testadas são mantidas por apenas 30 dias.

Accurate Technology Co., Ltd.

Endereço: No.345, Bloco Baima, Guantai Road, Distrito de Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgc@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Hoja de datos de seguridad del material

Página 1 de 9

Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Según los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006 y 1272/2008

Conforme a

Reglamento (CE)

Nº 1907/2006 y 1272/2008

Solicitante: Guangdong Nianlida nuevos materiales Co., Ltd.

Solicitante: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Bloque A7, Zhongnan

DIRECCIÓN : Carretera, ciudad de hardware de Guangfo, Huangqi, ciudad de Dali, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan

DIRECCIÓN: Edificio A7, calle Zhongnan, centro comercial Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, ciudad de Dali, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan

Nombre de la muestra: pegamento para reparar teléfonos móviles

Nombre de la muestra: Pegamento para reparación de teléfonos móviles

Fecha: 24/09/2024

Fecha de asunto : 24 de septiembre de 2024

Dongguan Guanzhun Pruebas Technology Co., Ltd.

Editado por: Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Informe redactado por: Auditoría:

Escrito por: Flora Verificado por: Willexie

Expedido por : Caby

Aprobado por: ATC

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.

Es ilegal y los infractores pueden ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados mostrados en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s).

Las muestras se analizan y se conservan únicamente durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Elemento 1: Nombre químico e información del fabricante

1 - Identificación del producto químico y de la empresa

Nombre de la muestra: Pegamento para reparación de teléfonos móviles

Nombre de la muestra: Pegamento para reparación de teléfonos móviles

Fabricante: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Fabricante:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co.,Ltd.

Dirección: Bloque A7, calle Zhongnan, ciudad ferretera Guangfo, Huangqi, ciudad de Dali, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan.

Dirección: Edificio A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, ciudad de Dali, distrito de Nanhai,
Ciudad de Foshan

Modelo: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Número de modelo: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO SKU:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Número de artículo: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel:
0757-85906989/13703085799

Tel.: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

Correo electrónico: ld666js@163.com

Correo electrónico: ld666js@163.com

Elemento 2: Información sobre la composición química

Sección 2 – Composición/Información sobre los ingredientes

Nombre químico Gravedad específica	Número CAS	
etano	15%	74-84-0
agente de acoplamiento Acoplamiento	25%	33-56-1
reactivo acelerador	35%	65-78-1
Fibra de resina	15%	80-91-0
Resina acrílica	10%	77-85-0

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.
Se considera ilegal y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados que figuran en este informe de análisis se refieren únicamente a
la(s) muestra(s) analizada(s), las cuales se conservan durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Punto 3: Información sobre peligros

Sección 3 - Identificación de peligros

Vías de entrada: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión.

Vías invasivas: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión. Riesgos para la salud:

Daños a la salud:

Ojos: El contacto directo puede causar una ligera irritación.

Ojos: El contacto directo puede causar una ligera irritación. Piel: A corto plazo

Es improbable que la exposición cause efectos.

Piel: Una exposición breve no produce efectos. Inhalación: Ligeramente

irritante para el sistema respiratorio.

Inhalación: Se experimentará un ligero hormigueo en el sistema respiratorio. Ingestión: La

ingestión de grandes cantidades puede causar daños internos.

Ingestión: Una gran cantidad de ingestión puede causar daños en los órganos internos. Riesgos ambientales: No

Información disponible.

Peligro ambiental: Sin datos. Explosión.

Peligro: Inflamable.

Daños por explosión: Inflamable.

Punto 4: Medidas de primeros auxilios

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada, enjuáguela con abundante agua y luego con agua jabonosa. Si se siente mal, busque atención médica.

Piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada, límpiela con abundante agua y luego

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. Si aún así

Si se siente incómodo, busque atención médica.

Ojos: Limpie inmediatamente el párpado y lávelo con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Si aún se siente incómodo, busque ayuda médica. Inhalación: Si

Si sientes molestias tras inhalar vapores, sal inmediatamente a un lugar con aire fresco. Busca atención médica.

Inhalación: Si experimenta molestias al inhalar vapores, trasládese inmediatamente a un lugar con aire fresco. Busque atención médica.

Ingesta: Limpiar la cavidad bucal con agua. Beber mucha agua para diluir y escupir. Buscar atención médica.

Este documento no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados que figuran en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s), las cuales se conservan durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Punto 5: Medidas de lucha contra incendios

Sección 5 – Datos sobre riesgos de incendio y explosión

Temperatura de inflamación: No hay información disponible.

Temperatura de ignición: No disponible. Extinción

Agente: niebla de agua, arena, espuma, dióxido de carbono, polvo seco.

Agente extintor: Niebla de agua, arena, espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco.

Precauciones para la extinción de incendios: Los bomberos deben usar máscaras antigás y trajes ignífugos completos, y extinguir el fuego en la dirección del viento. Aleje los contenedores del lugar del incendio, a un espacio vacío, en la medida de lo posible.

Mantenga el contenedor en llamas frío rociándolo con agua hasta que el fuego se extinga. Si el contenedor emite algún sonido en el lugar del incendio, evacúe inmediatamente.

Notas sobre la lucha contra incendios: Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónoma, ropa de bombero y equipo de protección.

guantes, fuego en el viento. Traslados los contenedores lo más lejos posible del lugar del incendio a un lugar vacío.

departamento. mantenga el agua rociada y asegúrese de que el recipiente esté frío, hasta el final del incendio. Si el

El contenedor ha generado un ruido en el fuego, debe retirarse inmediatamente.

Punto 6: Tratamiento de emergencia de fugas

Sección 6 - Medidas en caso de vertido accidental

Tratamiento de emergencia: Evite el contacto con los ojos, mantenga el recipiente bien cerrado, utilice arena, tierra u otros materiales adecuados para evitar que se extienda a las alcantarillas y desagües.

sistemas y ríos.

Nota: Evite el contacto con los ojos y mantenga el recipiente sellado. Use arena, tierra u otro

elementos adecuados para evitar la difusión en las alcantarillas, sistemas de drenaje y ríos

Métodos de limpieza: Según el plan de emergencia local, decida si evacuar o aislar la zona. Coloque rápidamente el material derramado en recipientes adecuados y luego

Por último, limpie la fuga con un material absorbente adecuado.

Métodos de limpieza: Según los planes de emergencia locales, decida si evacuar o aislar la zona.

área. La fuga se depositará rápidamente en el recipiente adecuado y luego se utilizará el absorbente apropiado.

limpiar fugas residuales.

Punto 7: Manipulación y almacenamiento

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación: Utilizar en un área bien ventilada y evitar el contacto directo con gafas, el cuerpo y la ropa. Lavar después de manipular, especialmente antes de usar.

Antes de comer o fumar.

Precauciones de manipulación: Utilizar en un lugar bien ventilado, evitar el contacto directo con los ojos, el cuerpo y la ropa.

Este documento no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados que figuran en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s), las cuales se conservan durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baime, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgato-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Precauciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del fuego.

fuentes de calor y materiales oxidantes.

Disponer de materiales adecuados para contener los derrames.

Precauciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición.

Almacenamiento separado del material oxidante. Cerca de las áreas de almacenamiento hay protección contra incendios adecuada.

extintores y equipos para la limpieza de derrames.

Punto 8: Controles de exposición y medidas de protección personal

Sección 8 - Controles de exposición, protección personal

Concentración máxima permitida:

Concentración media permitida en ocho horas: 450 ppm (1750 mg/m³)

Concentración media permitida en un corto período de tiempo: 550 ppm (2160 mg/m³)

Concentración máxima admisible:

Concentración media permitida durante ocho horas: 450 ppm

(1750 mg/m³); Concentración media permitida a corto plazo:

550 ppm (2160 mg/m³). Control de ingeniería: Mantener un buen ambiente ventilado.

Controles de ingeniería: Operación cerrada, preste atención a la ventilación. Protección respiratoria:

Por lo general, no se requiere protección especial. Si es necesario, utilice una máscara antigás.

Protección respiratoria : Generalmente no se necesita protección especial; si es necesario, utilice una máscara antigás. Protección ocular: Generalmente no se necesita.

Para obtener protección especial, si es necesario, utilice gafas de seguridad químicas.

Protección ocular: Generalmente no se necesita protección especial; si es necesario, se debe usar protección química.

Protección corporal: use ropa general

ropa de trabajo protectora.

Protección corporal: Use overoles protectores generales. Protección de las manos:

Utilice guantes resistentes a los disolventes.

Protección de las manos: Use guantes antisolventes. Otros: El embalaje

Deben estar bien sellados y las etiquetas deben ser claras.

Otras medidas de protección: El embalaje debe estar bien sellado y el logotipo debe ser legible.

Este documento no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados que figuran en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s), las cuales se conservan durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Punto 9: Propiedades físicas y químicas

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido incoloro, transparente y viscoso con un ligero olor.

Estado físico: Líquido viscoso transparente e incoloro, con un ligero olor.

Olor: Ligeramente penetrante

Olor: Ligeramente

densidad de olor: 0,725

Densidad: 0,725 g/cm³

Punto de ebullición: 80°

Punto de ebullición: 80°

Punto de inflamación: -10 °C

Punto de inflamación: -10 °C

Punto de fusión: Sin datos

Punto de fusión: Sin datos

Densidad del vapor: 3,12 g/m³

Densidad de vapor: 3,12

Características de oxidación: Estable

Características de oxidación: Estable

El tiempo de curado es de 5 minutos.

El tiempo de solidificación es de 5 minutos.

Elemento 10: Estabilidad y reactividad

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable en condiciones normales.

Estabilidad: Condiciones normales y estabilidad. Incompatible

Materiales: Agentes oxidantes fuertes.

Evitar el material: Oxidante fuerte. Condiciones

Para evitar: Evite el contacto con calor intenso, llamas abiertas o agentes oxidantes.

Productos de descomposición de la combustión: dióxido de silicio, dióxido de carbono y trazas de carburos parcialmente quemados, etc.

Productos de descomposición peligrosos: SiO₂, CO₂ y microescamas de carburo que no se quemaron.

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.

Es ilegal y los infractores pueden ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados mostrados en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s).

Las muestras se analizan y se conservan únicamente durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

incompletamente.

Punto 11: Información toxicológica

Sección 11 - Información toxicológica

Irritación: El contacto directo puede causar irritación en los ojos.

Irritación: El contacto directo puede causar una ligera irritación. Toxicidad aguda: No hay datos disponibles.
disponible.

Toxicidad aguda: No aplica. Toxicidad subaguda.

y toxicidad crónica: No hay datos disponibles.

Toxicidad subaguda y crónica: No aplica. Carcinogenicidad:

No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos.

Elemento 12: Información ecológica

Sección 12 - Información ecológica

Impacto ambiental y distribución: Los siloxanos se eliminan del agua por deposición o unión a los lodos de depuradora y se degradan en el suelo.

Impacto ambiental y distribución: Mediante sedimentación o adherencia a lodos de depuradora, y
separar el siloxano del agua. Degradación en la tierra. Bioacumulación: ¿Separar el siloxano del agua?
no tienen potencial para bioacumularse.

Bioacumulación: No hay bioacumulación.

Artículo 13: Eliminación

Sección 13 - Consideraciones sobre la disposición final

Naturaleza del residuo: no peligroso.

Características de los residuos: Mercancías no peligrosas. Eliminación de residuos

Método: Consulte la normativa nacional y local pertinente antes de desechar el material. Se recomienda la incineración.

Método de eliminación de residuos: La eliminación previa debe consultarse con las normativas nacionales y locales. Se prefiere la incineración.

Precauciones para su eliminación: Ninguna.

Nota sobre residuos: No aplica.

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.
Es ilegal y los infractores pueden ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados mostrados en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s).
Las muestras se analizan y se conservan únicamente durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Punto 14: Información de transporte

Sección 14 - Información sobre el transporte

Transporte por carretera y ferrocarril: transportado como mercancía no peligrosa.

Transporte por carretera y ferrocarril: Transporte según los requisitos para mercancías no peligrosas. Transporte marítimo.

transporte (IMDG): Pertenece al código IMDG de la OMI.

IMDG: No disponible.

Transporte aéreo (IAIA): cubierto por la normativa de la IAIA.

DISPONIBLE: No disponible.

Precauciones de transporte: Antes del transporte, compruebe que el contenedor de embalaje esté completo, sellado, seco y limpio. Durante el transporte, asegúrese de que el contenedor no tenga fugas, se derrumbe o se rompa.

En caso de caída, no sufrirá daños. Está estrictamente prohibido mezclarlo con productos químicos oxidantes o alimentarios. Durante el transporte, debe protegerse de la lluvia, la humedad y la exposición a la intemperie. El transporte por carretera debe realizarse conforme a la normativa vigente.

Conducción de ruta.

Notas de transporte: Antes del transporte, examine los contenedores para asegurarse de que estén completos, sellados, secos y limpios.

que el contenedor no tenga fugas, no se derrumbe, no se caiga y no sufra daños durante el transporte. Estrictamente

Prohibido el transporte y la carga mezclados con oxidantes y productos químicos alimentarios. Transporte por carretera, rutas de viaje.

debe ser de acuerdo con las rutas proporcionadas.

Punto 15: Información reglamentaria

Sección 15 - Información reglamentaria

Información reglamentaria: Reglamento sobre la gestión segura de productos químicos peligrosos (emitido por el Consejo de Estado el 17 de febrero de 1987), Implementación del Reglamento sobre la gestión segura de productos químicos peligrosos.

Reglamento sobre el uso seguro de productos químicos en el lugar de trabajo (Ministerio de Trabajo [1996] N° 423), etc.

Se han establecido las normativas correspondientes para el uso, la producción, el almacenamiento, el transporte, la carga y la descarga seguros de mercancías peligrosas.

Información reglamentaria: Reglamento de seguridad de productos químicos peligrosos (publicado por el Consejo de Estado el 17 de febrero de 1987), Seguridad

Normas de aplicación para la gestión de productos químicos peligrosos (del trabajo [1992] N.º 667), Uso seguro de productos químicos en el lugar de trabajo

Regla ([1996] Ministerio de Trabajo No. 423) y otras reglamentaciones, para el

El uso seguro, la producción, el almacenamiento, el transporte y la manipulación de productos químicos peligrosos, etc., se han hecho realidad.

provisiones.

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.

Es ilegal y los infractores pueden ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados mostrados en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s).

Las muestras se analizan y se conservan únicamente durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Hoja de datos de seguridad del material n.º: DGC140506025F03

Número de informe: DGC140506025F03

Punto 16: Otra información

Sección 16 - Información adicional

Referencias: Ninguna.

Referencias: No disponible

Esta ficha de datos de seguridad del material es solo para el producto especificado.

Los datos que figuran en esta Ficha de Datos de Seguridad del Material se refieren únicamente al material específico aquí designado.

Informe completado

Fin del documento

Este documento no puede reproducirse excepto en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de ATC. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o apariencia de este documento está prohibida.

Es ilegal y los infractores pueden ser procesados con todo el rigor de la ley. Salvo que se indique lo contrario, los resultados mostrados en este informe de prueba se refieren únicamente a la(s) muestra(s).

Las muestras se analizan y se conservan únicamente durante 30 días.

Compañía de Tecnología Precisa, Ltd.

Dirección: No.345, Bloque Baima, Guantai Road, Distrito Nancheng, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Correo electrónico: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Sida 1 av 9

Säkerhetsdatablad nr:
DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Säkerhetsdatablad

Enligt (EG) nr 1907/2006 och 1272/2008

Kompatibel med **Förordning (EG)**
Nr. 1907/2006 och 1272/2008

Sökande: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Sökande: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Block A7, Zhongnan
Adress: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Adress: Byggnad A7, Zhongnan Road, Järnvaruhandeln, Guangfo,
Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
Exempelnamn: Lim för reparation av mobiltelefoner
Provnamn: Lim för reparation av mobiltelefoner
Datum: 2024-09-24

Utgivningsdatum: 24 september 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Redigerad av: Accurate Technology Co., Ltd.
Rapport skriven av:


Skrivet av:

Utfärdad av:

Godkänd av:

Revision:

Kontrollerad av:



Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfälskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast provet/proven testas och sådant/sådana prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Säkerhetsdatablad nr: DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 1: Kemiskt namn och tillverkarinformation

1 - Identifiering av kemisk produkt och företag

Exempelnamn: Lim för reparation av mobiltelefoner

Provnamn: Lim för reparation av mobiltelefoner

Tillverkare: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Tillverkare:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adress: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai-distriktet, Foshan City

Adress: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,
Foshan stad

Modell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modellnr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO

Artikelnummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Artikelnummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel:
0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-post: ld666js@163.com

E-post: ld666js@163.com

Punkt 2: Information om kemisk sammansättning

Avsnitt 2 – Sammansättning/Information om ingrediens

Kemiskt namn Specifik viktCAS-nr.		
Etan	15 %	74-84-0
kopplingsmedel Koppling	25 %	33-56-1
reagens Accelerator	35 %	65-78-1
Hartsfiber	15 %	80-91-0
Akrylharts	10 %	77-85-0

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast det/de testade provet/proverna och sådant/sådana prov/prover sparas endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad nr: DGC140506025F03

Sida 3 av 9

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 3: Riskinformation

Avsnitt 3 - Identifiering av faror

Intagsvägar: Hudkontakt, ögonkontakt, inandning, förtäring.

Invasiva sätt: Hudkontakt, Ögonkontakt, Inandning, Intag. Hälso risker:

Hälsoskada:

Ögon: Direktkontakt kan orsaka lätt irritation.

Ögon: Direktkontakt kan orsaka lätt stimulering. Hud: Kortvarig exponering orsakar sannolikt inte effekter.

Hud: Kortvarig exponering ger ingen effekt. Inandning: Lätt irriterande för andningssystemet.

Inandning: Andningsvägarna kan kännas lätt stickande. Förtäring: Förtäring av stora mängder kan orsaka inre skador.

Förtäring: Stor mängd förtäring kan orsaka skador på inre organ. Miljöfaror: Nej tillgänglig information.

Miljöfara: Inga data. Explosion

fara: Brandfarligt.

Skador vid brännskador och explosion: Brandfarligt.

Punkt 4: Första hjälpen-åtgärder

Avsnitt 4 - Första hjälpen-åtgärder

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder, skölj med rikligt med vatten och skölj sedan med tvål/vatten. Om du känner dig dålig, sök läkarvård.

Hud: Ta omedelbart av nedstänkta kläder, skölj med rikligt med vatten och tvätta sedan

Vid kontakt med ögonen: skölj med vatten i minst 15 minuter. Om det fortfarande finns ögonirritation.

obehagligt, sök läkarhjälp.

Ögon: Fyll omedelbart på ögonlocket och skölj med rikligt med vatten i minst 15 minuter.

Om obehaget kvarstår, sök läkarhjälp. Inandning: Om

Om du känner dig obekväm efter att ha inandat ångan, flytta omedelbart till frisk luft. Sök läkarhjälp.

Inandning: Vid obehag vid inandning av ånga, sök omedelbart frisk luft. Sök läkarhjälp.

Intag: Vatten för att rengöra munhålan. Drick mycket vatten i magen för att späda ut och spotta ut. Sök läkarhjälp.

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast det/de testade provet/proverna och sådant/sådant/sådana prov/prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Sida 4 av 9

Säkerhetsdatablad nr:
DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 5: Brandbekämpningsåtgärder

Avsnitt 5 – Data om brand- och explosionsrisker

Flampunktstemperatur: Ingen information tillgänglig.

Antändningstemperatur: Ej tillämpligt. Släckning

Agens: vattendimma, sand, skum, koldioxid, torrt pulver.

Släckmedel: Vattendimma, sand, skum, koldioxid, torrt kemiskt pulver.

Brandbekämpningsåtgärder: Brandmän måste bära gasmasker och helkroppsbrandsläckningskläder och släcka bränder i motvind. Flytta behållare bort från brandplatsen till ett tomt utrymme så mycket som möjligt. Håll brandbehållaren sval genom att spruta vatten tills branden är släckt. Om behållaren i brandområdet ger ifrån sig ett ljud, utrym omedelbart.

Brandbekämpningsanmärkningar: Brandmän måste bära andningsapparat, brandbekämpningskläder och skyddsutrustning.

handskar, eld i vinden. Flyttade behållare så långt som möjligt från brandplatsen för att tömma

avdelning. Håll sprayvatten och se till att behållaren svalnar tills branden är slut. Om

behållaren har genererat ljudet i elden, måste omedelbart dras tillbaka.

Punkt 6: Akutbehandling av läckage

Avsnitt 6 - Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Akutbehandling: Undvik kontakt med ögonen, håll behållaren väl tillsluten, använd sand, jord eller andra lämpliga material för att förhindra spridning i avlopp, dränering system och floder.

Obs: Undvik kontakt med ögonen och håll behållaren försluten. Använd sand, jord eller annat

lämpliga saker för att förhindra spridning i avlopp, dräneringssystem och floder

Saneringsmetoder: Enligt den lokala beredskapsplanen, besluta om området ska evakueras eller isoleras. Lägg snabbt det läckta materialet i lämpliga behållare och sedan Slutligen, rengör läckan med ett lämpligt absorberande medel.

Saneringsmetoder: Enligt de lokala beredskapsplanerna, besluta om att evakuera eller isolera

område. Läckaget ska snabbt hållas i lämplig behållare och sedan användas med lämpligt absorberande material.

rengöring av kvarvarande läckage.

Punkt 7: Hantering och förvaring

Avsnitt 7 - Hantering och förvaring

Hanteringsförsiktighetsåtgärder: Använd i välventilerade utrymmen och undvik direktkontakt med glasögon, kropp och kläder. Tvätta efter hantering, särskilt före användning.

Innan du äter eller röker.

Hanteringsåtgärder: Använd på välventilerad plats, undvik direktkontakt med ögon, kropp och kläder.

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast det/de testade provet/proverna och sådant/sådant/sådana prov/prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad nr: DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Förvaringsföreskrifter: Förvara svalt, torrt och välventilerat. Håll borta från eld,

värmekällor och oxiderande material.

Ha lämpliga material för att begränsa spill.

Förvaringsåtgärder: Förvaras svalt och välventilerat. Bortsett från värme och antändningskällor.

Förvaring separat från oxidationsmaterialet. Nära förvaringsutrymmena ska tillräcklig brandsäkerhet finnas.

brandsläckare och saneringsutrustning för spill.

Punkt 8: Exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder

Avsnitt 8 - Exponeringskontroll, personligt skydd

Maximal tillåten koncentration:

Genomsnittlig tillåten koncentration på åtta timmar: 450 ppm (1750 mg/m³)

Genomsnittlig tillåten koncentration under en kort tidsperiod: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maximal acceptabel koncentration:

Åtta timmars genomsnittlig tillåten koncentration: 450 ppm

(1750 mg/m³); Korttidsgenomsnittlig tillåten koncentration:

550 ppm (2160 mg/m³). Teknisk kontroll: Bibehåll god ventilation.

Tekniska kontroller: Stängd drift, var uppmärksam på ventilation. Andningsskydd:

Generellt sett krävs inget särskilt skydd. Använd gasmask vid behov.

Andningsskydd : Behövs generellt inte särskilt skydd, använd gasmask vid behov. Ögonskydd: Behövs generellt inte särskilt skydd, använd om nödvändigt kemikalieskyddsglasögon.

Ögonskydd: Behöver generellt inte särskilt skydd, använd vid behov kemikalieskydd

Kroppsskydd: bär allmänt

skyddande arbetskläder.

Kroppsskydd: Använd allmän skyddsoverall. Handskydd:

Använd lösningsmedelsbeständiga handskar.

Handskydd: Använd lösningsmedelsskyddande handskar. Övrigt: Förpackningen

ska vara väl förseglade och etiketterna ska vara tydliga.

Annat skydd: Förpackningen ska vara väl förseglad, logotypen ska vara tydlig.

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast det/de testade provet/proverna och sådant/sådant/sådana prov/prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-post: dgcs@atc-lab.com

**Säkerhetsdatablad nr:
DGC140506025F03**

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Avsnitt 9 - Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Färglös, transparent, viskös vätska med svag lukt

Fysikaliskt tillstånd: Färglös, transparent, viskös vätska, svag lukt

Lukt: Något skarp

Lukt: Svag

luktdensitet: 0,725

Densitet: 0,725 g/cm³

Kokpunkt: 80 °C

Kokpunkt: 80 °C

Flampunkt: -10°C

Flampunkt: -10°C

Smältpunkt: Inga data

Smältpunkt: Inga dataÅngdensitet: 3,12 g/m³**Ångdensitet:** 3,12g/m³ Oxidationsegenskaper: Stabil**Oxidationsegenskaper:** Stabil

Härddningstiden är 5 minuter

Stelningstiden är 5 minuter.

Punkt 10: Stabilitet och reaktivitet

Avsnitt 10 - Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden

Stabilitet: Normala förhållanden och stabilitet. Inkompatibel material: Starka oxidationsmedel.**Undvik material:** Starkt oxiderande material. Förhållanden

Undvik kontakt med hög värme, öppen låga eller oxidationsmedel.

Förbränningsprodukter: kiseloxid, koldioxid och spårmängder av ofullständigt förbrända karbider etc.

Farliga nedbrytningsprodukter: SiO₂, CO₂ och mikroskala av karbid som inte förbränns

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast provet/proven testas och sådant/sådana prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Sida 7 av 9

Säkerhetsdatablad nr:
DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

ofullständigt.

Punkt 11: Toxikologisk information

Avsnitt 11 - Toxikologisk information

Irritation: Direktkontakt kan orsaka irritation i ögonen.

Irritation: Direktkontakt kan orsaka lätt stimulering. Akut toxicitet: Inga data.
tillgänglig.**Akut toxicitet:** Ej tillämpligt. Subakut

och kronisk toxicitet: Inga data tillgängliga.

Subakut och kronisk toxicitet: Ej tillämpligt. Cancerframkallande egenskaper:

Inga data tillgängliga.

Cancerframkallande egenskaper: Inga data.

Punkt 12: Ekologisk information

Avsnitt 12 - Ekologisk information

Miljöpåverkan och distribution: Siloxaner avlägsnas från vatten genom deposition eller bindning till avloppsslam och bryts ner i marken.

Miljöpåverkan och distribution: Genom sedimentation eller vidhäftning till avloppsslam, och

Separera siloxanen från vatten. Nedbrytning i jord. Bioackumulering: Gör

inte ha potential att bioackumuleras.

Bioackumulering: Ingen bioackumulering.

Punkt 13: Avfallshantering

Avsnitt 13 - Avfallshantering

Avfallens typ: ofarligt.

Avfallsegenskaper: Icke-farligt gods. Avfallshantering

Metod: Se relevanta nationella och lokala föreskrifter före avfallshantering. Förbränning rekommenderas.

Avfallshanteringsmetod: Före avfallshantering bör nationella och lokala föreskrifter följas. Föredragen förbränning.

Avfallshanteringsåtgärder: Inga.

Avfallsanmärkning: Ej tillämpligt.

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast provet/proven testas och sådant/sådana prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Sida 8 av 9

Säkerhetsdatablad nr:
DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 14: Transportinformation

Avsnitt 14 - Transportinformation

Väg- och järnvägstransporter: transporteras som ofarligt gods.

Väg- och järnvägstransport: Transport enligt krav på icke-farligt gods. **Sjöfart transport (IMDG):** Tillhör IMO:s IMDG-kod.

IMDG: Ej tillämpligt.

Lufttransport (IAIA): omfattas av IAIA:s föreskrifter.

TILLGÄNGLIG: Ej tillämpligt.

Transportförsiktighetsåtgärder: Kontrollera före transport att förpackningsbehållaren är hel, förseglad, torr och ren. Se till att behållaren inte läcker, kollapsar eller

Faller, ingen skada. Det är strängt förbjudet att blanda med oxiderande och livsmedelskemikalier. Undvik regn, fukt och exponering under transport. Vägtransport ska utföras enligt föreskrifterna.

Körning på rutt.

Transportanmärkningar: Kontrollera före transport att behållarna är kompletta, förseglade, torra, rena eller inte.

att behållaren inte läcker, inte kollapsar, inte faller och inte skadas under transport. Strikt

Förbjudet med oxidationsmedel, livsmedelskemikalier blandad lastning och transport. Vägtransport, färdvägar

bör ske enligt de angivna vägarna.

Punkt 15: Information om föreskrifter

Avsnitt 15 - Reglerande information

Reglerande information: Föreskrifter om säkerhetshantering av farliga kemikalier (utfärdade av statsrådet den 17 februari 1987), Implementering av föreskrifterna om säkerhetshantering av farliga kemikalier

Föreskrifter om säker användning av kemikalier på arbetsplatsen (Arbetsministeriet [1996] nr 423) etc.

Motsvarande föreskrifter har utfärdats för säker användning, produktion, lagring, transport, lastning och lossning av farligt gods.

Reglerande information: Förordning om säkerhet gällande farliga kemikalier (utfärdad av statsrådet den 17 februari 1987), Säkerhetsförordning

Regler för implementering av hantering av farliga kemikalier (av arbetskraft [1992] nr 667), Säker användning av kemikalier på arbetsplatsen

Regel ([1996] Arbetsmarknadsministeriet nr 423) och andra föreskrifter, för

farliga kemikaliers säkra användning, produktion, lagring, transport och hantering etc. gjorda motsvarande

bestämmelser.

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfälskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast provet/proven testas och sådant/sådana prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Säkerhetsdatablad

Sida 9 av 9

Säkerhetsdatablad nr: DGC140506025F03

Rapportnummer: DGC140506025F03

Punkt 16: Övrig information

Avsnitt 16 - Ytterligare information

Referenser: Inga.

Referenser: Ej tillämpligt

Detta säkerhetsdatablad gäller endast för den angivna produkten.

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad avser endast det specifika material som anges här.

Rapporten är klar

Slut på dokumentet

Detta dokument får inte reproduceras annat än i sin helhet utan föregående skriftligt godkännande från ATC. All obehörig ändring, förfälskning eller ändring av innehållet eller utseendet på detta dokument är förbjuden. olagligt och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Om inget annat anges avser resultaten som visas i denna testrapport endast provet/proven testas och sådant/sådana prover behålls endast i 30 dagar.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 1 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Sikkerhedsdatablad

I henhold til (EF) nr. 1907/2006 og 1272/2008

Overholder

Forordning (EF)

Nr. 1907/2006 og 1272/2008

Ansøger: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Ansøger: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blok A7, Zhongnan

Adresse: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresse: Bygning A7, Zhongnan Road, Jernvareindkøbscenter, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Eksempelnavn: Lim til reparation af mobiltelefoner

Prøvenavn: Lim til reparation af mobiltelefoner

Dato: 2024-09-24

Udstedelsesdato: 24. september 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Redigeret af: Præcis Teknologi Co., Ltd.

Rapport skrevet af:

Revision:

Skrevet af:

Kontrolleret af:

Udstedt af:

Godkendt af:

Flora

Caby



Wilke

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til prøven(e) testes, og sådanne prøver opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 1: Kemisk navn og producentoplysninger

1 - Identifikation af kemisk produkt og virksomhed

Prøvenavn: Lim til reparation af mobiltelefoner

Prøvenavn: Lim til reparation af mobiltelefoner

Producent: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Fabrikant:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adresse: Blok A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Adresse: Bygning A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Model: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modelnr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Varenummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Varenummer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tlf.: 0757-85906989/13703085799

Tlf.: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

E-mail: ld666js@163.com

E-mail: ld666js@163.com

Punkt 2: Oplysninger om kemisk sammensætning

Afsnit 2 – Sammensætning/information om ingrediens

Kemisk navn	Specifik vægtfylde	CAS-nr.
Ethan	15%	74-84-0
koblingsmiddel Kobling	25%	33-56-1
reagens Accelerator	35%	65-78-1
Harpiksfiber	15%	80-91-0
Akrylharpiks	10%	77-85-0

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til den/de testede prøve(r), og denne/disse prøve(r) opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 3 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 3: Fareoplysninger

Afsnit 3 - Identifikation af farer

Optagelsesveje: Hudkontakt, øjenkontakt, indånding, indtagelse.

Invasive metoder: Hudkontakt, Øjenkontakt, Indånding, Indtagelse. Sundhedsfarer:**Sundhedsskader:**

Øjne: Direkte kontakt kan forårsage let irritation.

Øjne: Direkte kontakt kan forårsage let stimulering. Hud: Kortvarig eksponering vil sandsynligvis ikke forårsage bivirkninger.

Hud: Kortvarig eksponering vil ikke have nogen effekt. Indånding: Let irriterende for åndedrætssystemet.

Indånding: Der vil være en let prikken i luftvejene. Indtagelse: Indtagelse af store mængder kan forårsage indre skader.

Indtagelse: Stor indtagelse kan forårsage skade på indre organer. Miljøfarer: Nej tilgængelige oplysninger.

Miljøfare: Ingen data. Eksplosion

fare: Brandfarlig.

Skade ved forbrænding og eksplosion: Brandfarlig.

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Afsnit 4 - Førstehjælpsforanstaltninger**Hudkontakt:** Tag forurenen tøj af, skyl med rigeligt vand og skyl derefter med sæbevand. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.**Hud:** Fjern straks forurenen tøj, skyl det med rigeligt vand og skyl derefter

Ved kontakt med øjnene: Skyl med vand i mindst 15 minutter. Hvis der stadig ubehageligt, søg lægehjælp.

Øjne: Skyl straks øjenlåget med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

Hvis du stadig føler dig utilpas, søg lægehjælp. Indånding: Hvis

Hvis du føler dig utilpas efter at have indåndet dampen, skal du straks gå ud i frisk luft. Søg lægehjælp.

Indånding: Hvis der opstår ubehag ved indånding af damp, skal personen straks søge frisk luft. Søg lægehjælp.**Indtagelse:** Vand til rensning af mundhulen. Drik rigeligt med vand i maven for at fortynde og spyt ud. Søg lægehjælp.

Dette dokument må ikke reproducere undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller forfalskning af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovlig, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til den/de testede prøve(r), og denne/disse prøve(r) opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 4 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Afsnit 5 – Data om brand- og eksplosionsfare

Flammepunktstemperatur: Ingen information tilgængelig.

Antændelsestemperatur: Ikke tilgængelig. Slukningsmiddel

middel: vandtåge, sand, skum, kuldioxid, tørt pulver.

Slukningsmiddel: Vandtåge, sand, skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver.

Brandbekæmpelsesforanstaltninger: Brandmænd skal bære gasmasker og heldækkende brandbekæmpelsesdragter og slukke brande i modvind. Flyt beholdere væk fra brandstedet til et tomt rum så meget som muligt. Hold brandbeholderen kølig ved at sprøjte vand, indtil branden er slukket. Hvis beholderen på brandstedet laver en lyd, skal den straks forlades.

Bemærkninger vedrørende brandbekæmpelse: Brandmænd skal bære luftåndedrætsapparat, brandbekæmpelsestøj og beskyttelsesudstyr.

handsker, ild i vinden. Flyttede beholdere så langt som muligt fra brandstedet for at tømme dem.

afdeling. Hold sprøjtevand og sørg for at beholderen kølig, indtil branden er slut. Hvis

beholderen har frembragt lyden i ilden, skal straks trækkes tilbage.

Punkt 6: Nødbehandling af lækage

Afsnit 6 - Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Nødbehandling: Undgå kontakt med øjnene, hold beholderen tæt lukket, brug sand, jord eller andre egnede materialer for at forhindre spredning i kloakker, afløbssystemer og floder.

Bemærk: Undgå kontakt med øjnene, og hold beholderen lukket. Brug sand, jord eller andet egnede ting til at forhindre spredning i kloakker, afløbssystemer og floder

Oprydningsmetoder: I henhold til den lokale beredskabsplan skal det besluttes, om området skal evakueres eller isoleres. Anbring hurtigt det lækkede materiale i egnede beholdere, og Rengør til sidst lækagen med et egnet absorberende middel.

Oprydningsmetoder: I henhold til de lokale beredskabsplaner skal det besluttes, om stedet skal evakueres eller isoleres.

område. Lækagen skal hurtigt opsamles i en passende beholder, og derefter anvendes det passende absorberende middel

rengøring af resterende lækage.

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

Afsnit 7 - Håndtering og opbevaring

Håndteringsforholdsregler: Brug i et godt ventileret område og undgå direkte kontakt med briller, krop og tøj. Vask efter håndtering, især før brug.

Før du spiser eller ryger.

Håndteringsforholdsregler: Brug på et godt ventileret sted. Undgå direkte kontakt med øjne, krop og tøj.

Dette dokument må ikke reproducere undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller forfalskning af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovlig, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til den/de testede prøve(r), og denne/disse prøve(r) opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 5 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.: DGC140506025F03 Rapport nr.: DGC140506025F03

Opbevaringsforholdsregler: Opbevares køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra ild,

varmekilder og oxiderende materialer.

Hav egnede materialer til at inddæmme spild.

Opbevaringsforholdsregler: Opbevares køligt og godt ventileret. Væk fra varme og antændelseskilder.

Opbevaring adskilt fra oxidationsmaterialet. Der skal sørges for tilstrækkelig brandsikkerhed i nærheden af opbevaringsområderne.

brandslukkere og udstyr til oprydning af spild.

Punkt 8: Eksponeringskontrol og personlige beskyttelsesforanstaltninger

Afsnit 8 - Eksponeringskontrol, personlig beskyttelse

Maksimal tilladt koncentration:

Gennemsnitlig tilladt koncentration på otte timer: 450 ppm (1750 mg/m³)

Gennemsnitlig tilladt koncentration i en kort periode: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maksimal acceptabel koncentration:

Otte timers gennemsnitlig tilladt koncentration: 450 ppm

(1750 mg/m³); Kortvarig gennemsnitlig tilladt koncentration:

550 ppm (2160 mg/m³). Teknisk kontrol: Oprethold et godt ventilationsmiljø.

Tekniske kontroller: Lukket drift, vær opmærksom på ventilation. Åndedrætsværn:

Generelt kræves der ingen særlig beskyttelse. Brug om nødvendigt en gasmaske.

Åndedrætsværn : Generelt ikke nødvendigt med særlig beskyttelse, brug om nødvendigt gasmaske. Øjenbeskyttelse: Generelt ikke nødvendigt særlig beskyttelse, om nødvendigt, brug kemikaliebeskyttelsesbriller.

Øjenbeskyttelse: Generelt kræves der ikke særlig beskyttelse, om nødvendigt kan man bruge kemikalier

Kropsbeskyttelse: brug generelt

beskyttende arbejdstøj.

Kropsbeskyttelse: Bær almindelig beskyttelsesdragt. Håndbeskyttelse:

Brug opløsningsmiddelbestandige handsker.

Håndbeskyttelse: Brug handsker, der modstår opløsningsmidler. Andet: Emballagen

skal være godt forseglet, og etiketterne skal være tydelige.

Anden beskyttelse: Emballagen skal være godt forseglet, logoet skal være tydeligt.

Dette dokument må ikke reproducere undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller forfalskning af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovlig, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til den/de testede prøve(r), og denne/disse prøve(r) opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com) E-mail: dgcs@atc-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 6 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Afsnit 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Farveløs, gennemsigtig, viskøs væske med en svag lugt

Fysisk tilstand: Farveløs, gennemsigtig, tyktflydende væske, svag lugt

Lugt: Lidt skarp

Lugt: Let

lugtdensitet: 0,725

Densitet: 0,725 g/cm³

Kogepunkt: 80 °C

Kogepunkt: 80 °C

Flammepunkt: -10 °C

Flammepunkt: -10 °C

Smeltepunkt: Ingen data

Smeltepunkt: Ingen dataDampdensitet: 3,12 g/m³**Damptæthed:** 3,12g/m³ Oxidationsegenskaber: Stabil**Oxidationsegenskaber:** Stabil

Hærdetiden er 5 minutter

Størkningstiden er 5 minutter.

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Afsnit 10 - Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale forhold

Stabilitet: Normale forhold og stabilitet. Uforenelig

Materialer: Stærke oxidationsmidler.

Undgå materiale: Stærkt oxidationsmiddel. Betingelser

Undgå kontakt med høj varme, åben ild eller oxidationsmidler.

Forbrændingsprodukter: siliciumdioxid, kuldioxid og spor af ufuldstændigt forbrændte karbider osv.

Farlige nedbrydningsprodukter: SiO₂, CO₂ og mikroskopisk karbid, som ikke forbrændte

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til prøven(e) testes, og sådanne prøver opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 7 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

ufuldstændigt.

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Afsnit 11 - Toksikologiske oplysninger

Irritation: Direkte kontakt kan forårsage irritation af øjnene.

Irritation: Direkte kontakt kan forårsage let stimulering. Akut toksicitet: Ingen data tilgængelig.**Akut toksicitet:** Ikke relevant. Subakut

og kronisk toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Subakut og kronisk toksicitet: Ikke relevant. Kræftfremkaldende egenskaber:

Ingen data tilgængelige.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data.

Punkt 12: Økologiske oplysninger

Afsnit 12 - Økologiske oplysninger

Miljøpåvirkning og distribution: Siloxaner fjernes fra vand ved aflejring eller binding til spildevandsslam og nedbrydes i jorden.

Miljøpåvirkning og -fordeling: Gennem sedimentation eller vedhæftning til spildevandsslam, og

Separer siloxanen fra vand. Nedbrydning i jorden. Bioakkumulering: Gør

ikke har potentiale til bioakkumulering.

Bioakkumulering: Ingen bioakkumulering.

Punkt 13: Bortskaffelse

Afsnit 13 - Overvejelser vedrørende bortskaffelse

Affaldets art: ufarligt.

Affaldskarakteristika: Ikke-farligt gods. Bortskaffelse af affald

Metode: Se relevante nationale og lokale bestemmelser før bortskaffelse. Forbrænding anbefales.

Bortskaffelsesmetode: Ved bortskaffelse skal der henvises til nationale og lokale bestemmelser. Foretrukket forbrænding.

Forholdsregler ved bortskaffelse: Ingen.

Affaldsbemærkning: Ikke relevant.

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertredere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til prøven(e) testes, og sådanne prøver opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 8 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 14: Transportoplysninger

Afsnit 14 - Transportoplysninger

Vej- og jernbanetransport: transporteres som ufarligt gods.

Vej- og jernbanetransport: Transport i henhold til krav om ikke-farligt gods. **Søfart**

transport (IMDG): Tilhører IMO IMDG-koden.

IMDG: Ikke tilgængelig.

Lufttransport (IAIA): dækket af IAIA-reglerne.

TILGÆNGELIG: Ikke tilgængelig.

Transportforholdsregler: Før transport skal du kontrollere, om emballagen er komplet, forseglet, tør og ren. Under transport skal du sørge for, at beholderen ikke lækker, kollapse eller

Fald, ingen skade. Det er strengt forbudt at blande med oxiderende og fødevarekemikalier. Under transport skal det undgås regn, fugt og eksponering. Vejtransport skal udføres i henhold til forskrifterne.

Rutekørsel.

Transportnoter: Før transport skal det kontrolleres, om beholderne er komplette, forseglede, tørre, rene eller ej.

at beholderen ikke lækker, ikke kollapse, ikke falder ned, og at der ikke opstår nogen skader under transport. Strengt

Forbudt sammen med oxidanter, fødevarekemikalier, blandet lastning og transport. Vejtransport, rejseruter

skal være i overensstemmelse med de angivne ruter.

Punkt 15: Reguleringsoplysninger

Afsnit 15 - Reguleringsoplysninger

Reguleringsoplysninger: Forordninger om sikkerhedshåndtering af farlige kemikalier (udstedt af statsrådet den 17. februar 1987), implementering af forskrifterne om sikkerhedshåndtering af farlige kemikalier

Regler om sikker brug af kemikalier på arbejdspladsen (Arbejdsministeriet [1996] nr. 423) osv.

Der er udarbejdet tilsvarende regler for sikker brug, produktion, opbevaring, transport, lastning og losning af farligt gods.

Reguleringsoplysninger: Forordning om sikkerhed vedrørende farlige kemikalier (udstedt af statsrådet, 17. februar 1987), Sikkerhed

Regler for implementering af håndtering af farlige kemikalier (af arbejdskraft [1992] nr. 667), sikker brug af kemikalier på arbejdspladsen

Regel ([1996] Arbejdsministeriet nr. 423) og andre bestemmelser for

farlige kemikaliers sikre brug, produktion, opbevaring, transport og håndtering osv. foretaget tilsvarende

bestemmelser.

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til prøven(e) testes, og sådanne prøver opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhedsdatablad

Side 9 af 9

Sikkerhedsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapport nr.: DGC140506025F03

Punkt 16: Andre oplysninger

Afsnit 16 - Yderligere oplysninger

Referencer: Ingen.

Referencer: Ikke tilgængelig

Dette sikkerhedsdatablad gælder kun for det specificerede produkt.

Dataene i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun det specifikke materiale, der er angivet heri.

Rapport færdig

Slut på dokumentet

Dette dokument må ikke gengives undtagen i sin helhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra ATC. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af dette dokument er ulovligt, og lovovertrædere kan retsforfølges i lovens fulde omfang. Medmindre andet er angivet, refererer resultaterne i denne testrapport kun til prøven(e) testes, og sådanne prøver opbevares kun i 30 dage.

Præcis Teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 E-mail: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedote

Sivu 1/9

Käyttöturvallisuustiedotteen nro:

DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 ja 1272/2008 mukaisesti

Yhteensopiva

Asetus (EY)

Nro 1907/2006 ja 1272/2008

Hakija: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Hakija: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Kortteli A7, Zhongnan
Osoite: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Osoite: Rakennus A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dalin kaupunki, Nanhain alue, Foshan City

Näytteen nimi: Matkapuhelimen korjausliima
Matkapuhelimen korjausliima


Näytteen nimi: Matkapuhelimen korjausliima
Päivämäärä: 2024-09-24


Myöntämispäivämäärä: 24. syyskuuta 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Muokannut: Tarkka Technology Co., Ltd.

Raportin kirjoittanut: **Tarkastus:**

Kirjoittanut:  **Tarkastaja:** 

Myöntäjä: 

Hyväksyjä: 



Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täydessä laajuudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain näytteeseen/näytteisiin. testataan ja tällaista näytettä/näytettä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769) 23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com

**Käyttöturvallisuustiedotteen nro:**

DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 1: Kemiallinen nimi ja valmistajan tiedot

1 - Kemikaalin ja yrityksen tunnistetiedot

Näytteen nimi: Matkapuhelimen korjausliima

Näytteen nimi: Matkapuhelimen korjausliima

Valmistaja: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Valmistaja:

Guangdongin ZHANLIDA Uusi materiaali Co., Ltd.

Osoite: Kortteli A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dalin kaupunki, Nanhain piiri, Foshanin kaupunki

Osoite: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dalin kaupunki, Nanhain alue,

Foshanin kaupunki

Malli: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Mallinro: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOOO Tuotenumero:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Tuotenro: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Puh:

0757-85906989/13703085799

Puh: 0757-85906989/13703085799

Faksi: 0757-85906989

Faksi: 0757-85906989

Sähköposti: ld666js@163.com

Sähköposti: ld666js@163.com

Kohta 2: Kemiallisen koostumuksen tiedot

Osa 2 – Koostumus/tiedot ainesosasta

Kemiallinen nimi	Ominaispaino	CAS -nro
Etaani	15 %	74-84-0
kytkentäaine KytKentä	25 %	33-56-1
reagenssi Kiihdytin	35 %	65-78-1
Hartsikuitu	15 %	80-91-0
Akryylihartsi	10 %	77-85-0

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteisen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täysimääräisessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain testattuun/testattuihin näytteeseen/näytteisiin, ja kyseisiä näytteitä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769)

23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedote

Sivu 3/9

Käyttöturvallisuustiedotteen nro:
DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 3: Vaaratiedot

Osa 3 - Vaarojen tunnistaminen

Altistumistiet: Ihokosketus, silmäkosketus, hengitys, nieleminen.

Invasiiviset tarttumistavat: Ihokosketus, Silmäkosketus, Hengitys, Nieleminen. Terveysvaarat:**Terveyshaitat:**

Silmät: Suora kosketus voi aiheuttaa lievää ärsytystä.

Silmät: Suora kosketus voi aiheuttaa lievää ärsytystä. Iho: Lyhytaikainen altistuminen ei todennäköisesti aiheuta vaikutuksia.

Iho: Lyhytaikainen altistuminen ei vaikuta. Hengitys: Ärsyttää lievästi hengityselimiä.

Hengitys: Hengityselimissä voi esiintyä lievää kihelmöintiä. Nieleminen: Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita.

Nieleminen: Suuri määrä nielemistä voi aiheuttaa sisäelinten vaurioita. Ympäristövaarat: Ei saatavilla olevaa tietoa.

Ympäristövaara: Ei tietoja. Räjähdyk-

vaara: Syttyvää.

Palamisräjähdysksen aiheuttama vaara: Syttyvää.

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Osa 4 - Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet, huuhtelee runsaalla vedellä ja huuhtelee sitten saippuavedellä. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu lääkärin hoitoon.

Iho: Riisu saastuneet vaatteet välittömästi, huuhtelee runsaalla vedellä ja huuhtelee sitten

Jos ainetta joutuu silmiin: huuhtelee vedellä vähintään 15 minuuttia. Jos ainetta joutuu silmiin,

epämukava, hakeudu lääkärin hoitoon.

Silmät: Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia.

Jos olo on edelleen epämukava, hakeudu lääkärin hoitoon. Hengitys: Jos

Jos höyryn hengittämisen jälkeen ilmenee epämukavuutta, siirry välittömästi raittiiseen ilmaan. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Hengitys: Jos höyryä hengitetään, ilmenee epämukavuutta, siirry välittömästi raittiiseen ilmaan. Hakeudu lääkärin hoitoon.**Nieleminen:** Vedellä suuontelon puhdistusta. Juo runsaasti vettä mahalaukussa suolen laimentamiseksi ja sylje pois. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojat voidaan asettaa syyteeseen lain täysimääräisessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain testattuun/ testattuihin näytteisiin, ja kyseisiä näytteitä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769) 23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedotteen nro: DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Osa 5 – Palo- ja räjähdysvaaratiedot

Leimahduspiste: Ei tietoja saatavilla.

Syttymislämpötila: Ei sovelleta. Sammutusaineet
aine: vesisumu, hiekka, vaahto, hiilidioksidi, kuiva jauhe.

Sammutusaineet: Vesisumu, hiekka, vaahto, hiilidioksidi, kuiva kemiallinen jauhe.

Palontorjuntatoimenpiteet: Palomiesten on käytettävä kaasunaamareita ja kokovartalon palopukuja ja sammutettava tulipalot tuulen yläsuuntaan. Siirrä säiliöt pois palopaikalta tyhjään tilaan niin paljon kuin mahdollista. Pidä palosäiliö viileänä suihkuttamalla siihen vettä, kunnes tuli on sammunut. Jos palopaikalla olevasta säiliöstä kuuluu ääntä, poistu välittömästi.

Palontorjuntaohjeet: Palomiesten on käytettävä hengityslaitetta, sammutusvaatteita ja suojavarusteita.

käsineet, tuli tulessa. Siirrä säiliöt mahdollisimman kauas palopaikalta tyhjennyspaikalle

Pidä suihkuvesisäiliö viileänä tulipalon loppuun asti. Jos

Jos säiliö on tuottanut äänen tulessa, on poistuttava välittömästi.

Kohta 6: Vuodon hätätilanteiden hoito

Osa 6 - Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta

Hätätapaukset: Vältä kosketusta silmiin, pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, käytä hiekkaa, multaa tai muita sopivia materiaaleja leviämisen estämiseksi viemäreihin ja valumavesiin. järjestelmät ja joet.

Huomautus: Vältä aineen joutumista silmiin ja pidä pakkaus suljettuna. Käytä hiekkaa, maata tai muuta

sopivia keinoja estää leviäminen viemäreihin, valumajärjestelmiin ja jokiin

Puhdistusmenetelmät: Päätä paikallisen hätäsuunnitelman mukaisesti, evakuoidaanko vai eristetäänkö alue. Siirrä vuotanut aine nopeasti sopiviin astioihin ja Puhdista lopuksi vuoto sopivalla imeytysaineella.

Siivousmenetelmät: Päätä paikallisten hätäsuunnitelmien mukaisesti, evakuoidaanko vai eristetäänkö

alue. Tyhjennä vuoto nopeasti sopivaan astiaan ja käytä sitten sopivaa imeytysainetta

jäännösvuotojen puhdistaminen.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Osa 7 - Käsittely ja varastointi

Käsittelyn varotoimet: Käytä hyvinilmastoidussa tilassa ja vältä suoraa kosketusta silmälasien, vartalon ja vaatteiden kanssa. Pese käsiteltyään, erityisesti ennen käyttöä.

Ennen syömistä tai tupakointia.

Käsittelyohjeet: Käytä hyvinilmastoidussa paikassa, vältä suoraa kosketusta silmien, vartalon ja vaatteiden kanssa.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteisen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojat voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain testattuun/ testattuihin näytteisiin, ja kyseisiä näytteitä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769) 23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com

**Käyttöturvallisuustiedotteen nro:**

DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Varastointiohjeet: Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa tulesta,

lämmönlähteet ja hapettavat materiaalit.

Pidä sopivat materiaalit vuotojen rajoittamiseksi.

Varastointiohjeet: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Erillään lämmöstä ja sytytyslähteistä.

Säilytys erillään hapettuvasta materiaalista. Varastointialueiden lähellä on oltava riittävät palosuojat.

sammuttimet ja vuotojen puhdistusvälineet.

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Osa 8 - Altistumisen ehkäiseminen, henkilönsuojaimet

Suurin sallittu pitoisuus:

Keskimääräinen sallittu pitoisuus kahdeksassa tunnissa: 450 ppm (1750 mg/m³)

Keskimääräinen sallittu pitoisuus lyhyessä ajassa: 550 ppm (2160 mg/m³)

Suurin hyväksyttävä pitoisuus:

Kahdeksan tunnin keskimääräinen sallittu pitoisuus: 450 ppm

(1750 mg/m³); Lyhytaikainen keskimääräinen sallittu pitoisuus:

550 ppm (2160 mg/m³). Tekniset valvontatoimet: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

Tekniset torjuntatoimenpiteet: Suljettu toiminta, huomioi ilmanvaihto. Hengityksensuojaus:

Yleensä erityistä suojausta ei tarvita. Käytä tarvittaessa kaasunaamaria.

Hengityksensuojaus : Yleensä ei tarvita erityistä suojausta, tarvittaessa käytä kaasunaamaria. Silmiensuojaus: Yleensä ei tarvita erityistä suojausta, tarvittaessa käytä kemikaalisuojalaseja.

Silmiensuojaus: Yleensä ei tarvita erityistä suojausta, tarvittaessa käytetään kemikaalisuojaimia.

Kehon suojaus: käytä yleistä suojausta

suojaavia työvaatteita.

Kehon suojaus: Käytä yleisiä suojapukuja. Käsien suojaus:

Käytä liuottimia kestäviä käsiineitä.

Käsiensuojaus: Käytä liuottimia kestäviä käsiineitä. Muuta: Pakkaus

tulee olla hyvin suljettu ja etikettien tulee olla selkeitä.

Muu suojaus: Pakkaus on suljettava hyvin ja logon on oltava selkeä.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojat voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain testattuun/ testattuihin näytteisiin, ja kyseisiä näytteitä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769)

23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Sähköposti: dgcs@atc-lab.com

**Käyttöturvallisuustiedotteen** nro:
DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Osa 9 - Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: Väritön, läpinäkyvä, viskoosi neste, jolla on lievä haju

Olomuoto: Väritön, läpinäkyvä, viskoosi neste, heikko haju

Haju: Hieman pistävä

Haju: Hieman

hajutiheys: 0,725

Tiheys: 0,725 g/cm³

Kiehumispiste: 80 °C

Kiehumispiste: 80 °C

Leimahduspiste: -10°C

Leimahduspiste: -10°C

Sulamispiste: Ei tietoja

Sulamispiste: Ei tietojaHöyryntiheys: 3,12 g/m³**Höyryntiheys:** 3,12g/m³ Hapettumisominaisuudet: Stabiili**Hapettumisominaisuudet:** Stabiili

Kovettumisaika on 5 minuuttia

Jähmettymisaika on 5 minuuttia.**Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus****Osa 10 - Stabiilisuus ja reaktiivisuus**

Stabiilisuus: Stabiili normaaleissa olosuhteissa

Stabiilisuus: Normaaliolosuhteet ja stabiilius. Yhteensopimaton

materiaalit: Voimakkaat hapettimet.

Vältä materiaalia: Voimakas hapetin. Olosuhteet

Vältettävä: Vältä kosketusta korkean lämmön, avotulen tai hapettavien aineiden kanssa.

Palamishajoamistuotteet: piidioksidi, hiilidioksidi ja pieniä määriä epätodellisesti palaneita karbideja **jne.****Vaaralliset hajoamistuotteet:** SiO₂, CO₂ ja mikroskooppisia karbidihukkasia, jotka eivät palaaneet

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteisen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täydessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain näytteeseen/näytteisiin. testataan ja tällaista näytettä/näytettä/näytettä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769)

23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedote

Sivu 7/9

Käyttöturvallisuustiedotteen nro:
DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

epätäydellisesti.

Kohta 11: Toksikologiset tiedot

Osa 11 - Toksikologiset tiedot

Ärsytys: Suora kosketus voi aiheuttaa silmien ärsytystä.

Ärsytys: Suora kosketus voi aiheuttaa lievää ärsytystä. Akuutti myrkyllisyys: Ei tietoja. saatavilla.

Akuutti myrkyllisyys: Ei oleellinen. Subakuutti

ja krooninen myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Subakuutti ja krooninen myrkyllisyys: Ei oleellinen. Karsinogeenisuus:

Ei tietoja saatavilla.

Karsinogeenisuus: Ei tietoja.

Kohta 12: Ekologiset tiedot

Osa 12 - Ekologiset tiedot

Ympäristövaikutukset ja leviäminen: Siloksaanit poistuvat vedestä laskeutumalla tai sitoutumalla jätevesilietteeseen ja hajoavat maaperässä.

Ympäristövaikutukset ja jakautuminen: Sedimentaation tai jätevesilietteeseen tarttumisen kautta ja

erota siloksaani vedestä. Hajoaminen maassa. Biokertyvyys: Ei

ei ole biokertymispotentiaalia.

Biokertyvyys: Ei biokertyvyyttä.

Kohta 13: Hävittäminen

Osa 13 - Hävittämiseen liittyvät näkökohdat

Jätteen luonne: vaaraton.

Jätteen ominaisuudet: Vaaraton aine. Jätteenkäsittely

Menetelmä: Tutustu asiaankuuluviin kansallisiin ja paikallisiin määräyksiin ennen hävittämistä. Polttoa suositellaan.

Jätteenkäsittelymenetelmä: Hävittämisessä ennen käyttöä noudatetaan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Suositellaan polttoa.

Hävitysohjeet: Ei mitään.

Jätehuomautus: Ei sovelleta.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täydessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain näytteeseen/näytteisiin. testataan ja tällaista näytettä/näytettä/näytettä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osioite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769) 23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedote

Sivu 8/9

Käyttöturvallisuustiedotteen nro:
DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 14: Kuljetustiedot

Osa 14 - Kuljetustiedot

Maantie- ja rautatiekuljetukset: kuljetetaan vaarattomina aineina.

Maantie- ja rautatiekuljetukset: Kuljetus vaarattomien aineiden vaatimusten mukaisesti. **Merikuljetukset**
kuljetus (IMDG): Kuuluu IMO:n IMDG-koodiin.

IMDG: Ei sovelleta.**Ilmakuljetus (IAIA):** kuuluu IAIA-määräysten piiriin.

SAATAVILLA: EI SOVELLETA.

Kuljetuksen varoitimet: Tarkista ennen kuljetusta, että pakkaus on täydellinen, sinetöity, kuiva ja puhdas. Varmista kuljetuksen aikana, että pakkaus ei vuoda, kasaannu tai putoaminen, ei vaurioita. Sekoittaminen hapettavien ja elintarvikekemikaalien kanssa on ehdottomasti kielletty. Kuljetuksen aikana on suojattava sateelta, kosteudelta ja altistukselta. Maantiekuljetukset on suoritettava määräysten mukaisesti. Reittiajo.

Kuljetushuomautuksia: Ennen kuljetusta tarkista, että säiliöt ovat täydellisiä, suljettuja, kuivia ja puhtaita.

että säiliö ei vuoda, ei romahda, ei putoa eikä vahingoitu kuljetuksen aikana. Tarkkaan ottaen

kielletty hapettimien ja elintarvikekemikaalien kanssa yhdessä lastattaessa ja kuljetettaessa. Maantiekuljetus, kuljetusreitit
tulisi olla tarjottujen reittien mukainen.

Kohta 15: Säätelytiedot

Osa 15 - Säätelytiedot

Määräyksiä koskevat tiedot: Vaarallisten kemikaalien turvallisuushallintaa koskevat määräykset (valtionneuvoston antamat 17. helmikuuta 1987), Vaarallisten kemikaalien turvallisuushallintaa koskevien määräysten täytäntöönpano

Määräykset kemikaalien turvallisesta käytöstä työpaikalla (työministeriö [1996] nro 423) jne.

Vaarallisten aineiden turvalliseen käyttöön, tuotantoon, varastointiin, kuljetukseen, lastaamiseen ja purkamiseen on annettu vastaavat määräykset.

Määräyksiä koskevat tiedot: Vaarallisten kemikaalien turvallisuusasetus (valtionneuvoston antama, 17. helmikuuta 1987), Turvallisuus

Vaarallisten kemikaalien hallintaa koskevat täytäntöönpanosäännöt (työvoima [1992] nro 667), kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla

Sääntö ([1996] Työministeriö nro 423) ja muut määräykset

vaarallisten kemikaalien turvallinen käyttö, tuotanto, varastointi, kuljetus ja käsittely jne. vastaavat

määräykset.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täydessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain näytteeseen/näytteisiin.
testataan ja tällaista näytettä/näytettä/näytettä säilytetään vain 30 päivää.

Tarka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769)

23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Käyttöturvallisuustiedotteen nro:

DGC140506025F03

Raportin numero: DGC140506025F03

Kohta 16: Muut tiedot

Osa 16 - Lisätietoja

Viitteet: Ei ole.

Viitteet: Ei sovelleta

Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee vain määriteltyä tuotetta.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain tässä nimettyä materiaalia.

Raportti valmis

Asiakirjan loppu

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää paitsi kokonaisuudessaan ilman ATC:n etukäteisen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakirjan sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkomuksia tekeviä voidaan syyttää lain täydessä ankaruudessa. Ellei toisin mainita, tässä testiraportissa esitetyt tulokset viittaavat vain näytteeseen/näytteisiin. testataan ja tällaista näytettä/näytettä/näytettä säilytetään vain 30 päivää.

Tarkka Technology Co., Ltd.

Osoite: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kiina Puh: (+86-769) 23301666 Faksi: (+86-769) 23301600 Sähköposti: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 1/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Ohutuskaart

Vastavalt (EÜ) nr 1907/2006 ja 1272/2008

Vastav

Määrus (EÜ)

Nr 1907/2006 ja 1272/2008

Taotleja: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Taotleja: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blokk A7, Zhongnan
Address: Road, Guangfo riistvara linn, Huangqi, Dali linn, Nanhai piirkond, Foshan City

Address: Hoone A7, Zhongnan Road, riistvara kaubanduskeskus, Guangfo,
Huangqi, Dali linn, Nanhai piirkond, Foshan City

Näidise nimi: Mobiiltelefonide remondiliim

Näidisnimi: Mobiiltelefoni remondiliim
Kuupäev: 24.09.2024

Väljaandmise kuupäev: 24. september 2024
Dongguan Guanzhuni testimistehnoloogia Co., Ltd.

Toimetanud: Täpne Tehnoloogia OÜ
Aruande koostaja:

Audit:

Kirjutanud:

Kontrollinud:

Väljaandja:

Heaks kiitnud:

Flora

Eaby



Wilke

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumenti sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult proovile/proovidele. testitakse ja selliseid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 1: Keemiline nimetus ja tootja andmed

1 - Kemikaali ja ettevõtte identifitseerimine

Näidisnimi: Mobiiltelefonide remondiliim

Näidisnimi: Mobiiltelefoni remondiliim

Tootja: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Tootja:

Guangdongi ZHANLIDA uus materjali Co., Ltd.

Address: Plokk A7, Zhongnan Road, Guangfo riistvara linn, Huangqi, Dali linn, Nanhai piirkond, Foshani linn

Address: hoone A7, Zhongnani tee, riistvara ostukeskus, Guangfo, Huangqi, Dali linn, Nanhai piirkond,

Foshani linn

Mudel: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Mudelinumber: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOOO SKU:

B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Tootekood: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel:

0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Faks: 0757-85906989

Faks: 0757-85906989

Meiliaadress: ld666js@163.com

Meiliaadress: ld666js@163.com

Punkt 2: Keemilise koostise teave

2. jagu – Koostis/teave koostisosa kohta

Keemiline nimetus	Suhteline tihedus	CAS nr.
Etaan	15%	74-84-0
sidestusagens Sidumine	25%	33-56-1
reagent Kiirendi	35%	65-78-1
Vaigukiud	15%	80-91-0
Akrüülvaik	10%	77-85-0

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumendi sisu või välismuse igasugune loata muutmine, võltsimine või väärkasutamine on keelatud. ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas testiaruandes esitatud tulemused ainult testitud proovile/proovidele ja neid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769)

23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 3/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 3: Ohuteave

3. jagu – Ohtude tuvastamine

Sissetungimise teed: Nahale sattumine, silma sattumine, sissehingamine, allaneelamine.

Invasiivsed viisid: kokkupuude nahaga, kokkupuude silmadega, sissehingamine, allaneelamine. Terviseriskid:

Tervisekahjustus:

Silmad: Otsene kokkupuude võib põhjustada kergelt ärritust.

Silmad: Otsene kokkupuude võib põhjustada kergelt ärritust. Nahk: Lühiajaline kokkupuude tõenäoliselt mõjusid ei põhjusta.

Nahk: Lühiajaline kokkupuude ei avalda mingit mõju. Sissehingamine:

Hingamisteedele kergelt ärritav.

Sissehingamine: Hingamisteedes võib tekkida kerge kipitus. Allaneelamine: Suurte koguste allaneelamine võib põhjustada sisemisi kahjustusi.

Allaneelamine: Suur hulk allaneelamisi võib kahjustada siseorganeid. Keskkonnoahud: Ei teave on saadaval.

Keskkonnoaht: Andmed puuduvad. Plahvatus

Oht: Tuleohtlik.

Põleva plahvatuse kahjustus: Tuleohtlik.

Punkt 4: Esmaabimeetmed

4. jagu – Esmaabimeetmed

Nahale sattumisel: Võtta saastunud riided seljast, loputada rohke veega, seejärel loputada seebiveega. Kui tunnete end halvasti, pöörduda arsti poole.

Nahk: Eemaldage koheselt saastunud riided, peske neid rohke veega ja seejärel loputage.

Silma sattumisel: loputage veega vähemalt 15 minutit. Kui ikka veel

ebamugav, pöörduge arsti poole.

Silmad: Koheselt sulgege silmalaud ja loputage rohke veega vähemalt 15 minutit.

Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole. Sissehingamine: Kui

Kui auru sissehingamisel tekib ebamugavustunne, minge kohe värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole.

Sissehingamine: Auru sissehingamisel ebamugavustunde tekkimisel minge kohe värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole.

Sissevõtmine: Suuõõne puhastamine veega. Jooge maos palju vett vedeldamiseks ja sülitage välja. Pöörduge arsti poole.

Käesolevat dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Selle dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult testitud proovile/proovidele ja neid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 4/9

Materjali ohutuskardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 5: Tulekustutusabinõud

5. jagu – Tule- ja plahvatusohu andmed

Leekpunkt: Teave pole saadaval.

Süttimistemperatuur: Pole kohaldatav. Kustutusvahendid

aine: veeudu, liiv, vaht, süsinikdioksiid, kuivpulber.

Kustutusained: veeudu, liiv, vaht, süsinikdioksiid, kuiv keemiline pulber.

Tulekustutusabinõud: Tuletõrjujad peavad kandma gaasimaske ja täiskeha katvaid tulekustutusüllikondi ning kustutama tulekahjusid tuulepealses suunas. Liigutage konteinerid tulekahjupaigast võimalikult kaugemale tühja kohta. Hoidke tulekonteinerit jahedana, pritsides vett, kuni tulekahju on kustunud. Kui tulekahjukohas olev konteiner teeb häält, evakueeruge kohe.

Tulekustutusjuhised: Tuletõrjujad peavad kandma hingamisaparaati, tulekustutusriietust ja kaitseriietust.

kindad, tuli tuules. Viige konteinerid tulekahjust võimalikult kaugemale tühjenduskohta.

osakond. Hoidke pihustatud vett ja veenduge, et konteiner oleks jahedas kuni tulekahju lõpuni. Kui

Kui konteiner on tulekahjus heli tekitanud, tuleb see koheselt eemaldada.

Punkt 6: Lekke erakorraline ravi

6. jagu – Meetmed juhusliku lekke korral

Esmaabi: Vältida silma sattumist, hoida pakend tihedalt suletuna, kasutada liiva, mulda või muid sobivaid materjale, et vältida levikut kanalisatsiooni ja drenaaži süsteemid ja jõed.

Märkus: Vältige silma sattumist ja hoidke anum suletuna. Kasutage liiva, mulda või muud

sobivaid vahendeid kanalisatsiooni, drenaažisüsteemidesse ja jõgedesse leviku vältimiseks

Puhastusmeetodid: Otsustage kohaliku hädaolukorra plaani kohaselt, kas ala evakueerida või isoleerida. Lekkinud materjal tuleb kiiresti sobivatesse anumatesse panna ja seejärel Lõpuks puhastage leke sobiva imava ainega.

Puhastusmeetodid: Otsustage vastavalt kohalikele hädaolukorra lahendamise plaanidele, kas evakueerida või isoleerida

piirkond. Leke tuleb kiiresti sobivasse anumasse suunata ja seejärel sobiva imava materjaliga

jääklekke puhastamine.

Punkt 7: Käitlemine ja ladustamine

7. jagu – Käitlemine ja ladustamine

Käitlemise ettevaatusabinõud: Kasutage hästiventileeritavas kohas ja vältige otsest kokkupuudet prillide, keha ja riietega. Peske pärast käitlemist, eriti enne kasutamist.

Enne söömist või suitsetamist.

Käitlemise ettevaatusabinõud: Kasutage hästi ventileeritavas kohas, vältige otsest kokkupuudet silmade, keha ja riietega.

Käesolevat dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Selle dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult testitud proovile/proovidele ja neid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 5/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Säilitamise ettevaatusabinõud: Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal tulest,

soojusallikad ja oksüdeerivad materjalid.

Mahavoolanud aine ohjeldamiseks on vaja sobivaid materjale.

Säilitamise ettevaatusabinõud: Hoida jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Eemale kuumusest ja süüteallikatest.

Säilitamine oksüdeeruvast materjalist eraldi. Säilitamisalade lähedal on piisav tuleohutus.

tulekustutid ja lekke koristusvahendid.

Punkt 8: Kokkupuute ohjamine ja isikukaitsemeetmed

8. jagu – Kokkupuute ohjamine, isikukaitsevahendid

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon:

Keskmine lubatud kontsentratsioon kaheksa tunni jooksul: 450 ppm (1750 mg/m³)

Keskmine lubatud kontsentratsioon lühikese aja jooksul: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maksimaalne vastuvõetav kontsentratsioon:

Kaheksa tunni keskmine lubatud kontsentratsioon: 450 ppm

(1750 mg/m³); Lühiajaline keskmine lubatud kontsentratsioon:

550 ppm (2160 mg/m³). Tehniline kontroll: Tagada hea ventilatsioon.

Tehnilised kontrollimeetmed: Suletud töörežiim, pöörake tähelepanu ventilatsioonile. Hingamisteede kaitse:

Üldiselt pole spetsiaalseid kaitsevahendeid vaja. Vajadusel kandke gaasimaski.

Hingamisteede kaitse: Üldiselt ei ole vaja spetsiaalset kaitset, vajadusel kanda gaasimaski. Silmade kaitse: Üldiselt ei ole vaja. erikaitsevahendid, vajadusel kandke kemikaalikindlaid kaitseprille.

Silmade kaitse: Üldiselt ei ole vaja spetsiaalset kaitset, vajadusel võib kanda keemilist kaitset.

Kehakaitse: kandke üldist kaitset

kaitsvad tööriided.

Kehakaitse: Kandke üldist kaitseriietust. Kätekaitse:

Kanda lahustikindlaid kindaid.

Käte kaitse: Kandke lahustikindlaid kindaid. Muu: Pakend

peab olema hästi suletud ja sildid peavad olema selged.

Muu kaitse: Pakend peaks olema hästi suletud, logo peab olema selge.

Käesolevat dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Selle dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult testitud proovile/proovidele ja neid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Aadress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com Meiliaadress: dgcs@atc-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 6/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

9. jagu – Füüsikalised ja keemilised omadused

Välimus: värvitu, läbipaistev, viskoosne vedelik nõrga lõhnaga

Füüsikaline olek: värvitu läbipaistev viskoosne vedelik, nõrk lõhn

Lõhn: Kergelt terav

Lõhn: Kergelt iseloomulik

lõhna tihedus: 0,725

Tihedus: 0,725 g/cm³

Keemistemperatuur: 80 °C

Keemistemperatuur: 80 °C

Leekpunkt: -10°C

Leekpunkt: -10°C

Sulamistemperatuur: andmed puuduvad

Sulamistemperatuur: Andmeid pole

Auru tihedus: 3,12 g/m³

Auru tihedus: 3,12

g/m³ Oksüdatsiooniomadused: Stabiilne

Oksüdatsiooniomadused: Stabiilne

Kõvenemisaeg on 5 minutit

Tahkestumise aeg on 5 minutit.

Punkt 10: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10. jagu – Stabiilsus ja reaktsioonivõime

Stabiilsus: Normaalsetes tingimustes stabiilne

Stabiilsus: Normaalsetes tingimustes ja stabiilsus. Kokkusobimatu

materjalid: Tugevad oksüdeerivad ained.

Vältida materjali: Tugev oksüdeerija. Tingimused

Vältida: Vältida kokkupuudet kõrge kuumuse, lahtise leegi või oksüdeerivate ainetega.

Põlemisel tekkivad lagunemissaadused: ränidioksiid, süsinikdioksiid ja mittetäielikult põlenud karbiidide jäljed **jne**.

Ohtlikud lagunemissaadused: SiO₂, CO₂ ja karbiidi mikroosakesed, mis ei põlenud

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või väärkasutamine on keelatud. ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult proovile/proovidele. testitakse ja selliseid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Aadress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 7/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

mittetäielikult.

Punkt 11: Toksikoloogiline teave

11. jagu – Toksikoloogiline teave

Ärritus: Otsene kokkupuude võib põhjustada silmade ärritust.

Ärritus: Otsene kokkupuude võib põhjustada kerget ärritust. Äge toksilisus: Andmed puuduvad. saadaval.

Äge toksilisus: Pole kohaldatav. Subakuutne

ja krooniline toksilisus: andmed puuduvad.

Subakuutne ja krooniline toksilisus: pole andmeid. Kantserogeensus:

Andmed pole saadaval.

Kantserogeensus: Andmed puuduvad.

Punkt 12: Ökoloogiline teave

12. jagu – Ökoloogiline teave

Keskkonnamõju ja levik: Siloksaanid eemaldatakse veest sadestumise või reoveesetetega seondumise teel ja lagunevad pinnases.

Keskkonnamõju ja levik: settimise või reoveesetetele kinnitumise kaudu ja

Eraldage siloksaan veest. Lagunemine pinnases. Bioakumulatsioon: Ei

ei ole bioakumuleerumisvõimet.

Bioakumulatsioon: Bioakumulatsioon puudub.

Punkt 13: Jäätmekäitlus

13. jagu – Jäätmekäitluse kaalutlused

Jäätmete laad: mitteohlikud jäätmed.

Jäätmete omadused: Mitteohtlikud kaubad. Jäätmete kõrvaldamine

Meetod: Enne kõrvaldamist tutvuge asjakohaste riiklike ja kohalike eeskirjadega. Soovitav on põletada.

Jäätmete kõrvaldamise meetod: Enne kõrvaldamist järgige riiklike ja kohalike eeskirju. Eelistatud on põletamine.

Jäätmekäitluse ettevaatusabinõud: Puuduvad.

Jäätmemärkus: pole kohaldatav.

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult proovile/proovidele. testitakse ja selliseid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 8/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 14: Transporditeave

Jaotis 14 – Transporditeave

Maantee- ja raudteetransport: transporditakse mitteohtlike kaupadena.

Maantee- ja raudteetransport: Transport vastavalt mitteohtlike kaupade nõuetele. **Meretransport.**
transport (IMDG): Kuulub IMO IMDG koodeksi alla.

IMDG: Pole kohaldatav.

Õhutransport (IAIA): hõlmab IAIA eeskirju.

SAADAVAL: Pole saadaval.

Transportimise ettevaatusabinõud: Enne transportimist kontrollige, kas pakend on täielik, suletud, kuiv ja puhas. Transportimise ajal veenduge, et pakend ei lekiks, ei puruneks ega kukkumine, kahjustusteta. Oksüdeerivate ja toidukemikaalidega segamine on rangelt keelatud. Transportimise ajal tuleb kaitsta vihma, niiskuse ja kokkupuute eest. Maanteetransport tuleb läbi viia vastavalt eeskirjadele. Marsruudi sõitmine.

Transpordimärkused: Enne transportimist kontrollige, kas konteinerid on terviklikud, suletud, kuivad, puhtad või mitte. et konteiner ei lekiks, ei vajuks kokku, ei kukuks maha ja ei saaks transpordi käigus kahjustusi. Rangelt Keelatud oksüdeerivate ja toidukemikaalide segavedu ja -laadimine. Maanteetransport, transpordimarsruudid. peaks vastama pakutavatele marsruutidele.

Punkt 15: Regulaatiivne teave

Jaotis 15 – Regulaatiivne teave

Reguleeriv teave: Ohtlike kemikaalide ohutu käitlemise eeskirjad (välja antud Riiginõukogu poolt 17. veebruaril 1987), Ohtlike kemikaalide ohutu käitlemise eeskirjade rakendamine

Kemikaalide ohutu kasutamise eeskirjad töökohal (Töoministeerium [1996] nr 423) jne.

Ohtlike kaupade ohutuks kasutamiseks, tootmiseks, ladustamiseks, transportimiseks, laadimiseks ja mahalaadimiseks on kehtestatud vastavad eeskirjad.

Reguleeriv teave: Ohtlike kemikaalide ohutuse määrus (Riiginõukogu, 17. veebruar 1987), Ohutus

Ohtlike kemikaalide käitlemise rakenduseeskirjad (tööjõud [1992] nr 667), kemikaalide ohutu kasutamine töökohal

Määrus ([1996] Töoministeeriumi nr 423) ja muud määrused

ohutike kemikaalide ohutu kasutamine, tootmine, ladustamine, transport ja käitlemine jne on vastavusse viidud sätteid.

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult proovile/proovidele. testitakse ja selliseid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Address: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materjali ohutuskaart

Lehekülg 9/9

Materjali ohutuskaardi nr:

DGC140506025F03

Aruande nr.: DGC140506025F03

Punkt 16: Muu teave

Jaotis 16 – Lisateave

Viited: Puuduvad.

Viited: Pole kohaldatav

See materjali ohutuskaart kehtib ainult nimetatud toote kohta.

Käesolevas materjali ohutuskaardis esitatud andmed kehtivad ainult siin nimetatud konkreetse materjali kohta.

Aruanne on valmis

Dokumendi lõpp

Seda dokumenti ei tohi ilma ATC eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, välja arvatud täielikult. Dokumendi sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse süüdistada seaduse täie ulatuses. Kui ei ole teisiti märgitud, viitavad käesolevas katsearuandes esitatud tulemused ainult proovile/proovidele. testitakse ja selliseid proove säilitatakse ainult 30 päeva.

Täpne Tehnoloogia OÜ

Aadress: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nanchengi piirkond, Dongguan, Guangdong, Hiina Tel: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapas
Medžiagos saugos duomenų lapo
Nr.: DGC140506025F03
Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

1 puslapis iš 9

MSDS

Pagal (EB) Nr. 1907/2006 ir 1272/2008

Atitinka

Reglamentas (EB) Nr.

Nr. 1907/2006 ir 1272/2008

Pareiškėjas: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Pareiškėjas: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. A7 blokas, Zhongnan
Adresas: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali miestas, Nanhai rajonas, Foshan City
Adresas: A7 pastatas, Zhongnan kelias, techninės įrangos prekybos centras, Guangfo,
Huangqi, Dali miestas, Nanhai rajonas, Foshan miestas

Pavyzdžio pavadinimas: Mobilųjų telefonų remonto klėjai

Pavyzdžio pavadinimas: Mobilųjų telefonų taisymo klėjai
Data: 2024-09-24

Išleidimo data: 2024 m. rugsėjo 24 d.
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Redagavo: Accurate Technology Co., Ltd.

Pranešimą parašė:

Auditas:

Parašė:

Patikrino:

Išdavė:

Patvirtino:



Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas.
neteisėta ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik mėginiui (-iams).
ištirtas (-i), o toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel: (+86-769)
23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

1 punktas: Cheminis pavadinimas ir gamintojo informacija

1. Cheminio produkto ir įmonės identifikavimas

Pavyzdžio pavadinimas: Mobilųjų telefonų remonto klėjai

Pavyzdžio pavadinimas: Mobilųjų telefonų taisymo klėjai

Gamintojas: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Gamintojas:

Guangdong ZHANLIDA Nauja medžiaga, Ltd.

Adresas: A7 blokas, Zhongnan kelias, Guangfo aparatūros miestas, Huangqi, Dali miestas, Nanhai rajonas, Foshan miestas

Adresas: pastatas A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali miestas, Nanhai rajonas,

Foshano miestas

Modelis: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modelio Nr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOOO SKU: B-6000, B-7000,

E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Prekės Nr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tel.:

0757-85906989/13703085799

Tel.: 0757-85906989/13703085799

Faksas: 0757-85906989

Faksas: 0757-85906989

El. paštas: ld666js@163.com

El. paštas: ld666js@163.com

2 punktas: Informacija apie cheminę sudėtį

2 skyrius. Sudėtis / informacija apie ingredientą

Cheminis pavadinimas	Savitasis svoris	CAS Nr.
Etanas	15%	74-84-0
įjungiamoji medžiaga	25%	33-56-1
reagentas greitintuvas	35%	65-78-1
Dervos pluoštas	15%	80-91-0
Akrilo derva	10%	77-85-0

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas. neteisėta, o pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymus. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik ištirtam(-iems) mėginiui(-iams), ir toks(-ie) mėginys(-iai) saugomas(-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel: (+86-769)

23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapas

3 puslapis iš 9

Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

3 punktas: Informacija apie pavojų

3 skyrius. Pavojų identifikavimas

Patekimo būdai: patekus ant odos, patekus į akis, įkvėpus, nurijus.

Invaziniai būdai: patekus ant odos, patekus į akis, įkvėpus, nurijus. Pavojai sveikatai:

Žala sveikatai:

Akys: Tiesioginis sąlytis gali sukelti nedidelį dirginimą.

Akys: Tiesioginis sąlytis gali sukelti nedidelį dirginimą. Oda: Trumpalaikis poveikis greičiausiai nesukels pasekmių.

Oda: Trumpalaikis sąlytis neturėtų jokio poveikio. Įkvėpimas: Šiek tiek dirgina kvėpavimo sistemą.

Įkvėpimas: Kvėpavimo sistemoje juntamas lengvas dilgčiojimas. Prarijus: Didelio kiekio prarijimas gali sukelti vidaus organų pažeidimus.

Prarijus: Didelis kiekis prarijus gali pažeisti vidaus organus. Pavojai aplinkai: Ne prieinama informacija.

Pavojus aplinkai: Nėra duomenų. Sprogimas

pavojus: Degus.

Degančio sprogimo žala: Degi.

4 punktas: Pirmosios pagalbos priemonės

4 skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

Patekus ant odos: Nuvilkite užterštus drabužius, gerai nuplaukite vandeniu, tada nuplaukite muiluotu vandeniu. Jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydytoją.

Oda: Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius, nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir tada

Patekus į akis: plaukite vandeniu mažiausiai 15 minučių. Jei vis tiek

diskomfortas, kreipkitės medicininės pagalbos.

Akys: Nedelsiant užmerkite voką, plaukite dideliu kiekiu vandens, mažiausiai 15 minučių.

Jei vis dar jaučiate diskomfortą, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus: Jei

Jei įkvėpę garų jaučiatės nepatogiai, nedelsdami išeikite į gryną orą. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpus: Įkvėpus garų, pajutus diskomfortą, nedelsiant išeiti į gryną orą. Kreiptis medicininės pagalbos.

Nurijimas: Vanduo valo burnos ertmę. Gerkite daug vandens skrandyje, kad praskiestumėte ir išspjaukite. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą turinį, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas, o pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik tirtam (-iems) mėginiui (-iams), ir toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong. Kinija Tel.: (+86-769) 23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

5 punktas: Priešgaisrinės priemonės

5 skyrius. Gaisro ir sprogdimo pavojaus duomenys

Pilūpsnio temperatūra: Informacijos neturima.

Užsidegimo temperatūra: netaikoma. Gesinimo priemonės

agentas: vandens rūkas, smėlis, putos, anglies dioksidas, sausi milteliai.

Gesinimo priemonės: vandens rūkas, smėlis, putos, anglies dioksidas, sausi cheminiai milteliai.

Priešgaisrinės apsaugos priemonės: Ugniagesiai privalo dėvėti dujokautes ir visą kūną dengiančius gaisro gesinimo kostiumus bei gesinti gaisrus pavėjui. Konteinerius kuo toliau nuo gaisro vietos perkelti į tuščią vietą.

Gaisro talpyklą vėsinkite purškdami vandenį, kol gaisras užges. Jei gaisro vietoje esanti talpykla skleidžia garsą, nedelsdami evakuokitės.

Pastabos dėl gaisro gesinimo: Ugniagesiai privalo dėvėti kvėpavimo aparatus su oro filtru, gaisro gesinimo drabužius ir apsauginius drabužius.

pirštines, ugnį vėjyje. Konteinerius perkelti kuo toliau nuo gaisro vietos į tuščią

skyrius. Laikykite purškiamą vandenį ir įsitikinkite, kad talpykla atvėsta iki gaisro pabaigos. Jei

Jei konteineris skleidė garsą gaisre, jį reikia nedelsiant pasitraukti.

6 punktas: Avarinis nuotėkio gydymas

6 skirsnis. Priemonės atsitiktinio išleidimo atveju

Skubi pagalba: Venkite patekimo į akis, talpyklą laikyti sandariai uždarytą, naudokite smėlį, dirvožemį ar kitas tinkamas medžiagas, kad išvengtumėte plitimo į kanalizaciją, drenažą. sistemos ir upės.

Pastaba: Venkite patekimo į akis ir laikykite talpyklą sandariai uždarytą. Naudokite smėlį, žemes ar kitas

tinkamų priemonių, kad būtų išvengta difuzijos į kanalizaciją, drenažo sistemas ir upes

Valymo metodai: Pagal vietinį avarinį planą nuspręskite, ar evakuoti, ar izoliuoti teritoriją. Ištekėjusią medžiagą greitai supilkite į tinkamus konteinerius ir tada Galiausiai išvalykite nuotėkį tinkamu absorbentu.

Valymo metodai: Pagal vietinius avarinių situacijų planus nuspręskite, ar evakuoti, ar izoliuoti

Ištekėjusį skystį greitai supilkite į tinkamą talpyklą, o tada naudokite tinkamą absorbentą.

Likučių nuotėkio valymas.

7 punktas: Tvarkymas ir sandėliavimas

7 skyrius. Tvarkymas ir sandėliavimas

Atsargumo priemonės naudojant: Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje ir venkite tiesioginio sąlyčio su akiniais, kūnu ir drabužiais. Nusiplaukite rankas po naudojimo, ypač prieš naudojimą.

Prieš valgant ar rūkant.

Atsargumo priemonės naudojant: Naudokite gerai vėdinamoje vietoje, venkite tiesioginio sąlyčio su akimis, kūnu ir drabužiais.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą turinį, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas, o pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik tirtam (-iems) mėginiui (-iams), ir toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel: (+86-769) 23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapo Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

Laikymo atsargumo priemonės: laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo ugnies,

šilumos šaltiniai ir oksiduojančios medžiagos.

Turėti tinkamas medžiagas išsiliejusiam skysčiui surinkti.

Laikymo atsargumo priemonės: laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

Laikyti atskirai nuo oksiduojančių medžiagų. Šalia sandėliavimo vietų įrengti tinkamas priešgaisrines apsaugos priemonės.

gesintuvai ir išsiliejusių medžiagų valymo įranga.

8 punktas: Poveikio kontrolė ir asmeninės apsaugos priemonės

8 skyrius. Poveikio kontrolė, asmeninė apsauga

Didžiausia leistina koncentracija:

Vidutinė leistina koncentracija per aštuonias valandas: 450 ppm (1750 mg/m³)

Vidutinė leistina koncentracija per trumpą laiką: 550 ppm (2160 mg/m³)

Didžiausia priimtina koncentracija:

Vidutinė leistina aštuonių valandų koncentracija: 450 ppm
(1750 mg/m³); Trumpalaikė vidutinė leistina koncentracija:

550 ppm (2160 mg/m³). Inžinerinė kontrolė: Palaikyti gerą vėdinimo aplinką.

Inžinerinės kontrolės priemonės: Uždaras režimas, atkreipte dėmesį į vėdinimą. Kvėpavimo takų apsauga:

Paprastai specialių apsaugos priemonių nereikia. Prireikus dėvėkite dujokaukę.

Kvėpavimo takų apsauga: Paprastai nereikia specialios apsaugos, jei reikia, dėvėkite apsauginę kaukę nuo dujų. Akių apsauga: Paprastai nereikia speciali apsauga, jei reikia, dėvėkite cheminės apsaugos akinius.

Akių apsauga: Paprastai nereikia specialios apsaugos, jei reikia, galima dėvėti chemines medžiagas

Kūno apsauga: dėvėkite bendrąją apsaugą

apsauginiai darbo drabužiai.

Kūno apsauga: Dėvėkite bendruosius apsauginius kombinezonus. Rankų apsauga:

Mūvėkite tirpikliams atsparias pirštines.

Rankų apsauga: Mūvėkite apsaugines pirštines nuo tirpiklių. Kita: Pakuotė

turi būti gerai užsandarinti, o etiketės turi būti aiškios.

Kita apsauga: pakuotė turi būti gerai užsandarinta, logotipas turi būti aiškus.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą turinį, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas, o pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausių įstatymų numatytą tvarką. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik tirtam (-iems) mėginiui (-iams), ir toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (+) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel: (+86-769)

23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgatc-lab.com](http://www.dgatc-lab.com)

El. paštas: dgcs@atc-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

9 punktas: Fizikinės ir cheminės savybės

9 skyrius. Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda: Bespalvis, skaidrus, klampus skystis su silpnu kvapu

Fizikinė būsena: Bespalvis skaidrus klampus skystis, silpno kvapo

Kvapas: Šiek tiek aitrus

Kvapas: silpnas

kvapo tankis: 0,725

Tankis: 0,725 g/cm³

Virimo temperatūra: 80 °C

Virimo temperatūra: 80 °C

Pliūpsnio temperatūra: -10°C

Pliūpsnio temperatūra: -10°C

Lydimosi temperatūra: nėra duomenų

Lydimosi temperatūra: nėra duomenų

Garų tankis: 3,12 g/m³

Garų tankis: 3,12

g/m³ Oksidacijos charakteristikos: Stabilios

Oksidacijos charakteristikos: Stabilios

Džiūvimo laikas yra 5 minutės

Sukietėjimo laikas yra 5 minutės.

10 punktas: Stabilumas ir reaktyvumas

10 skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis

Stabilumas: Normalios sąlygos ir stabilumas. Nesuderinama.

medžiagos: Stiprūs oksidatoriai.

Venkite medžiagos: Stiprus oksidatorius. Sąlygos

vengti: Venkite sąlyčio su didele karščio temperatūra, atvira liepsna ar oksidatoriais.

Degimo skilimo produktai: silicio dioksidas, anglies dioksidas ir nedidelis kiekis nepilnai sudegusių karbidų ir kt.

Pavojingi skilimo produktai: SiO₂, CO₂ ir mikrodalelės karbido, kurios nesudegė.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas. neteisėta ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymus. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik mėginiui (-iams).

ištirtas (-i), o toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel: (+86-769)

23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapas

7 puslapis iš 9

Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

nepilnai.

11 punktas: Toksikologinė informacija

11 skyrius. Toksikologinė informacija

Dirginimas: Tiesioginis sąlytis gali sukelti akių dirginimą.

Dirginimas: Tiesioginis sąlytis gali sukelti nedidelį dirginimą. Ūminis toksiškumas: Duomenų nėra.
prieinama.

Ūmus toksiškumas: nėra duomenų. Poūmis

ir lėtinis toksiškumas: duomenų nėra.

Poūmis ir lėtinis toksiškumas: nėra duomenų. Kancerogeniškumas:

Duomenų nėra.

Kancerogeniškumas: Duomenų nėra.

12 punktas: Ekologinė informacija

12 skyrius. Ekologinė informacija

Poveikis aplinkai ir pasiskirstymas: Siloksanai iš vandens pašalinami nusėdant arba prisijungiant prie nuotekų dumblo ir skaidosi dirvožemyje.

Poveikis aplinkai ir pasiskirstymas: per nusėdimą arba prilipimą prie nuotekų dumblo ir

atskirti siloksaną nuo vandens. Skaidomasis poveikis žemėje. Bioakumuliacija: Ar

neturi bioakumuliacijos potencialo.

Bioakumuliacija: Bioakumuliacijos nėra.

13 punktas: Atliekų šalinimas

13 skyrius. Atliekų šalinimo aspektai

Atliekų pobūdis: nepavojingos.

Atliekų charakteristikos: Nepavojingos prekės. Atliekų šalinimas

Metodas: Prieš šalinant, prašome susipažinti su atitinkamais nacionaliniais ir vietiniais reglamentais. Rekomenduojama deginti.

Atliekų šalinimo būdas: Prieš šalinant, vadovaukitės nacionaliniais ir vietiniais reglamentais. Pageidautina deginti.

Atsargumo priemonės šalinimui: Nėra.

Pastaba dėl atliekų: N/A.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas. neteisėta ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymus. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik mėginiui (-iams). ištirtas (-i), o toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel.: (+86-769) 23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapas

8 puslapis iš 9

Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

14 punktas: Transporto informacija

14 skirsnis. Informacija apie transportą

Kelių ir geležinkelių transportas: gabenamas kaip nepavojingos prekės.

Kelių ir geležinkelių transportas: Gabenimas pagal nepavojingų krovinių reikalavimus. Jūrų transportas transportas (IMDG): Priklauso TJO IMDG kodui.

IMDG: N/A.

Oro transportas (IAIA): taikomas IAIA reglamentams.

GALIMA: N/A.

Transportavimo atsargumo priemonės: Prieš transportavimą patikrinkite, ar pakuotė yra pilna, sandari, sausa ir švari. Transportavimo metu įsitikinkite, kad pakuotė nepraleidžia vandens, nesuyra ir nedegina.

Kritimas, be pažeidimų. Griežtai draudžiama maišyti su oksiduojančiomis ir maisto cheminėmis medžiagomis. Transportavimo metu saugoti nuo lietaus, drėgmės ir atviro oro. Transportavimas keliais turi būti atliekamas laikantis taisyklių.

Maršruto vairavimas.

Pastabos apie transportavimą: Prieš transportavimą patikrinkite, ar konteineriai yra pilni, sandarūs, sausi, švarūs ar ne.

kad konteineris nepratekėtų, nesugriūtų, nenukristų ir nebūtų pažeistas transportavimo metu. Griežtai

Draudžiama krauti ir gabenti kartu su oksidatoriais, maisto cheminėmis medžiagomis. Kelių transportas, kelionės maršrutai.

turėtų atitikti pateiktus maršrutus.

15 punktas: Reglamentuojanti informacija

15 skyrius. Reglamentuojanti informacija

Reglamentavimo informacija: Pavojingų cheminių medžiagų saugaus valdymo nuostatai (Valstybės tarybos išleisti 1987 m. vasario 17 d.), Pavojingų cheminių medžiagų saugaus valdymo nuostatų įgyvendinimas

Cheminių medžiagų saugaus naudojimo darbo vietoje nuostatai (Darbo ministerija [1996] Nr. 423) ir kt.

Parengti atitinkami pavojingų krovinių naudojimo, gamybos, sandėliavimo, gabenimo, pakrovimo ir iškrovimo reglamentai.

Reglamentuojanti informacija: Pavojingų cheminių medžiagų saugos reglamentas (Valstybės tarybos išleistas 1987 m. vasario 17 d.), Saugos

Pavojingų cheminių medžiagų valdymo įgyvendinimo taisyklės (darbo [1992] Nr. 667), Saugus cheminių medžiagų naudojimas darbo vietoje

Darbo ministerijos taisyklė ([1996 m.] Nr. 423) ir kiti reglamentai, skirti

pavojingų cheminių medžiagų saugaus naudojimas, gamyba, sandėliavimas, transportavimas ir tvarkymas ir kt. atitinka

nuostatų.

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas.

neteisėta ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymus. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik mėginiui (-iams).

ištirtas (-i), o toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel.: (+86-769)

23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Medžiagos saugos duomenų lapas

9 puslapis iš 9

Medžiagos saugos duomenų lapo

Nr.: DGC140506025F03

Ataskaitos Nr.: DGC140506025F03

16 punktas: Kita informacija

16 skyrius. Papildoma informacija

Nuorodos: nėra.

Nuorodos: N/A

Šis medžiagos saugos duomenų lapas skirtas tik nurodytam produktui.

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikti duomenys yra susiję tik su konkrečia čia nurodyta medžiaga.

Ataskaita baigta

Dokumento pabaiga

Šis dokumentas negali būti atgaminamas, išskyrus visą, be išankstinio raštiško ATC sutikimo. Bet koks neteisėtas šio dokumento turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra draudžiamas. neteisėta ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal įstatymus. Jei nenurodyta kitaip, šioje bandymo ataskaitoje pateikti rezultatai taikomi tik mėginiui (-iams). ištirtas (-i), o toks (-ie) mėginys (-iai) saugomas (-i) tik 30 dienų.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adresas: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng rajonas, Dongguan, Guangdong, Kinija Tel.: (+86-769) 23301666 Faksas: (+86-769) 23301600 El. paštas: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materiālu drošības datu lapa
Materiāla drošības datu lapas Nr.:
DGC140506025F03
Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

1. lappuse no 9

MSDS

Saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 un 1272/2008

Atbilstošs

Regula (EK)

Nr. 1907/2006 un 1272/2008

Pieteikuma iesniedzējs:	Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
Pieteikuma iesniedzējs:	Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. A7 bloks, Džunnaņa
Adrese:	Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai rajons, Foshan City
Adrese:	Ēka A7, Džunnaņas ceļš, Aparatūras tirdzniecības centrs, Guangfo,
	Huangqi, Dali pilsēta, Nanhai rajons, Foshan City
Parauga nosaukums:	Mobilu tālrunu remonta līme
Parauga nosaukums:	Mobilā tālruņa remonta līme
Datums:	2024-09-24
Izdošanas datums:	2024. gada 24. septembrī
	Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.
Rediģēja:	Accurate Technology Co., Ltd.
Ziņojuma autors:	Revīzija:
Autors:	Pārbaudījis:
Izdevējs:	
Apstiprinājis:	

Flora

Caby



Wilke

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz paraugu(-iem). testēts(-i), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālrunis: (+86-769) 23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com [Http://www.dgatc-lab.com](http://www.dgatc-lab.com)



Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

1. punkts: Ķīmiskais nosaukums un ražotāja informācija

1. Ķīmiskā produkta un uzņēmuma identifikācija

Parauga nosaukums: Mobilo tālrunu remonta līme

Parauga nosaukums: Mobilā tālruņa remonta līme

Ražotājs: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Ražotājs:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adrese: A7 bloks, Džunnaņas ceļš, Guangfo aparātūras pilsēta, Huanči, Dali pilsēta, Nanhai rajons, Fošanas pilsēta

Adrese: ēka A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali pilsēta, Nanhai rajons,

Foshanas pilsēta

Modelis: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modeļa nr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOOO SKU: B-6000, B-7000,

E-6000, E8000, E7000, T3000, T8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Preces Nr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO. Tālrunis:

0757-85906989/13703085799.

Tālrunis: 0757-85906989/13703085799

Fakss: 0757-85906989

Fakss: 0757-85906989

E-pasts: ld666js@163.com

E-pasts: ld666js@163.com

2. punkts: informācija par ķīmisko sastāvu

2. sadaļa. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Ķīmiskais nosaukums	Īpatnējā masa CAS	Nr.
Etāns	15%	74-84-0
savienošanas līdzeklis Savienošana	25%	33-56-1
reaģents Paātrinātājs	35%	65-78-1
Sveķu šķiedra	15%	80-91-0
Akrila sveķi	10%	77-85-0

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīgi, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz testēto(-ajiem) paraugu(-iem), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tāl.: (+86-769)

23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materiālu drošības datu lapa

3. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

3. punkts: Informācija par bīstamību

3. sadaļa — Apdraudējumu identificēšana

Ieejas ceļi: saskare ar ādu, saskare ar acīm, ieelpošana, norīšana.

Invasīvi veidi: Saskare ar ādu, Saskare ar acīm, Ieelpošana, Norīšana. Veselības apdraudējumi:

Kaitējums veselībai:

Acis: Tieša saskare var izraisīt nelielu kairinājumu.

Acis: Tieša saskare var izraisīt nelielu kairinājumu. Āda: Īslaicīgi iedarbība, visticamāk, neradīs sekas.

Āda: Īslaicīga iedarbība neradīs nekādu ietekmi. Ieelpošana: Nedaudz kairina elpošanas sistēmu.

Ieelpošana: Elpošanas sistēmā būs neliela tirpšana. Norīšana: Liela daudzuma norīšana var izraisīt iekšējus bojājumus.

Norīšana: Liela daudzuma norīšana var izraisīt iekšējo orgānu bojājumus. Vides apdraudējumi: Nē pieejama informācija.

Vides apdraudējums: Nav datu. Sprādziens

Bīstamība: Viegli uzliesmojošs.

Degšanas sprādziena radītie bojājumi: Viegli uzliesmojoši.

4. punkts: Pirmās palīdzības pasākumi

4. sadaļa. Pirmās palīdzības pasākumi

Saskare ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu, noskalot ar lielu daudzumu ūdens, pēc tam noskalot ar ziepjūdeni. Ja jūtaties slikti, meklēt medicīnisko palīdzību.

Āda: Nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu, noskalojiet to ar lielu daudzumu ūdens un pēc tam

Ja nokļūst acis: skalot ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Ja tomēr

diskomforts, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Acis: Nekavējoties noskalot acis ar lielu daudzumu ūdens, vismaz 15 minūtes.

Ja joprojām rodas diskomforts, meklējiet medicīnisko palīdzību. Ieelpošana: Ja

Ja pēc tvaiku ieelpošanas jūtat diskomfortu, nekavējoties dodieties svaigā gaisā. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ieelpošana: Ja ieelpoti tvaiki, rodas diskomforts, nekavējoties pāriet svaigā gaisā. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ievadīšana: Ūdens attīra mutes dobumu. Dzeriet daudz ūdens kuņģī, lai atšķaidītu un izsplautu. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī dokumenta saturs vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar pilnu likuma apjomu. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz testēto(-ajiem) paraugu(-iem), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālrunis: (+86-769) 23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Materiālu drošības datu lapa

4. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

5. punkts: Ugunsdzēsības pasākumi

5. sadaļa. Ugunsgrēka un sprādziena bīstamības dati

Uzliesmošanas temperatūra: Informācija nav pieejama.

Aizdegšanās temperatūra: Nav piemērojama. Ugunsdzēsšanas līdzekļi

Līdzeklis: ūdens migla, smiltis, putas, oglekļa dioksīds, sausais pulveris.

Ugunsdzēsšanas līdzekļi: ūdens migla, smiltis, putas, oglekļa dioksīds, sausais ķīmiskais pulveris.

Ugunsdzēsības pasākumi: Ugunsdzēsējiem jāvalkā gāzmaskas un pilna ķermeņa ugunsdzēsības tērpi un jādzēš ugunsgrēki pretvēja virzienā. Cik vien iespējams, pārvietojiet konteinerus prom no ugunsgrēka vietas uz tukšu vietu.

Ugunsdzēsības konteineru atdzēsējiet, apsmidzinot to ar ūdeni, līdz ugunsgrēks ir nodzēsts. Ja konteiners ugunsgrēka vietā rada skaņu, nekavējoties evakuējieties.

Ugunsdzēsības piezīmes: Ugunsdzēsējiem jāvalkā elpošanas aparāts, ugunsdzēsības apģērbs un aizsargtērps.

cimdi, uguns vējā. Pārvietojiet konteinerus pēc iespējas tālāk no ugunsgrēka vietas uz tukšiem

nodaļu. Turiet izsmidzināmo ūdeni un pārliecinieties, ka tvertne ir vēsa līdz ugunsgrēka beigām. Ja

Ja konteiners ir radījis skaņu ugunī, tas nekavējoties jāatstāj.

6. punkts: Neatliekamā noplūdes ārstēšana

6. sadaļa. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

Neatliekamā palīdzība: Izvairīties no saskares ar acīm, cieši noslēgt trauku, izmantot smiltis, augsni vai citus piemērotus materiālus, lai novērstu izplatīšanos kanalizācijā, drenāžā sistēmas un upes.

Piezīme: Izvairīties no saskares ar acīm un turiet trauku noslēgtu. Izmantojiet smiltis, zemi vai citus

piemērotus līdzekļus, lai novērstu izplatīšanos kanalizācijā, drenāžas sistēmās un upēs

Tīrīšanas metodes: Saskaņā ar vietējo ārkārtas situāciju plānu izlemiet, vai evakuēt vai izolēt teritoriju. Ātri ievietojiet noplūdušo materiālu piemērotos konteineros un pēc tam

Visbeidzot, notīriet noplūdi ar piemērotu absorbentu.

Tīrīšanas metodes: Saskaņā ar vietējiem ārkārtas situāciju plāniem izlemiet, vai evakuēt vai izolēt

Ātri novadiet noplūdi atbilstošajā traukā un pēc tam izmantojiet atbilstošu absorbentu.

atlikušo noplūžu tīrīšana.

7. punkts: Apstrāde un uzglabāšana

7. sadaļa — Apstrāde un uzglabāšana

Piesardzības pasākumi, rīkojoties: Lietot labi vēdināmā telpā un izvairīties no tiešas saskares ar brillēm, ķermeni un apģērbu. Nomazgāt pēc lietošanas, īpaši pirms lietošanas.

Pirms ēšanas vai smēķēšanas.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz lietošanu: lietot labi vēdināmā vietā, izvairīties no tiešas saskares ar acīm, ķermeni un apģērbu.

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī dokumenta saturs vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar pilnu likuma apjomu. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz testēto(-ajiem) paraugu(-iem), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālr.: (+86-769) 23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materiālu drošības datu lapa

5. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

Uzglabāšanas piesardzības pasākumi: Uzglabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns,

siltuma avoti un oksidējoši materiāli.

Saglabājiēt piemērotus materiālus noplūdes ierobežošanai.

Uzglabāšanas piesardzības pasākumi: Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Uzglabāšana atsevišķi no oksidējoša materiāla. Uzglabāšanas vietu tuvumā nodrošiniet atbilstošu ugunsdrošību.

ugunsdzēsīgie aparāti un noplūdes savākšanas aprīkojums.

8. punkts: Iedarbības kontrole un individuālie aizsardzības pasākumi

8. sadaļa — Iedarbības kontrole, individuālie aizsardzības līdzekļi

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija:

Vidējā pieļaujamā koncentrācija astoņu stundu laikā: 450 ppm (1750 mg/m³)

Vidējā pieļaujamā koncentrācija īsā laika periodā: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija:

Astoņu stundu vidējā pieļaujamā koncentrācija: 450 ppm

(1750 mg/m³); Īslaicīga vidējā pieļaujamā koncentrācija:

550 ppm (2160 mg/m³). Inženiertehniskā kontrole: Uzturēt labu ventilāciju.

Inženiertehniskā kontrole: Slēgta darbība, pievērsiet uzmanību ventilācijai. Elpošanas ceļu aizsardzība:

Parasti nav nepieciešama īpaša aizsardzība. Ja nepieciešams, valkājiet gāzmasku.

Elpošanas ceļu aizsardzība: Parasti nav nepieciešama īpaša aizsardzība, ja nepieciešams, valkājiet gāzes masku. Acu aizsardzība: Parasti nav nepieciešama

īpaša aizsardzība, ja nepieciešams, valkājiet ķīmiskās drošības brilles.

Acu aizsardzība: Parasti nav nepieciešama īpaša aizsardzība, ja nepieciešams, valkājot ķīmiskas vielas

ķermeņa aizsardzība: valkājiet vispārīgus

aizsargājošs darba apģērbs.

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet vispārējo aizsargapģērbu. Roku aizsardzība:

Valkājiet pret šķīdinātājiem izturīgus cimdus.

Roku aizsardzība: Valkājiet pret šķīdinātājiem paredzētus cimdus. Citi: Iepakojums

jābūt labi noslēgtiem, un etiķetēm jābūt skaidrām.

Cita aizsardzība: Iepakojumam jābūt labi noslēgtam, logotipam jābūt skaidram.

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī dokumenta satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar pilnu likuma apjomu. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz testēto(-ajiem) paraugu(-iem), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālr.: (+86-769)

23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

E-pasts: dgcs@atc-lab.com



Materiālu drošības datu lapa

6. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

9. punkts: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9. sadaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Izskats: Bezkrāsains, caurspīdīgs, viskozs šķidrums ar nelielu smaržu

Fizikālais stāvoklis: Bezkrāsains caurspīdīgs viskozs šķidrums, vāja smarža

Smarža: Nedaudz asa

Smarža: Nedaudz

smakas blīvums: 0,725

Blīvums: 0,725 g/cm³

Vārišanās temperatūra: 80 °C

Vārišanās temperatūra: 80 °C

Uzliesmošanas temperatūra: -10°C

Uzliesmošanas temperatūra: -10°C

Kušanas temperatūra: Nav datu

Kušanas temperatūra: Nav datu

Tvaika blīvums: 3,12 g/m³

Tvaika blīvums: 3,12

g/m³ Oksidācijas īpašības: Stabīlas

Oksidācijas īpašības: Stabīlas

Sacietēšanas laiks ir 5 minūtes

Sacietēšanas laiks ir 5 minūtes.

10. punkts: Stabilitāte un reaģētspēja

10. sadaļa — Stabilitāte un reaģētspēja

Stabilitāte: Stabīls normālos apstākļos

Stabilitāte: Normāli apstākļi un stabilitāte. Nesaderīgs

materiāli: Spēcīgi oksidētāji.

Izvairīties no materiāla: Spēcīgs oksidētājs. Apstākļi

Lai izvairītos no: Izvairīties no saskares ar augstu karstumu, atklātu liesmu vai oksidētājiem.

Degšanas sadalīšanās produkti: silīcija dioksīds, oglekļa dioksīds un nelielos daudzumos nepilnīgi sadegušu karbīdu utt.

Bīstami sadalīšanās produkti: SiO₂, CO₂ un karbīda mikroskopiskas daļiņas, kas nedeg

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta saturs vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz paraugu(-iem). testēts(-i), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālrunis: (+86-769)

23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Materiālu drošības datu lapa

7. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

nepilnīgi.

11. punkts: Toksikoloģiskā informācija

11. sadaļa. Toksikoloģiskā informācija

Kairinājums: Tieša saskare var izraisīt acu kairinājumu.

Kairinājums: Tieša saskare var izraisīt nelielu kairinājumu. Akūta toksicitāte: Nav datu.
pieejams.

Akūta toksicitāte: Nav piemērojama. Subakūta

un hroniska toksicitāte: Dati nav pieejami.

Subakūta un hroniska toksicitāte: Nav piemērojama. Kancerogenitāte:

Dati nav pieejami.

Kancerogenitāte: Nav datu.

12. punkts: Ekoloģiskā informācija

12. sadaļa. Ekoloģiskā informācija

Ietekme uz vidi un izplatība: Siloksāni tiek izvadīti no ūdens, nogulsņējot vai saistoties ar notekūdeņu dūņām, un sadalās augsnē.

Ietekme uz vidi un izplatība: nogulsnēšanās ceļā vai pielipšana notekūdeņu dūņām, un

atdaliel siloksānu no ūdens. Noārdīšanās zemē. Bioakumulācija: Vai

nav bioakumulācijas potenciāla.

Bioakumulācija: Nav bioakumulācijas.

13. punkts: Atkritumu utilizācija

13. sadaļa. Apsvērumi par utilizāciju

Atkritumu veids: nebīstami.

Atkritumu raksturojums: Nebīstamas preces. Atkritumu apglabāšana

metode: Pirms utilizācijas, lūdzu, skatiet attiecīgos valsts un vietējos noteikumus. Ieteicams sadedzināt.

Atkritumu utilizācijas metode: Pirms utilizācijas jāievēro valsts un vietējie noteikumi. Ieteicamā sadedzināšana.

Atkritumu apsaimniekošanas piesardzības pasākumi: Nav.

Piezīme par atkritumiem: Nav piemērojams.

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz paraugu(-iem). testēts(-i), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baime Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālrunis: (+86-769) 23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com [Http://www.dgatc-lab.com](http://www.dgatc-lab.com)



Materiālu drošības datu lapa

8. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

14. punkts: Informācija par transportu

14. sadaļa. Informācija par transportu

Autotransports un dzelzceļa transports: tiek transportēti kā nebīstamas preces.

Autotransports un dzelzceļa transports: Pārvadājumi saskaņā ar nebīstamo kravu prasībām. Okeāna transports.

transports (IMDG): Pieder SJO IMDG kodeksam.

IMDG: Nav piemērojams.

Gaisa transports (IAIA): uz to attiecas IAIA noteikumi.

PIEEJAMS: Nav pieejams.

Transportēšanas piesardzības pasākumi: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai iepakojums ir pilnīgs, noslēgts, sauss un tīrs. Transportēšanas laikā pārliecinieties, ka konteiners netek, nesabrūk un

Krītošs, bez bojājumiem. Stingri aizliegts sajaukt ar oksidējošām un pārtikas ķīmikālijām. Pārvadāšanas laikā tas jāsaģē no lietuses, mitruma un nelabvēlīgas iedarbības. Autotransporta pārvadājumi jāveic saskaņā ar noteikumiem.

Maršruta braukšana.

Piezīmes par transportēšanu: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai konteineri ir pilni, noslēgti, sausi, tīri vai nē.

ka konteiners netek, nesabrūk, nenokrīt un transportēšanas laikā nerodas bojājumi. Stingri

aizliegts iekraut un pārvadāt kopā ar oksidētājiem, pārtikas ķīmikālijām. Autotransports, ceļojumu maršruti.

jābūt saskaņā ar nodrošinātajiem maršrutiem.

15. punkts: Normatīvā informācija

15. sadaļa — Normatīvā informācija

Normatīvā informācija: Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu drošu pārvaldību (izdevusi Valsts padome 1987. gada 17. februārī), Noteikumu par bīstamo ķīmisko vielu drošu pārvaldību ieviešana

Noteikumi par ķīmisko vielu drošu lietošanu darba vietā (Darba ministrija [1996] Nr. 423) u. c.

Ir izstrādāti atbilstoši noteikumi bīstamo kravu drošai lietošanai, ražošanai, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iekraušanai un izkraušanai.

Normatīvā informācija: Bīstamo ķīmisko vielu drošības noteikumi (Valsts padomes 1987. gada 17. februāra izdotie noteikumi), Drošības

Bīstamo ķīmisko vielu pārvaldības ieviešanas noteikumi (darba [1992] Nr. 667), Ķīmisko vielu droša lietošana darba vietā

Noteikumi ([1996] Darba ministrijas Nr. 423) un citi noteikumi attiecībā uz

bīstamo ķīmisko vielu droša lietošana, ražošana, uzglabāšana, transportēšana un apstrāde utt. atbilst

noteikumi.

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta satūra vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz paraugu(-iem). testēts(-i), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālr.: (+86-769)

23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Materiālu drošības datu lapa

9. lappuse no 9

Materiāla drošības datu lapas Nr.:

DGC140506025F03

Ziņojuma Nr.: DGC140506025F03

16. punkts: Cita informācija

16. sadaļa — Papildinformācija

Atsauces: Nav.

Atsauces: Nav piemērojamas

Šī materiāla drošības datu lapa ir paredzēta tikai norādītajam produktam.

Šajā materiāla drošības datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz šeit norādīto konkrēto materiālu.

Ziņojums pabeigts

Dokumenta beigas

Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izņemt pilnībā, bez iepriekšējas ATC rakstiskas atļaujas. Jebkāda neatļauta šī dokumenta satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilnāko apmēru. Ja vien nav norādīts citādi, šajā testa ziņojumā norādītie rezultāti attiecas tikai uz paraugu(-iem).
testēts(-i), un šāds(-i) paraugs(-i) tiek glabāts(-i) tikai 30 dienas.

Accurate Technology Co., Ltd.

Adrese: Nr.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Ķīna Tālrunis: (+86-769) 23301666 Fakss: (+86-769) 23301600 E-pasts: dgcs@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Leathanach 1 de 9

Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta**
Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

MSDS

De réir (CE) Uimh. 1907/2006 & 1272/2008

Comhlíontach le **Rialachán (CE)**
Uimh. 1907/2006 & 1272/2008

Iarratasóir: Guangdong Nianlida Ábhair Nua Co., Teo.
Iarratasóir: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Bloc A7, Zhongnan
Seoladh: Bóthar, Cathair Crua-earraí Guangfo, Huangqi, Baile Dali, Dúiche Nanhai, Cathair Foshan
Seoladh: Foirgneamh A7, Bóthar Zhongnan, Ionad Siopadóireachta Crua-earraí, Guangfo, Huangqi, Baile Dali, Dúiche Nanhai, Cathair Foshan
Ainm an tSampla: Gliú deisiúcháin fón póca
Ainm Samplach: Gliú deisiúcháin fón póca
Dáta: 2024-09-24
Dáta eisiúna: 24 Meán Fómhair , 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Eagarthóireacht déanta ag:

Tuarascáil scríofa ag: **Iniúchadh:**

Scríofa ag:

Seiceáilte ag:

Eisithe ag:

Ceadaithe ag:

Flora

Caby



Signature

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ó ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdairithe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo midhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí déantar tástáil orthu agus ní choimeádtar an sampla(i) sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769) 23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Riomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com

Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta****Ábhar** : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 1: Ainm Ceimiceach agus Faisnéis faoin Monaróir

1 - Aitheantas Táirge Ceimiceach agus Cuideachta

Ainm samplach: Glíú deisiúcháin fón póca

Ainm Samplach: Glíú deisiúcháin fón póca

Monaróir: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Monaróir:

Guangdong ZHANLIDA Ábhair Nua Co., Teo.

Seoladh: Bloc A7, Bóthar Zhongnan, Cathair Crua-earraí Guangfo, Huangqi, Baile Dali, Ceantar Nanhai, Cathair Foshan

Seoladh: Foirgneamh A7, Bóthar Zhongnan, Meall Crua-earraí, Guangfo, Huangqi, Baile Dali, Dúiche Nanhai, Cathair Foshan

Samhail: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Uimhir Mhúnlá: B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO**Uimhir Mhíre:** B-6000,B-7000,E-6000,E8000,E7000,T3000,T-8000,T6000,T9000,GS,TVOOO Teil: 0757-85906989/13703085799**Teil:** 0757-85906989/13703085799

Facs: 0757-85906989

Facs: 0757-85906989

Ríomhphost: ld666js@163.com

Ríomhphost: ld666js@163.com

Mír 2: Faisnéis faoin gcomhdhéanamh ceimiceach

Roinn 2 – Comhdhéanamh/Faisnéis faoin gComhábhar

Ainm CeimiceachDomhantarraingt shonrach	Uimhir CAS	
Eatán	15%	74-84-0
gníomhaire cúplála Cúpláil	25%	33-56-1
Luasghéaraitheoir imoibrí	35%	65-78-1
Snáithín roisín	15%	80-91-0
roisín aicrileach	10%	77-85-0

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ó ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraith ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí a tástáladh agus ní choimeádtar an sampla/na samplaí sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Leathanach 3 de 9

Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta**

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 3: Faisnéis faoi Ghuaiseacha

Roinn 3 - Aitheantas Guaiseacha

Bealaí iontrála: Teagmháil craicinn, teagmháil súl, ionanálú, ionghabháil.

Bealaí ionracha: Teagmháil craicinn, Teagmháil súl, Ionanálú, Iontógáil. Guaiseacha sláinte:

Dochar sláinte:

Súile: D'fhéadfadh teagmháil dhíreach greannú beag a chur faoi deara.

Súile: D'fhéadfadh teagmháil dhíreach spreagadh beag a chur faoi deara. Craiceann: Gearrthéarmach.

ní dócha go mbeidh éifeachtaí mar thoradh ar nochtadh.

Craiceann: Ní bheadh aon éifeacht ag nochtadh gearrthéarmach. Ionanálú:

Greannú beag ar an gcóras riospráide.

Ionanálú: Beidh griofadach beag sa chóras riospráide. Slogadh: D'fhéadfadh damáiste

inmheánach a bheith mar thoradh ar shlogadh méideanna móra.

Slogadh: D'fhéadfadh líon mór slogtha damáiste a dhéanamh d'orgáin inmheánacha. Guaiseacha Comhshaoil: Níl

faisnéis atá ar fáil.

Guais chomhshaoil: Gan aon sonraí. Pléascadh

guais: Inadhainte.

Dochar pléasctha dóite: Inadhainte.

Mír 4: Bearta garchabhrach

Roinn 4 - Bearta Garchabhrach

Teagmháil craicinn: Bain éadaí éillithe díot, sruthlaigh le neart uisce, agus ansin sruthlaigh le huisce gallúnaí. Má bhraitheann tú tinn, iarr aire leighis.

Craiceann: Bain éadaí éillithe láithreach, glan iad le go leor uisce, agus ansin

I gcás teagmhála leis na súile: sruthlaigh le huisce ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Má tá tú fós

míchompordach, faigh cúnamh míochaine.

Súile: Comhdaigh an t-eyelid láithreach, nigh le go leor uisce, ar feadh 15 nóiméad ar a laghad.

Má tá míchompord ort fós, faigh cúnamh míochaine. Ionanálú: Má

Má bhraitheann tú míchompordach tar éis duit gal a ionanálú, bog amach chuig aer úr láithreach. Faigh cúnamh míochaine.

Ionanálú: Má bhíonn míchompord ort agus gal ionanálaithe, téigh amach chuig aer úr láithreach. Faigh cúnamh míochaine.

Iontógáil: Glanadh uisce ag cuas an bhéil. Ól neart uisce sa bholg chun é a chaolú agus seile. Faigh cúnamh míochaine.

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ón ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdairithe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí a tástáladh agus ní choimeádtar an sampla/na samplaí sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta**
Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 5: Bearta comhraicthe dóiteáin

Roinn 5 – Sonraí Guaise Dóiteáin agus Pléasctha

Teocht splancphointe: Níl aon fhaiseán ar fáil.

Teocht adhaite: N/A. Múchadh

gníomhaire: ceo uisce, gaineamh, cúr, dé-ocsaíd charbóin, púdar tirim.

Gníomhaire múchta: Ceo uisce, gaineamh, cúr, dé-ocsaíd charbóin, púdar ceimiceach tirim.

Réamhchúraimí maidir le comhrac dóiteáin: Caitheadh comhraiceoirí dóiteáin maisc gháis agus culaith chomhrac dóiteáin lánchoirp a chaitheamh agus tine a mhúchadh i dtreo na gaoithe. Bog coimeádáin amach ó láthair na tine go spás folamh a oiread agus is féidir. Coinnigh an coimeádán dóiteáin fionnuar trí uisce a spraeáil go dtí go mbeidh an tine múchta. Má dhéanann an coimeádán sa láthair dóiteáin fuaim, fág an áit láithreach.

Nótaí maidir le comhrac dóiteáin: Caitheadh comhraiceoirí dóiteáin fearas anáilaithe aeir, éadaí comhrac dóiteáin agus trealamh cosanta a chaitheamh

lámhainní, tine sa ghaoth. Bogadh coimeádáin chomh fada agus ab fhéidir ón láthair dóiteáin chun iad a fholmhú

roinn. coinneigh uisce spraeála agus déan cinnte go bhfuil an coimeádán fionnuar, go dtí deireadh an tine. Má tá an

Má ghin an coimeádán an fhuaim sa tine, ní mór dó tarraingt siar láithreach.

Mír 6: Cóireáil éigeandála ar sceitheadh

Roinn 6 - Bearta maidir le Scaoileadh De Thaisme

Cóireáil éigeandála: Seachain teagmháil leis na súile, coinneigh an coimeádán dúnta go docht, bain úsáid as gaineamh, ithir nó ábhair oiriúnacha eile chun scaipeadh isteach i séaraigh, draenáil a chosc córais agus aibhneacha.

Nóta: Seachain teagmháil leis na súile, agus coinneigh an coimeádán séalaithe. Bain úsáid as gaineamh, cré nó rud eile.

rudaí oiriúnacha chun cosc a chur ar scaipeadh isteach sna séaraigh, sna córais draenála agus san abhainn

Modhanna glantacháin: De réir an phlean éigeandála áitiúil, cinntigh an limistéar a aslonnú nó a leithlisiú. Cuir an t-ábhar sceite i gcoimeádáin oiriúnacha go tapa agus ansin Ar deireadh, glan an sceitheadh le hionsúiteach oiriúnach.

Modhanna glantacháin: De réir na bpleananna éigeandála áitiúla, cinntigh an ndéanfar an áit a aslonnú nó a leithlisiú

limistéar. An sceitheadh isteach sa choimeádán cuí go tapa, agus ansin bain úsáid as an ionsúiteoir cuí

sceitheadh iarmharach a ghlanadh.

Mír 7: Láimhseáil agus Stóráil

Roinn 7 - Láimhseáil agus Stóráil

Réamhchúraimí láimhseála: Úsáid in áit aerálte go maith agus seachain teagmháil dhíreach le spéaclaí, corp agus éadaí. Nigh tar éis láimhseála, go háirithe roimh úsáid.

Sula n-ithiann tú nó sula dtiocfaidh tú tobac.

Réamhchúraimí Láimhseála: Úsáid in áit atá aerálte go maith, seachain teagmháil dhíreach leis na súile, leis an gcorp agus le héadaí.

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ón ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraíthe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí a tástáladh agus ní choimeádtar an sampla/na samplaí sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769) 23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Uimhir Bileog Sonraí Sábháilteachta

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Réamhchúraimí stórála: Stóráil in áit fhionnuar, thirim, aeráilte go maith. Coinnigh amach ó thine,

foinsí teasa, agus ábhair ocsaídiúcháin.

Bíodh ábhair oiriúnacha agat chun doirteadh a choinneáil siar.

Réamhchúraimí Stórála: Stóráil in áit fhionnuar, aeráilte go maith. Ar shiúl ó theas agus ó fhoinsí adhainte.

Stóráil ar leithligh ón ábhar ocsaídiúcháin. In aice leis na limistéir stórála, bíodh dóthain dóiteáin ann.

múchtóirí agus trealamh glantacháin doirteadh.

Mír 8: Rialuithe Nochta agus Bearta Cosanta Pearsanta

Roinn 8 - Rialuithe Nochta, Cosaint Phearsanta

Uasmhéid tiúchan incheadaithe:

Meántiúchan incheadaithe in ocht n-uaire an chloig: 450ppm (1750mg/m³)

Meántiúchan incheadaithe i dtréimhse ghearr ama: 550ppm (2160mg/m³)

Uasmhéid tiúchan inghlactha:

Meán-tiúchan incheadaithe ocht n-uaire an chloig: 450ppm

(1750mg/m³); Meán-tiúchan incheadaithe gearrthéarmach:

550ppm (2160mg/m³). Rialú innealtóireachta: Coinnigh timpeallacht mhaith aerála.

Rialuithe innealtóireachta: Oibriú dúnta, tabhair aird ar aeráil. Cosaint riospráide:

Go ginearálta níl aon chosaint speisialta ag teastáil. Más gá, caith masc gáis.

Cosaint **riospráide** : De ghnáth ní bhíonn cosaint speisialta ag teastáil, caith masc frithgháis más gá. Cosaint súl: De ghnáth ní bhíonn gá cosaint speisialta, más gá, caith spéaclaí sábháilteachta ceimiceacha.

Cosaint súl: Go ginearálta ní gá cosaint speisialta, más gá, caith ceimiceáin

Cosaint choirp: caith go ginearálta

éadaí oibre cosanta.

Cosaint choirp: Caith foréadaí cosanta ginearálta. Cosaint láimhe:

Caith lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh tuaslagóirí.

Cosaint láimhe: Caith lámhainní frith-thuaslagóra. Eile: An pacáistiú

ba chóir go mbeadh séalaithe go maith agus ba chóir go mbeadh na lipéid soiléir.

Cosaint eile: Ba chóir go mbeadh an pacáil séalaithe go maith, agus an lógó soiléir.

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ón ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraíthe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí a tástáladh agus ní choimeádtar an sampla/na samplaí sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baíma, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com



Uimhir Bileog Sonraí Sábháilteachta

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 9: Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Roinn 9 - Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Dealramh: Leacht gan dath, trédhearcach, slaodach le boladh beag

Staid Fhisiceach: Leacht slaodach trédhearcach gan dath, Boladh lag

Boladh: Beagán géar

Boladh: Beagán

dlús boladh: 0.725

Dlús: 0.725 g/cm³

Fiuchphointe: 80y

Fiuchphointe: 80y

Pointe splanc: -10y

Pointe splanc: -10y

Pointe leá: Gan aon sonraí

Pointe leá: Gan aon sonraí

Dlús gaile: 3.12 g/m³

Dlús gaile: 3.12

g/m³ Saintréithe ocsaídiúcháin: Cobhsaí

Saintréithe ocsaídiúcháin: Cobhsaí

Is é 5 nóiméad an t-am leigheasta

Is é 5 nóiméad an t-am chun an méid a sholadú.

Mír 10: Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Roinn 10 - Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Cobhsaíocht: Cobhsaí faoi ghnáthchoinníollacha

Cobhsaíocht: Coinníollacha agus cobhsaíocht gnáth. Neamh-chomhoiriúnach

ábhair: Gníomhairí ocsaídiúcháin láidre.

Seachain ábhar: Ocsaídítheoir láidir. Coinníollacha

le seachaint: Seachain teagmháil le teas ard, lasair oscailte nó gníomhairí ocsaídiúcháin.

Táirgí dianscaoilte dócháin: dé-ocsaíd sileacain, dé-ocsaíd charbóin agus rianmhéideanna de charbídí nár dódh go hiomlán, **etc.**

Táirgí dianscaoilte guaiseacha: SiO₂, CO₂ agus micreascála carbide nár dhóigh

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ó ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhdaraithe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo faoi chois.

mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí

déantar tástáil orthu agus ní choimeádtar an sampla(i) sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Tel: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Uimhir Bileog Sonraí Sábháilteachta

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

go neamhiomlán.

Mír 11: Faisnéis Tocsaineolaíoch

Roinn 11 - Faisnéis Tocsaineolaíoch

Greannú: D'fhéadfadh teagmháil dhíreach greannú a chur ar na súile.

Greannú: D'fhéadfadh teagmháil dhíreach spreagadh beag a chur faoi deara. Tocsaineacht ghéar: Gan aon sonraí ar fáil.

Tocsaineacht ghéar: N/B. Fo-ghéar

agus tocsaineacht ainsealach: Níl aon sonraí ar fáil.

Tocsaineacht fho-ghéar agus ainsealach: N/B. Carcanaigineacht:

Níl aon sonraí ar fáil.

Carcanaigineacht: Gan aon sonraí.

Mír 12: Faisnéis Éiceolaíoch

Roinn 12 - Faisnéis Éiceolaíoch

Tionchar agus Dáileadh Comhshaoil: Baintear siloxáin as uisce trí thaisceadh nó trí cheangal le sloda séarachais agus déanann siad díghrádú san ithir.

Tionchar agus dáileadh comhshaoil: Trí dhríodrú nó trí chloí le sloda séarachais, agus

Deighil an siloxán ón uisce. Díghrádú sa talamh. Bithcharnadh: An ndéanann

nach bhfuil an cumas acu bithcharnadh.

Bithcharnadh: Gan bithcharnadh.

Mír 13: Diúscairt

Roinn 13 - Breithnithe maidir le Diúscartha

Cineál dramhaíola: neamhghuaiseach.

Saintréithe dramhaíola: Earraí neamhchontúirteacha. Diúscairt dramhaíola

modh: Féach ar na rialacháin náisiúnta agus áitiúla ábhartha sula ndéantar diúscairt. Moltar é a loscadh.

Modh diúscartha dramhaíola: Ba chóir tagairt a dhéanamh do rialacháin náisiúnta agus áitiúla roimh dhiúscairt, is fearr an loscadh.

Réamhchúraimí diúscartha: Gan aon cheann.

Nóta Dramhaíola: N/B.

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ó ATC. Tá an athrú, góchumadh nó falsú neamhdharaite ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfaí cointiúir a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí déantar tástáil orthu agus ní choimeádtar an sampla(i) sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Teil: (+86-769)

23301666 Facs; (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dqcs@atc-lab.com Http://www.dqatc-lab.com



Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Leathanach 8 de 9

Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta**

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 14: Faisnéis Iompair

Roinn 14 - Faisnéis Iompair

Iompar de bhóthar agus d'iarrród: á iompar mar earraí neamhchontúirteacha.

Iompar de bhóthar agus iarrród: Iompar de réir riachtanas earraí neamhchontúirteacha. **Aigéan**

iompar (IMDG): Baineann sé le cód IMO IMDG.

IMDG: N/B.

Aeriompar (IAIA): clúdaithe ag rialacháin IAIA.

AR FÁIL: N/B.

Réamhchúraimí iompair: Roimh iompar, seiceáil an bhfuil an coimeádán pacáistithe iomlán, séalaithe, tirim agus glan. Le linn iompair, cinntigh nach sceitheadh an coimeádán, nach dteann sé nó nach dtitfidh sé as a chéile.

Gan titim, gan aon damáiste. Tá cosc iomlán air meascadh le ceimiceáin ocsaídiúcháin agus bia. Le linn iompair, ba chóir é a sheachaint ó bháisteach, taise agus nochtadh. Ba chóir iompar bóthair a dhéanamh de réir na rialachán.

Tiomáint bealaigh.

Nótaí iompair: Roimh iompar, déan seiceáil an bhfuil na coimeádáin críochnaithe, séalaithe, tirim, glan nó nach bhfuil.

nach sceitheadh an coimeádán, nach dteann sé as a chéile, nach dtitfidh sé agus nach ndéanfar damáiste dó le linn iompair. Go docht

toirmisce the le hocaídeoirí, ceimiceáin bia measctha luchtú agus iompar. Iompar de bhóthar, bealaí taistil

ba chóir a bheith de réir na mbealaí a sholáthraítear.

Mír 15: Faisnéis Rialála

Roinn 15 - Faisnéis Rialála

Faisnéis rialála: Rialacháin maidir le Bainistíú Sábháilteachta Ceimiceán Guaiseach (arna n-eisiúint ag an gComhairle Stáit an 17 Feabhra, 1987), Cur i bhFeidhm na Rialachán maidir le Bainistíú Sábháilteachta Ceimiceán Guaiseach

Rialacháin maidir le húsáid shábháilte ceimiceán san ionad oibre (Aireacht Saothair [1996] Uimh. 423), etc.

Tá rialacháin chomhfhreagracha déanta maidir le húsáid, táirgeadh, stóráil, iompar, luchtú agus díluchtú earraí contúirteacha go sábháilte.

Faisnéis rialála: Rialachán Sábháilteachta Ceimiceán Guaiseach (eisiithe ag Comhairle Stáit, 17 Feabhra, 1987), Sábháilteacht

Rialacha um Chur i bhFeidhm Bainistíochta Ceimiceán Guaiseach (de chuid an tsaothair [1992] Uimh. 667), Úsáid Shábháilte Ceimiceán san Ionad Oibre

Riail ([1996] Aireacht Saothair Uimh. 423) agus rialacháin eile, don

úsáid, táirgeadh, stóráil, iompar agus láimhseáil shábháilte ceimiceán guaiseach etc. déanta go comhfhreagrach

forálacha.

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scríbhinn ó ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdairithe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo midhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí déantar tástáil orthu agus ní choimeádtar an sampla(i) sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Tel: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Riomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

Leathanach 9 de 9

Uimhir **Bileog Sonraí Sábháilteachta**

Ábhar : DGC140506025F03

Uimhir Thuarascála: DGC140506025F03

Mír 16: Faisnéis Eile

Roinn 16 - Faisnéis Bhreise

Tagairtí: Dada.

Tagairtí: N/B

Ní bhaineann an bhileog sonraí sábháilteachta ábhair seo ach leis an táirge sonraithe.

Ní bhaineann na sonraí sa Bhileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar seo ach leis an ábhar sonrach atá ainmnithe anseo.

Tuarascáil críochnaíthe

Deireadh an doiciméid

Ní féidir an doiciméad seo a atáirgeadh ach amháin ina iomláine, gan chead roimh ré i scribhinn ó ATC. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdairithe ar ábhar nó ar chuma an doiciméid seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Mura luaitear a mhalairt, ní bhaineann na torthaí a thaispeántar sa tuarascáil tástála seo ach leis an sampla/na samplaí déantar tástáil orthu agus ní choimeádtar an sampla(i) sin ach ar feadh 30 lá.

Teicneolaíocht Chruinn Teo., Ltd.

Seoladh: Uimh.345, Bloc Baima, Bóthar Guantai, Dúiche Nancheng, Dongguan, Guangdong, An tSín Tell: (+86-769)

23301666 Facs: (+86-769) 23301600 Ríomhphost: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal
 Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-
 Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03
 Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

MSDS

Skont (KE) Nru. 1907/2006 u 1272/2008

Konformi ma' Regolament (KE)
 Nru. 1907/2006 u 1272/2008

Applikant: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.
 Applikant: Guangdong ZHANLIDA Materjal Ġdid Co., Ltd. Blokk A7, Zhongnan
 Indirizz: Triq, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City
 Indirizz: Bini A7, Triq Zhongnan, Hardware Mall, Guangfo,
 Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Isem tal-Kampjun: Kolla għat-tiswija tat-telefons cellulari

Isem tal-Kampjun: Kolla għat-tiswija tat-telefon ċellulari
 Data: 2024-09-24

Data tal-ħruġ: 24 ta' Settembru, 2024
 Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Editjat minn: Co. tat-Teknoloġija Preċiża, Ltd.

Rapport miktub minn: Awditjar:

Miktub minn:  Iċċekkjat minn: 

Maħruġ minn:

Approvat minn:



Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawki li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-ligi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preċiża, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-
Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03
Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 1: Isem Kimiku u Informazzjoni dwar il-Manifattur

1 - Identifikazzjoni tal-Prodott Kimiku u l-Kumpanija

Isem tal-kampjun: Kolla għat-tiswija tat-telefon ċellulari

Isem tal-Kampjun: Kolla għat-tiswija tat-telefon ċellulari

Manifattur: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Manifattur:

Guangdong ZHANLIDA Materjal Ġdid Co., Ltd.

Indirizz: Blokk A7, Triq Zhongnan, Belt tal-Hardwer ta' Guangfo, Huangqi, Belt ta' Dali, Distrett ta' Nanhai, Belt ta' Foshan

Indirizz: Bini A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,

Belt ta' Foshan

Mudell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numru tal-Mudell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO SKU: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Numru tal-oġġett: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO Tel: 0757-85906989/13703085799

Tel: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

Email: ld666js@163.com

Email: ld666js@163.com

Punt 2: Informazzjoni dwar il-kompożizzjoni kimika

Taqsim 2 - Kompożizzjoni/Informazzjoni dwar l-Ingredjent

Isem Kimiku	Gravità speċifika	Nru . CAS
Etanu	15%	74-84-0
aġent tal-akkoppjar Akkoppjar	25%	33-56-1
reagent Aċċelerant	35%	65-78-1
Fibra tar-reżina	15%	80-91-0
Reżina akrilika	10%	77-85-0

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, minghajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-ligi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat(i) u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preciža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal

Paġna 3 minn 9

Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 3: Informazzjoni dwar il-Periklu

Taqsim 3 - Identifikazzjoni tal-Perikli

Rotot ta' dhul: Kuntatt mal-ġilda, kuntatt mal-ghajnejn, inalazzjoni, ingestjoni.

Modi invażivi: Kuntatt mal-ġilda, Kuntatt mal-ghajnejn, Inalazzjoni, Tehid ta' alkohol. Perikli ghas-sahha:

Ħsara lis-sahha:

Ghajnejn: Kuntatt dirett jista' jikkawża irritazzjoni hafifa.

Ghajnejn: Kuntatt dirett jista' jikkawża stimulazzjoni żghira. Ġilda: Għal żmien qasir

l-espożizzjoni x'aktarx ma tikkawżax effetti.

Ġilda: Espożizzjoni għal żmien qasir ma jkollha l-ebda effett. Inalazzjoni: Jirrita

ftit is-sistema respiratorja.

Inalazzjoni: Is-sistema respiratorja se thoss tnemnim hafif. Ingestjoni: Jekk tibla' ammonti

kbar jista' jikkawża ħsara interna.

Ingestjoni: Jekk tibla' hafna drabi jista' jikkawża ħsara lill-Organ Interni. Perikli Ambjentali: Le

informazzjoni disponibbli.

Periklu ambjentali: L-ebda Dejta. Splużjoni

periklu: Fjammabbli.

Ħsara minn splużjoni ta' hruq: Fjammabbli.

Punt 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Taqsim 4 - Miżuri tal-Ewwel Għajnuna

Kuntatt mal-ġilda: Nehhi l-hwejjeg ikkontaminati, lahlah b'hafna ilma, imbagħad lahlah b'ilma bis-sapun. Jekk thossok ma tiflahx, fittex attenzjoni medika.

Ġilda: Nehhi minnufih il-hwejjeg ikkontaminati, naddafhom b'hafna ilma, u mbagħad

F'każ ta' kuntatt mal-ghajnejn: lahlah bl-ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Jekk xorta għad hemm

skomdu/a, fittex għajnuna medika.

Ghajnejn: Imlahlah immedjatament il-tebqet il-ghajn, ahsel b'hafna ilma, għal mill-inqas 15-il minuta.

Jekk xorta thossok skomdu, fittex għajnuna medika. Inalazzjoni: Jekk

Jekk thossok skomdu wara li tiehu n-nifs tal-fwar, mur fl-arja friska immedjatament. Ikseb għajnuna medika.

Inalazzjoni: Jekk tinbela' l-fwar u tikkawża skumdità, iċċaqlaq immedjatament għall-arja friska. Ikseb għajnuna medika.

Tehid: Tnaddaf il-kavità orali bl-ilma. Ixrob hafna ilma fl-istonku biex iddilwixxi u tobżoq. Ikseb għajnuna medika.

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tfassil ta' fajl mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu pproċessati sal-massimu tal-liġi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat(i) u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Prečiža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Taqsim 5 - Dejta dwar il-Periklu tan-Nar u l-Isplużjoni

Temperatura tal-punt tal-għimabbilità: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

Temperatura tat-tqabbid: N/A. Tifi tan-nar

aġent: ċpar tal-ilma, ramel, fowm, dijossidu tal-karbonju, trab niexef.

Aġent tat-tifi tan-nar: Ċpar ta' ilma, ramel, fowm, dijossidu tal-karbonju, trab kimiku niexef.

Prekawzjonijiet għat-tifi tan-nar: Il-pompieri għandhom jilbsu maskri tal-gass u lbies tat-tifi tan-nar li jkopri l-gisem kollu u jtfu n-nirien fid-direzzjoni kontra r-riħ. Mexxi l-kontenituri 'l bogħod mix-xena tan-nar għal spazju vojt kemm jista' jkun. Żomm il-kontenitur tan-nar kiesaħ billi tisprejja l-ilma sakemm in-nar jintefa. Jekk il-kontenitur fix-xena tan-nar jagħmel hoxx, evakwa immedjatament.

Noti dwar it-tifi tan-nar: Il-pompieri għandhom jilbsu apparat li jiehu n-nifs mill-arja, f'hejje għat-tifi tan-nar u ilbies protettiv.

ingwanti, nar fir-riħ. Mexxi l-kontenituri kemm jista' jkun 'il bogħod mix-xena tan-nar biex jittbattlu

dipartiment. Żomm l-ilma tal-isprej u kun żgur li l-kontenitur ikun kiesaħ, sakemm jispiċċa n-nar. Jekk il-

il-kontenitur ikun iġġenera l-hoxx fin-nar, irid jirtira immedjatament.

Punt 6: Trattament ta' emerġenza ta' tnixxija

Taqsim 6 - Miżuri f'każ ta' Rilaxx Akċidentali

Kura ta' emerġenza: Evita kuntatt mal-ġhajnejn, żomm il-kontenitur magħluq sewwa, uża ramel, ħamrija jew materjali oħra adattati biex tevita li tinfirex fid-drenaġġ, fil-kanali tad-drenaġġ, sistemi u xmajjar.

Nota: Evita kuntatt mal-ġhajnejn, u żomm il-kontenitur issiġillat. Uża ramel, ħamrija jew xi haġa oħra

affarijiet adattati biex jipprevjenu d-diffużjoni fid-drenaġġ, fis-sistemi tad-drenaġġ u fix-xmajjar

Metodi ta' tindif: Skont il-pjan ta' emerġenza lokali, iddeċiedi jekk għandekx tevakwa jew tiżola ż-żona. Poġġi malajr il-materjal li jkun niżel f'kontenituri adattati u mbagħad fl-aħħarnett, naddaf it-tnixxija b'assorbent adattat.

Metodi ta' tindif: Skont il-pjanijiet lokali ta' emerġenza, iddeċiedi jekk għandekx tevakwa jew tiżola l-

żona. It-tnixxija fil-kontenitur xieraq malajr, u mbagħad uża l-assorbent xieraq

tindif ta' tnixxija residwa.

Punt 7: Immaniġġjar u Hażna

Taqsim 7 - Immaniġġjar u Hażna

Prekawzjonijiet għall-immaniġġjar: Uża f'żona ventilata sew u evita kuntatt dirett man-nuċċalijiet, il-ġisem u l-fwejjeġ. Aħsel wara l-immaniġġjar, speċjalment qabel l-użu.

Qabel ma tiekol jew tpejje.

Prekawzjonijiet dwar l-immaniġġjar: Uża f'post ventilat sew, evita kuntatt dirett mal-ġhajnejn, il-ġisem u l-fwejjeġ.

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tfassil ta' fajl mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu pprocessati sal-massimu tal-liġi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat(i) u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Prečiža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Prekawzjonijiet għall-ħażna: Aħżen f'post frisk, niexef u ventilat sew. Żomm 'il bogħod min-nar,

sorsi ta' shana, u materjali ossidanti.

Ikollu materjali adattati biex iżommu t-tixrid.

Prekawzjonijiet għall-ħażna: Aħżen f'post frisk u ventilat sew. 'Il bogħod mis-shana, minn sorsi ta' tqabbid.

ħażna apparti mill-materjal tal-ossidazzjoni. Hdejn iż-żoni tal-ħażna jkun hemm protezzjoni adegwata għan-nar

apparati tat-tifi tan-nar u tagħmir għat-tindif tat-tixrid.

Punt 8: Kontrolli tal-Espożizzjoni u Miżuri ta' Protezzjoni Personali

Taqsim 8 - Kontrolli tal-Espożizzjoni, Protezzjoni Personali

Konċentrazzjoni massima permessa:

Konċentrazzjoni medja permessa fi tmien sigħat: 450ppm (1750mg/m³)

Konċentrazzjoni medja permessa f'perjodu qasir ta' żmien: 550ppm (2160mg/m³)

Konċentrazzjoni massima aċċettabbli:

Konċentrazzjoni medja permessa ta' tmien sigħat: 450ppm

(1750mg/m³); Konċentrazzjoni medja permessa għal żmien qasir:

550ppm (2160mg/m³). Kontroll tal-inġinerija: Żomm ambjent tajjeb ta' ventilazzjoni.

Kontrolli tal-inġinerija: Thaddim magħluq, oqgħod attent għall-ventilazzjoni. Protezzjoni respiratorja:

Ġeneralment mhija meħtieġa l-ebda protezzjoni speċjali. Jekk meħtieġ, ilbes maskra tal-gass.

Protezzjoni respiratorja : Ġeneralment m'hemmx b'żonn ta' protezzjoni speċjali, jekk meħtieġ, ilbes maskra kontra l-gass. Protezzjoni għall-ghajnejn: Ġeneralment m'hemmx b'żonn protezzjoni speċjali, jekk meħtieġ, ilbes nuċċalijiet tas-sigurtà kimika.

Protezzjoni tal-ghajnejn: Ġeneralment m'hemmx b'żonn ta' protezzjoni speċjali, jekk meħtieġ, tilbes protezzjoni kimika

Protezzjoni tal-gisem: ilbes b'mod ġenerali

hwejjeg tax-xogħol protettivi.

Protezzjoni tal-gisem: Ilbes ilbies protettiv ġenerali. Protezzjoni tal-idejn:

Ilbes ingwanti rezistenti għas-solvent.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti kontra s-solvent. Ohrajn: L-imballaġġ

għandhom ikunu ssiġillati sew u t-tikketti għandhom ikunu ċari.

Protezzjoni oħra: L-ippakkjar għandu jkun issiġillat sew, il-logo għandu jkun ċar.

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott ħlief kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tfassil ta' fajl mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu pprocessati sal-massimu tal-liġi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat(i) u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preciža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Indirizz elettroniku: dgcs@atc-lab.com



Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-
Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 9: Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Taqsimat 9 - Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Dehra: Likwidu bla kulur, trasparenti, viskuż b'riħa ħafifa

Stat Fiżiku: Likwidu viskuż trasparenti bla kulur, Riħa dgħajfa

Riħa: Ftit qawwija

Riħa: Ftit

densità tar-riħa: 0.725

Densità: 0.725 g/cm³

Punt tat-togħlija: 80°

Punt tat-togħlija: 80°

Punt ta' fjamabbiltà: -10°

Punt ta' fjamabbiltà: -10°

Punt tat-tidwib: L-ebda dejta

Punt tat-tidwib: L-ebda Dejta

Densità tal-fwar: 3.12 g/m³

Densità tal-fwar: 3.12

g/m³ Karatteristiċi ta' ossidazzjoni: Stabbli

Karatteristiċi ta' ossidazzjoni: Stabbli

Il-hin tat-tqaddid huwa ta' 5 minuti

Il-hin tad-daqs tas-solidifikazzjoni huwa ta' 5 minuti.

Punt 10: Stabbiltà u Reattività

Taqsimat 10 - Stabbiltà u Reattività

Stabbiltà: Stabbli taht kundizzjonijiet normali

Stabbiltà: Kundizzjonijiet normali u stabbiltà. Inkompatibbli

materjali: Aġenti ossidanti qawwija.

Evita l-materjal: Ossidant qawwi. Kundizzjonijiet

Biex tevita: Evita kuntatt ma' shana għolja, fjamma mikxufa jew aġenti ossidanti.

Prodotti tad-dekompożizzjoni tal-kombustjoni: dijossidu tas-silikon, dijossidu tal-karbonju u ammonti żgħira ta' karburi maħruqa mhux kompletament, eċċ.

Prodotti ta' dekompożizzjoni perikolużi: SiO₂, CO₂ u mikroskala ta' karbur li ma nħaraqx

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hliel kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-ligi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-risultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preciža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-
Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03
Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

mhux komplut.

Punt 11: Informazzjoni Tossikoloġika

Taqsim 11 - Informazzjoni Tossikoloġika

Irritazzjoni: Kuntatt dirett jista' jikkawża irritazzjoni fl-għajnejn.

Irritazzjoni: Kuntatt dirett jista' jikkawża stimolazzjoni żgħira. Tossiċità akuta: L-ebda dejta disponibbli.

Tossiċità akuta: N/A. Subakuta

u toossiċità kronika: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Tossiċità subakuta u kronika: N/A. Karċinogeniċità:

L-ebda dejta disponibbli.

Karċinogeniċità: L-ebda dejta.

Punt 12: Informazzjoni Ekoloġika

Taqsim 12 - Informazzjoni Ekoloġika

Impatt u Distribuzzjoni Ambjentali: Is-silossani jitneħħew mill-ilma permezz tad-depożizzjoni jew l-irbit mal-hama tad-drenaġġ u jiddegradaw fil-hamrija.

Effett u distribuzzjoni ambjentali: Permezz tas-sedimentazzjoni jew aderenza mal-hama tad-drenaġġ, u

Issepara s-silossan mill-ilma. Degradazzjoni fl-art. Bijoakkumulazzjoni: Ma

m'għandhomx il-potenzjal li jakkumulaw bijoloġikament.

Bijoakkumulazzjoni: L-ebda bijoakkumulazzjoni.

Punt 13: Rimi

Taqsim 13 - Konsiderazzjonijiet dwar ir-Rimi

Natura tal-iskart: mhux perikoluż.

Karatteristiċi tal-iskart: Ogġetti mhux perikolużi. Rimi tal-iskart

Metodu: Jekk joghġbok irreferi għar-regolamenti nazzjonali u lokali rilevanti qabel ir-rimi. L-inċinerazzjoni hija rakkomandata.

Metodu ta' rimi tal-iskart: Ir-rimi qabel għandu jirreferi għar-regolamenti nazzjonali u lokali, L-inċinerazzjoni hija preferuta.

Prekawzjonijiet għar-rimi: Xejn.

Nota dwar l-iskart: N/A.

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, minghajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-ligi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) testjat u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preciža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal

Pàgna 8 minn 9

Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-
Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 14: Informazzjoni dwar it-Trasport

Taqsim 14 - Informazzjoni dwar it-Trasport

Trasport bit-triq u bil-ferrovija: trasportati bħala oġġetti mhux perikolużi.

Trasport bit-triq u bil-ferrovija: Trasport skont ir-rekwiżit ta' oġġetti mhux perikolużi. Oċean
trasport (IMDG): Jappartjeni għall -kodiċi IMDG tal-IMO.

IMDG: Mhux Applikabbli.

Trasport bl-ajru (IAIA): kopert mir -regolamenti tal-IAIA.

DISPONIBBLI: N/A.

Prekawzjonijiet għat-trasport: Qabel it-trasport, iċċekkja jekk il-kontenitur tal-ippakkjar huwiex komplut, issigillat, niexef u nadif. Waqt it-trasport, kun żgur li l-kontenitur ma jnjaxx, ma jiġġarrafx jew
Jekk jaqa', ma ssirx hsara. Huwa strettament ipprobit li jithallat ma' kimiċi ossidanti u tal-ikel. Waqt it-trasport, għandu jiġi evitat ix-xita, l-umdità u l-espożizzjoni. It-trasport bit-triq għandu jitwettaq skont ir-regolamenti.
Sewqan tar-rotta.

Noti dwar it-Trasport: Qabel it-trasport, eżamina jekk il-kontenituri humiex kompluti, issigillati, niexfa, nodfa jew le. Kun żgur li
li l-kontenitur ma jnjaxx, ma jiġġarrafx, ma jaqax u ma jiġrilx hsara waqt it-trasport. Strettament
ipprobita t-tagħbija u t-trasport imħallat ta' ossidanti, kimiċi tal-ikel. Trasport bit-triq, rotot tal-ivvjaġġar
għandu jkun skont ir-rotot provduti.

Punt 15: Informazzjoni Regulatorja

Taqsim 15 - Informazzjoni Regulatorja

Informazzjoni regulatorja: Regolamenti dwar il-Gestjoni tas-Sigurtà ta' Kimiċi Perikolużi (maħruġa mill-Kunsill tal-Istat fis-17 ta' Frar, 1987), Implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar il-Gestjoni tas-Sigurtà ta' Kimiċi Perikolużi

Regolamenti dwar l-użu sikur ta' kimiċi fil-post tax-xogħol (Ministeru tax-Xogħol [1996] Nru. 423), eċċ.

Gew stabbiliti regolamenti korrispondenti għall-użu sikur, il-produzzjoni, il-ħażna, it-trasport, it-tagħbija u l-ħatt ta' oġġetti perikolużi.

Informazzjoni regulatorja: Regolament dwar is-Sigurtà ta' Sustanzi Kimika Perikolużi (maħruġ mill-Kunsill tal-Istat, 17 ta' Frar, 1987), Sigurtà
Regoli ta' Implimentazzjoni għall-Gestjoni ta' Kimiċi Perikolużi (tax-xogħol [1992] Nru. 667), Użu Sikur ta' Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol
Regola ([1996] Ministeru tax-Xogħol Nru. 423) u regolamenti oħra, għall-
l-użu sikur, il-produzzjoni, il-ħażna, it-trasport u l-immaniġġjar eċċ. ta' kimiċi perikolużi magħmula korrispondenti
dispożizzjonijiet.

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hlief kollu kemm hu, mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa
illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-ligi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-riżultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i)
ttestjat u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Prečiža, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769)
23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal

Pàgna 9 minn 9

Numru tal-Iskeda tad-Data dwar is-

Sigurtà tal-Materjal : DGC140506025F03

Numru tar-Rapport: DGC140506025F03

Punt 16: Informazzjoni Oħra

Taqsim 16 - Informazzjoni Addizzjonali

Referenzi: Xejn.

Referenzi: Mhux Applikabbli

Din il-folja tad-dejta dwar is-sigurtà tal-materjal hija għall-prodott speċifikat biss.

Id-dejta f'din l-Iskeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal tirrelata biss mal-materjal speċifiku indikat hawnhekk.

Rapport komplut

Tmiem tad-dokument

Dan id-dokument ma jistax jiġi riprodott hliet kollu kemm hu, minghajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-ATC. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew tibdil mhux awtorizzat tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan id-dokument huwa illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, ir-risultati murija f'dan ir-rapport tat-test jirreferu biss għall-kampjun(i) ttestjat u tali kampjun(i) jinżammu għal 30 jum biss.

Co. tat-Teknoloġija Preciza, Ltd.

Indirizz: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com

**Sikkerhetsdatablad nr.:**
DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

HMS-datablad

I henhold til (EF) nr. 1907/2006 og 1272/2008

Kompatibel med

Forordning (EF)

Nr. 1907/2006 og 1272/2008

Søker: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Søker: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blokk A7, Zhongnan

Adresse: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai-distriktet, Foshan City

Adresse: Bygning A7, Zhongnan Road, Jernvarekjøpesenter, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai-distriktet, Foshan City

Eksempelnavn: Lim for reparasjon av mobiltelefoner

Eksempelnavn: Lim for reparasjon av mobiltelefoner

Dato: 2024-09-24

Utstedelsesdato: 24. september 2024

Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Redigert av: Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Rapport skrevet av:

Revisjon:

Skrevet av:

Utstedt av:

Godkjent av:

Flora

Caby



Sjekk av:

Wilke

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene vist i denne testrapporten kun til prøven(e) testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 1: Kjemisk navn og produsentinformasjon

1 - Identifikasjon av kjemisk produkt og selskap

Eksempelnavn: Lim for reparasjon av mobiltelefoner

Eksempelnavn: Lim for reparasjon av mobiltelefoner

Produsent: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Produsent:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Adresse: Blokk A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai-distriktet, Foshan City

Adresse: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District,
Foshan by

Modell: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Modellnr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Varenummer:
B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Varenr.: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Tlf.:
0757-85906989/13703085799

Tlf: 0757-85906989/13703085799

Faks: 0757-85906989

Faks: 0757-85906989

E-post: ld666js@163.com

E-post: ld666js@163.com

Punkt 2: Informasjon om kjemisk sammensetning

Avsnitt 2 – Sammensetning/informasjon om ingrediens

Kjemisk navn	Spesifikk vekt	CAS-nr.
Etan	15 %	74-84-0
koblingsmiddel kobling	25 %	33-56-1
reagens Akselerator	35 %	65-78-1
Harpiksfiber	15 %	80-91-0
Akrylharpiks	10 %	77-85-0

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene som vises i denne testrapporten kun til prøven(e) som er testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhetsdatablad for materialer

Side 3 av 9

Sikkerhetsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 3: Fareinformasjon

Seksjon 3 - Fareidentifikasjon

Opptaksveier: Hudkontakt, øyekontakt, innånding, svelging.

Invasive måter: Hudkontakt, Øyekontakt, Innånding, Inntak. Helsefarer:**Helseskade:**

Øyne: Direkte kontakt kan forårsake lett irritasjon.

Øyne: Direkte kontakt kan forårsake lett stimulering. Hud: Kortvarig eksponering vil sannsynligvis ikke forårsake effekter.

Hud: Korttidseksponering vil ikke gi noen effekt. Innånding: Lett irriterende for luftveiene.

Innånding: Luftveiene vil føles lett prikkende. Svelging: Svelging av store mengder kan forårsake indre skader.

Svelging: Store mengder svelging kan forårsake skade på indre organer. Miljøfarer: Nei informasjon tilgjengelig.

Miljøfare: Ingen data. Eksplosjon

fare: Brannfarlig.

Brennende eksplosjonsskader: Brannfarlig.

Punkt 4: Førstehjelpstiltak

Seksjon 4 - Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Ta av forurensede klær, skyll med rikelig vann og skyll deretter med såpevann. Kontakt lege hvis du føler deg uvel.

Hud: Fjern straks forurensede klær, skyll dem med rikelig med vann og skyll deretter

Ved kontakt med øynene: Skyll med vann i minst 15 minutter. Hvis det fortsatt er irritasjon ubehagelig, oppsøk legehjelp.

Øyne: Skyll øyelokket umiddelbart med rikelig vann i minst 15 minutter.

Hvis ubehaget vedvarer, kontakt lege. Innånding: Hvis

Hvis du føler deg ukomfortabel etter å ha inhalert damp, gå ut i frisk luft umiddelbart. Søk legehjelp.

Innånding: Ved ubehag ved innånding av damp, søk straks frisk luft. Søk legehjelp.**Inntak:** Vannrensing av munnhulen. Drikk mye vann i magen for å fortynne og spytt ut. Søk legehjelp.

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene som vises i denne testrapporten kun til prøven(e) som er testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03 Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 5: Brannslukkingstiltak

Avsnitt 5 – Data om brann- og eksplosjonsfare

Flammepunktstemperatur: Ingen informasjon tilgjengelig.

Antenningstemperatur: Ikke tilgjengelig. Slukkemiddel

middel: vanntåke, sand, skum, karbondioksid, tørt pulver.

Slukningsmiddel: Vanntåke, sand, skum, karbondioksid, tørt kjemisk pulver.

Forholdsregler ved brannslukking: Brannmannskaper må bruke gassmasker og heldekkende branndrakter og slukke branner i motvind. Flytt beholdere vekk fra brannstedet til et tomt rom så mye som mulig. Hold brannbeholderen kjølig ved å spraye vann til brannen er slukket. Hvis beholderen på brannstedet lager lyd, må den evakueres umiddelbart.

Merknader om brannslukking: Brannmannskaper må bruke luftpusteapparat, brannslukkingsklær og verneutstyr

hansker, brann i vinden. Flyttet beholdere så langt som mulig fra brannstedet for å tømme dem.

avdeling. Hold sprayvannet unna og sørg for at beholderen er avkjølt til brannen er over. Hvis

beholderen har generert lyden i brannen, må umiddelbart trekkes tilbake.

Punkt 6: Nødbehandling av lekkasje

Avsnitt 6 - Tiltak ved utilsiktet utslipp

Nødbehandling: Unngå kontakt med øynene, hold beholderen tett lukket, bruk sand, jord eller andre egnede materialer for å forhindre spredning i kloakk, drenering systemer og elver.

Merk: Unngå kontakt med øynene, og hold beholderen forseglet. Bruk sand, jord eller annet egnede ting for å forhindre diffusjon i kloakk, dreneringssystemer og elver

Oppryddingsmetoder: I henhold til den lokale beredskapsplanen, avgjør om området skal evakueres eller isoleres. Legg det lekkede materialet raskt i egnede beholdere og deretter Til slutt, rengjør lekkasjen med et egnet absorberingsmiddel.

Oppryddingsmetoder: I henhold til lokale beredskapsplaner, avgjør om man skal evakuere eller isolere de ansatte.

området. Lekkasjen må raskt skylles inn i en passende beholder, og deretter brukes et passende absorberende middel.

rengjøring av gjenværende lekkasje.

Punkt 7: Håndtering og oppbevaring

Avsnitt 7 - Håndtering og oppbevaring

Håndteringsregler: Brukes i et godt ventilert område og unngå direkte kontakt med briller, kropp og klær. Vask etter håndtering, spesielt før bruk.

Før du spiser eller røyker.

Forholdsregler ved håndtering: Brukes på et godt ventilert sted. Unngå direkte kontakt med øyne, kropp og klær.

Dette dokumentet kan ikke reproduceres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene som vises i denne testrapporten kun til prøven(e) som er testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatl-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03 Rapportnr.: DGC140506025F03

Oppbevaringsforholdsregler: Oppbevares kjølig, tørt og godt ventilert. Holdes unna åpen ild,

varmekilder og oksiderende materialer.

Ha egnede materialer for å begrense søl.

Oppbevaringsforholdsregler: Oppbevares kjølig og godt ventilert. Holdes unna varme og antenningskilder.

Oppbevares atskilt fra oksidasjonsmaterialet. Sørg for tilstrekkelig brannfare i nærheten av lagringsområdene.

brannslukningsapparater og utstyr for opprydding av søl.

Punkt 8: Eksponeringskontroll og personlige vernetiltak

Seksjon 8 - Eksponeringskontroll, personlig beskyttelse

Maksimal tillatt konsentrasjon:

Gjennomsnittlig tillatt konsentrasjon i løpet av åtte timer: 450 ppm (1750 mg/m³)

Gjennomsnittlig tillatt konsentrasjon over kort tid: 550 ppm (2160 mg/m³)

Maksimal akseptabel konsentrasjon:

Åtte timers gjennomsnittlig tillatt konsentrasjon: 450 ppm

(1750 mg/m³); Korttidsgjennomsnittlig tillatt konsentrasjon:

550 ppm (2160 mg/m³). Teknisk kontroll: Oppretthold godt ventilasjonsmiljø.

Tekniske kontroller: Lukket drift, vær oppmerksom på ventilasjon. Åndedrettsvern:

Vanligvis kreves det ingen spesiell beskyttelse. Bruk gassmaske om nødvendig.

Åndedrettsvern : Vanligvis ikke nødvendig med spesiell beskyttelse, bruk gassmaske om nødvendig. Øyevern: Vanligvis ikke nødvendig spesiell beskyttelse, bruk om nødvendig kjemiske vernebriller.

Øyevern: Vanligvis ikke nødvendig med spesiell beskyttelse, bruk kjemisk beskyttelse om nødvendig

Kroppsvern: bruk generell

beskyttende arbeidsklær.

Kroppsvern: Bruk generell verneutstyr. Håndvern:

Bruk løsemiddelbestandige hansker.

Håndvern: Bruk løsemiddelfrie hansker. Annet: Emballasjen

skal være godt forseglet og etikettene skal være tydelige.

Annen beskyttelse: Emballasjen skal være godt forseglet, logoen skal være tydelig.

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøtere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene som vises i denne testrapporten kun til prøven(e) som er testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com) E-post: dgcs@atc-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Seksjon 9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Fargeløs, gjennomsiktig, viskøs væske med en svak lukt

Fysisk tilstand: Fargeløs, gjennomsiktig, tyktflytende væske, svak lukt

Lukt: Litt skarp

Lukt: Litt

lukttetthet: 0,725

Tetthet: 0,725 g/cm³

Kokepunkt: 80 °C

Kokepunkt: 80 °C

Flammepunkt: -10 °C

Flammepunkt: -10 °C

Smeltepunkt: Ingen data

Smeltepunkt: Ingen data

Damptetthet: 3,12 g/m³

Damptetthet: 3,12

g/m³ Oksidasjonsegenskaper: Stabil

Oksidasjonsegenskaper: Stabil

Herdetiden er 5 minutter

Størknende limtid er 5 minutter.

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Avsnitt 10 - Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normale forhold

Stabilitet: Normale forhold og stabilitet. Uforenlig

Materialer: Sterke oksidasjonsmidler.

Unngå materiale: Sterkt oksidasjonsmiddel. Forhold

Unngå kontakt med høy varme, åpen flamme eller oksidasjonsmidler.

Forbrenningsprodukter: silisiumdioksid, karbondioksid og spormengder av ufullstendig brente karbider, **etc.**

Farlige nedbrytningsprodukter: SiO₂, CO₂ og mikroskala karbid som ikke brenner

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrutere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene vist i denne testrapporten kun til prøven(e) testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgatc-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

ufullstendig.

Punkt 11: Toksikologisk informasjon

Avsnitt 11 - Toksikologisk informasjon

Irritasjon: Direkte kontakt kan forårsake irritasjon i øynene.

Irritasjon: Direkte kontakt kan forårsake lett stimulering. Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig.**Akutt toksisitet:** Ikke aktuelt. Subakutt

og kronisk toksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Subakutt og kronisk toksisitet: Ikke aktuelt. Kreftfremkallende egenskaper:

Ingen data tilgjengelig.

Kreftfremkallende egenskaper: Ingen data.

Punkt 12: Økologisk informasjon

Avsnitt 12 - Økologisk informasjon

Miljøpåvirkning og distribusjon: Siloksaner fjernes fra vann ved avsetning eller binding til kloakkslam og brytes ned i jord.

Miljøpåvirkning og -distribusjon: Gjennom sedimentering eller vedheft til kloakkslam, og

Separer siloksanet fra vann. Nedbrytning i jord. Bioakkumulering: Gjør

ikke har potensial til å bioakkumulere.

Bioakkumulering: Ingen bioakkumulering.

Punkt 13: Avhending

Avsnitt 13 - Hensyn til avhending

Avfallets art: ufarlig.

Avfallsegenskaper: Ikke-farlig gods. Avfallshåndtering

Metode: Se relevante nasjonale og lokale forskrifter før avhending. Forbrenning anbefales.

Avfallshåndteringsmetode: Før avhending bør det følge nasjonale og lokale forskrifter. Foretrukket forbrenning.

Forholdsregler ved avhending: Ingen.

Avfallsmerknad: Ikke aktuelt.

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøtere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene vist i denne testrapporten kun til prøven(e) testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.: DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 14: Transportinformasjon

Seksjon 14 - Transportinformasjon

Vei- og jernbanetransport: transporteres som ufarlig gods.

Vei- og jernbanetransport: Transport i henhold til krav om ikke-farlig gods. **Sjøtransport (IMDG):** Tilhører IMO IMDG-koden.

IMDG: Ikke aktuelt.

Lufttransport (IAIA): dekket av IAIA-forskriftene.

TILGJENGELIG: Ikke aktuelt.

Transportforholdsregler: Før transport, sjekk om emballasjen er hel, forseglet, tørr og ren. Under transport, sørg for at beholderen ikke lekker, kollapser eller

Fallende, ingen skade. Det er strengt forbudt å blande med oksiderende kjemikalier og næringsmiddelkjemikalier. Under transport bør det unngås regn, fuktighet og eksponering. Veitransport skal utføres i henhold til forskriftene.

Rutekjøring.

Transportmerknader: Før transport, sjekk om beholderne er komplette, forseglede, tørre, rene eller ikke.

at beholderen ikke lekker, ikke kollapser, ikke faller og ikke blir skadet under transport. Strengt

Forbudt med oksidasjonsmidler, næringsmiddelkjemikalier blandet lasting og transport. Veitransport, reiseruter

bør være i henhold til de gitte rutene.

Punkt 15: Reguleringsinformasjon

Avsnitt 15 - Reguleringsinformasjon

Reguleringsinformasjon: Forskrift om sikkerhetshåndtering av farlige kjemikalier (utstedt av statsrådet 17. februar 1987), Implementering av forskrift om sikkerhetshåndtering av farlige kjemikalier

Forskrift om sikker bruk av kjemikalier på arbeidsplassen (Arbeidsdepartementet [1996] nr. 423), etc.

Tilsvarende forskrifter er utarbeidet for sikker bruk, produksjon, lagring, transport, lasting og lossing av farlig gods.

Reguleringsinformasjon: Forskrift om sikkerhet ved farlige kjemikalier (utstedt av statsrådet 17. februar 1987), Sikkerhet

Regler for implementering av håndtering av farlige kjemikalier (av arbeidskraft [1992] nr. 667), Sikker bruk av kjemikalier på arbeidsplassen

Regel ([1996] Arbeidsdepartementet nr. 423) og andre forskrifter, for

farlige kjemikaliers trygge bruk, produksjon, lagring, transport og håndtering osv. gjort tilsvarende

bestemmelser.

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene vist i denne testrapporten kun til prøven(e) testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Sikkerhetsdatablad nr.:
DGC140506025F03

Rapportnr.: DGC140506025F03

Punkt 16: Annen informasjon

Seksjon 16 - Tilleggsinformasjon

Referanser: Ingen.

Referanser: Ikke aktuelt

Dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun for det spesifiserte produktet.

Dataene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun det spesifikke materialet som er angitt her.

Rapport fullført

Slutt på dokumentet

Dette dokumentet kan ikke reproduseres annet enn i sin helhet, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ATC. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller forfalskning av innholdet eller utseendet til dette dokumentet er ulovlig, og lovbrøttere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Med mindre annet er angitt, refererer resultatene vist i denne testrapporten kun til prøven(e) testet, og slike prøver oppbevares kun i 30 dager.

Nøyaktig teknologi Co., Ltd.

Adresse: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kina Tlf.: (+86-769) 23301666 Faks: (+86-769) 23301600 E-post: dgc@atc-lab.com [Http://www.dgac-lab.com](http://www.dgac-lab.com)



Öryggisblað efnis

Síða 1 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Öryggisblað

Samkvæmt (EB) nr. 1907/2006 og 1272/2008

Samræmi við

Reglugerð (EB)

Nr. 1907/2006 og 1272/2008

Umsækjandi: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Umsækjandi: Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd. Blokk A7, Zhongnan
Heimilisfang: Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Heimilisfang: Bygging A7, Zhongnan Road, Vélbúnaðarverslunarmiðstöð, Guangfo,
Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Dæmi um nafn: Lím fyrir viðgerðir á farsíma

Dæmi um nafn: Lím fyrir viðgerðir á farsímum
Dagsetning: 2024-09-24

Útgáfudagur: 24. september 2024
Dongguan Guanzhun Testing Technology Co., Ltd.

Breytt af: Nákvæm tækni ehf.

Skýrsla skrifuð af:

Endurskoðun:

Skrifað af:

Athugað af:

Gefið út af:

Samþykkt af:

Flora

Caby



Wilke

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er bönnuð.
Ólöglegt og brotamenn geta verið ákærðir eins og löginn leyfa. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna.
prófuð og slík sýni eru aðeins geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 1: Efnahæiti og upplýsingar um framleiðanda

1 - Auðkenning efnaafurðar og fyrirtækis

Dæmi um nafn: Lím fyrir viðgerðir á farsíma

Dæmi um nafn: Lím fyrir viðgerðir á farsímum

Framleiðandi: Guangdong Nianlida New Materials Co., Ltd.

Framleiðandi:

Guangdong ZHANLIDA New Material Co., Ltd.

Heimilisfang: Block A7, Zhongnan Road, Guangfo Hardware City, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City

Heimilisfang: Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan borg

Gerð: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Gerðarnúmer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO

Vörunúmer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOO

Vörunúmer: B-6000, B-7000, E-6000, E8000, E7000, T3000, T-8000, T6000, T9000, GS, TVOOO Sími: 0757-85906989/13703085799

Sími: 0757-85906989/13703085799

Fax: 0757-85906989

Fax: 0757-85906989

Netfang: ld666js@163.com

Netfang: ld666js@163.com

Liður 2: Upplýsingar um efnasamsetningu

2. kafli – Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

EfnahæitiEðlisþyngdCAS nr .		
Etan	15%	74-84-0
tengiefni Tenging	25%	33-56-1
hvarfefni hröðunarefni	35%	65-78-1
Resín trefjar	15%	80-91-0
Akrýl plastefni	10%	77-85-0

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er bönnuð.

ólöglegt og brotamennt geta verið sýttir til saka samkvæmt lögum. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna sem prófuð voru og slík sýni eru geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 3 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 3: Upplýsingar um hættu

3. kafli - Hættugreining

Inntökuleiðir: Snerting við húð, snerting við augu, innöndun, inntaka.

Innrásarleiðir: Snerting við húð, Snerting við augu, Innöndun, Inntaka. Heilsufarshættur:

Heilsufarsskaði:

Augu: Bein snerting getur valdið vægri ertingu.

Augu: Bein snerting getur valdið vægri örvun. Húð: Skammtíma.

Ólíklegt er að útsetning valdi áhrifum.

Húð: Skammtíma notkun hefur engin áhrif. Innöndun: Veldur lítillaga ertingu í öndunarfærum.

Innöndun: Öndunarfæri geta fundið fyrir vægum sting. Inntaka: Inntaka í miklu magni getur valdið innvortis skaða.

Inntaka: Mikil kynging getur valdið skaða á innri líffærum. Umhverfshætta: Nei upplýsingar tiltækar.

Umhverfshætta: Engar upplýsingar. Sprenging

Hætta: Eldfimt.

Skaðsemi af völdum bruna og sprengingar: Eldfimt.

Liður 4: Ráðstafanir til fyrstu hjálpar

4. kafli - Fyrstu hjálparráðstafanir

Snerting við húð: Fjarlægjið mengaðan fatnað, skolið með miklu vatni og skolið síðan með sápuvatni. Ef þér líður illa, leitið læknis.

Húð: Fjarlægjið strax mengaðan fatnað, skolið hann með miklu vatni og skolið síðan

Ef snerting við augu berst: Skolið með vatni í að minnsta kosti 15 mínútur. Ef enn er

ópægilegt, leitið þá lækni-aðstoðar.

Augu: Fyllið strax augnlok og skolið með miklu vatni í að minnsta kosti 15 mínútur.

Ef óþægindin eru enn til staðar, leitið þá lækni-aðstoðar. Innöndun: Ef

Ef þér finnst óþægilegt eftir að hafa andað að þér gufu skaltu strax fara út í ferskt loft. Leitaðu lækni-aðstoðar.

Innöndun: Ef óþægindi við innöndun gufu koma fram, skal strax fara út í ferskt loft. Leitið lækni-aðstoðar.

Inntaka: Vatn til að hreinsa munnholið. Drekið mikið vatn í magann til að þynna og spýtið út. Leitið lækni-aðstoðar.

Ekki er hægt að afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er ólögleg og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna sem prófuð voru og slík sýni eru geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 4 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 5: Slökkviaðgerðir

5. kafli – Gögn um eld- og sprengihættu

Kveikjapunkturshiti: Engar upplýsingar tiltekar.

Kveikjuhitastig: Ekki til staðar. Slökkviefni

Efni: vatnspoka, sandur, froða, koltvísýringur, þurrt duft.

Slökkviefni: Vatnsúði, sandur, froða, koltvísýringur, þurrt efnaduft.

Varúðarráðstafanir við slökkvistarf: Slökkviliðsmenn verða að vera í gasgrímum og slökkvibúningum sem hylja allan líkamann og slökkva elda í vindátt. Færið ílát frá eldsstaðnum á tómrt rými eins mikið og mögulegt er. Haldið eldsneytisílatinu köldu með því að úða vatni þar til eldurinn er slökktur. Ef hljóð gefur frá sér ílátið á vettvangi eldsins skal rýma það tafarlaust.

Athugasemdir um slökkvistarf: Slökkviliðsmenn verða að vera í öndunarbúnaði, slökkvifatnaði og hlífðarfatnaði.

hanskar, eldur í vindi. Færðu ílát eins langt og mögulegt var frá eldsstaðnum til að tæma

deild. Haldið úðavatni og gætið þess að ílátið sé kalt þar til eldurinn lýkur. Ef

Ef ílátið hefur gefið frá sér hljóð í eldinum verður það að fjarlægja það tafarlaust.

Liður 6: Neyðarviðbrögð við leka

6. kafli - Ráðstafanir við óviljandi losun

Neyðarmeðferð: Forðist snertingu við augu, haldið ílátinu vel lokuðu, notið sand, jarðveg eða annað hentugt efni til að koma í veg fyrir að efnið berist í fráveitu, frárennsli kerfi og ár.

Athugið: Forðist snertingu við augu og haldið ílátinu lokuðu. Notið sand, mold eða annað

viðeigandi hlutir til að koma í veg fyrir dreifingu í fráveitur, frárennsliskerfi og ár

Hreinsunaraðferðir: Samkvæmt neyðaráætlun á staðnum skal ákveða hvort rýma eða einangra svæðið. Setjið lekaefnið fljótt í viðeigandi ílát og síðan

Að lokum skal þrifa lekann með viðeigandi gleypiefni.

Hreinsunaraðferðir: Samkvæmt neyðaráætlunum á hverjum stað skal ákveða hvort rýma skuli eða einangra

svæði. Lekinn skal fljótt í viðeigandi ílát og síðan nota viðeigandi gleypiefni

þríf á eftirstandandi leka.

Liður 7: Meðhöndlun og geymsla

7. kafli - Meðhöndlun og geymsla

Varúðarráðstafanir við meðhöndlun: Notið á vel loftræstum stað og forðist beina snertingu við gleraugu, líkama og fót. Þvoið eftir meðhöndlun, sérstaklega fyrir notkun.

Áður en þú borðar eða reykir.

Varúðarráðstafanir við meðhöndlun: Notið á vel loftræstum stað, forðist bein snertingu við augu, líkama og fót.

Ekki er hægt að afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er ólögleg og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna sem prófuð voru og slík sýni eru geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 5 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Geymsluvarúðarráðstafanir: Geymið á köldum, þurrum og vel loftræstum stað. Haldið frá eldi,

hitagjafir og oxandi efni.

Hafið viðeigandi efni til að halda leka í skefjum.

Geymsluvarúðarráðstafanir: Geymið á köldum, vel loftræstum stað. Fjarri hita og kveikjugjöfum.

Geymið fjarri oxunarefni. Nálægt geymslusvæðum skal hafa fullnægjandi eldvarnarbúnað.

slökkvitæki og búnaður til að hreinsa upp leka.

Liður 8: Váhrifavarnir og persónuverndarráðstafanir

8. kafli - Váhrifavarnir, persónuhlífar

Hámarks leyfilegur styrkur:

Meðal leyfilegur styrkur á átta klukkustundum: 450 ppm (1750 mg/m³)

Meðal leyfilegur styrkur á stuttum tíma: 550 ppm (2160 mg/m³)

Hámarks viðunandi styrkur:

Átta klukkustunda meðal leyfilegur styrkur: 450 ppm

(1750 mg/m³); Leyfilegur meðalstyrkur til skamms tíma:

550 ppm (2160 mg/m³). Tæknileg eftirlit: Viðhaldið góðri loftræstingu.

Tæknileg eftirlit: Lokað starf, gætið að loftræstingu. Öndunarfæravörn:

Almennt er engin sérstök vernd nauðsynleg. Ef nauðsyn krefur skal nota gasgrímu.

Öndunarlífar : Almennt ekki þörf á sérstakri vörn, ef nauðsyn krefur skal nota lofttegundagrímu. Augnhlífar: Almennt ekki þörf á

Sérstök vernd, ef nauðsyn krefur, notið öryggisgleraugu fyrir efnanotkun.

Augnhlífar: Almennt þarf ekki sérstaka hlíf, ef nauðsyn krefur skal nota efnahlífar

Líkamsvörn: almenn notkun

hlífðarfatnaður fyrir vinnu.

Líkamsvörn: Notið almennan hlífðarfatnað. Handvörn:

Notið leysiefnaþolna hanska.

Handvörn: Notið leysiefnavarnarhanska. Annað: Umbúðirnar

ætti að vera vel innsiglað og merkimiðarnir ættu að vera skýrir.

Önnur vernd: Þökkunin ætti að vera vel innsigluð, merkið skal vera skýrt.

Ekki er hægt að afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er ólögleg og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna sem prófuð voru og slík sýni eru geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Guancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Http://www.dgac-lab.com

Netfang: dgcs@atc-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 6 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9. kafli - Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: Litlaus, gegnsær, seigfljótandi vökvi með vægri lykt

Eðlisástand: Litlaus, gegnsær, seigfljótandi vökvi, veik lykt

Lykt: Lítillega sterk

Lykt: Lítillega

lyktarþéttleiki: 0,725

Þéttleiki: 0,725 g/cm³

Suðumark: 80°C

Suðumark: 80°C

Kveikjapunktur: -10y

Kveikjapunktur: -10y

Bræðslumark: Engar upplýsingar

Bræðslumark: Engar upplýsingarGufuþéttleiki: 3,12 g/m³**Gufuþéttleiki:** 3,12g/m³ Oxunareiginleikar: Stöðugt**Oxunareiginleikar:** Stöðugt

Herðingartími er 5 mínútur

Storknunartími er 5 mínútur.

Liður 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10. kafli - Stöðugleiki og hvarfgirni

Stöðugleiki: Stöðugt við eðlilegar aðstæður

Stöðugleiki: Eðlilegar aðstæður og stöðugleiki. Ósamrýmanlegt

efni: Sterk oxunarefni.

Forðist efni: Sterkt oxunarefni. Skilyrði

Til að forðast: Forðist snertingu við mikinn hita, opinn eld eða oxunarefni.

Niðurbrotsefni bruna: kísildíoxíð, koltvíoxíð og snefilmagn af ófullkomlega brenndum karbíðum **o.s.frv.****Hættuleg niðurbrotsefni:** SiO₂, CO₂ og örsníð karbíð sem brann ekki.

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er bönnuð.

ólöglegt og brotamennt geta verið ákærðir eins og lögin leyfa. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna.

prófuð og slík sýni eru aðeins geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 7 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

ófullkomlega.

Liður 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11. kafli - Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Ertíng: Bein snertíng getur valdíð ertíngu í augum.

Ertíng: Bein snertíng getur valdíð vægri örvun. Bráð eituráhríf: Engar upplýsingar. tiltækt.

Bráð eituráhríf: Ekki við. Meðalbráð eituráhríf

og langvinn eituráhríf: Engar upplýsingar tiltækar.

Undirbráð og langvinn eituráhríf: Ekki við. Krabbameinsvaldandi áhríf:

Engin gögn tiltæk.

Krabbameinsvaldandi áhríf: Engar upplýsingar.

Liður 12: Vístfræðilegar upplýsingar

12. kafli - Vístfræðilegar upplýsingar

Umhverfísáhríf og dreifíng: Síloxan er fjarlæggt úr vatni með útfellingu eða bindingu við skólpslamg og brotnar níður í jarðvegi.

Umhverfísáhríf og dreifíng: Með botnfellingu eða viðlöðun við skólpslamg, og

Aðskilja síloxan frá vatni. Níðurbrott í jörðu. Líffræðileg uppsófnun: Gerír

ekki hafa möguleíka á að safnast upp í lífverum.

Líffræðileg uppsófnun: Engin líffræðileg uppsófnun.

Liður 13: Förgun

13. kafli - Atríði varðandi förgun

Eðli úrgangs: ekki hættulegt.

Eínkenni úrgangs: Hættalaus vara. Förgun úrgangs

Aðferð: Vinsamlegast skoðið víðeígandi lands- og sveítarstjórnarreglur áður en förgun fer fram. Mælt er með brennslu.

Förgunaraðferð úrgangs: Fyrir förgun skal vísa til reglugerða á landsvísu og á staðnum. Æskilegt er að brenna til.

Förgunarráðstafanír: Engar.

Úrgangsatugasemd: Ekki til.

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útlíti þessa skjals er bönnuð.

ólöglegt og brotamenn geta verið ákærðír eins og lögin leyfa. Nema annað sé tekið fram vísa níðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eíngöngu til sýnisíns/sýnanna. prófuð og slík sýni eru aðeíns geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heímilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 8 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 14: Upplýsingar um samgöngur

14. kafli - Upplýsingar um flutninga

Vega- og járnbrautarflutningar: fluttir sem hættulausir varningar.

Flutningar á vegum og járnbrautum: Flutningur samkvæmt kröfum um hættulausan varning. **Haf flutningur (IMDG): Tilheyrir** IMO IMDG kóða.

IMDG: Ekki við.

Flugsamgöngur (IAIA): falla undir reglugerðir IAIA.

Í BODI: Á ekki við.

Varúðarráðstafanir fyrir flutning: Fyrir flutning skal athuga hvort umbúðirnar séu heilar, innsiglaðar, þurrar og hreinar. Gangið úr skugga um að umbúðirnar leki ekki, falli ekki saman eða ...

Fall, engin skemmd. Það er stranglega bannað að blanda því saman við oxandi efni og matvæli. Varist skal regn, raka og útsetningu við flutning. Flutningur á vegum skal fara fram samkvæmt reglum.

Akstur á leið.

Flutningsathugasemdir: Fyrir flutning skal athuga hvort ílát séu heil, innsigluð, þurr, hrein eða ekki.

að ílátid leki ekki, hrynji ekki, detti ekki og skemmist ekki í flutningi. Stranglega

Bannað að nota með oxunarefnum, matvælaefnum, blönduðum lestum og flutningum. Vegaflutningar, ferðaleiðir

ætti að vera samkvæmt þeim leiðum sem gefnar eru.

Liður 15: Upplýsingar um reglugerðir

15. kafli - Upplýsingar um reglugerðir

Upplýsingar um reglugerðir: Reglugerðir um öryggisstjórnun hættulegra efna (gefnar út af ríkisráðinu 17. febrúar 1987), Innleiðing reglugerða um öryggisstjórnun hættulegra efna

Reglugerðir um örugga notkun efna á vinnustað (Vinnumálaráðuneytið [1996] nr. 423) o.fl.

Samsvarandi reglur hafa verið gerðar um örugga notkun, framleiðslu, geymslu, flutning, lestun og affermingu hættulegs efnis.

Upplýsingar um reglugerðir: Reglugerð um öryggi hættulegra efna (gefin út af ríkisráði, 17. febrúar 1987), Öryggi

Reglur um framkvæmd hættulegra efna (vinnumálaráðuneytið [1992] nr. 667), Örugg notkun efna á vinnustað

Regla ([1996] Vinnumálaráðuneytið nr. 423) og aðrar reglugerðir, fyrir

örugg notkun, framleiðsla, geymsla, flutningur og meðhöndlun hættulegra efna o.s.frv., gerð í samræmi við það

ákvæði.

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er bönnuð.

Ólöglegt og brotamenn geta verið ákærðir eins og lögin leyfa. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna.

prófuð og slík sýni eru aðeins geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769)

23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com



Öryggisblað efnis

Síða 9 af 9

Öryggisblaðsnúmer efnis :

DGC140506025F03

Skýrslunúmer: DGC140506025F03

Liður 16: Aðrar upplýsingar

16. kafli - Viðbótarupplýsingar

Heimildir: Engar.

Tilvísanir: Ekki til

Þetta öryggisblað gildir eingöngu fyrir tilgreinda vöru.

Gögnin í þessu öryggisblaði eiga aðeins við um það efni sem hér er tilgreint.

Skýrsla lokið

Lok skjals

Ekki má afrita þetta skjal nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá ATC. Öll óheimil breyting, fölsun eða fölsun á efni eða útliti þessa skjals er bönnuð.
ólöglegt og brotamenn geta verið ákærðir eins og lögin leyfa. Nema annað sé tekið fram vísa niðurstöðurnar í þessari prófunarskýrslu eingöngu til sýnisins/sýnanna.
prófuð og slík sýni eru aðeins geymd í 30 daga.

Nákvæm tækni ehf.

Heimilisfang: No.345, Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, Kína Sími: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Netfang: dgcs@atc-lab.com Http://www.dgac-lab.com